

أولاما استخدام

```
% ollama list
```

deepseek-coder:6.7b	ce298d984115	3.8	14
mistral:7b	f974a74358d6	4.1	15

```
ollama remove model
```

برمجة واجهة من استجابة يتلقى عندها المثال، سبيل على أولاما. في الأخطاء بعض هناك للاستخدام. رئية أداة إنها التطبيق. في نصية مربعات عدة تحديت يتم المحللي، التطبيقات

الخدمة: تكوين ملف يلي فيما نظام. لخدمة أولاما يعمل لينكس، في ذلك، ومع

```
/etc/systemd/system/ollama.service:
```

```
[Unit]
```

```
Description=
```

```
After=network-online.target
```

```
[Service]
```

```
ExecStart=/usr/local/bin/ollama serve
```

```
User=ollama
```

```
Group=ollama
```

```
Restart=always
```

```
RestartSec=3
```

```
Environment="PATH=/home/lzw/.local/bin:/home/lzw/bin:/usr/local/cuda-12.2/bin:/home/lzw/.local/share/gem/ruby
```

```
[Install]
```

```
WantedBy=default.target
```

أولاما: خدمة في للتحكم التاللي الأوامر استخدم

```
sudo systemctl stop ollama.service
```

```
sudo systemctl disable ollama.service
```

```
sudo systemctl status ollama.service
```