

资深算法工程师 | 决策规划·轨迹优化

多年港口物流自动驾驶算法研发经验，工作覆盖行为决策、实时轨迹优化、规划空间表达、车辆动力学与控制建模。长期承担规划核心模块的方案设计、代码实现、评审上线与问题闭环，近年来主导蒙特卡罗树行为搜索评估框架、实时动态避障轨迹优化器、规划语义空间重构等核心决策规划内容。方案覆盖集卡、智能导引车、物流小车等多车型和新加坡、新西兰、国内各大港口、物流车辆等多项目。具备从问题建模、数值优化到车辆可执行性和现场交付的跨层视角。

- ▶ **决策规划:** 从零阶优化视角理解和建模决策问题, 掌握搜索、采样、优化等算法, 具备 Monte Carlo 式随机搜索树展开/rollout 框架的设计经验和多目标 cost 方案设计经验。
- ▶ **轨迹优化:** 熟悉 UTM/Frenet 参数曲线和车辆模型微分平坦表达, 预研并主导 QP/SQP 轨迹优化方案上线, 制定多车型复杂碰撞约束、运动学约束建模方法, 持续迭代轨迹优化向低耗时和高精度的目标提升。
- ▶ **规划空间:** 基于自动驾驶规划问题理解, 全面替换原参考线的基础数据结构, 大幅提升计算性能, 并支持非单射投影问题的多值逆映射及物理空间回投, 能够从定义层面分析参考线投影和复杂拓扑问题。
- ▶ **控制建模:** 具备车辆动力学、MPC、闭环模型、状态辨识及 IGV 双轴控制经验, 局部控制器, 观测器迭代和部署经验, 对卡尔曼滤波具备理解。
- ▶ **工程能力:** 具有多年 C++、Linux、Git 使用经验。具备多版本上线维护、代码评审及客户现场交付经验。

➤ **杭州飞步科技股份有限公司 自动驾驶算法工程师（规划/控制）** 2021.06 — 至今

- 个人开发: 21~22 年从事车辆动力学建模, 控制算法以及规控闭环分析模型; 23~24 年逐步负责 Path 优化器设计和维护; 24 年后负责横向行为决策和规划空间表达等核心模块, 形成决策、规划、控制与车辆建模的完整技术视角, 具备问题建模的深入理解。
- 团队支撑: 23 年开始承担带 2~3 人小团队的指导工作, 负责或深度参与需求拆解、算法预研、框架设计、核心实现、Code Review、上线方案和长期维护。参与和指导过 RRT 离线寻优, 动态障碍物避障, 动态障碍物滤波, 多车调度算法等多算法功能的开发和上线;
- 其他: 支撑多车型、多港区常态运营与新项目交付, 参与 PSA 项目两周新加坡驻场调试并面向客户解释算法方案; 22 年后历次均获得团队 top 绩效评价。

- › **决策规划重构与规划空间表达：低参考线依赖的行为搜索评估框架** 2025.06 — 至今
 - **问题背景：**封闭场景自动驾驶方案存在强规则化路径需求，历来以地图参考线标注方案为主，强依赖地图参考线维护，选道、绕行和作业姿态调整扩展成本高。
 - **决策方法：**一阶段（已上线）以分治思想，在行为间给定切割点，进行变道，转弯等局部行为评估，显著减小问题求解规模，提升局部行为合理性；二阶段（推进中）将行为决策抽象为动作模板序列的零阶优化评估问题，以 Monte Carlo 式随机搜索树执行候选序列展开/rollout，设计归一化 cost feature 类，支持多指标、多数据源的综合归一化评估；三阶段（预研）以 SL+RL 方案接入 Monte Carlo 代理评价函数，提供更准确快速的前馈评价。

- **采样评估:** 根据场景和几何关系动态匹配贝塞尔行为模板, 覆盖路口选道、变道绕行、泊位大范围绕行等; 构建 SDF 安全距离指标、运动学可执行裕度指标和规则偏好指标, 达成 ms 级局部行为生成和评估。
- **空间重构:** 提出以进度偏序、局部横向可比和多值逆映射为核心的规划坐标空间, 显式表达复杂拓扑歧义并保持物理空间可回投; 初步验证投影耗时下降约 90%, 构造耗时下降约 50%, 支持障碍物一对多映射。
- **工程结果:** 算法框架已上线至主线, 稳健推进二三阶段算法迭代计划。全面支持新加坡, 新西兰和国内各大港口的自动驾驶作业任务, 同时支持城市场景物流车辆项目, 在各场景下均具备优秀拓展性和低维护成本。

► 实时 QP Path 优化器: 多车型多场景统一轨迹计算层

2023.01 — 2025.01

- **问题背景:** 业务场景中需常态化支持高精度绕行, 例如港机交互, 拥堵路口等, 且车型覆盖带挂卡车, 智能牵引车 (IGV) 和常规中小型车辆, 需要基于不同车辆运动学规律进行适配, 非线性 whole-body 优化精度高但难以满足在线时延, 需要兼顾复杂车体避障精度、实时性与工程鲁棒性。
- **技术方案:** 主导去参考线依赖的 QP Path 优化器, 以多项式曲线进行微分平坦表示, 将运动学和集卡/IGV 全车碰撞约束在初始值附近线性化, 并通过松弛与约束组合控制线性化残差, 推导线性化误差上下界。
- **工程适配:** 在耗时优化上: 引入碰撞预计算机制进行约束降采样, 降低约束维度; 以历史轨迹为初值做优化热启动, 跨帧迭代收敛; 优化矩阵前处理, 稀疏矩阵优化乘法计算。在安全性上, 引入轨迹复用机制, 根据上一帧规划速度等信息决定车辆轨迹复用范围, 保证横向稳定性和安全性。
- **可解释性:** 建立 debug、逐 box 碰撞分析和约束松弛诊断, 将优化失败原因定位到障碍物 ID 与关键点, 为决策层反馈和线上问题闭环提供依据。
- **最终效果:** 统一支持静态绕行、倒车、变道、靠边停车和侧向避让等工况; 全工况求解保持 10 ms 量级, 典型线上统计成功率 99.88% (350014/350439)。

► 动态障碍物横向避让: 横纵向协同规划能力

2025.01 — 2025.12

- **问题背景:** 基于横纵向耦合优化相关工作开展前期预研, 推演算法在现有规划框架下的适用性与迭代求解特性, 形成动态障碍物横向避让的整体方案。
- **技术方案:** 以交互区域相对自车路径几何特征, 计算是否避让; 以到交互区域的时间和障碍物加减速概率模型, 计算通行让行概率指标; 综合交互区域绕行倾向指标, 使自车具备动态避让能力。
- **工程适配:** 全程主导方案预研和落地, 开发阶段负责核心代码评审并制定测试关注项; 功能稳定上线主线, 为多车并行和复杂路口穿行提供可解释的横纵向联合避让能力。

► 车辆动力学、控制建模与新车型适配

2021.06 — 2023.12, 24 年后负责开发工作指导和模块维护

- 建立半挂车动力学模型并分析数值发散机理, 在 20 ms 控制周期下保持稳定计算, 支持 MPC 内置模型、状态观测与仿真校验; 同车型横向控制误差由上一版本的 1 m 量级降至 0.1 m 量级。
- 构建控制器闭环预测和性能分析工具, 以分段线性映射解释控制输入输出边界; 5 m 前方位置预测误差由约 ± 0.3 m 改善至约 ± 0.05 m。
- 支持 IGV 前后双轴控制和轮转角零偏辨识, 实现前后轴转向角自适应控制; 典型全天数据横向误差不超过 0.1 m, 朝向误差不超过 0.03 rad。
- 长期负责维护控制模块。参与港机对位高精度停车开发、辨识模块持续优化、新车型底盘适配等, 多次驻场完成现场控制器调试。