

Procesamiento de Información en Aplicaciones Telemáticas

JSON (JavaScript Object Notation)

d te

CARATERÍSTICAS

- Es un formato ligero de intercambio de datos.
- Es independiente del lenguaje.
- Es, en general, menos pesado que XML.
- Es un formato compuesto por texto plano, por tanto fácil de leer y de escribir.
- Su sintaxis es simple.
- Posee una estructura jerárquica.
- Es un subconjunto de JavaScript.

d te

CARACTERÍSTICAS

- Permite el intercambio de datos complejos, debido a su característica de estructura jerárquica.
- No es necesario construir parsers complejos, como sucede en XML.
- Su uso es básico en aquellos entornos donde el flujo de información entre proceso cliente y servidor está limitado, y es un requerimiento importante.
- NO es un lenguaje de marcas.
- NO define funciones.
- NO tiene espacios de nombres.
- Existe un lenguaje de validación (JSONSchema).

dte

INTRODUCCIÓN

- Algunos lenguajes que lo soportan son:
 - C/C++
 - .NET (C#, VB.NET...)
 - Delphi
 - Java
 - JavaScript
 - Perl
 - PHP
 - Python
 - Ruby
 - **.**..
- Existen diferentes API para cada uno de los lenguajes.



Recommendation

RFC7159 available in https://www.ietf.org/rfc/rfc7159.txt

Recommended website of JSON: http://www.json.org/

dte

Elementos

- JSON está constituido por dos estructuras:
 - Una colección de pares nombre


 → valor: se tratará como un OBJETO.
 - Una lista ordenada de valores: se tratará como un ARRAY.

http://www.json.org/




JSON. Objeto

- Notación:
 - Comienza con una llave de apertura {
 - Acaba con una llave de cierre }
 - Sus propiedades:
 - Se separan con comas ,
 - El nombre y el valor están separados por dos puntos :






JSON. Objeto. Ejemplo.





JSON. Array

- Un Array es una colección ordenada de valores o de objetos
- Notación
 - Comienza con un corchete izquierdo [
 - Acaba con un corchete derecho]
 - Los valores se separan con una coma ,






JSON. Array. Ejemplo

```
"asignatura": "Proc. Inf. Aplic. Telemáticas",
"matricula": 77,
"temario": "modelos, XML y JSON"
"asignatura": "Lenguajes de Modelado",
"matricula": 62,
"temario": Ingeniera del software y UML"
  array
                         value
```



JSON. Value

- Puede ser
 - Una cadena de caracteres con comillas dobles
 - Un objeto
 - Un array
 - Un número
 - Uno de estos: true, false, null




Estas estructuras pueden anidarse.



JSON. String


- Un String es una colección de cero a mas caracteres Unicode encerrados entre comillas dobles.
- Los caracteres de escape se prefijan con la barra invertida.
- Es similar a una cadena de caracteres en C o en Java.





JSON. Números

- Similar a los números de C o Java.
- Puede representar: Integer, Real o Scientific.
- No usa formato octal o hexadecimal.
- No puede ser NaN o Infinity, en su lugar se usa null.





XML vs JSON. Parecidos

- Son legibles por el ser humano, aunque esa no es su principal finalidad.
- Tienen una sintaxis muy simple
- Ambos son jerárquicos en lo referente a la representación de la información.
- Son independientes del lenguaje de programación
- Son fáciles de crear y manipular.



XML vs JSON. Diferencias

- Su sintaxis es muy diferente
- JSON es mas compacto que XML lo que facilita su uso en entornos con recursos escasos (capacidad de procesado limitada, ancho de banda escaso ...).
- JSON permite incluir arrays.
- XML puede ser parseado mediante un modelo que define un conjunto de reglas, aunque JSON Schema ya está en el proceso avanzado.
- JSON se interpreta en el lado del cliente.



XML vs JSON. Comparación

```
<menu id="file" value="File" >
   <poppup>
        <menuitem value="New" onclick="CreateNewDoc()"/>
        <menuitem value="Open" onclick="OpenDoc()" />
        <menuitem value="Close" onclick="CloseDoc()" />
   </popup>
</menu>
   {"menu": {
      "id": "file",
      "value": "File",
      "popup": {
         "menuitem": [
                 {"value": "New", "onclick": "CreateNewDoc()"},
                 {"value": "Open", "onclick": "OpenDoc()"},
                 {"value": "Close", "onclick": "CloseDoc()"}
```



Validating JSON. Json Schema

- JSON Schema is a JSON media type for defining the structure of JSON data.
- JSON Schema is intended to define validation, documentation, hyperlink navigation, and interaction control of JSON data.
- This specification defines JSON Schema core terminology and mechanisms, including pointing to another JSON Schema by reference, dereferencing a JSON Schema reference, and specifying the vocabulary being used.

https://json-schema.org/specification.html



JSON Schema. Specifications

- Current versión: Draft-08 (https://json-schema.org/specification.html)
- Last draft in decembre 2020.
- Four documents:
 - JSON Schema Core: Basic fundations os JSON Schema. https://tools.ietf.org/html/draft-handrews-json-schema-02
 - JSON Schema Validation: validation keywords of JSON Schema.
 - https://tools.ietf.org/html/draft-handrews-json-schema-validation-02
 - JSON Hyper-Schema: hyper-media keywords of JSON Schema. https://tools.ietf.org/html/draft-handrews-json-schema-hyperschema-02
 - Relative JSON Pointer: extends the JSON Pointer syntax for relative pointers.
 - https://tools.ietf.org/html/draft-handrews-relative-json-pointer-02



Procesamiento de Información en Aplicaciones Telemáticas

JSON (JavaScript Object Notation)