

해석 원본 및 수렴 근거

검토용 - 시공 및 최종 설계 승인용 아님

상세: recorded-data @1

입력: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

평가: report-source

하중조합: S / 원본: RC-검토
원본: 공통 자료 D1
원본.creepEvidence.memberCount: 1
원본.creepEvidence.sha256: 해시 H1
38738e2881b79cad66a6a168b5c745a03ae6100cf32664a033eb54c8ed27b8d9
원본.creepEvidence.basis: stored-per-member-time-effect-evidence
부재 AB: 해석에 적용된 시간효과
유효탄성계수 (MPa): 10000
재하 시 탄성계수 (MPa): 30000
크리프 계수: 2
재하 재령 (일): 28
평가 재령 (일): 365
크리프 입력 근거: specified synthetic creep
지정 수축 포함: 예
수축 초기변형률 (무차원): -0.0003
수축 입력 근거: specified synthetic shrinkage
재령별 응력 이력 포함: 아니오
최종 설계 이관 허용: 아니오
해석에 적용된 강성 기록 (수치 수렴과 설계 방법 적합성은 별도)
강성 기록 버전: p25-applied-flexural-stiffness-v1
실제 적용 강성 해시: aa
aaaaaaaaaaaa
원래 모델 해시: bbb
bbbbbbbbbb
강성 계산 모드: fully-cracked-elastic
시간 효과: sustained-effective-modulus
전체 방법 자격 확인: 아니오
원본.source.rcIterationId: RC-검토
원본.source.comboid: S
원본.resultHash: 해시 H2
dd