

# **Отчёт по лабораторной работе №7**

**Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами  
и каталогами**

Магос Иоаннис

# Содержание

|          |                                       |           |
|----------|---------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Цель работы</b>                    | <b>5</b>  |
| <b>2</b> | <b>Выполнение лабораторной работы</b> | <b>6</b>  |
| <b>3</b> | <b>Вывод</b>                          | <b>11</b> |

## Список иллюстраций

|      |                                                   |    |
|------|---------------------------------------------------|----|
| 2.1  | команды из описания лабораторной работы . . . . . | 6  |
| 2.2  | команды из описания лабораторной работы . . . . . | 6  |
| 2.3  | команды из описания лабораторной работы . . . . . | 7  |
| 2.4  | Работа с каталогами . . . . .                     | 7  |
| 2.5  | изменение прав доступа и просмотр . . . . .       | 8  |
| 2.6  | содержимое файла /etc/password . . . . .          | 8  |
| 2.7  | упражнения раздела 4 . . . . .                    | 9  |
| 2.8  | man mount . . . . .                               | 9  |
| 2.9  | man mkfs . . . . .                                | 10 |
| 2.10 | man kill . . . . .                                | 10 |
| 2.11 | man fsck . . . . .                                | 10 |

## **Список таблиц**

# 1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

## 2 Выполнение лабораторной работы

1. Выполним все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.

```
mioannis@fedora:~$ touch abc1
mioannis@fedora:~$ cp abc1 april
mioannis@fedora:~$ cp abc1 may
mioannis@fedora:~$ mkdir monthly
mioannis@fedora:~$ cp april may monthly
mioannis@fedora:~$ cp monthly/may monthly/june
mioannis@fedora:~$ ls monthly
april  june  may
mioannis@fedora:~$ mkdir monthly.00
mioannis@fedora:~$ cp -r monthly monthly.00
mioannis@fedora:~$ cp -r monthly.00 /tmp
mioannis@fedora:~$
```

Рисунок 2.1: команды из описания лабораторной работы

```
mioannis@fedora:~$ mv april july
mioannis@fedora:~$ mv july monthly.00
mioannis@fedora:~$ ls monthly.00
july  monthly
mioannis@fedora:~$ mv monthly.00 monthly.01
mioannis@fedora:~$ mkdir reports
mioannis@fedora:~$ mv monthly.01 reports
mioannis@fedora:~$ mv reports/monthly.01 reports/monthly
mioannis@fedora:~$ ls
abc1  git-extended  may  monthly  reports  work  Видео
mioannis@fedora:~$
```

Рисунок 2.2: команды из описания лабораторной работы

```

mioannis@fedora:~$ touch may
mioannis@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 mioannis mioannis 0 окт  3 00:22 may
mioannis@fedora:~$ chmod u+x may
mioannis@fedora:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 mioannis mioannis 0 окт  3 00:22 may
mioannis@fedora:~$ chmod u-x may
mioannis@fedora:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 mioannis mioannis 0 окт  3 00:22 may
mioannis@fedora:~$ chmod g-r,o-r monthly
mioannis@fedora:~$ touch abc1
mioannis@fedora:~$ chmod g+w abc1
mioannis@fedora:~$

```

Рисунок 2.3: команды из описания лабораторной работы

2. Выполним все примеры, приведённые во второй части описания лабораторной работы.

```

mioannis@fedora:~$ cp /usr/include/sys/io.h ~
mioannis@fedora:~$ mv io.h equipment
mioannis@fedora:~$ mkdir ski.places
mioannis@fedora:~$ mv equipment ski.places/
mioannis@fedora:~$ mv ski.places/equipment ski.places/equiplist
mioannis@fedora:~$ touch abc1
mioannis@fedora:~$ cp abc1 ski.places/equiplist2
mioannis@fedora:~$ cd ski.places/
mioannis@fedora:~/ski.places$ mkdir equipment
mioannis@fedora:~/ski.places$ mv equiplist equipment/
mioannis@fedora:~/ski.places$ mv equiplist2 equipment/
mioannis@fedora:~/ski.places$ cd
mioannis@fedora:~$ mkdir newdir
mioannis@fedora:~$ mv newbir ski.places/
mv: не удалось выполнить stat для 'newbir': Нет такого файла или каталога
mioannis@fedora:~$ mv newdir ski.places/
mioannis@fedora:~$ mv ski.places/newdir/ ski.places/plans
mioannis@fedora:~$

```

Рисунок 2.4: Работа с каталогами

3. Определим опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить файлам из хода работы нужные права доступа.

- Australia (drwxr-r-)
- play (drwx-x-x)
- My\_ос (-r-xr-r-)
- feathers (-rw-rw-r-)

```

mioannis@fedora:~$ mkdir australia play
mioannis@fedora:~$ touch my_os feathers
mioannis@fedora:~$ chmod 711 play
mioannis@fedora:~$ chmod 744 australia
mioannis@fedora:~$ chmod 544 my_os
mioannis@fedora:~$ chmod 664 feathers
mioannis@fedora:~$ ls -l
total 0
-rw-rw-r--. 1 mioannis mioannis 0 окт 3 00:32 abc1
drwxr--r--. 1 mioannis mioannis 0 окт 3 00:46 australia
-rw-rw-r--. 1 mioannis mioannis 0 окт 3 00:47 feathers
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 86 сен 28 22:12 git-extended
-rw-r--r--. 1 mioannis mioannis 0 окт 3 00:22 may
drwx--x--x. 1 mioannis mioannis 24 окт 3 00:15 monthly
-r-xr--r--. 1 mioannis mioannis 0 окт 3 00:47 my_os
drwx--x--x. 1 mioannis mioannis 0 окт 3 00:46 play
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 14 окт 3 00:20 reports
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 28 окт 3 00:42 ski.places
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 10 сен 26 14:37 work
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 Видео
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 Документы
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 28 окт 1 17:21 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 58 сен 26 00:06 Изображения
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 Музыка
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 Шаблоны
mioannis@fedora:~$

```

Рисунок 2.5: изменение прав доступа и просмотр

#### 4. Приведённые упражнения в четвёртой части.

```

mioannis@fedora:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/usr/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:998:998:systemd Userspace OOM Killer:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:114:114>User for polkitd:/sbin/nologin
systemd-coredump:x:997:997:systemd Core Dumper:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:996:996:systemd Time Synchronization:/usr/sbin/nologin
chrony:x:995:995:chrony system user:/var/lib/chrony:/sbin/nologin
systemd-network:x:192:192:systemd Network Management:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:193:193:systemd Resolver:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
pcsd:x:993:993:PC/SC Smart Card Daemon:/usr/sbin/nologin

```

Рисунок 2.6: содержимое файла /etc/password

```

mioannis@fedora:~$ cp feathers file.old
mioannis@fedora:~$ mv file.old play/
mioannis@fedora:~$ mkdir fun
mioannis@fedora:~$ cp -R play/ fun/
mioannis@fedora:~$ mv fun/ play/games
mioannis@fedora:~$ chmod u-r feathers
mioannis@fedora:~$ cat feathers
cat: feathers: Отказано в доступе
mioannis@fedora:~$ cp feathers feathers2
cp: невозможно открыть 'feathers' для чтения: Отказано в доступе
mioannis@fedora:~$ chmod u+r feathers
mioannis@fedora:~$ chmod u-x play/
mioannis@fedora:~$ cd play/
bash: cd: play/: Отказано в доступе
mioannis@fedora:~$ chmod +x play/
mioannis@fedora:~$ man mount
mioannis@fedora:~$ man mkfs
mioannis@fedora:~$ man kill
mioannis@fedora:~$

```

Рисунок 2.7: упражнения раздела 4

## 5. Инструкции к команде mount

```

MOUNT(8)                                     System Administration                                MOUNT(8)
NAME
    mount - mount a filesystem
SYNOPSIS
    mount [-h|-V]
    mount [-t] [-t fstype]
    mount -o [-ffsrsvw] [-t fstype] [-O optlist]
    mount [-fsrsvw] [-o options] device mountpoint
    mount [-fsrsvw] [-t fstype] [-o options] device mountpoint
    mount --bind|--rbind|--move olddir newdir
    mount --make-shared|slave|private|unbindable|rshared|rsave|rprivate|runbindable mountpoint
DESCRIPTION
    All files accessible in a Unix system are arranged in one big tree, the file hierarchy, rooted at /. These files can be spread out over several devices. The
    mount command serves to attach the filesystem found on some device to the big file tree. Conversely, the umount(8) command will detach it again. The filesystem
    is used to control how data is stored on the device or provided in a virtual way by network or other services.

    The standard form of the mount command is:

        mount -t type device dir

    This tells the kernel to attach the filesystem found on device (which is of type type) at the directory dir. The option -t type is optional. The mount command
    is usually able to detect a filesystem. The root permissions are necessary to mount a filesystem by default. See section "Non-superuser mounts" below for more
    details. The previous contents (if any) and owner and mode of dir become invisible, and as long as this filesystem remains mounted, the pathname dir refers to
    the root of the filesystem on device.

```

Рисунок 2.8: man mount

## 6. Инструкции к команде mkfs

```
mkfs(8) System Administration mkfs(8)

NAME
    mkfs - build a Linux filesystem

SYNOPSIS
    mkfs [options] [-t type] [fs-options] device [size]

DESCRIPTION
    This mkfs frontend is deprecated in favour of filesystem specific mkfs.<type> utils.

    mkfs is used to build a Linux filesystem on a device, usually a hard disk partition. The device argument is either the device name (e.g., /dev/hdcl, /dev/sdb2), or a regular file that shall contain the filesystem. The size argument is the number of blocks to be used for the filesystem.

    The exit status returned by mkfs is 0 on success and 1 on failure.

    In actuality, mkfs is simply a front-end for the various filesystem builders (mkfs.fstype) available under Linux. The filesystem-specific builder is searched for via your PATH environment setting only. Please see the filesystem-specific builder manual pages for further details.

OPTIONS
    -t, --type type
        Specify the type of filesystem to be built. If not specified, the default filesystem type (currently ext2) is used.

    fs-options
        Filesystem-specific options to be passed to the real filesystem builder.

    -V, --verbose
        Produce verbose output, including all filesystem-specific commands that are executed. Specifying this option more than once inhibits execution of any filesystem-specific commands. This is really only useful for testing.

    -h, --help
        Display help text and exit.

    -V, --version
        Display version and exit. (Option -V will display version information only when it is the only parameter, otherwise it will work as --verbose.)

BUGS
    All generic options must precede and not be combined with filesystem-specific options. Some filesystem-specific programs do not automatically detect the device size and require the size parameter to be specified.

AUTHORS
    David Engel <devid@ds.com>, Fred N. van Kempen <antje@uualt.nl>, Ron Sommeij <sommeij@sci.kun.nl>.

Manual page mkfs(8) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 2.9: man mkfs

7. Инструкции к команде kill

```
kill(1) User Commands kill(1)

NAME
    kill - terminate a process

SYNOPSIS
    kill [-signal=-s signal|-p] [-q value] [-a] [--timeout milliseconds signal] [--] pid/name...

    kill -l [number[mask]] | -t

    kill -d pid

DESCRIPTION
    The command kill sends the specified signal to the specified processes or process groups.

    If no signal is specified, the TERM signal is sent. The default action for this signal is to terminate the process. This signal should be used in preference to the KILL signal (number 9), since a process may install a handler for the TERM signal in order to perform clean-up steps before terminating in an orderly fashion. If a process does not terminate after a TERM signal has been sent, then the KILL signal may be used; be aware that the latter signal cannot be caught, and so does not give the target process the opportunity to perform any clean-up before terminating.

    Most modern shells have a builtin kill command, with a usage rather similar to that of the command described here. The --all, --pid, and --queue options, and the possibility to specify processes by command name, are local extensions.

    If signal is 0, then no actual signal is sent, but error checking is still performed.

ARGUMENTS
    The list of processes to be signaled can be a mixture of names and PIDs.

    pid
        Each pid can be expressed in one of the following ways:

        n
            where n is larger than 0. The process with PID n is signaled.

        0
            All processes in the current process group are signaled.
```

Рисунок 2.10: man kill

8. Инструкции к команде fsck

```
fsck(8) System Administration fsck(8)

NAME
    fsck - check and repair a Linux filesystem

SYNOPSIS
    fsck [-laVRTWMP] [-r [fd]] [-C [fd]] [-t fstype] [filesystem...] [--] [fs-specific-options]

DESCRIPTION
    fsck is used to check and optionally repair one or more Linux filesystems. filesystem can be a device name (e.g., /dev/hdcl, /dev/sdb2), a mount point (e.g., /, /usr, /home), or a filesystem label or UUID specifier (e.g., UUID=4868aaf6-8bc5-4a83-90b8-bfc24057f7bd or LABEL=root). Normally, the fsck program will try to handle filesystems on different physical disk drives in parallel to reduce the total amount of time needed to check all of them.

    If no filesystems are specified on the command line, and the -A option is not specified, fsck will default to checking filesystems in /etc/fstab serially. This is equivalent to the -As options.

    The exit status returned by fsck is the sum of the following conditions:

    0
        No errors

    1
        Filesystem errors corrected

    2
        System should be rebooted

    4
        Filesystem errors left uncorrected
```

Рисунок 2.11: man fsck

### 3 Вывод

В ходе данной работы мы ознакомились с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Научились совершать базовые операции с файлами, управлять правами их доступа для пользователя и групп. Ознакомились с Анализом файловой системы. А также получили базовые навыки по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу.  
Ответ: Ext2FS (расширенная файловая система номер два). Многие годы ext2 была файловой системой по умолчанию в GNU/Linux. Ext2 заменила собой Extended File System (вот откуда появилось “Second” в названии). В “новой” файловой системе были исправлены некоторые проблемы, а также убраны ограничения. Отличная стабильность, комплексные инструментальные средства для спасения удаленных файлов, очень долгое время перезагрузки после аварии, есть вероятность частичной или полной потери данных после аварии. Одним из главных недостатков “традиционных” файловых систем, подобных Ext2FS, является низкая сопротивляемость к резким системным сбоям (сбой питания или авария программного обеспечения)

Ext3 (Расширенная файловая система номер три) - является наследником файловой системы Ext2FS. Ext3 совместима с Ext2, но обладает одной новой и

очень интересной особенностью – запись. Процесс сохранения объекта происходит прежде чем запись в журнал. В результате мы получаем всегда последовательную файловую систему. Это приводит к тому, что при появлении проблем, проверка и восстановление происходят очень быстро. Время, потраченное на то, чтобы проверить файловую систему таким образом, пропорционально его фактическому использованию и не больше его размера.

ReiserFS Это тоже журналируемая файловая система подобно Ext3FS, но их внутренняя структура радикально отличается. В ReiserFS используется концепция бинарных деревьев (binary-tree), позаимствованная из программного обеспечения баз данных.

JFS (журналируемая файловая система). JFS была разработана и использовалась IBM. Вначале JFS была закрытой системой, но недавно IBM решила открыть доступ для движения свободного программного обеспечения. Внутренняя структура JFS близка к ReiserFS. Средняя стабильность, нет комплексных инструментальных средств для спасения удаленных файлов, очень быстрая перезагрузка после аварии, очень хорошее восстановление данных после аварии.

2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры. Ответ:

- Загрузочный блок занимает первый блок файловой системы. Только корневая файловая система имеет активный загрузочный блок, хотя место для него резервируется в каждой файловой системе.
- Суперблок располагается непосредственно за загрузочным блоком и содержит самую общую информацию о ФС (размер ФС, размер области индексных дескрипторов, их число, список свободных блоков, свободные индексные дескрипторы и т. д.). Суперблок всегда находится в оперативной памяти. Различные версии ОС Unix способны поддерживать разные типы файловых систем. Поэтому у структу-

ры суперблока могут быть варианты (сведения о свободных блоках, например, часто хранятся не как список, а как шкала бит), но суперблок всегда располагается за загрузочным блоком. При монтировании файловой системы в оперативной памяти создается копия ее суперблока. Все последующие операции по созданию и удалению файлов влекут изменения копии суперблока в оперативной памяти. Эта копия периодически записывается на магнитный диск. Обычно причиной повреждения файловой системы является отключение электропитания (или зависание ОС) в тот момент, когда система производит копирование суперблока из оперативной памяти на магнитный диск.

- Область индексных дескрипторов содержит описатели файлов (inode). С каждым файлом связан один inode, но одному inode может соответствовать несколько файлов. Inode хранится вся информация о файле, кроме его имени. Область индексных дескрипторов имеет фиксированный формат и располагается непосредственно за суперблоком. Общее число описателей и, следовательно, максимальное число файлов задается в момент создания файловой системы. Описатели нумеруются натуральными числами. Первый описатель используется ОС для описания специального файла (файла «Плохих блоков»). То есть поврежденные блоки раздела рассматриваются ОС как принадлежащие к специальному файлу и поэтому считаются «занятыми». Второй – описывает корневой каталог файловой системы.
- В области данных расположены как обычные файлы, так и файлы каталогов (в том числе корневой каталог). Специальные файлы представлены в ФС только записями в соответствующих каталогах и индексными дескрипторами специального формата, т. е. места в области памяти не занимают.

3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе? Ответ: Команда `cat` - позволяет вывести на экран содержимое любого файла, однако в таком виде эта команда практически не используется. Если файл слишком большой, то его содержимое пролистается на экране, а Вы увидите только последние строки файла. С помощью этой команды можно комбинировать и объединять копии файлов, а также создавать новые файлы. Если набрать просто в командной строке `cat` и нажать `Enter`, то можно вводить (и соответственно видеть) текст на экране. Повторное нажатие клавиши `Enter` удвоит строку и позволит начать следующую. Когда текст набран, следует одновременно нажать клавиши `Ctrl` и `d`.
4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы? Ответ: Некорректность файловой системы может возникать:
- В результате насильственного прерывания операций ввода-вывода, выполняемых непосредственно с диском.
  - В результате нарушения работы дискового кэша. Кэширование данных с диска предполагает, что в течение некоторого времени результаты операций ввода-вывода никак не сказываются на содержимом диска — все изменения происходят с копиями блоков диска, временно хранящихся в буферах оперативной памяти (в этих буферах оседают данные из пользовательских файлов и служебная информация файловой системы, такая как каталоги, индексные дескрипторы, списки свободных, занятых и поврежденных блоков и т. п.)
5. Как создаётся файловая система? Ответ: Общее дерево файлов и каталогов системы Linux формируется из отдельных «ветвей», соответствующих различным физическим носителям. В UNIX нет понятия «форматирования диска» (и команды форматирования), а используется понятие «созда-

ние файловой системы». Когда мы получаем новый носитель, например, жесткий диск, мы должны создать на нем файловую систему. То есть каждому носителю ставится в соответствие отдельная файловая система. Чтобы эту файловую систему использовать для записи в нее файлов, надо ее вначале подключить в общее дерево каталогов («смонтировать»). Вот и получается, что можно говорить о монтировании файловых систем или о монтировании носителей (с созданными на них файловыми системами). Например, создается файловая система типа ext2fs. Создание файловой системы типа ext2fs подразумевает создание в данном разделе на диске суперблока, таблицы индексных дескрипторов и совокупности блоков данных. Делается все это все с помощью команды mkfs. В простейшем случае достаточно дать эту команду в следующем формате:

```
[root]# mkfs -t ext2 /dev/hda5, где /dev/hda5 надо заменить указанием на соответствующее устройство или раздел. Например, если вы хотите создать файловую систему на дискете, то команда примет вид:
```

```
[root]# mkfs -t ext2 /dev/fd0
```

После выполнения команды mkfs в указанном разделе будет создана файловая система ext2fs. В новой файловой системе автоматически создается один каталог с именем lost+found. Он используется в экстренных случаях программой fsck, поэтому не удаляйте его. Для того, чтобы начать работать с новой файловой системой, необходимо подключить ее в общее дерево каталогов, что делается с помощью команды mount. В качестве параметров команде mount надо, как минимум, указать устройство и «точку монтирования». Точкой монтирования называется тот каталог в уже существующем и известном системе дереве каталогов, который будет теперь служить корневым каталогом для подключаемой файловой системы. После монтирования файловой системы в каталог /mnt/disk2 прежнее содержимое этого каталога станет для вас недоступно до тех

пор, пока вы не размонтируете вновь подключенную файловую систему. Прежнее содержимое не уничтожается, а просто становится временно недоступным. Поэтому в качестве точек монтирования лучше использовать пустые каталоги (заранее заготовленные).

6. Дайте характеристику командам, которые позволяют просмотреть текстовые файлы. Ответ: Для просмотра небольших файлов удобно пользоваться командой `cat`. Формат команды: `cat имя-файла`

Для просмотра больших файлов используйте команду `less` — она позволяет осуществлять постраничный просмотр файлов (длина страницы соответствует размеру экрана). Формат команды: `less имя-файла`

Для управления процессом просмотра можно использовать следующие управляющие клавиши: - `Space` — переход на следующую страницу, - `ENTER` — сдвиг вперёд на одну строку, - `b` — возврат на предыдущую страницу, - `h` — обращение за подсказкой, - `q` — выход в режим командной строки.

Для просмотра начала файла можно воспользоваться командой `head`. По умолчанию она выводит первые 10 строк файла. Формат команды: `head [-n] имя-файла`, где `n` — количество выводимых строк.

Команда `tail` выводит несколько (по умолчанию 10) последних строк файла. Формат команды: `tail [-n] имя-файла`, где `n` — количество выводимых строк.

7. Приведите основные возможности команды `cp` в Linux. Ответ: Копирование отдельных файлов Для копирования файла следует использовать утилиту `cp` с аргументами, представленными путями к исходному и целевому файлам.

Копирование файлов в другую директорию В том случае, если в качестве пути к целевому файлу используется путь к директории, исходные файлы будут скопированы в эту целевую директорию.

Команда `cp -r` Для копирования директорий целиком следует использовать команду `cp -r` (параметр `-r` позволяет осуществлять рекурсивное копирование всех файлов из всех поддиректорий).

Копирование множества файлов в директорию Вы также можете использовать утилиту `cp` для копирования множества файлов в одну директорию. В этом случае последний аргумент (аргумент, указывающий на цель) должен быть представлен путем к директории.

Команда `cp -i` Для предотвращения перезаписи существующих файлов в ходе использования утилиты `cp` следует использовать параметр `-i` (для активации интерактивного режима копирования).

8. Назовите и дайте характеристику командам перемещения и переименования файлов и каталогов. Ответ: Команды `mv` и `mkdir` предназначены для перемещения и переименования файлов и каталогов. Формат команды `mv`: `mv [-опции] старый_файл новый_файл` Примеры:

- Переименование файлов в текущем каталоге. Изменить название файла `april` на `july` в домашнем каталоге: `cd mv april july`
- Перемещение файлов в другой каталог. Переместить файл `july` в каталог `monthly.00`: `mv july monthly.00 ls monthly.00` Результат: `april july june may`. Если необходим запрос подтверждения перезаписи файла, то нужно использовать опцию `i`.
- Переименование каталогов в текущем каталоге. Переименовать каталог `monthly.00` в `monthly.01` `mv monthly.00 monthly.01`
- Перемещение каталога в другой каталог. Переместить каталог `monthly.01` в каталог `reports`: `mkdir reports mv monthly.01 reports`
- Переименование каталога, не являющегося текущим. Переименовать каталог `reports/monthly.01` в `reports/monthly`: `mv reports/monthly.01 reports/monthly`

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены? Ответ: Права доступа — совокупность правил, регламентирующих порядок и условия доступа субъекта к объектам информационной системы (информации, её носителям, процессам и другим ресурсам). Права доступа к файлу или каталогу можно изменить, воспользовавшись командой `chmod`. Сделать это может владелец файла (или каталога) или пользователь с правами администратора. Формат команды: `chmod режим имя_файла` Режим (в формате команды) имеет следующие компоненты структуры и способ записи: = установить право - лишить права + дать право `r` чтение `w` запись `x` выполнение `u` (user) владелец файла `g` (group) группа, к которой принадлежит владелец файла `o` (others) все остальные В работе с правами доступа можно использовать их цифровую запись (восьмеричное значение) вместо символьной