

Презентация по лабораторной работе №8”

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Магос Иоаннис

2026-10-04



Цель работы

Выполнение лабораторной работы

Вывод

1. Цель работы



Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных.
Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2. Выполнение лабораторной работы



```
mioannis@fedora:~$ whoami  
mioannis  
mioannis@fedora:~$
```

Рисунок 1: mioannis



```
mioannis@fedora:~$ pwd
/home/mioannis
mioannis@fedora:~$ ls /etc > file.txt
mioannis@fedora:~$ ls >> file.txt
mioannis@fedora:~$ cat file.txt
abrt
adjtime
aliases
alsa
alternatives
```

Рисунок 2: манипуляции с file.txt

3. Записываем в файл conf.txt названия файлов из file.txt, которые содержат расширение .conf.



```
mioannis@fedora:~$ grep '\.conf$' file.txt > conf.txt
mioannis@fedora:~$ cat conf.txt
anthy-unicode.conf
asound.conf
brltty.conf
chrony.conf
cpupower-service.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
fprintd.conf
fuse.conf
```

Рисунок 3: conf.txt

4. Два способа показать, какие файлы домашнего каталога начинаются с символа «с»



```
mioannis@fedora:~$ ls -p ~ | grep '^с'
сonf.txt
mioannis@fedora:~$ find ~ -maxdepth 1 -type f -name 'с*'
/home/mioannis/сonf.txt
mioannis@fedora:~$
```

Рисунок 4: ls | grep ^с и find



```
find: '/etc/cups/ssl': Отказано в доступе
find: '/etc/firewalld': Отказано в доступе
find: '/etc/grub.d': Отказано в доступе
/etc/foomatic/hashes.d/hashes.new
/etc/foomatic/hashes.d/hashes.foomatic-opt-update
/etc/hp/hplip.conf
/etc/httpd/conf/httpd.conf
/etc/libibverbs.d/hfi1verbs.driver
/etc/libibverbs.d/hns.driver
find: '/etc/libvirt': Отказано в доступе
find: '/etc/lvm/archive': Отказано в доступе
find: '/etc/lvm/backup'/etc/logrotate.d/httpd
```

Рисунок 5: Список файлов

6. Запуск фонового процесса, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.



```
mioannis@fedora:~$ find ~ -name 'log*' > logfile &  
[1] 5884  
mioannis@fedora:~$  
[1]+  Завершён          find ~ -name 'log*' > logfile  
mioannis@fedora:~$
```

Рисунок 6: find -name "log*" > logfile &



```
mioannis@fedora:~$ rm logfile  
mioannis@fedora:~$
```

Рисунок 7: rm logfile



```
mioannis@fedora:~$ gedit &  
[2] 6344
```

Рисунок 8: gedit &



```
[2] 6344  
mioannis@fedora:~$ ps | grep gedit  
6344 pts/0      00:00:00 gedit
```

Рисунок 9: ps | grep gedit



```
mioannis@fedora:~$ man kill  
mioannis@fedora:~$ kill 6344  
mioannis@fedora:~$
```

Рисунок 10: man kill и kill 6344

11. Изучаем и применяем новые команды df и du.



```
mioannis@fedora:~$ man df
[2]- Завершено      gedit
mioannis@fedora:~$ man du
mioannis@fedora:~$ df
Файловая система 1K-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          81895424      19047940  62071340          24% /
devtmpfs           7854460        0      7854460           0% /dev
tmpfs              7897192        92      7897100           1% /dev/shm
efivarfs           256           116       136           46% /sys/firmware/efi/efivars
tmpfs              3158880       1432     3157448           1% /run
none               1024           0       1024           0% /run/credentials/systemd-journald.service
none               1024           0       1024           0% /run/credentials/systemd-resolved.service
/dev/sda3          81895424      19047940  62071340          24% /home
tmpfs              7897192        8      7897184           1% /tmp
/dev/sda2          1992552       441096   1430216          24% /boot
/dev/sda1          613160        20512   592648           4% /boot/efi
VMShare            975661052     805626172 170034880         83% /media/sf_VMShare
tmpfs              1579436       140     1579296           1% /run/user/1000
mioannis@fedora:~$ du
8      ./config/mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
8      ./config/mozilla/extensions
0      ./config/mozilla/plugins
0      ./config/mozilla/firefox/Crash Reports/events
0      ./config/mozilla/firefox/Crash Reports/glean/events
4      ./config/mozilla/firefox/Crash Reports/glean/db
8      ./config/mozilla/firefox/Crash Reports/glean
8      ./config/mozilla/firefox/Crash Reports
0      ./config/mozilla/firefox/Pending Pings
0      ./config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/minidumps
0      ./config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/crashes/events
4      ./config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/crashes
```

Рисунок 11: man df и man du

12. Воспользовавшись справкой команды `find`, выводим имена всех директорий, имеющих в нашем домашнем каталоге.



```
mioannis@fedora:~$ man find
mioannis@fedora:~$ find -type -d
find: Неизвестный аргумент y -type: -
mioannis@fedora:~$ find -type d
.
./.config
./.config/mozilla
./.config/mozilla/extensions
./.config/mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
./.config/mozilla/plugins
./.config/mozilla/firefox
./.config/mozilla/firefox/Crash Reports
./.config/mozilla/firefox/Crash Reports/events
./.config/mozilla/firefox/Crash Reports/glean
./.config/mozilla/firefox/Crash Reports/glean/events
./.config/mozilla/firefox/Crash Reports/glean/db
./.config/mozilla/firefox/Pending Pings
./.config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release
./.config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/minidumps
./.config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/crashes
./.config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/crashes/events
./.config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/storage
./.config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/storage/permanent
./.config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/storage/permanent/chrome
./.config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/storage/permanent/chrome/idb
./.config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/storage/permanent/chrome/idb/3870112724rsegmnoittet-es.files
./.config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/storage/permanent/chrome/idb/3870112724rsegmnoittet-es.files/journals
./.config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/storage/permanent/chrome/idb/3561288849sdhlie.files
./.config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/storage/permanent/chrome/idb/1451318868ntouromlalnodry--eprc.files
./.config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/storage/permanent/chrome/idb/1974846527meornoitso-r.files
./.config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/storage/permanent/chrome/idb/2918063365piupsah.files
./.config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/storage/permanent/chrome/idb/1657114595AmcoteairvtiSty.files
./.config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/storage/permanent/chrome/idb/2823318777ntouromlalnodry--naod.files
./.config/mozilla/firefox/y27fkyxt.default-release/storage/permanent/indexeddb.sqlite.default-release
```

Рисунок 12: `find -type d`

3. Вывод



В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.