

Отчёт по лабораторной работе №6”

Основы интерфейса взаимодействия пользователя с системой Unix на уровне
командной строки

Магос Иоаннис

2026-10-01



Цель работы

Выполнение лабораторной работы

Вывод

1. Цель работы



Приобретение практических навыков взаимодействия пользователя с системой посредством командной строки.

2. Выполнение лабораторной работы

1. Определяем полное имя вашего домашнего каталога.



```
mioannis@fedora:~/work/study/2025-2026/study_2026_os-intro$ cd  
mioannis@fedora:~$ pwd  
/home/mioannis  
mioannis@fedora:~$
```

Рисунок 1: /home/mioannis



```
/home/mioannis  
mioannis@fedora:~$ cd /tmp  
mioannis@fedora:/tmp$ ls
```

Рисунок 2: /tmp

3. Выводим содержимое каталога с разными опциями команды ls



```
miioannis@fedora:/tmp$ ls
systemd-private-a8c29e0ff67742ffa0115d5d5a1b4e98-abrt.service-JPwLQd
systemd-private-a8c29e0ff67742ffa0115d5d5a1b4e98-chronyd.service-t64yy9
systemd-private-a8c29e0ff67742ffa0115d5d5a1b4e98-colord.service-g66ohT
systemd-private-a8c29e0ff67742ffa0115d5d5a1b4e98-dbus-broker.service-DeZpW
systemd-private-a8c29e0ff67742ffa0115d5d5a1b4e98-fwupd.service-bVlQZd
systemd-private-a8c29e0ff67742ffa0115d5d5a1b4e98-irqbalance.service-BCP2Dg
systemd-private-a8c29e0ff67742ffa0115d5d5a1b4e98-ModemManager.service-V07gk8
miioannis@fedora:/tmp$ ls -la
total 8
drwxrwxrwt. 19 root root 440 okt 1 17:44 .
dr-xr-xr-x. 1 root root 154 anp 22 17:07 ..
drwxrwxrwt. 2 root root 40 okt 1 17:13 .font-unix
drwxrwxrwt. 2 root root 40 okt 1 17:13 .ICE-unix
srw-rw-rw-. 1 root root 0 okt 1 17:13 .iprt-localipc-DRMipcServer
drwx-----, 3 root root 60 okt 1 17:13 systemd-private-a8c29e0ff67742ffa0115d5d5a1b4e98-abrt.service-JPwLQd
drwx-----, 3 root root 60 okt 1 17:13 systemd-private-a8c29e0ff67742ffa0115d5d5a1b4e98-chronyd.service-t64yy9
drwx-----, 3 root root 60 okt 1 17:13 systemd-private-a8c29e0ff67742ffa0115d5d5a1b4e98-colord.service-g66ohT
drwx-----, 3 root root 60 okt 1 17:13 systemd-private-a8c29e0ff67742ffa0115d5d5a1b4e98-dbus-broker.service-DeZpW
drwx-----, 3 root root 60 okt 1 17:20 systemd-private-a8c29e0ff67742ffa0115d5d5a1b4e98-fwupd.service-bVlQZd
drwx-----, 3 root root 60 okt 1 17:13 systemd-private-a8c29e0ff67742ffa0115d5d5a1b4e98-irqbalance.service-BCP2Dg
drwx-----, 3 root root 60 okt 1 17:13 systemd-private-a8c29e0ff67742ffa0115d5d5a1b4e98-ModemManager.service-V07gk8
drwx-----, 3 root root 60 okt 1 17:13 systemd-private-a8c29e0ff67742ffa0115d5d5a1b4e98-pcsd.service-J8dpP1
drwx-----, 3 root root 60 okt 1 17:13 systemd-private-a8c29e0ff67742ffa0115d5d5a1b4e98-polkit.service-aHwMt
drwx-----, 3 root root 60 okt 1 17:13 systemd-private-a8c29e0ff67742ffa0115d5d5a1b4e98-rtkit-daemon.service-lK7tqk
drwx-----, 3 root root 60 okt 1 17:13 systemd-private-a8c29e0ff67742ffa0115d5d5a1b4e98-switcheroo-control.service-4Q0635
drwx-----, 3 root root 60 okt 1 17:13 systemd-private-a8c29e0ff67742ffa0115d5d5a1b4e98-systemd-logind.service-d01k2P
drwx-----, 3 root root 60 okt 1 17:13 systemd-private-a8c29e0ff67742ffa0115d5d5a1b4e98-upower.service-6Wfyz9
-r--r--r--. 1 miioannis miioannis 11 okt 1 17:20 .X0-lock
drwxrwxrwt. 2 root root 80 okt 1 17:20 .X11-unix
-r--r--r--. 1 miioannis miioannis 11 okt 1 17:20 .X1-lock
drwxrwxrwt. 2 root root 40 okt 1 17:13 .XIM-unix
miioannis@fedora:/tmp$
```

Рисунок 3: ls tmp

4. Определяем, есть ли в каталоге /var/spool подкаталог с именем cron



```
mioannis@fedora:/tmp$ ls -la /var/spool
итого 0
drwxr-xr-x. 1 root root  94 апр 22 17:04 .
drwxr-xr-x. 1 root root 190 апр 22 17:06 ..
drwxr-x--x. 1 root abrt 142 сен 26 00:30 abrt
drwx-----. 1 abrt abrt   0 авг  3 03:00 abrt-upload
drwxr-xr-x. 1 root root  66 апр 22 17:01 anacron
drwx-----. 1 root root  18 апр 22 17:04 at
drwx-----. 1 root root   0 апр 22 17:01 cron
drwx--x---. 1 root lp    6 мая 26 03:00 cups
drwxr-xr-x. 1 root root   0 янв 16  2026 lpd
drwxrwxr-x. 1 root mail  16 сен 24 20:06 mail
drwxr-xr-x. 1 root root   0 янв 27  2026 plymouth
mioannis@fedora:/tmp$
```

Рисунок 4: Содержимое /var/spool

5. Просмотр домашнего каталога и определение владельца



```
miannis@fedora:~$ cd
miannis@fedora:~$ ls -la
total 44
drwxr-xr-x. 1 miannis miannis 1016 окт 1 17:21 .
drwxr-xr-x. 1 root    root    16 сен 24 20:06 ..
-rw-r--r--. 1 miannis miannis 6868 окт 1 03:58 .bash_history
-rw-r--r--. 1 miannis miannis 18 янв 16 2026 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 miannis miannis 144 янв 16 2026 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 miannis miannis 678 сен 28 19:42 .bashrc
drwxr-xr-x. 1 miannis miannis 542 окт 1 03:29 .cache
drwxr-xr-x. 1 miannis miannis 416 окт 1 03:29 .config
drwxr-xr-x. 1 miannis miannis 6 сен 29 15:00 .copilot
drwxr-xr-x. 1 miannis miannis 12 сен 29 16:54 .dotnet
drwxr-xr-x. 1 miannis miannis 114 сен 24 20:08 .fontconfig
-rw-r--r--. 1 miannis miannis 193 сен 27 02:12 .gitconfig
drwxr-xr-x. 1 miannis miannis 86 сен 28 22:12 .git-extended
drwxr-xr-x. 1 miannis miannis 126 окт 1 00:48 .gnupg
drwxr-xr-x. 1 miannis miannis 20 сен 24 20:06 .local
drwxr-xr-x. 1 miannis miannis 58 окт 1 01:10 .password-store
drwxr-xr-x. 1 miannis miannis 132 сен 26 19:10 .ssh
drwxr-xr-x. 1 miannis miannis 18 сен 26 15:58 .texlive2025
-rw-r--r--. 1 miannis miannis 5 окт 1 17:20 .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid
-rw-r--r--. 1 miannis miannis 5 окт 1 17:20 .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid
-rw-r--r--. 1 miannis miannis 5 окт 1 17:20 .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid
-rw-r--r--. 1 miannis miannis 5 окт 1 17:20 .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid
-rw-r--r--. 1 miannis miannis 5 окт 1 17:20 .vboxclient-seamless-tty2-control.pid
drwxr-xr-x. 1 miannis miannis 44 сен 29 15:00 .vscode
drwxr-xr-x. 1 miannis miannis 26 сен 29 15:00 .vscode-shared
drwxr-xr-x. 1 miannis miannis 10 сен 26 14:37 work
drwxr-xr-x. 1 miannis miannis 0 сен 24 20:06 Видео
drwxr-xr-x. 1 miannis miannis 0 сен 24 20:06 Документы
drwxr-xr-x. 1 miannis miannis 288 окт 1 17:21 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 miannis miannis 50 сен 26 00:06 Изображения
drwxr-xr-x. 1 miannis miannis 0 сен 24 20:06 Музыка
drwxr-xr-x. 1 miannis miannis 0 сен 24 20:06 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 miannis miannis 0 сен 24 20:06 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 miannis miannis 0 сен 24 20:06 Библиотеки
miannis@fedora:~$
```

Рисунок 5: Содержимое домашнего каталога



```
mioannis@fedora:~$ mkdir newdir
mioannis@fedora:~$ ls
git-extended  newdir  work  Видео
mioannis@fedora:~$
```

Рисунок 6: newdir и morefun



```
mioannis@fedora:~$ mkdir newdir/morefun  
mioannis@fedora:~$ ls newdir  
morefun  
mioannis@fedora:~$
```

Рисунок 7: push на github

8. Создание и удаление каталогов letters, memos, misk



```
mioannis@fedora:~$ mkdir letters memos misk
mioannis@fedora:~$ ls -l
итого 0
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 86 сен 28 22:12 git-extended
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 окт 1 18:01 letters
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 окт 1 18:01 memos
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 окт 1 18:01 misk
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 14 окт 1 17:58 newdir
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 10 сен 26 14:37 work
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 Видео
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 Документы
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 288 окт 1 17:21 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 50 сен 26 00:06 Изображения
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 Музыка
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 Шаблоны
mioannis@fedora:~$ rmdir letters memos misk
mioannis@fedora:~$ ls -l
итого 0
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 86 сен 28 22:12 git-extended
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 14 окт 1 17:58 newdir
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 10 сен 26 14:37 work
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 Видео
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 Документы
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 288 окт 1 17:21 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 50 сен 26 00:06 Изображения
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 Музыка
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 0 сен 24 20:06 Шаблоны
```

Рисунок 8: Создание и удаление

9. Попытка удаления каталога командой rm без опций



```
mioannis@fedora:~$ rmdir newdir
rmdir: не удалось удалить 'newdir': Каталог не пуст
mioannis@fedora:~$
```

Рисунок 9: неудачная попытка удаления

```
mioannis@fedora:~$ rmdir newdir/morefun
mioannis@fedora:~$ rmdir newdir
mioannis@fedora:~$
```

Рисунок 10: удачная попытка удаления



```
-r, --reverse  
    сортировать в обратном порядке  
  
-R, --recursive  
    показывать каталоги рекурсивно  
  
-s, --size  
    выводить выделенный размер каждого файла в блоках  
  
-S    сортировать по размеру файла, начиная с наибольшего
```

Рисунок 11: нашли флаг -r



```
-t      сортировать по времени, начиная с новейших; см. --time  
  
-T, --tabsize=РАЗМЕР  
        использовать табуляцию указанного РАЗМЕРА вместо 8  
  
-u      в сочетании с -lt: сортировать и выводить по времени доступа;  
        времени доступа, начиная с новейших  
  
-U      do not sort directory entries
```

Рисунок 12: опция -t



```
mioannis@fedora:~$ man cd
NAME
: [, ., alias, bg, bind, break, builtin, caller, cd, command, coeppgen, complete, compopt, continue, declare, dirs, disown, echo, enable, eval, exec, exit, export, false, fg, fg, getopts, hash, help, history, jobs, kill, let, local, logout, mapfile, popd, printf, pushd, pwd, read, readarray, readonly, return, set, shift, shopt, source, suspend, test, times, trap, true, type, typeset, ulimit, unalias, unset, wait - bash built-in commands, see bash(1)

BASH BUILTIN COMMANDS
Unless otherwise noted, each builtin command documented in this section as accepting options preceded by - accepts -- to signify the end of the options. The :, true, false, and test/[ builtins do not accept options and do not treat -- specially. The exit, logout, return, break, continue, let, and shift builtins accept and process arguments beginning with - without requiring --. Other builtins that accept arguments but are not specified as accepting options interpret arguments beginning with - as invalid options and require -- to prevent this interpretation.

: [arguments]
    No effect; the command does nothing beyond expanding arguments and performing any specified redirections. The return status is zero.

. [-p path] filename [arguments]
source [-p path] filename [arguments]
    The . command (source) reads and execute commands from filename in the current shell environment and returns the exit status of the last command executed from filename.

    If filename does not contain a slash, . searches for it. If the -p option is supplied, . treats path as a colon-separated list of directories in which to find filename; otherwise, . uses the entries in PATH to find the directory containing filename. filename does not need to be executable. When bash is not in posix mode, it searches the current directory if filename is not found in PATH, but does not search the current directory if -p is supplied. If the sourcepath option to the shopt builtin command is turned off, . does not search PATH.

    If any arguments are supplied, they become the positional parameters when filename is executed. Otherwise the positional parameters are unchanged.

    If the -f option is enabled, . inherits any trap on DEBUG; if it is not, any DEBUG trap string is saved and restored around the call to ., and . unsets the DEBUG trap while it executes. If -f is not set, and the sourced file changes the DEBUG trap, the new value persists after . completes. The return status is the status of the last command executed from filename (0 if no commands are executed), and non-zero if filename is not found or cannot be read.

alias [-p] [name=value] ...
    With no arguments or with the -p option, alias prints the list of aliases in the form alias name=value on standard output. When arguments are supplied, define an alias for each name whose value is given. A trailing space in value causes the next word to be checked for alias substitution when the alias is expanded during command parsing. For each name in the argument list for which no value is supplied, print the name and value of the alias name.

Manual page cd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 13: man cd

13. Просмотр описания команды pwd



```
mioannis@fedora:~ -- man pwd
pwd(1)                                Команды пользователя                                pwd(1)

НАИМЕНОВАНИЕ
  pwd - вывести имя текущего/рабочего каталога

ОБЗОР
  pwd [ПАРАМЕТР]...

ОПИСАНИЕ
  Вывести полное имя текущего рабочего каталога.

  -L, --logical
        использовать PWD из среды окружения, даже если она содержит символичные ссылки

  -P, --physical
        resolve all symlinks

  --help
        отобразить эту справочную информацию и завершить работу

  --version
        вывести информацию о версии и завершить работу

  Если ни один из параметров не указан, подразумевается -P.

  Используемая вами оболочка может иметь собственную версию pwd, которая обычно заменяет версию, описанную здесь. Чтобы получить подробную информацию о поддерживаемых ее параметрах, обратитесь к документации на вашу оболочку.

АВТОРЫ
  Программа написана Джимом Мейерингом (Jim Meyer).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОШИБКАХ
  Сообщайте об ошибках по адресу bug-coreutils@gnu.org
  GNU coreutils home page: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
  Общая помощь по использованию программного обеспечения GNU: <https://www.gnu.org/software/gethelp.ru.html>
  Сообщайте обо всех ошибках перевода по адресу <https://translationproject.org/team/ru.html>

АВТОРСКИЕ ПРАВА
  Manual page pwd(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 14: man pwd



```
mioannis@fedora:~ -- man mkdir
mkdir(1)                                Команды пользователя                                mkdir(1)

НАИМЕНОВАНИЕ
  mkdir - создать каталоги

ОБЗОР
  mkdir [ПАРАМЕТР]... КАТАЛОГ...

ОПИСАНИЕ
  Создать КАТАЛОГ(и), если они ещё не существуют.

  Аргументы, обязательные для длинных параметров, обязательны и для коротких.

  -m, --mode=РЕЖИМ
      задать указанный режим доступа (по аналогии с chmod) вместо a=rxw - u=rwx

  -p, --parents
      no error if existing, make parent directories as needed, with their file modes unaffected by any -m option

  -v, --verbose
      выводить сообщение для каждого созданного каталога

  -Z
      привести контекст безопасности SELinux каждого созданного каталога к типу по умолчанию

  --context[=КОНТЕКСТ]
      если указан КОНТЕКСТ, задать его в качестве контекста безопасности SELinux или SMACK, в противном случае то же, что и -Z

  --help
      отобразить эту справочную информацию и завершить работу

  --version
      вывести информацию о версии и завершить работу

АВТОРЫ
  Программа написана Дэвидом Маккензи (David MacKenzie).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОШИБКАХ
  Сообщайте об ошибках по адресу bug-coreutils@gnu.org
  Manual page mkdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 15: man mkdir



```
mioannis@fedora:~ — man rmdir
rmdir(1)                                Команды пользователя                                rmdir(1)

НАИМЕНОВАНИЕ
  rmdir — удалить пустые каталоги

ОБЗОР
  rmdir [ПАРАМЕТР]... КАТАЛОГ...

ОПИСАНИЕ
  Удалить КАТАЛОГ(и), если они пусты.

  --ignore-fail-on-non-empty
    игнорировать все ошибки удаления непустых каталогов

  -p, --parents
    удалить КАТАЛОГ и его родительские каталоги; например, «rmdir -p a/b» равнозначно «rmdir a/b a»

  -v, --verbose
    выводить диагностическую информацию для каждого обработанного каталога

  --help отобразить эту справочную информацию и завершить работу

  --version
    вывести информацию о версии и завершить работу

АВТОРЫ
  Программа написана Дэвидом Маккензи (David MacKenzie).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОШИБКАХ
  Сообщайте об ошибках по адресу bug-coreutils@gnu.org
  GNU coreutils home page: <https://www.gnu.org/software/coreutils/>
  Общая помощь по использованию программного обеспечения GNU: <https://www.gnu.org/software/gethelp.ru.html>
  Сообщайте обо всех ошибках перевода по адресу <https://translationproject.org/team/ru.html>

АВТОРСКИЕ ПРАВА
  Copyright © 2025 Free Software Foundation, Inc. Лицензия GPLv3+: GNU GPL версии 3 или выше <https://gnu.org/licenses/gpl.ru.html>.
  Это свободное программное обеспечение: вы можете изменять и распространять его. Не предоставляется НИКАКИХ ГАРАНТИЙ в той мере, в которой это разрешено
  Manual page rmdir(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 16: man rmdir



```
mioannis@fedora:~$ man rm
rm(1)                                Команды пользователя                                rm(1)

НАИМЕНОВАНИЕ
  rm - удалить файлы или каталоги

ОБЗОР
  rm [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...

ОПИСАНИЕ
  Данная страница руководства описывает версию rm от GNU. rm удаляет каждый указанный файл. По умолчанию данная утилита не удаляет каталоги.

  Если задан параметр -i или --interactive=once и указано более трёх файлов либо заданы параметры -r, -R или --recursive, rm спросит у пользователя, продолжать ли выполнение операции. При получении отрицательного ответа команда будет отменена целиком.

  В остальных случаях, если файл недоступен для записи, стандартный поток вывода представляет собой терминал, не задан параметр -f или --force либо задан параметр -i или --interactive=always, rm спросит у пользователя, удалить ли файл. При получении отрицательного ответа этот файл будет пропущен.

ПАРАМЕТРЫ
  Удалить (unlink) файл(ы).

  -f, --force
    игнорировать несуществующие файлы и аргументы, не задавать пользователю вопросов

  -i
    спрашивать перед каждым удалением

  -I
    спросить пользователя один раз перед удалением более трёх файлов или при рекурсивном удалении; не так навязчиво, как параметр -i, но всё же обеспечивает защиту от большинства ошибок

  --interactive[=КОГДА]
    спрашивать в соответствии со значением КОГДА: never (никогда), once (один раз, -i) или always (всегда, -I); если значение КОГДА не указано, спрашивать всегда

  --one-file-system
    при рекурсивном удалении иерархии пропускать каталоги, размещённые в файловой системе, отличной от той, в которой размещён соответствующий аргумент командной строки

  --no-preserve-root
    Manual page rm(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рисунок 17: man rm



```

mioannis@fedora:~$ !3:s/ls/ls -la/
ls -la -la
итого 44
drwx-----. 1 mioannis mioannis 1016 окт  1 18:06 .
drwxr-xr-x. 1 root      root      16 сен 24 20:06 ..
-rw-----. 1 mioannis mioannis 6068 окт  1 03:58 .bash_history
-rw-r--r--. 1 mioannis mioannis  18 янв 16 2026 .bash_logout
-rw-r--r--. 1 mioannis mioannis 144 янв 16 2026 .bash_profile
-rw-r--r--. 1 mioannis mioannis 678 сен 28 19:42 .bashrc
drwx-----. 1 mioannis mioannis 542 окт  1 03:29 .cache
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 416 окт  1 03:29 .config
drwx-----. 1 mioannis mioannis  6 сен 29 15:00 .copilot
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 12 сен 29 16:54 .dotnet
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 114 сен 24 20:08 .fontconfig
-rw-r--r--. 1 mioannis mioannis 193 сен 27 02:12 .gitconfig
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis  86 сен 28 22:12 git-extended
drwx-----. 1 mioannis mioannis 126 окт  1 00:48 .gnupg
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis  28 сен 24 20:06 .local
drwx-----. 1 mioannis mioannis  58 окт  1 01:10 .password-store
drwx-----. 1 mioannis mioannis 132 сен 26 19:18 .ssh
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 18 сен 26 15:58 .texlive2026
-rw-r-----. 1 mioannis mioannis  5 окт  1 17:20 .vboxclient-clipboard-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 mioannis mioannis  5 окт  1 17:20 .vboxclient-clipboard-tty2-service.pid
-rw-r-----. 1 mioannis mioannis  5 окт  1 17:20 .vboxclient-draganddrop-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 mioannis mioannis  5 окт  1 17:20 .vboxclient-hostversion-tty2-control.pid
-rw-r-----. 1 mioannis mioannis  5 окт  1 17:20 .vboxclient-seamless-tty2-control.pid
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis  44 сен 29 15:00 .vscode
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis  26 сен 29 15:00 .vscode-shared
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis  18 сен 26 14:37 work
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis  0 сен 24 20:06 Видео
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis  0 сен 24 20:06 Документы
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis 288 окт  1 17:21 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis  58 сен 26 00:06 Изображения
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis  0 сен 24 20:06 Музыка
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis  0 сен 24 20:06 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis  0 сен 24 20:06 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 mioannis mioannis  0 сен 24 20:06 Шаблоны
mioannis@fedora:~$

```

Рисунок 18: Вывод истории команд



```
239 cd
240 pwd
241 cd /tmp
242 ls
243 ls -la
244 ls -la /var/spool
245 cd
246 ls -la
247 mkdir newdir
248 ls
249 mkdir newdir/morefun
250 ls newdir
251 mkdir letters memos misk
252 ls -l
253 rmdir letters memos misk
254 ls -l
255 rmdir newdir
256 rmdir newdir/morefun
257 rmdir newdir
258 man ls
259 man cd
260 man pwd
261 man mkdir
262 man rmdir
263 man rm
264 ls -la -la
265 history
mioannis@fedora:~$
```

Рисунок 19: Модифицированная команда

3. Вывод



В ходе выполнения лабораторной работы приобрёл практические навыки взаимодействия с системой посредством командной строки. Освоил команды навигации по файловой системе (`cd`, `pwd`), просмотра содержимого каталогов (`ls` с различными опциями), создания и удаления каталогов (`mkdir`, `rmdir`, `rm`), получения справки (`man`) и работы с историей команд (`history`).