

0.1 Slide 8

Implementazione delle broadcast -i parser + logica di esplorazione dei successori.

- primi 3 file: parsing -i aggiornamento della grammatica e del parser
- NetworkRegion.cpp: cuore della logica (`getImmediateDiscreteSuccessors`)
- Region.cpp: inserimento funzione di utilità NoCheck

0.2 Slide 9

La grammatica di Liana è stata aggiornata. A differenza di UPPAAL ...

0.3 Slide 10

Logica di implementazione delle broadcast 4 step. 1. Identificazione sender e validazione della guardia. 2. Identificazione receiver e valutazione guardie -i lista receiver abilitati. 3. Funzione ricorsiva ausiliaria -i prodotto cartesiano dei path esecuzione (qui si usa NoCheck). 4. Controllo per rispettare semantica non-bloccante.

0.4 Slide 11

- primi 3 file: parsing -i aggiornamento della grammatica e funzioni di utilità
- RTSNetwork e RTS: esplorazione della reachability avanti e indietro, rete di automi e automi singoli
- NetworkRegion: filtraggio transizioni discrete se committed location

0.5 Slide 12

Grammatica estesa con non-terminale `urg_com`, non contemporaneamente.

0.6 Slide 13

Livello superiore:

- inibire il passaggio del tempo -i controllo almeno un automa committed, no calcolo delay
- atomicità delle transizioni -i passaggio set committed automata al livello inferiore

Livello inferiore: se almeno un automa committed, la transizione è valida solo se contiene un committed (sender o almeno uno dei receiver).

0.7 Slide 14

Pseudocodice della funzione core delle nostre modifiche, tiene conto di broadcast e committed. Inserito nel report se necessario.