

Notion de SID

(Security Identifier)

- Pour visualiser les SIDs

- psgetsid.exe

- <http://www.microsoft.com/sysinternals>

- wmic useraccount get name,sid

- Name SID
 - Administrateur S-1-5-21-1343024091-842925246-839522115-500
 - ASPNET S-1-5-21-1343024091-842925246-839522115-1004
 - BvSsh_VirtualUsers S-1-5-21-1343024091-842925246-839522115-1005
 - HelpAssistant S-1-5-21-1343024091-842925246-839522115-1000
 - Invité S-1-5-21-1343024091-842925246-839522115-501
 - john S-1-5-21-1343024091-842925246-839522115-1003
 - SUPPORT_388945a0 S-1-5-21-1343024091-842925246-839522115-1002

- Les “well known” : communs à tous les systèmes

- S-1-3-0 : creator owner

- S-1-5-10 : self

- S-1-5-21 : domain user

- S-1-5-18 : local system account

- S-1-5-19 : NT authority : local service

Jetons d'accès

- Lorsque un utilisateur a été authentifié au sein de sa session, il se voit remettre un jeton d'accès (**token**) ;
- Ce jeton est utilisé pour toute la durée de la session ;
- Il est utilisé pour représenter l'utilisateur dans toutes les demandes d'accès aux ressources du système.

