

Alz Token Managements Usage

developerlar: [Hüseyin Dağ Ömer Faruk Ceylan](#)

po: [Tuba Yezgi Hacer Beyazıt](#)

alz-token-management — API Wiki

1. Mimari

Backend: Java 21, Spring Boot

Bağımlılıklar: Maven, Lombok, Jakarta Validation

Katmanlar:

- **Controller:** API uç noktalarını yönetir (TokenController)
- **Service:** İş mantığı (TokenService, TokenClientCredentialsService, SBMClientCredentialsInformationService)
- **DTO:** Veri transfer nesneleri (TokenRequestDto, TokenResponseDto, SBMClientCredentialsInfoDto)
- **Logging:** SLF4J ile loglama yapılır. ELK kullanılacaktır.
- **Validation:** Jakarta Validation ile request doğrulama.

2. API Kullanımı

Uygulama kullanılmaya başlanmadan önce uygulamanın developerlarından, SBM'ye istek atılmasında kullanılacak bir `clientName` tanımı yapılması istenir.

***Not:** PREP ortamı canlı tarafından ezildiği için her yeni kullanıcı için DB'ye post-script ekletilmelidir.*

Token Oluşturma

token generate ucuna istek atıldığında `clientName` alanı validasyonlardan geçtikten sonra Redis kontrol edilir.

- Eğer Redis'te bir token varsa ve hâlâ geçerliyse, mevcut token dönülür.
- Eğer token geçerli değilse, gerekli bilgiler ile token oluşturulma talebi atılır; yeni oluşturulan token Redis'te güncellenir ve DB'ye yazılır.
- Redis'te herhangi bir sorun olmasına karşılık DB yedek kaynak olarak kullanılmaktadır.

Endpoint 1 — /sbm-token-generate

URL	/api/v1/tokens/sbm-token-generate (sc-uat → https://int-sc-uat-auth.allianz.com.tr/alz-token-management/api/v1/tokens/sbm-token-generate)
Yöntem	POST
Content-Type	application/json

İstek Gövdesi (Request Body)



isteği atan kişinin username alanı belli ise bu alanın dolu gelmesi beklenir.

eğer isteği yapan kişinin username yerine clientIdentityNo ve type bilgisi biliniyorsa bu alanların dolu gelmesi beklenir.

isteği yapan bir job/batch vb. ise isteği yapan kişinin bilgileri olmadığı için. burada değerlerin boş gönderilmesi beklenir. girilen companyCode alanına göre Allianz vergi numarası dönülür.

detaylı bilgi için aşağıdaki notu okuyunuz.

Alan	Tip	Zorunlu	Açıklama
clientName	String		İsteğin geldiği servis (sbm, vkn vb.). Kullanıcı oluşturulması için development ekibine talepte bulunulmalıdır.
transactionId	UUID		Token generate işleminin loglar üzerinden takip edilmesi için kullanılır. Her istek özelinde unique olmalıdır.
functionName	String		Hangi fonksiyon üzerinden isteğin atıldığı bilgisi. Log correlation için kullanılır.
userName	String	(Opsiyonel)	İsteğin atıldığı kişi için credentials bilgisi. clientIdentityType / clientIdentityNo girilmediğinde, varsa bu kullanıcıdan kimlik bilgisi çözümlenmeye çalışılır.
companyCode	String		Şirket kodu (ör. AZYE → 045, AZHE vb.).
clientIdentityType (Yeni)	String	(Opsiyonel)	Kimlik türü. Kabul edilen değerler: 1 (TC Kimlik No), 2 (VKN), 4 (Yabancı Kimlik No). @Pattern ile validate edilir; geçersiz değer → 400 Bad Request. Girilirse response'taki clientCredentials.clientIdentityType alanının doğrudan kaynağı olur.
clientIdentityNo (Yeni)	String	(Opsiyonel)	Kimlik numarası (TC Kimlik No / VKN / Yabancı Kimlik No). clientIdentityType ile birlikte kullanılır. Response'taki clientCredentials.clientIdentityNo alanının kaynağıdır.
externalServiceName (Yeni)	String	(Opsiyonel)	Üretilen token'ın hangi dış servis adına üretildiği bilgisi. Log / audit amaçlı kullanılır.
externalFunctionName (Yeni)	String	(Opsiyonel)	Token üretim tetikleyen dış fonksiyon adı. functionName'i tamamlayıcı nitelikte, log correlation ve audit için kullanılır.

Örnek Request Body — Tam (tüm alanlar dolu)

full request

```
{
  "clientName": "sbm",
  "transactionId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "functionName": "getPolicyDetails",
  "userName": "WAZN_TEST",
  "companyCode": "045",
  "clientIdentityType": "1",
  "clientIdentityNo": "12345678901",
  "externalServiceName": "policy-service",
  "externalFunctionName": "fetchPolicy"
}
```

Örnek Request Body — Minimum (opsiyonel alanlar boş)

min request

```
{
  "clientName": "sbm",
  "transactionId": "3fa85f64-5717-4562-b3fc-2c963f66afa6",
  "functionName": "getPolicyDetails",
  "userName": "WAZN_TEST",
  "companyCode": "045"
}
```

Başarılı Response

Status: 200 OK

success response

```
{
  "accessToken": "eyJhbGciOi...",
  "clientCredentials": {
    "clientIdentityType": "1",
    "clientIdentityNo": "12345678901"
  }
}
```

Önemli Not (clientCredentials):

Response içinde dönen clientIdentityType ve clientIdentityNo alanları, çağıran uygulamanın **SBM'ye atacağı isteklerde requester-id-type ve requester-id-no header** alanları olarak kullanılabilir. Bu kimlik bilgilerinin SBM'ye iletilmesindeki birincil yol bu alanlardır; kullanmadan önce ilgili SBM entegrasyon dokümantasyonu ile doğrulanması önerilir.

Kaynak önceliği: request'te clientIdentityType + clientIdentityNo gönderildiyse bu değerler dönülür; aksi hâlde userName üzerinden çözümlenen kayıttaki kimlik bilgisi dönülür. bulunamayan kaynaklar için companyCode alanına göre default vergi kimlik no dönülür.

Hatalı Yanıtlar

Status	Sebeup
400 Bad Request	clientName, transactionId, functionName, companyCode alanlarından biri boş/eksik ya da clientIdentityType regex'i (^(1
500 Internal Server Error	Kimlik servisi, SBM Token servisi veya altyapı kaynaklı beklenmeyen hata.