



salihah <sitinursalihah9@gmail.com>

Thanks for filling out this form: QUIZ - W2

Forms Response Receipts <forms-receipts-noreply@google.com>
To: <sitinursalihah9@gmail.com>

Mon, 3 Aug at 18:18

Google Forms

Terima kasih kerana mengisi borang ini: [KUIZ - W2](#)

Inilah yang telah diterima.

[Lihat skor](#)

KUIZ - W2

Ini akan bertindak sebagai kehadiran anda.

B03 - Isnin

B04 - Selasa

Hantar sebelum **tamat hari** kelas anda.

Letakkan soalan & jawapan dalam GitHub anda :)

Emel anda (sitinursalihah9@gmail.com) telah direkodkan semasa anda menghantar borang ini.

Nama *

SITI NUR SALIAH BINTI AHMAD BALKIS

ID Pelajar *

52215124332

Kelas *

☒ B03

☐ B04

Soalan bermula

Pengkomputeran awan merujuk kepada: *

- ☐ Memasang perisian secara setempat
- ☒ Menyampaikan sumber pengkomputeran melalui Internet
- ☐ Membeli lebih banyak pelayan fizikal
- ☐ Menjalankan aplikasi hanya pada Windows

Komponen ARN yang manakah mengenal pasti akaun AWS yang memiliki sumber tersebut? *

- ☒ ID Akaun
- ☐ Wilayah
- ☐ ID Sumber
- ☐ Perkhidmatan

Dasar yang diuruskan oleh AWS yang manakah menyediakan akses pentadbiran penuh? *

- ☐ Dasar Akar

- ☐ Akses AmazonS3BacaSahaja
- ☐ Akses BacaSahaja IAM
- ☒ Akses Pentadbir

Arahan AWS CLI yang manakah mengesahkan identiti semasa? *

- ☐ aws saya whoami
- ☐ identiti aws
- ☐ log masuk aws
- ☒ aws sts dapatkan identiti-pemanggil

Model pelaksanaan yang manakah menyediakan kawalan PALING BANYAK? *

- ☐ Awan Hibrid
- ☐ Awan Komuniti
- ☒ Awan Persendirian
- ☐ Awan Awam

Titik akhir yang manakah biasa digunakan dengan LocalStack? *

- ☐ <http://localhost:80>
- ☐ <http://localhost:3389>
- ☐ <http://localhost:22>
- ☒ <http://localhost:4566>

Apakah yang dimaksudkan dengan ARN? *

(

- ☐ Nombor Sumber Amazon
- ☐ Nama Pendaftaran Amazon
- ☐ Ruang Nama Sumber AWS
- ☒ Nama Sumber Amazon

Kekunci akses digunakan terutamanya untuk: *

- ☐ Log masuk Konsol Pengurusan AWS
- ☒ Akses programatik
- ☐ Log masuk Docker
- ☐ Log masuk papan pemuka Kubernetes

LocalStack digunakan kerana ia: *

- ☐ Memasang Kubernetes
- ☒ Mensimulasikan perkhidmatan AWS secara tempatan
- ☐ Mencipta akaun AWS
- ☐ Menggantikan Docker

Yang manakah BUKAN ciri penting pengkomputeran awan? *

- ☐ Pengumpulan Sumber
- ☐ Perkhidmatan Terukur
- ☐ Keanjalan Pantas
- ☒ Peruntukan Manual

Prinsip keselamatan yang manakah hanya memberi pengguna kebenaran yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka? *

- ☒ Prinsip Keistimewaan Paling Rendah
- ☐ Kerahsiaan
- ☐ Pertahanan Secara Mendalam
- ☐ Kepercayaan Sifar

Dokumen Google ialah contoh bagi: *

- ☐ PaaS
- ☒ SaaS
- ☐ IaaS
- ☐ Mesin Maya

Docker terutamanya digunakan untuk: *

- ☒ Jalankan bekas
- ☐ Cipta pangkalan data
- ☐ Urus IAM
- ☐ Cipta akaun AWS

Alat yang manakah mencipta kluster Kubernetes setempat? *

- ☐ Amazon EC2
- ☐ LocalStack
- ☐ Desktop Docker

☒ jenis

Model perkhidmatan yang manakah memerlukan pelanggan untuk mengurus sistem pengendalian? *

- ☐ PaaS
- ☒ IaaS
- ☐ SaaS
- ☐ FaaS

Unit terkecil yang boleh digunakan dalam Kubernetes ialah: *

- ☐ Mesin Maya
- ☐ Nod
- ☐ Kluster
- ☒ Pod

Model perkhidmatan yang manakah menyediakan mesin maya? *

- ☒ IaaS
- ☐ SaaS
- ☐ DBaaS
- ☐ PaaS

Jika kunci akses digodam, apakah yang perlu dilakukan terlebih dahulu? *

- ☒ Nyahaktifkan atau putar kekunci
- ☐ Abaikan sahaja

- ☐ Padamkan pengguna IAM dengan segera
- ☐ Mulakan semula Docker

Dalam ARN `arn:aws:s3:::my-bucket`, komponen yang manakah mewakili perkhidmatan AWS? *

- ☐ arn
- ☒ baldi saya
- ☐ s3
- ☐ aws

Ciri manakah yang membolehkan sumber awan berkembang atau mengecil secara automatik? *

- ☐ Khidmat Layan Diri Atas Permintaan
- ☐ Pengumpulan Sumber
- ☒ Keanjalan Pantas
- ☐ Akses Rangkaian Luas

Arahan manakah yang menyenaraikan nod Kubernetes? *

- ☐ `docker ps`
- ☒ `kubectl dapatkan nod`
- ☐ `kubectl dapatkan baldi`
- ☐ `aws iam senarai-pengguna`

Komponen IAM yang manakah mengandungi kebenaran? *

- ☐ Pengguna IAM
- ☐ Peranan IAM
- ☐ Kumpulan IAM
- ☒ Dasar IAM

Identiti AWS yang manakah mempunyai keistimewaan tanpa had? *

- ☐ Kumpulan IAM
- ☐ Pengguna IAM
- ☐ Peranan IAM
- ☒ Pengguna Root

Identiti IAM yang manakah biasanya digunakan sebagai identiti sementara? *

- ☒ Peranan IAM
- ☐ Kumpulan IAM
- ☐ Pengguna IAM
- ☐ Pengguna Root

Akaun manakah yang tidak sepatutnya mempunyai kunci akses yang dicipta untuk kegunaan rutin? *

- ☐ Pengguna IAM
- ☐ Pengguna Penganalisis
- ☐ Peranan IAM
- ☒ Pengguna Root

Untuk pengurusan kebenaran yang lebih mudah, polisi sebaiknya dilampirkan pada: *

- ☐ Pengguna Root
- ☐ Pengguna individu
- ☐ Kunci akses
- ☒ Kumpulan IAM

Nod ialah: *

- ☒ Mesin pekerja
- ☐ Baldi simpanan
- ☐ Imej Docker
- ☐ Pangkalan data

Satu koleksi pengguna IAM dipanggil: *

- ☐ Dasar IAM
- ☐ Baldi S3
- ☐ Peranan IAM
- ☒ Kumpulan IAM

Model pelaksanaan yang manakah menggabungkan awan persendirian dan awam? *

- ☐ Awan Komuniti
- ☐ Awan Awam
- ☒ Awan Hibrid

☐ Berbilang awan

Kelompok Kubernetes terdiri daripada: *

- ☐ Pelbagai nod
- ☐ Kekunci akses
- ☒ Pelbagai polisi
- ☐ Bekas sahaja

SELESAI :)

Jangan lupa hantarkan Pautan Github anda :)

https://1drv.ms/x/c/7a38c24f0604aa60/IQBG5_ybRu7JT50WvBpQ_rgoAZlmon3KdjWW13ULus2yQdY?e=BayPJ8

Terima kasih :)

Cipta Borang Google anda sendiri

Adakah borang ini kelihatan mencurigakan? Laporkan