

1 Domande Teoria

1. Esprimere la condizione necessaria e sufficiente affinché una scomposizione sia senza perdita di informazione.

Solution: Sia $R(A)$ uno schema con dipendenze funzionali F , decomposto in $\{R1(A1), R2(A2)\}$ dove $A_1 \cup A_2 = A$
La decomposizione di ogni istanza corretta(*) $r(A)$ di $R(A)$ è senza perdita di informazione se e solo se (condizione necessaria e sufficiente)
 $(A1 \cap A2 \text{ superchiave di } A1) \vee (A1 \cap A2 \text{ superchiave di } A2)$

2. Dire cos'è e quali problemi risolve il protocollo 2PL (due fasi) stretto.
3. Dire in cosa consiste la tecnica del dump/restore (ripresa a freddo) e quando si rende necessaria.
4. Esporre la differenza tra indici densi ed indici sparsi

Solution: Gli **Indici Densi** sono indici con tante chiavi di ricerca quanti sono i valori distinti dell'attributo su cui sono costruiti.
Gli **Indici Sparsi** sono indici in cui nelle foglie non ci sono più tutti i valori distinti della chiave di ricerca ma **solo un valore** (il **massimo**).

5. Indicare almeno **due casi** in cui gli indici secondari si dimostrano inefficienti
6. Riportare la definizione di chiusura di un insieme di attributi
7. Spiegare la differenza tra ottimizzazione logica ed ottimizzazione fisica di un'interrogazione
8. Riportare la definizione di protocollo 2PL (two-phase lock) stretto
9. Dare la definizione di insieme di copertura minimale
10. A proposito di gestione della concorrenza descrivere il protocollo di lock a due fasi (2PL) e quello di lock a due fasi stretto.
11. Riportare la definizione di BCNF

Solution: BCNF è una **forma normale** per una relazione r in cui ogni dipendenza funzionale (non banale, $A \rightarrow B$) $X \rightarrow A$ definita su di essa, X contiene una chiave K di r , cioè X è superchiave per r .

1. $Y \subseteq X$ ($X \rightarrow Y$ è **riflessiva**)
2. X è **superchiave**

12. Elencare e spiegare brevemente le proprietà ACID delle transazioni

Solution:

Atomicità (Gestore del Ripristino)

il processo deve essere suddivisibile in un numero finito di unità indivisibili, chiamate transazioni. L'esecuzione di una transazione perciò deve essere per definizione o totale o nulla, e non sono ammesse esecuzioni parziali; un processo, anche parziale, invece, in quanto insieme di transazioni può non essere elementare.

Consistenza (Gestore delle Trasazioni e Serializzatore)

il database rispetta i vincoli di integrità, sia a inizio che a fine transazione. Non devono verificarsi contraddizioni (incoerenza dei dati) tra i dati archiviati nel DB;

Isolamento (Serializzatore)

ogni transazione deve essere eseguita in modo isolato e indipendente dalle altre transazioni, l'eventuale fallimento di una transazione non deve interferire con le altre transazioni in esecuzione;

Durabilità (Gestore del Buffer)

detta anche persistenza, si riferisce al fatto che una volta che una transazione abbia richiesto un commit work, i cambiamenti apportati non dovranno essere più persi. Per evitare che nel lasso di tempo fra il momento in cui la base di dati si impegna a scrivere le modifiche e quello in cui li scrive effettivamente si verifichino perdite di dati dovuti a malfunzionamenti, vengono tenuti dei registri di log dove sono annotate tutte le operazioni sul DB.

13. Definire la nozione di azioni in conflitto in una storia S
14. Descrivere il problema del deadlock avvalendosi del grafo di attesa
15. Presentare una tecnica di **superamento** del deadlock
16. Presentare una tecnica di **prevenzione** del deadlock
17. Definire il concetto di dipendenza funzionale
18. Enunciare il criterio di serializzabilità

Solution: Se partiamo da storie corrette (le diverse esecuzioni seriali) e abbiamo una storia interfogliata, possiamo concludere che la storia interfogliata è corretta se è **view-equivalente** ad una qualsiasi storia seriale.

Il criterio di serializzabilità dice quindi che una storia S è corretta se è **view-equivalente** ad una storia seriale qualsiasi delle transazioni coinvolte da S

N.B.: date n transazioni esistono $n!$ storie seriali

19. Differenze tra $B - tree$ e $B^+ - tree$ e vantaggi dei $B^+ - tree$ rispetto ai $B - tree$ nella gestione degli indici

Solution: L'unica differenza sta nelle foglie che nel $B^+ - tree$ hanno una chiave in più (che è la chiave **separatrice** che trovo risalendo l'albero). Questo permette di collegare tra loro le foglie (quindi gli indici contenute in esse) e ciò permette di scandire sequenzialmente le foglie. Questo velocizza di molto le **ricerche di range di valori**.

20. Mostrare un esempio semplice (una relazione R ed un insieme di dipendenze funzionali F) per cui l'algoritmo di normalizzazione in BCNF non può essere in grado di mantenere la località delle dipendenze.

21. Che cosa si intende per **tupla spuria**
22. Chiarire il concetto di decomposizione con join con o senza perdita di informazione
23. Enunciare la condizione necessaria e sufficiente di scomponibilità senza perdita di informazione di una relazione in due sottorelazioni
24. Enunciare il criterio di view-serializzabilità di una storia
25. Definire il grafo dei conflitti ed enunciare la condizione sufficiente di serializzabilità
26. Indicare almeno tre casi in cui è preferibile evitare la definizione di indici secondari

Dubbi

1. perdita della località delle dipendenze funzionali?