

# 1 Alfabeto, Stringhe, Linguaggi

## 1.1 Alfabeto

Un Alfabeto è un **insieme finito** di elementi detti **simboli** o **caratteri**.

La **cardinalità** è il numero di simboli dell'alfabet.

## 1.2 Stringhe

La **stringa vuota** è indicata con  $\epsilon$ .

### 1.2.1 Operazioni sulle stringhe

**Concatenazione** Il simbolo è il punto (.) tra stringhe:  
"nano.tecnologie" diventa "nanotecnologie".

**Riflessione** Consiste nello scrivere una stringa al contrario, ovvero invertire l'ordine dei suoi simboli (caratteri).

$x^R$  denota la riflessione della stringa  $x$ .

La riflessione della concatenazione di due stringhe è la concatenazione inversa delle loro riflessioni:

$$(xy)^R = y^R x^R$$

**Potenza m-esima** La potenza della stringa  $x$  è la concatenazione di se stessa  $m$  volte.

La **potenza** ha la **precedenza** sul concatenamento:

$$abbc^3 = abbccc$$

## 1.3 Linguaggi

### 1.3.1 Operazioni sui linguaggi

#### Unione

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ or } x \in B\}$$

**Concatenazione** Il concatenamento di due linguaggi  $L_1$  ed  $L_2$  (notazione  $L_1L_2$ ) è l'insieme ottenuto concatenando in **tutti i modi possibili** le stringhe di  $L_1$  con le stringhe di  $L_2$ .

$$L_1L_2 = \{x \mid x = yz \ \& \ y \in L_1 \ \& \ z \in L_2\}$$

$$\{ab, abc\}\{ab, aa, cb\} = \{abab, abaa, abcb, abcab, abcaa, abccb\}$$

#### Star

$$A^* = \{x_1x_2x_3 \dots x_k \mid k \geq 0 \text{ and ogni } x_i \in A\}$$

## 2 Automi finiti ed Espressioni regolari

### 2.1 Automi finiti

#### 2.1.1 DFA - Automa Finito Deterministico

È una quintupla:

$$A = \{Q, \Sigma, \delta, q_0, F\}$$

$Q$  è un insieme finito di **stati**.

$\Sigma$  è un alfabeto finito (**simboli in input**).

$\delta$  è una funzione di transizione  $Q \times \Sigma \Longrightarrow Q$

$q_0 \in Q$  è lo **stato iniziale**.

$F$  è l'insieme degli **stati finali**.

La funzione di transizione  $\delta$  si può estendere alle stringhe:

$$\hat{\delta} : Q \times \Sigma^* \Longrightarrow Q$$

Definizione:

$$\hat{\delta}(q, \epsilon) = q$$

$$\hat{\delta}(q, xa) = \delta(\hat{\delta}(q, x), a)$$

#### 2.1.2 NFA - Automa Finito Non-Deterministico

È una quintupla:

$$A = \{Q, \Sigma, \delta, q_0, F\}$$

$Q$  è un insieme finito di **stati**.

$\Sigma$  è un alfabeto finito (**simboli in input**).

$\delta$  è una funzione di transizione  $Q \times \Sigma \Rightarrow 2^Q$

$q_0 \in Q$  è lo **stato iniziale**.

$F$  è l'insieme degli **stati finali**.

Per semplicità possiamo estendere la definizione della funzione di transizione agli insiemi di stati:

$$\delta(\{r_1, r_2, \dots, r_k\}, a) = \bigcup \{\delta(r_i, a) \mid i = 1, 2, \dots, k\}$$

La funzione di transizione  $\delta$  si può estendere alle stringhe:

$$\hat{\delta} : Q \times \Sigma^* \Rightarrow 2^Q$$

Definizione:

$$\begin{aligned}\hat{\delta}(q, \epsilon) &= \{q\} \\ \hat{\delta}(q, xa) &= \bigcup_{r \in \hat{\delta}(q, x)} \delta(r, a) = \delta(\hat{\delta}(q, x), a)\end{aligned}$$

## 2.2 Conversione da NFA a DFA

### 2.2.1 Esempio 1

NFA:

|   | 0 | 1           |
|---|---|-------------|
| A | B | $\emptyset$ |
| B | B | B           |

DFA:

|   | 0 | 1 |
|---|---|---|
| A | B | C |
| B | B | B |
| C | C | C |

C è lo stato morto, siccome il DFA non accetta  $\emptyset$ .

C viene inserito nella colonna degli stati perché per ogni stato possibile il DFA richiede un input.

### 2.2.2 Esempio 2

NFA:

|   | 0           | 1           |
|---|-------------|-------------|
| A | {A}         | {A,B}       |
| B | $\emptyset$ | $\emptyset$ |

DFA:

|    | 0                          | 1     |
|----|----------------------------|-------|
| A  | {A}                        | {A,B} |
| AB | $A \cup \emptyset = \{A\}$ | {AB}  |

AB è uno stato singolo.

AB invece di mettere B perché B non può essere raggiunto da nessuno degli stati precedenti.

Nella riga di AB, colonna degli stati, faccio l'unione di A e B per ogni input.

### 2.2.3 Esempio 3

NFA:

|                 | a     | b     |
|-----------------|-------|-------|
| $\Rightarrow$ A | {A,B} | {C}   |
| B               | {A}   | {B}   |
| Ⓒ               | -     | {A,B} |

DFA:

|    | 0  | 1  |
|----|----|----|
| A  | AB | C  |
| AB | AB | CB |
| ⓀC | A  | AB |
| ⓀC | D  | AB |
| D  | D  | D  |

BC e C sono stati finali perché sono quelli che contengono la C, che è lo stato finale dell'NFA.

## 3 Grammatiche

### 3.1 Derivazioni di una Grammatica

La Grammatica è una quadrupla  $(V, T, P, S)$ :

- $V$ : insieme delle **variabili** o **non terminali**
- $T$ : insieme dei **terminali**
- $P$ : insieme delle **produzioni** o **regole di riscrittura**
- $S$ : il simbolo **iniziale** o **assioma**. Da questo si parte, e con le regole, si generano le stringhe che formeranno il linguaggio.

Seguendo queste regole si generano delle stringhe che formano un linguaggio.

Esempio Consideriamo le seguente grammatica  $G_1$

$$G_1 = (\{S, A\}, \{a, b\}, S, \{S \Rightarrow aAb, aA \Rightarrow aaAb, A \Rightarrow \epsilon\})$$

$$\begin{aligned}
S &\Longrightarrow \underline{a}Ab \\
&\Longrightarrow aa\underline{A}bb \\
&\Longrightarrow aaa\underline{A}bbb \\
&\Longrightarrow aaabbb
\end{aligned}$$

## 3.2 Grammatiche Context-Free

La Grammatica Context-Free è una quadrupla  $(V, \Sigma, P, S)$ :

- $V$ : insieme delle **variabili** o **non terminali**
- $\Sigma$ : insieme dei **terminali**
- $P$ : insieme delle **produzioni** o **regole di riscrittura**
- $S$ : il simbolo **iniziale** o **assioma**. Da questo si parte, e con le regole, si generano le stringhe che formeranno il linguaggio.

La **quadrupla** contiene queste regole che, seguite, generano delle stringhe. L'insieme di queste **stringhe** formano il **linguaggio**  $L$  generato dalla grammatica  $G$ :

$$L(G)$$

## 3.3 Alberi Sintattici

Un albero è un **albero sintattico** se:

- Ogni nodo interno è etichettato con una **variabile**  $V$ .
- Ogni foglia è etichettata con un simbolo in  $V \cup T \cup \{\epsilon\}$ .

Il **prodotto** di un albero sintattico è la stringa di foglie da **sinistra a destra**.

Le derivazioni possono essere:

- Leftmost - si espandono per prima le **variabili** più a sinistra.
- Rightmost - si espandono per prima le **variabili** più a destra.

Una Grammatica si dice **ambigua** se esiste **almeno una** stringa che abbia **due o più alberi** sintattici.

### 3.4 Automi a Pila - Pushdown Automata (PDA)

Un **PDA** è un modo per implementare una Context-Free Grammar in un modo simile in cui implementiamo un **Linguaggio Regolare** usando gli **Automi a Stati Finiti**.

Essi hanno **più memoria** grazie allo **stack**.

Un PDA ha 3 componenti:

- Input - stringa di input
- Finite Control Unit - in base all'input fa la **PUSH** o **POP** dallo **stack**
- Stack (con memoria infinita)

**PDA** è una tupla di 7 elementi:

$$P = (Q, \Sigma, \Gamma, \Delta, q_0, Z_0, F)$$

dove

- $Q$
- $\Sigma$
- $\Gamma$
- $\Delta$  è la funzione di transizione



- $q_0$
- $Z_0$
- $F$

### 3.4.1 *FIRST*

Data una grammatica e una **stringa**  $\alpha$ .

*FIRST*( $\alpha$ ) è l'insieme dei **terminali** con cui *iniziano* le stringhe derivabili dalla stringa data ( $\alpha$ ).

Formalmente:

1. se  $X$  è un simbolo **terminale** (lettera minuscola) allora *FIRST*( $X$ ) =  $X$ .
2. se  $X \Rightarrow \epsilon$  è una **produzione** allora **aggiungi** *FIRST*( $X$ ) =  $\{\epsilon\}$ .
3. se  $X$  è un **non-terminale** e  $X \Rightarrow Y_1 Y_2 \dots Y_K$  è una **produzione** allora **aggiungi** *FIRST*( $Y_1$ ) al *FIRST*( $X$ )  
se  $Y_1 \Rightarrow \epsilon$  (deriva  $\epsilon$ ) allora **aggiungi** *FIRST*( $Y_2$ ) al *FIRST*( $X$ ).

### 3.4.2 *FOLLOW*

Data una grammatica e una **variabile**  $A$ .

*FOLLOW*( $A$ )(insieme dei **seguiti**) è l'insieme dei terminali con cui *iniziano* le stringhe che seguono  $A$  nelle derivazioni.

Formalmente:

$$FOLLOW(A) = \{a | S \rightarrow \star \alpha A a \beta\} \cup \{\$ | S \rightarrow \star \alpha A\}$$

1. se  $X$  è il **simbolo di start** allora *FOLLOW*( $X$ ) = \$.

2. se  $A \Rightarrow \alpha B \beta$  è una **produzione** allora  $FOLLOW(B) = FIRST(\beta)$  eccetto  $\epsilon$ , se  $B$  contiene  $\epsilon$ .
3. se  $A \Rightarrow \alpha B \beta$  o  $A \Rightarrow \alpha B \beta$  e  $FIRST(\beta)$  contiene  $\epsilon$  allora **aggiungi**  $FOLLOW(A)$  al  $FOLLOW(B)$ .

### 3.4.3 Insieme Guida

L'**Insieme Guida** di una produzione (es.  $A \rightarrow \alpha$ ) indica l'**insieme dei TERMINALI** con cui iniziano le stringhe generabili partendo dalla produzione stessa (\$ se ci si trova alla fine della parola).

Sostanzialmente serve a capire quali sono le **iniziali** (terminali, ad es.  $a, b, c, \dots$ ) delle stringhe che si possono generare da una specifica produzione.

- $GUI(X) \Rightarrow FIRST(X)$  oppure
- $GUI(X) \Rightarrow FIRST(X) \cup FOLLOW(X)$  se  $\epsilon$  appartiene al  $FIRST(X)$

|                            | <i>FIRST</i>      | <i>FOLLOW</i>   |
|----------------------------|-------------------|-----------------|
| $S \Rightarrow ABCDE$      | $\{a, b, c\}$     | $\{\$ \}$       |
| $A \Rightarrow a \epsilon$ | $\{a, \epsilon\}$ | $\{b, c\}$      |
| $B \Rightarrow b \epsilon$ | $\{b, \epsilon\}$ | $\{c\}$         |
| $C \Rightarrow c$          | $\{c\}$           | $\{d, e, \$ \}$ |
| $D \Rightarrow d \epsilon$ | $\{d, \epsilon\}$ | $\{e, \$ \}$    |
| $E \Rightarrow e \epsilon$ | $\{e, \epsilon\}$ | $\{\$ \}$       |

### 3.5 Parser $LL(1)$

### 3.6 Proprietà principali delle Grammatiche $LL(1)$

- Non ambigua (esiste solo una derivazione left-most)
- Assenza di Ricorsioni Sinistre

#### 3.6.1 Ricorsioni Sinistre

Si ha una **Ricorsione Sinistra** quando una variabile *chiama* se stessa

$$S \Rightarrow S\alpha$$

questo non è gestibile da un Parser Top-Down. Una produzione del seguente tipo

$$A \Rightarrow A\alpha_1 | \dots | A\alpha_n | \beta_1 | \dots | \beta_m$$

(le stringhe  $\beta_i$  non iniziano con  $A$ )

si può sostituire con una **fattorizzazione destra** in questo modo

$$\begin{aligned} A &\Rightarrow \beta_1 A' | \dots | \beta_m A' \\ A' &\Rightarrow \epsilon | \alpha_1 A' | \dots | \alpha_n A' \end{aligned}$$

### 3.6.2 Fattorizzazione Sinistra

Si ha una **Fattorizzazione Sinistra** quando una variabile ha multiple produzioni con lo stesso prefisso

$$A \Longrightarrow \mathbf{abc|ab|abb}$$

e si risolve così

$$\begin{aligned} A &\Longrightarrow \mathbf{ab}A' \\ A' &\Longrightarrow c|\epsilon|b \end{aligned}$$

## 3.7 Analizzatore a Discesa Ricorsiva

Ad ogni variabile  $A$  con produzioni

$$\begin{aligned} A &\rightarrow \alpha_1 \\ A &\rightarrow \alpha_2 \\ &\dots \\ A &\rightarrow \alpha_k \end{aligned}$$

si associa una procedura:

```
function A()  
  if (cc ∈ GUI(A → α1))  
    body (α1)  
  else if (cc ∈ GUI(A → αa))  
    body (αa)  
  ...  
  else if (cc ∈ GUI(A → αk))  
    body (αk)  
  else ERRORE (...)
```

## 4 DOMANDE

### 4.1 Quando una grammatica è LL(1)?

Se per ogni coppia di produzioni a partire da uno stesso simbolo non terminale  $A$  :

$A \Rightarrow \alpha$  e  $A \Rightarrow \beta$ , si ha

$$GUI(A \Rightarrow \alpha) \cap GUI(A \Rightarrow \beta) = \Phi.$$

Ovvero, gli **insiemi guida**  $GUI()$  di un simbolo con due produzioni distinte non coincidono (non hanno elementi in comune).

### 4.2 Cosa è un linguaggio regolare? Come si verifica?

### 4.3 Differenza tra linguaggi Context-Free e non? Come lo stabilisco?

### 4.4 Quando una grammatica è ambigua?

Una grammatica è ambigua se almeno una frase del linguaggio generato è ambigua.

Una frase è ambigua se ha almeno due **alberi sintattici** distinti.

**4.5 Completare la definizione della funzione di transizione  $\sigma_D$  dell'automa a stati finiti deterministico**

**4.6 Quando due stati  $p$  e  $q$  sono indistinguibili? E i-indistinguibili?**

Sono i-indistinguibili se e solo se nessuna stringa di lunghezza  $\leq i$  distingue  $p$  da  $q$ .

Sono indistinguibili se e solo se nessuna stringa (di qualunque lunghezza) distingue  $p$  da  $q$ .

**4.7 Due stati i-indistinguibili quando sono i+1-distinguibili?**

Questo si verifica quando con la stessa stringa di input i due stati raggiunti appartengono a due sottoinsiemi diversi della Partizione  $i$  ( $\Phi_i$ )

**4.8 Quando un automa è minimo?**

**4.9 Quando una grammatica è LL(1)?**

**4.10 Differenza tra SDD S-attribuiti e l-attribuiti**

- S-attribuiti tutti gli attribuiti sono sintetizzati
- L-attribuiti gli attribuiti possono essere sia sintetizzati che ereditati, ereditati con le seguenti regole:

– pagina 29/36 di 4/22-traduzione1.pdf