

e 签宝公有云 API 调用说明

更新时间：2025-08-15 03:05:46

1. 基本规则

e 签宝公有云 API 是一套 RESTful Web API，通过标准 HTTP 方法（GET、POST、PUT、DELETE）调用，支持 HTTPS 加密传输。支持 Java、.NET、PHP、Python、Go 等主流开发语言。

基本规则：

- 所有 API 接口调用请求时必须使用 **HTTPS** 协议，发送 HTTPS 请求时所用 JDK/HttpClient 或其他类库需保证支持 **TLS1.2**（安全加密协议）。
- 所有 API 接口调用请求时必须使用 **UTF8** 字符编码。
- 无特别声明时，所有 API 接口均使用 **JSON** 进行数据交换。
- 请不要依赖接口响应参数中的 message 进行业务处理，因为 e 签宝可能会对 message 进行文案优化调整，请根据 code 进行业务处理。
- API 接口中可能在响应中新增 JSON 键值对，开发者需考虑参数兼容性。
- API 接口入参和出参有可能包含用户输入的信息，为避免 XSS 攻击，开发者应该对数据进行适当的处理，增强用户输入校验，如使用 WAF 进行系统防护。
- 开发者应妥善保管应用密钥（AppSecret）防止泄露，如上传 Github 或 Gitee 时代码及注释需注意检查是否已删除 AppSecret、身份证号、银行卡号等敏感信息。
- 为保障服务稳定性，e 签宝正式生产环境禁止进行性能压测和安全渗透测试。e 签宝沙箱模拟环境进行性能压测和安全渗透测试时，需先向 e 签宝技术顾问报备，获得许可后才能进行相关操作。

2. 接口请求域名

API 接口请求地址域名信息如下：

环境	域名	公网 IP	端口
正式生产环境	https://openapi.esign.cn	118.31.181.75	443
沙箱模拟环境	https://smlopenapi.esign.cn	114.55.17.44	443

说明/提示：

- 若开发者所处网络需配置防火墙后才可以正常访问互联网资源，除上述域名信息外请结合 e 签宝公有云 API 更多的相关域名并按需进行配置。
- **smlopenapi.esign.cn** 下的接口均属于沙箱模拟环境，此环境仅用于开发调试，所签合同文件及认证等操作均不具备法律效力。
- 正式上线使用时请务必切换到正式生产环境使用 **openapi.esign.cn** 调用相关接口。
- 沙箱模拟环境中所创建的数据不可以直接使用到正式生产环境中，正式上线使用时请注意重新创建相关数据。

3. 公共请求头格式

3.1 请求签名鉴权方式-请求头格式（优先推荐使用）

通过请求参数签名鉴权，可以确保 API 请求是由持有应用密钥（AppSecret）的开发者发送，还可以防止请求参数在传输中被篡改。

下方请求头格式为请求签名鉴权方式。

参数名称	参数类型	参数必选	参数说明
X-Tsign-Open-App-Id	string	是	应用 ID，通过 e 签宝开放平台获取。 沙箱模拟 的应用 ID 获取方式详见此处。 正式生产 的应用 ID 获取方式详见此处。
X-Tsign-Open-Auth-Mode	string	是	接口鉴权方式，请填写固定值 Signature。
X-Tsign-Open-Ca-Signature	string	是	请求签名值，点击查看请求签名值计算说明。
X-Tsign-Open-Ca-Timestamp	string	是	接口调用时的 Unix 时间戳，单位毫秒。时间戳有效期为 15 分钟，但建议传入每次接口调用时的当前时间戳。
Accept	string	是	响应数据类型，建议统一填写 /
Content-Type	string	是	请求 Body 体数据的格式类型建议填写 application/json; charset=UTF-8GET 和 DELETE 请求且 Body 体无数据时，参数值可为“空字符串或不传此参数。
Content-MD5	string	否	请求 Body 体数据的 Content-MD5 值，点击查看 Content-MD5 计算方法 GET 和 DELETE 请求且 Body 体无数据时，此参数可为““(空字符串)或不传此参数。

3.2 OAuthToken 鉴权方式-请求头格式（不推荐使用）

通过 OAuthToken 鉴权，可以确保 API 请求是由持有应用密钥（AppSecret）的开发者发送，但 Token 访问令牌仅 120 分钟有效。多次获取 Token 访问令牌会造成旧 Token 访问令牌有效期变为 5 分钟，若开发者属于分布式部署，同时有多台服务器调用 API 接口时，需要集中管理 Token 访问令牌的获取和共享，确保所有服务器使用的 Token 访问令牌唯一。

因此，e 签宝**不推荐**开发者使用 OAuthToken 鉴权方式调用 API 接口。

下方请求头格式为 OAuthToken 鉴权方式。

参数名称	类型	必选	参数说明
X-Tsign-Open-App-Id	string	是	应用 ID，通过 e 签宝开放平台获取。
X-Tsign-Open-Token	string	是	通过获取鉴权 Token 接口返回
Content-Type	string	是	application/json; charset=UTF-8

4. 公共响应参数格式

响应参数格式：

参数名称	参数类型	必选	参数说明
code	int32	是	业务码，0 表示成功
message	string	否	业务信息请根据 code 来判断错误情况，不应该依赖 message 匹配，因为 message 可能会调整。
data	object	否	业务数据
.....			

说明/提示： - e 签宝可能会对 message 进行文案调整，请不要根据 message 进行业务逻辑判断。 - code 非 0 时代表业务失败或异常，开发者可使用 code 进行业务逻辑判断。 - 接口调用出现报错时，开发者可通过错误码查询工具查找错误排查方法。 - API 接口中可能在响应中新增 JSON 键值对，开发者需考虑参数兼容性。

安全注意事项

- 密钥保护：**应用密钥（AppSecret）属于敏感信息，严禁在客户端代码、配置文件、版本控制系统中明文存储。
- 网络防护：**建议使用 Web 应用防火墙（WAF）进行系统防护，防止 XSS 攻击。
- 环境隔离：**沙箱环境与生产环境严格隔离，测试数据不得用于生产环境。
- 合规操作：**禁止在正式生产环境进行性能压测和安全渗透测试。

最佳实践建议

- 优先使用请求签名鉴权方式，避免使用 OAuthToken 鉴权方式。
- 所有 API 调用必须使用 HTTPS 协议和 TLS1.2 及以上安全协议。
- 建议统一使用 UTF-8 字符编码和 JSON 数据格式。
- 在业务处理中仅依赖 code 参数进行逻辑判断，不要依赖 message 参数。
- 做好参数兼容性处理，以应对 API 响应中新增的 JSON 键值对。

文档来源：e 签宝开放平台