

e 签宝开放平台 API 文档

获取机构认证 & 授权页面链接

更新时间： 2026-01-16 09:33:34

重要提示： 自 2024 年 9 月 12 日起，认证授权涉及权限范围（authorizedScopes）部分功能需要购买 e 签宝高级版或生态合作版本方可支持！

接口描述

用于获取组织机构的认证授权页面链接，通过此链接经办人可为组织机构进行实名认证、资源授权等操作。

使用说明： - 调用本 API 接口前，开发者可通过【查询机构认证信息】根据企业名称来查询是否为实名组织，已实名组织无需重复实名 - 开发者可接收实名认证通过的回调通知，来获取机构实名认证通过的结果，并保管机构用户的 orgId - 开发者可接收授权完成通知的回调通知，来获取本次授权的有效期限等相关信息 - 本次流程中认证授权操作的更多详情参考 API 接口：【查询认证授权流程详情】

接口地址 & 请求方法

接口地址： https://{host}/v3/org-auth-url

请求方法： POST

请求头格式

具体请求头参数，请查看公共请求头格式。

请求参数

主要参数结构

参数名称	参数类型	必选	参数位置	参数说明
orgAuthConfig	object	是	body	组织机构认证配置项
authorizeConfig	object	否	body	机构授权配置项
redirectConfig	object	否	body	认证完成重定向配置项
transactorUseSeal	boolean	否	body	经办人用印权限配置
clientType	string	否	body	客户端类型
notifyUrl	string	否	body	回调通知地址
appScheme	string	否	body	AppScheme
orgIdentityVerify	boolean	否	body	企业身份信息校验配置

orgAuthConfig 参数详情

参数名称	参数类型	必选	参数位置	参数说明
orgName	string	否	body	组织机构名称（机构账号标识）
orgId	string	否	body	机构账号 ID
orgInfo	object	否	body	组织机构身份附加信息
orgAuthPageConfig	object	否	body	机构实名认证页面配置项
transactorInfo	object	否	body	经办人身份信息
transactorAuthPageConfig	object	否	body	经办人认证页面设置

orgInfo 参数详情

参数名称	参数类型	必选	参数位置	参数说明
orgIDCardNum	string	否	body	组织机构证件号
orgIDCardType	string	否	body	组织机构证件类型 (CRED_ORG_USCC-统一社会信用代码, CRED_ORG_REGCODE-工商注册号)
legalRepName	string	否	body	法定代表人姓名
legalRepIDCardNum	string	否	body	法定代表人证件号
legalRepIDCardType	string	否	body	法定代表人证件类型
orgBankAccountNum	string	否	body	企业对公打款银行账户

orgAuthPageConfig 参数详情

参数名称	参数类型	必选	参数位置	参数说明
orgDefaultAuthMode	string	否	body	指定页面中默认选择的机构认证方式
orgAvailableAuthModes	list	否	body	设置页面中可选择的机构认证方式
orgEditableFields	list	否	body	设置页面中可编辑的信息

transactorInfo 参数详情

参数名称	参数类型	必选	参数位置	参数说明
psnId	string	否	body	经办人账号 ID
psnAccount	string	否	body	经办人账号标识（手机号或邮箱）
psnInfo	object	否	body	经办人身份信息
psnIdentityVerify	boolean	否	body	是否校验经办人身份信息

psnInfo 参数详情

参数名称	参数类型	必选	参数位置	参数说明
psnName	string	否	body	经办人姓名
psnIDCardNum	string	否	body	经办人证件号
psnIDCardType	string	否	body	经办人证件类型
bankCardNum	string	否	body	经办人银行卡号
psnMobile	string	否	body	经办人手机号
psnIdentityVerify	boolean	否	body	是否校验信息一致性

transactorAuthPageConfig 参数详情

参数名称	参数类型	必选	参数位置	参数说明
psnDefaultAuthMode	string	否	body	设置页面中默认选择的实名认证方式
psnAvailableAuthModes	list	否	body	设置页面中可选择 的个人认证方式
advancedVersion	list	否	body	是否使用详情版认证
psnEditableFields	list	否	body	设置页面中可编辑 的个人信息字段

authorizeConfig 参数详情

参数名称	参数类型	必选	参数位置	参数说明
authorizedScopes	list	否	body	设置页面中权限范围

authorizedScopes 权限范围说明：

- 账号基本信息授权：
 - get_org_identity_info - 授权获取企业/组织的基本信息
 - get_psn_identity_info - 授权获取经办人个人用户的账号信息
- 合同签署授权：
 - org_initiate_sign - 授权代表企业/组织用户发起合同签署
 - psn_initiate_sign - 授权代表经办人个人用户发起合同签署
- 资源管理权限：
 - manage_org_member - 授权获取组织成员管理权限
 - manage_org_seal - 授权获取印章管理权限
 - manage_org_template - 授权获取模板管理权限
 - use_org_template - 授权获取模板使用权限
 - manage_org_resource - 授权获取组织资源管理权限
 - manage_psn_resource - 授权获取个人资源管理权限
- 文件存储授权：
 - psn_sign_file_storage - 授权经办人个人合同文件存储
 - org_sign_file_storage - 授权企业/组织合同文件存储
- 用印审批信息：
 - org_approval_info - 授权获取用印审批信息

- 订单使用权限：
 - use_org_order - 授权获取套餐订单使用权限
- 申请出证授权：
 - apply_org_evidence - 授权代表企业/组织用户申请出证
 - apply_psn_evidence - 授权代表经办人个人用户申请出证

redirectConfig 参数详情

参数名称	参数类型	必选	参数位置	参数说明
redirectUrl	string	否	body	认证完成后跳转页面
redirectDelayTime	string	否	body	重定向跳转延迟时间（秒）

响应参数

参数名称	参数类型	必选	参数说明
code	int32	是	业务码，0 表示成功，非 0 表示异常
message	string	否	业务信息
data	object	否	业务数据

data 参数详情

参数名称	参数类型	必选	参数说明
authUrl	string	否	机构认证授权长链接（有效期 30 天）
authShortUrl	string	否	机构认证授权短链接（有效期 30 天）
authFlowId	string	否	本次认证授权流程 ID

请求示例

```
{
  "orgAuthConfig": {
    "orgName": "*****公司",
    "orgInfo": {
      "orgIDCardNum": "9133010****8110212",
      "orgIDCardType": "CRED_ORG_USCC",
      "legalRepName": "这里是法定代表人的姓名",
      "legalRepIDCardNum": "110101*****1001",
      "legalRepIDCardType": "CRED_PSN_CH_IDCARD"
    },
    "orgAuthPageConfig": {
      "orgDefaultAuthMode": "ORG_BANK_TRANSFER",
      "orgAvailableAuthModes": [
        "ORG_BANK_TRANSFER",
        "ORG_LEGALREP_INVOLVED"
      ],
      "orgEditableFields": [
        "orgNum"
      ]
    },
    "transactorInfo": {
      "psnAccount": "153****0000",
      "psnInfo": {
        "psnName": "这里是经办人的姓名",
        "psnIDCardNum": "110102*****0000",
```

```
        "psnIDCardType": "CRED_PSN_CH_IDCARD",
        "psnMobile": "151****0050"
    }
},
"authorizeConfig": {
    "authorizedScopes": [
        "get_org_identity_info",
        "get_psn_identity_info"
    ]
},
"redirectConfig": {
    "redirectUrl": "https://www.xxx.cn/"
},
"clientType": "ALL",
"notifyUrl": "http://*****/notify"
}
```

响应示例

```
{
    "code": 0,
    "message": "成功",
    "data": {
        "authFlowId": "0F-1f7f8***8004f",
        "authUrl": "https://openapi.esign.cn/auth/h5/index?authFlowId=0F-xxx&clientType=ALL&appId=xxx",
        "authShortUrl": "https://openapi.esign.cn/nB2cAf4***4cTRJn"
    }
}
```

错误码

[[点击查看错误码](#)]

文档来源： e 签宝开放平台文档中心