

Splashback

Płyty Splashback to innowacyjne rozwiązanie do zabezpieczania ścian w kuchni pomiędzy dolnymi a górnymi szafkami.

Płyty Splashback wykonane są z dekoracyjnego laminatu HPL oraz płyty MDF. Cechuje je wysoki poziom komfortu, funkcjonalność oraz maksymalna łatwość czyszczenia. Płyty Splashback dopasowane są do kolekcji blatów roboczych Post-formed i ABS Square Edge.

DOSTĘPNE
ONLINE



kronosfera

■
0190 PD
Czarny

■
K688 PW
Dąb Canella Naturalny

■
K698 PN
Ciemny Brąz



■
K703 PN
Portobello

■
K681 PD
Macadamia



Cechy



ŁATWE
W CZYSZCZENIU



HIGIENICZNE



ODPORNE
NA ZABRUDZENIA

FORMAT STANDARDOWY 10 x 4100 x 640 mm

Rekomendacje dotyczące montażu i użytkowania Splashback

Aby powierzchnia płyt Splashback zachowała nienaganny wygląd zaleca się przestrzeganie następujących zasad:



Unikamy bezpośredniego kontaktu płomienia z powierzchnią Splashback; sama powierzchnia jest odporna na krótkotrwały kontakt z materiałem o temperaturze do 160°C; nie rekomendujemy stosowania nieosłoniętych płyt Splashback w pobliżu płyt gazowych, gdyż materiały wykorzystane do ich wyprodukowania nie są ogniotrwałe.

Odległości rekomendowane dla kuchenki indukcyjnej: min. 10 cm od obrysu pola grzewczego z uwzględnieniem, że naczynie ogrzewane nie przekracza obrysem powierzchni pola.

Odległości rekomendowane dla kuchenki gazowej: min. 15 cm od obrysu palnika gazowego z uwzględnieniem, że naczynie ogrzewane oraz płomień pod nim nie przekracza obrysem krawędzi kuchenki oraz powierzchnia Splashback jest zabezpieczona szkłem ESG odpornym na wysoką temperaturę. Nie gwarantujemy, że materiał nie ulegnie zwęgleniu nawet w przypadku krótkotrwałej ekspozycji na bezpośrednie źródło płomienia.



Każda mechaniczna ingerencja (cięcie, frezowanie) w strukturę płyt Splashback i miejscowe łączenia płyt wymagają bezwzględnie, aby po zakończonej obróbce, miejsce cięcia i łączenia natychmiast zabezpieczyć przed działaniem wilgoci, przy użyciu środków dostępnych w handlu.



Rozlane lub rozchlapane substancje, jak sosy, zupy itp. powinny być niezwłocznie usunięte, gdyż ich pozostawienie i późniejsze próby usunięcia mogą prowadzić do uszkodzenia powierzchni płyty Splashback.



Rekomendujemy ograniczenie bezpośredniego kontaktu płyty Splashback z gorącą parą wodną; silny strumień pary wydobywający się spod pokrywy garnka lub czajnika może uszkodzić powierzchnię laminatu; w przypadku braku możliwości ograniczenia ekspozycji na gorącą parę rekomendujemy zastosowanie szkła hartowanego osadzonego na powierzchni płyty Splashback.



Przed zastosowaniem środków czyszczących, przeczytajmy ulotkę w celu upewnienia się, że nadaje się on do tego typu powierzchni. Zalecamy, aby w żadnym z przypadków środek czyszczący nie zawierał elementów ściernych. Do utrzymania powierzchni płyty Splashback w czystości wystarczy miękka, chłonna ściereczka, bądź gąbka, zwilżona wodą, z dodatkiem mydła lub płynu do mycia naczyń. W przypadku zabrudzeń nie dających się usunąć w ten sposób, można stosować miejscowo benzynę, spirytus lub aceton, ale nie narażając blatu na długotrwałe ich działanie.



Płyty Splashback przed montażem powinny być magazynowane w zamkniętych suchych magazynach (temperatura około 20°C i relatywna wilgotność powietrza 50-65%). Aby uniknąć szkód związanych z magazynowaniem należy stosować właściwe systemy regałowania, a zmiany miejsc składowania przeprowadzać z należytą starannością w celu eliminacji potencjalnych uszkodzeń mechanicznych.

Połączenia dekorów na dwustronnych płytach Splashback

Grupa wzorów		Dekor	Str.	Dekor	Str.	EXPRESS	Konfekcja
XIV MAT	1	0190	RS	5402	WO	EX	K
	2	3025	WO	7240	WO	EX	K
	3	7045	RS	868S	RS	EX	K
	4	K091	FP	K092	FP	EX	K
	5	K203	PE	K204	PE	EX	K
	6	K206	PE	K209	RS	EX	K
	7	K212	PA	K215	BS	EX	K
XV MAT 2	8	4298	UE	4299	UE	EX	K
	9	5527	FP	K002	FP	EX	K
	10	A785	RS	K529	RW	EX	K
	11	K003	FP	K210	PE	EX	K
	12	K013	SU	K016	SU	EX	K
	13	K023	SU	K028	SU	EX	K
	14	K029	SU	K030	SU	EX	K
	15	K095	SU	2794	BS	EX	K
	16	K205	RS	K207	RS	EX	K
	17	K213	RS	K214	RS	EX	K
	18	K367	PH	K368	PH	EX	K
XVI HIGH GLOSS	19	K023	SQ	K093	SL	EX	K
XVII HIGH GLOSS 2	20	K217	GG	K218	GG	EX	K
	21	K217	GM	K218	GM	EX	K
SPECIAL	22	K705	PN	2738	FP	EX	K
	23	K105	FP	K107	FP	EX	K
	24	K200	RS	K201	RS	EX	K
	25	K349	RT	K352	RT	EX	K
	26	K350	RT	K351	RT	EX	K
	27	K353	RT	K523	PE	EX	K
	28	K365	FP	K369	PH	EX	K
	29	K535	RW	K536	RW	EX	K
	30	K536	RW	K537	RW	EX	K
	31	K538	PN	K539	PN	EX	K
	32	K544	RW	K545	RW	EX	K
	33	K549	SL	K550	SL	EX	K
	34	K551	SU	K552	SU	EX	K
	35	K553	SU	K540	PN	EX	K
	36	K698	PN	K699	PN	EX	K
	37	K703	PN	K704	PN	EX	K

EX - dekory Express dostępne w 24 h,

K - konfekcja/ilości sztukowe (zasady konfekcji dostępne u producenta).

Przykład dwustronnej płyty Splashback

