

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: WEB SERVICE UTPL

API URL: <http://192.168.10.112/WSUtpl/ServiceUtpl.asmx>

REGISTRAR LLAMADA

Método encargado de registrar gestiones realizadas por el canal de Telefonía.

Método: POST

BODY

CAMPO	DEFINICION
codigo_negocio	Campo "id_negocio" del lead
dealstage	Columna de Excel "Id del embudo de ventas" (Columna B)
hs_call_disposition	Columna de Excel "hs_call_disposition" (Columna E)
hs_call_body	Algún comentario de la gestión realizada (opcional)
agent_name	Agente que realizó la gestión
hs_call_duration	Duración en segundos de la llamada
sales_stage_detail	Columna de Excel "subestado embudo ventas" (Columna C)
commitment_date	Fecha de compromiso (opcional)
dealid	Campo "id_interno_negocio" del lead
hs_timestamp	Fecha y hora de gestión: yyyy-mm-dd hh:mm:ss
scheduling_date	Fecha agenda: yyyy-mm-dd (opcional)

BODY SOAP 1.1

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
  <soap:Body>
    <RegistrarLLamada xmlns="http://tempuri.org/">
      <codigo_negocio>string</codigo_negocio>
      <dealstage>string</dealstage>
      <hs_call_disposition>string</hs_call_disposition>
      <hs_call_body>string</hs_call_body>
      <agent_name>string</agent_name>
      <hs_call_duration>string</hs_call_duration>
      <sales_stage_detail>string</sales_stage_detail>
      <commitment_date>string</commitment_date>
      <dealid>string</dealid>
      <hs_timestamp>string</hs_timestamp>
      <scheduling_date>string</scheduling_date>
    </RegistrarLLamada>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
```

RESPONSE

```
< RegistrarLLamadaRes>
  <type>0</type>
  <httpCode>201</httpCode>
  <httpMessage>Created</httpMessage>
  <developerMessage>Created</developerMessage>
  <duration>1</duration>
  <idreturn>88432254235</idreturn>
  <messagews1>201 - - </messagews1>
</ RegistrarLLamadaRes>
```

ERRORES DE REGISTRAR WHATSAPP

En caso de errores o excepciones, el formato de respuesta se encuentra constituido por 3 posibles mensajes de errores, cada mensaje representa un servicio interno llamado en el web service **Registrar Llamada** (Registrar Llamada -> Asociar comunicación -> Actualizar Dealstage). A continuación, se muestra un ejemplo del formato de respuesta que conforma el XML:

```
<RegistrarLlamadaRes>
  <httpCode>int</httpCode>
  <messagews1>string </messagews1>
  <messagews2>string</messagews2>
  <messagews3>string </messagews3>
</RegistrarLlamadaRes>
```