

PROPUESTA DE PROYECTO FINAL

EditWar Sentinel

Detección en tiempo real de guerras de edición en Wikipedia sobre Kafka y Kubernetes

Propuesta de proyecto final · Octubre de 2026

Alumnos	Miguel Angel Moreno Martinez Emiliano Franco Gonzalez Francisco Jose Palacios Saad
Materia	Infraestructura para el Desarrollo Continuo (O2026_ESI3905O)
Repositorio	github.com/m1ttt/editwar-sentinel
Docker Hub	hub.docker.com/u/<tu-usuario>

1. Descripción del proyecto

Wikipedia recibe decenas de ediciones por segundo. Una fracción de ellas son conflictos: dos o más editores que se reversionan mutuamente el mismo artículo (una *guerra de edición*), ráfagas de vandalismo o picos de actividad automatizada. Hoy esos conflictos se descubren tarde, cuando alguien revisa el historial a mano.

EditWar Sentinel es una plataforma de procesamiento de flujos que consume en vivo el feed público de cambios de Wikimedia, detecta esos conflictos mientras ocurren y los muestra en un dashboard con alertas. No usa datos de prueba: cada evento que aparece en pantalla es una edición real que se puede abrir en Wikipedia en ese momento.

Fuente de datos. El stream `recentchange` de Wikimedia EventStreams (<https://stream.wikimedia.org/v2/stream/recentchange>), que se entrega por Server-Sent Events, es público y no requiere API key.

Qué hace el sistema

1. **Ingesta.** Se conecta al stream, normaliza cada evento y lo publica en Kafka.
2. **Detección.** Mantiene una ventana deslizante por artículo y evalúa reglas configurables: guerra de edición, ráfaga de ediciones y pico de bots.
3. **Alerta.** Publica cada hallazgo, lo guarda en PostgreSQL y lo empuja al dashboard por WebSocket.
4. **Administración.** Permite crear, consultar, modificar y eliminar reglas de detección, y consultar, reconocer y eliminar alertas.
5. **Resiliencia.** Corre en Kubernetes local: si un pod muere, el clúster lo repone y el consumo continúa desde el último offset confirmado, sin perder eventos.

Demo de 30 segundos. Dashboard con ediciones reales corriendo, se elimina el pod del detector con `kubectl delete pod`, Kubernetes lo levanta de nuevo y el flujo sigue sin huecos. El panel de alertas muestra las guerras de edición detectadas desde que se encendió el sistema.

Alcance. El proyecto corre completo en una sola máquina con k3d. No incluye despliegue en nube ni moderación automática: el sistema detecta y avisa, no edita Wikipedia.

2. Componentes y métodos

2.1 Componentes del sistema

Componente	Tipo	Responsabilidad
ingestor	Servicio Python	Lee el stream SSE, normaliza, filtra y publica ediciones en Kafka.
Kafka	Broker de mensajes	Desacopla los servicios y conserva los eventos 24 h para reprocesarlos.
detector	Servicio Python	Mantiene ventanas por artículo, evalúa reglas y emite reversiones y alertas.
api	Servicio Python (FastAPI)	Persiste alertas, expone el CRUD de reglas y alertas, calcula métricas y transmite por WebSocket.
dashboard	Aplicación web (React)	Muestra el flujo en vivo, el ranking de artículos disputados, las alertas y la administración de reglas.
PostgreSQL	Base de datos	Guarda reglas de detección e historial de alertas.

2.2 Entidades de dominio y operaciones (CRUD)


Entidad	Crear	Leer	Actualizar	Eliminar
Regla de detección (DetectionRule)	POST /api/rules	GET /api/rules GET /api/rules/{id}	PUT /api/rules/{id}	DELETE /api/rules/{id}
Alerta (Alert)	Automática: la genera el detector y la guarda AlertRepository.create()	GET /api/alerts GET /api/alerts/{id}	PATCH /api/alerts/{id} (reconocer o descartar)	DELETE /api/alerts/{id}
Edición (EditEvent)	Automática: KafkaEventPublisher.publish()	WS /ws/live GET /api/stats	No aplica: es un hecho inmutable	Retención de Kafka (24 h)

Además de los anteriores, la API expone GET /healthz para las probes de Kubernetes.


Patrones de diseño aplicados. *Strategy* en la jerarquía `Detector` (cada regla es un algoritmo intercambiable), *Observer* en `AlertDispatcher` y sus `AlertSink`, *Repository* para aislar PostgreSQL, y *Adapter* en `EventSource`, que permite cambiar el stream en vivo por un archivo grabado sin tocar el resto del código.

Los tres diagramas siguientes detallan las clases y los métodos de cada servicio.


2.3 Diagrama de clases: ingesta



2.4 Diagrama de clases: detección



2.5 Diagrama de clases: API, alertas y reglas



3. Stack tecnológico

Capa	Tecnología	Uso en el proyecto
Lenguaje backend	Python 3.12	Servicios ingestor, detector y api.
Cliente del stream	httpx + httpx-sse	Conexión SSE asíncrona con reconexión.
Mensajería	Apache Kafka en modo KRaft	Topics <code>wiki.edits</code> , <code>wiki.reverts</code> y <code>wiki.alerts</code> .
Cliente Kafka	aiokafka	Productores y consumidores asíncronos.
API	FastAPI + Uvicorn	REST, WebSocket y validación con Pydantic.
Persistencia	PostgreSQL + SQLAlchemy + Alembic	Reglas, alertas y migraciones versionadas.
Frontend	React + TypeScript + Vite	Dashboard en vivo, servido por nginx.
Pruebas	pytest, pytest-asyncio, pytest-cov	Pruebas unitarias y cobertura.
Calidad	ruff y mypy	Lint, formato y tipos estáticos.
Contenedores	Docker (multi-stage) y Docker Compose	Imágenes y entorno de desarrollo.
Orquestación	Kubernetes con k3d (k3s)	Clúster local de 1 servidor y 2 agentes.
Infraestructura como código	Kustomize + Makefile	Manifiestos declarativos y despliegue con un comando.
Autoescalado	KEDA	Escala el detector según el lag de Kafka.
CI/CD	GitHub Actions	Lint, pruebas, build y publicación de imágenes.
Registro de imágenes	Docker Hub	Cuatro imágenes públicas.
Gestión	GitHub Projects	Board, issues y milestones.

4. Recursos e infraestructura

4.1 Recursos que se van a crear


Recurso	Tipo en Kubernetes	Réplicas	Equivalente en Azure
Clúster <code>editwar</code>	k3d: 1 servidor, 2 agentes	—	Azure Kubernetes Service
<code>ingestor</code>	Deployment	1	Pod en AKS / Container Instances
<code>detector</code>	Deployment + ScaledObject	1 a 5	Pod en AKS con KEDA
<code>api</code>	Deployment + Service	1	Pod en AKS / Container Apps
<code>dashboard</code>	Deployment + Service	1	Static Web Apps
Kafka	StatefulSet + Service headless + PVC	1	Event Hubs (endpoint Kafka)
PostgreSQL	StatefulSet + Service + PVC	1	Azure Database for PostgreSQL
Ingress	Ingress (Traefik, incluido en k3s)	1	Application Gateway
Configuración	ConfigMaps	—	App Configuration
Credenciales	Secrets	—	Key Vault
Creación de topics	Job	—	—
Imágenes	4 repositorios en Docker Hub	—	Container Registry

Topics de Kafka

Topic	Particiones	Clave	Productor	Consumidores
<code>wiki.edits</code>	6	<code>wiki:title</code>	<code>ingestor</code>	<code>detector</code> , <code>api</code>
<code>wiki.reverts</code>	3	<code>wiki:title</code>	<code>detector</code>	<code>api</code>
<code>wiki.alerts</code>	1	<code>alert_id</code>	<code>detector</code>	<code>api</code>


La clave `wiki:title` garantiza que todas las ediciones de un artículo lleguen a la misma réplica del detector, que es lo que permite escalarlo sin partir las ventanas.

4.2 Diagrama de infraestructura



El proyecto corre en un clúster Kubernetes local (k3d). El diagrama usa la iconografía de Azure como notación; la columna *Equivalente en Azure* de la tabla 4.1 indica a qué servicio correspondería cada recurso si el sistema se migrara a la nube.

4.3 Diagrama de deployment



Todo el despliegue está automatizado: `make cluster` crea el clúster k3d, `make deploy` aplica los manifiestos con `kubectl apply -k` y `make destroy` lo elimina. Docker Compose queda como entorno de desarrollo y como respaldo para la demo.

4.4 Pruebas unitarias

Las pruebas corren en cada pull request y bloquean el merge si fallan. No usan red ni servicios reales: las dependencias externas se sustituyen por dobles en memoria, y los datos de entrada son eventos reales grabados del stream.

Componente	Qué se prueba	Técnica
<code>EventNormalizer</code> , <code>EditEvent</code>	Parseo de eventos reales, campos faltantes, serialización	Fixtures JSONL grabados
<code>WikimediaSSESource</code>	Reconexión, backoff y <code>Last-Event-ID</code>	Servidor SSE falso
<code>EventFilter</code>	Casos aceptados y rechazados	Pruebas parametrizadas
<code>SlidingWindow</code> , <code>WindowStore</code>	Desalojo por tiempo, conteos, liberación de memoria	Reloj inyectado
<code>RevertClassifier</code>	Patrones por idioma y restauración de tamaño	Tabla de casos reales
Detectores	Umbral exacto, por debajo y por encima; cooldown	Ventanas sintéticas
<code>DetectionEngine</code>	Registro, recarga de reglas, aislamiento de errores	Detectores falsos
<code>AlertDispatcher</code>	Suscripción y entrega a todos los sinks	Sinks falsos
Repositorios	CRUD completo de alertas y reglas	Base de datos en memoria
Controladores de la API	Cada verbo, validación y errores	Cliente de pruebas de FastAPI
<code>StatsService</code> , <code>WebSocketHub</code>	Cálculo de métricas y difusión	Conexiones falsas

Criterio de aceptación: cobertura mínima del 80 %, exigida por el pipeline.

4.5 Docker Hub


Imagen	Contenido
<code><tu-usuario>/editwar-ingestor</code>	Servicio de ingesta
<code><tu-usuario>/editwar-detector</code>	Motor de detección
<code><tu-usuario>/editwar-api</code>	API REST y WebSocket
<code><tu-usuario>/editwar-dashboard</code>	Dashboard estático servido por nginx

Las imágenes se construyen y publican desde GitHub Actions, nunca a mano.

Evento en Git	Tags publicados
Merge a <code>develop</code>	<code>:edge</code> y <code>:sha-<commit></code>
Merge a <code>main</code>	<code>:latest</code>
Tag <code>vX.Y.Z</code>	<code>:X.Y.Z</code> y <code>:X.Y</code>

5. Estrategia de ramas

Se usa **GitFlow**. Aunque el trabajo sea individual, separa lo que está en desarrollo de lo que está listo para demostrarse y mapea directo a los tags de Docker Hub.



Rama	Propósito	Nace de	Se fusiona en
main	Versiones estables y demostrables	—	—
develop	Integración continua del trabajo terminado	main	release/*
feature/<issue>--<slug>	Una issue del board	develop	develop
release/<versión>	Estabilización previa a una entrega	develop	main y develop
hotfix/<versión>	Corrección urgente sobre una versión publicada	main	main y develop

Reglas

- main y develop están protegidas: solo se modifican por pull request con el pipeline en verde.
- Cada rama feature corresponde a una sola issue y su PR la cierra con Closes #N.
- Los commits siguen Conventional Commits (feat:, fix:, test:, ci:, docs:).
- Las feature se fusionan con squash; release y hotfix con merge commit para conservar el historial.

6. Plan de trabajo

6.1 GitHub Project Board

El board **EditWar Sentinel** se crea en GitHub Projects con vista de tablero y vista de tabla.

Columna	Significado
Backlog	Issue definida, aún sin planear.
Ready	Tiene criterios de aceptación y entra en el sprint actual.
In progress	Tiene rama <code>feature</code> abierta.
In review	Tiene pull request abierto y el pipeline corriendo.
Done	PR fusionado en <code>develop</code> e issue cerrada.

Campos personalizados: Sprint (milestone), Componente (etiqueta), Prioridad y Estimación en puntos.

Definición de terminado: código fusionado por PR, pruebas unitarias incluidas, pipeline en verde y criterios de aceptación cumplidos.

6.2 Sprints

Sprint	Objetivo	Issues	Puntos
Sprint 1 · Fundaciones e ingesta	Repositorio, CI y eventos reales de Wikipedia fluyendo hacia Kafka.	#1 a #9	22
Sprint 2 · Motor de detección	Ventanas deslizantes, detectores y alertas publicadas en Kafka.	#10 a #17	23
Sprint 3 · API y dashboard	Persistencia, CRUD de reglas y alertas, y visualización en vivo.	#18 a #26	24
Sprint 4 · Kubernetes y entrega	Imágenes en Docker Hub, despliegue en k3d, autoescalado y demo.	#27 a #35	23
Total		35 issues	92

Las fechas de cada sprint se fijan en los milestones de GitHub según el calendario del curso.

6.3 Backlog

Sprint 1 · Fundaciones e ingesta

#	Issue	Componente	Puntos
1	Inicializar monorepo y estructura de servicios	infra	2
2	Configurar GitFlow, ramas protegidas y plantillas	infra	1
3	CI: lint, tipos y pruebas unitarias en cada PR	ci-cd	3
4	Docker Compose de desarrollo con Kafka KRaft y PostgreSQL	infra	3
5	Modelo EditEvent y EventNormalizer	ingestor	2
6	WikimediaSSESource con reconexión y Last-Event-ID	ingestor	5
7	EventFilter por namespace y tipo de cambio	ingestor	1
8	KafkaEventPublisher particionado por artículo	ingestor	3
9	ReplayFileSource y grabación de fixtures reales	ingestor	2

Sprint 2 · Motor de detección

#	Issue	Componente	Puntos
10	SlidingWindow y WindowStore	detector	3
11	RevertClassifier heurístico	detector	5
12	Modelo DetectionRule y RuleRepository	detector	3
13	RevertWarDetector	detector	3
14	BurstDetector	detector	2
15	BotSpikeDetector	detector	2
16	DetectionEngine con recarga de reglas en caliente	detector	3
17	AlertDispatcher, KafkaAlertSink y ConsoleAlertSink	detector	2

Sprint 3 · API y dashboard

#	Issue	Componente	Puntos
18	Esquema PostgreSQL y migraciones con Alembic	api	2
19	AlertRepository y AlertConsumer	api	3
20	Endpoints REST de alertas	api	3
21	Endpoints REST CRUD de reglas	api	3
22	StatsService: throughput y artículos más disputados	api	3
23	WebSocketHub para eventos en vivo	api	2
24	Dashboard: flujo en vivo y throughput	dashboard	3
25	Dashboard: ranking de disputados y panel de alertas	dashboard	3
26	Dashboard: administración de reglas	dashboard	2

Sprint 4 · Kubernetes y entrega

#	Issue	Componente	Puntos
27	Dockerfiles multi-stage por servicio	infra	2
28	CD: build y push automático a Docker Hub	ci-cd	3
29	Clúster k3d declarativo y Makefile	k8s	2
30	Manifiestos Kustomize: Kafka StatefulSet y topics	k8s	5
31	Manifiestos Kustomize: servicios, probes y configuración	k8s	3
32	Autoescalado del detector con KEDA	k8s	3
33	Umbral de cobertura del 80 % en CI	ci-cd	1
34	Guion de demo y prueba de resiliencia	docs	2
35	Documentación final en Wiki y README	docs	2

Cada issue se registra en GitHub con su descripción y sus criterios de aceptación. El script `crear_backlog.sh`, incluido con esta propuesta, crea las etiquetas, los milestones y las 35 issues en el repositorio y las agrega al board.

7. Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Mitigación
El stream no marca explícitamente las reversiones.	<code>RevertClassifier</code> las infiere por el comentario de la edición y por la restauración del tamaño del artículo, y se valida contra casos reales etiquetados.
Durante la demo puede no ocurrir una guerra de edición.	El sistema se enciende antes de presentar, de modo que el ranking y el historial ya contienen detecciones reales. La demo central es la recuperación del pod, que sí es repetible.
Falla de internet o del stream de Wikimedia.	<code>ReplayFileSource</code> reproduce eventos reales grabados con la misma interfaz.
Complejidad de Kafka en Kubernetes.	Un solo broker en modo KRaft sin operador, y Docker Compose como entorno alterno probado.