

Dossier DUERP · évaluation du risque chimique

Document unique d'évaluation des risques professionnels (art. R. 4121-1, R. 4412-5 et R. 4412-61 du code du travail) · rapport d'évaluation, liste des travailleurs exposés aux agents CMR et plan d'action

Établissement ou unité de travail Atelier de démonstration (exemple fictif)	Date d'édition 03/10/2026
Référentiel Code du travail, art. R. 4412-149 (version du 10/04/2026)	Évaluation réalisée par

Méthode : évaluation simplifiée du risque chimique inspirée de la démarche de l'INRS (hiérarchisation des risques potentiels, puis estimation du risque par inhalation). Résultats indicatifs, à confirmer par des mesurages pour les agents soumis à une valeur limite.

Produits et procédés 6	Agents CMR 3	Salariés exposés CMR 9	Risques inhalation élevés 3	Plan d'action réalisé 25 %
---------------------------	-----------------	---------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Inventaire des agents chimiques

Produits et procédés utilisés sur le site, avec leur score d'exposition par inhalation..

Agent / procédé	Poste	CMR	Danger	Volatilité	Procédé	Protection	Score	Niveau
Poussières de bois inhalables Procédé émissif	Menuiserie 4 salariés	CMR	5	Pulv. forte	Ouvert	Captage localisé	50 000	Élevé
Dégraissant au trichloréthylène Trichloréthylène · CAS 79-01-6	Dégraissage des pièces 3 salariés	CMR	5	Moyenne	Ouvert	Ventilation générale	35 000	Élevé
Peinture au chromate de zinc Chrome hexavalent et ses composés	Cabine de peinture 2 salariés	CMR	5	Moyenne	Dispersif	Captage localisé	10 000	Élevé
Diluant cellulosique Toluène · CAS 108-88-3, Acétate de n-butyle · CAS 123-86-4, Acétone · CAS 67-64-1	Cabine de peinture 2 salariés	—	3	Moyenne	Dispersif	Captage localisé	100	Modéré
Résine époxy H315, H317, H319, H411	Assemblage 6 salariés	—	3	Faible	Ouvert	Aucune	50	Faible
Acétone Acétone · CAS 67-64-1	Assemblage 6 salariés	—	2	Moyenne	Ouvert	Aucune	50	Faible

Hiérarchisation des risques potentiels

Danger × exposition potentielle (quantité relative et fréquence). Priorité forte à partir de 10 000, moyenne à partir de 100.

#	Agent / procédé	CMR	Danger	Quantité	Fréquence	Exposition	Score potentiel	Cumul	Priorité
1	Dégraissant au trichloréthylène Trichloréthylène · CAS 79-01-6	CMR	5/5	5/5	3/4	5/5	100 000 000	97 %	Forte
2	Peinture au chromate de zinc Chrome hexavalent et ses composés	CMR	5/5	4/5	2/4	3/5	1 000 000	98 %	Forte
3	Diluant cellulosique Toluène · CAS 108-88-3, Acétate de n-butyle · CAS 123-86-4, Acétone · CAS 67-64-1	—	3/5	5/5	3/4	5/5	1 000 000	99 %	Forte
4	Poussières de bois inhalables Procédé émissif	CMR	5/5	3/5	3/4	3/5	1 000 000	100 %	Forte
5	Résine époxy H315, H317, H319, H411	—	3/5	4/5	2/4	3/5	10 000	100 %	Forte
6	Acétone Acétone · CAS 67-64-1	—	2/5	5/5	1/4	2/5	100	100 %	Moyenne

Risque par inhalation

Danger × volatilité × procédé × protection collective, et gain attendu des mesures techniques.

Agent / procédé	Poste	Danger	Volatilité	Procédé	Protection	Score	Niveau	En système clos	Avec captage enveloppant
Poussières de bois inhalables Procédé émissif	Menuiserie	10 000	100	0,5	0,1	50 000	■ Élevé	100	500
Dégraissant au trichloréthylène Trichloréthylène · CAS 79-01-6	Dégraissage des pièces	10 000	10	0,5	0,7	35 000	■ Élevé	70	50
Peinture au chromate de zinc Chrome hexavalent et ses composés	Cabine de peinture	10 000	10	1	0,1	10 000	■ Élevé	10	100
Diluant cellulosique Toluène · CAS 108-88-3, Acétate de n-butyle · CAS 123-86-4, Acétone · CAS 67-64-1	Cabine de peinture	100	10	1	0,1	100	■ Modéré	0,1	1
Résine époxy H315, H317, H319, H411	Assemblage	100	1	0,5	1	50	■ Faible	0,1	0,05
Acétone Acétone · CAS 67-64-1	Assemblage	10	10	0,5	1	50	■ Faible	0,1	0,05

Facteurs de la méthode : volatilité 1, 10 ou 100 ; procédé de 0,001 (clos) à 1 (dispersif) ; protection de 0,001 (captage enveloppant) à 1 (aucune). Élevé au-delà de 1 000, modéré de 100 à 1 000.

Plan d'action

Mesures classées dans l'ordre du code du travail : substitution, système clos, réduction et protection collective, suivi, puis EPI.

Mesure	Référence	Responsable	Échéance	Statut
1 Substitution				
Rechercher un substitut moins dangereux et consigner le résultat de l'étude Dégraissant au trichloréthylène · Peinture au chromate de zinc · Poussières de bois inhalables	Art. R. 4412-66	Responsable HSE	15/01/2027	Fait
2 Système clos				
Si la substitution est impossible, passer en système clos Dégraissant au trichloréthylène · Peinture au chromate de zinc · Poussières de bois inhalables	Art. R. 4412-68	Chef d'atelier	15/02/2027	En cours
3 Réduction et protection collective				
Installer un captage des polluants à la source (captage enveloppant ou localisé) Dégraissant au trichloréthylène	Protection collective	Direction	15/01/2027	À faire
Limiter le caractère dispersif du procédé (application au rouleau plutôt qu'en pulvérisation, humidification...) Peinture au chromate de zinc · Diluant cellulosique	Réduction à la source	Direction	15/05/2027	À faire
Mettre en place une ventilation adaptée au poste Résine époxy	Protection collective	Responsable maintenance	15/06/2027	À faire
4 Traçabilité, contrôles et suivi médical				
Inscrire 9 salariés sur la liste des travailleurs exposés et la transmettre au SPST Postes : Dégraissage des pièces (3), Cabine de peinture (2), Menuiserie (4)	Art. R. 4412-93-1	Direction	15/03/2027	À faire
Organiser le suivi individuel renforcé des salariés exposés Dégraissant au trichloréthylène · Peinture au chromate de zinc · Poussières de bois inhalables	Art. R. 4624-23	Responsable maintenance	15/04/2027	À faire
Vérifier les restrictions d'affectation : moins de 18 ans, femmes enceintes ou allaitantes (reprotoxiques), GDB et intérimaires Dégraissant au trichloréthylène · Peinture au chromate de zinc · Poussières de bois inhalables	Art. D. 4153-17, D. 4152-10	Responsable HSE	15/05/2027	Fait
Faire contrôler au moins une fois par an le respect des valeurs limites contraignantes par un organisme accrédité Postes : VLEP 8 h : Trichloréthylène : 54,7 mg/m³ · Chrome hexavalent et ses composés : 0,001 mg/m³ · Toluène : 76,8 mg/m³ · Acétate de n-butyle : 241 mg/m³ · Acétone : 1210 mg/m³ · Bois (poussières de) : 1 mg/m³	Art. R. 4412-76	Chef d'atelier	15/06/2027	En cours

Mesure	Référence	Responsable	Échéance	Statut
Mesurer l'exposition des salariés au poste pour confirmer le niveau de risque Dégraissant au trichloréthylène · Peinture au chromate de zinc · Poussières de bois inhalables	Évaluation	Responsable maintenance	15/02/2027	À faire
5 Protection individuelle				
Pénétration cutanée importante - gants adaptés au produit, hygiène des mains, pas de contact cutané direct Dégraissant au trichloréthylène · Peinture au chromate de zinc · Diluant cellulosique	Mention « peau », art. R. 4412-149	Responsable HSE	15/03/2027	Fait
Vérifier l'adéquation des EPI (gants, protection respiratoire, lunettes), en dernier recours Dégraissant au trichloréthylène · Peinture au chromate de zinc · Diluant cellulosique · Poussières de bois inhalables · Résine époxy · Acétone	Protection individuelle	Chef d'atelier	15/04/2027	En cours

Agents CMR

Agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction repérés par leurs mentions H340, H350, H360 et les procédés cancérogènes.

Agent / procédé	Statut	Mentions ou fondement	VLEP contraignante	Maladies professionnelles	Poste	Salariés
Dégraissant au trichloréthylène Trichloréthylène · CAS 79-01-6	CMR	H341, H350	54,7 mg/m³	n° 101	Dégraissage des pièces	3
Peinture au chromate de zinc Chrome hexavalent et ses composés	CMR	H350	0,001 mg/m³	n° 10, n° 10 bis, n° 10 ter	Cabine de peinture	2
Poussières de bois inhalables Procédé émissif	CMR	Procédé cancérogène (arrêté du 26/10/2020)	1 mg/m³	n° 47	Menuiserie	4

Salariés exposés aux agents CMR

Postes à inscrire sur la liste des travailleurs exposés (art. R. 4412-93-1), à transmettre au SPST et à conserver 40 ans.

Poste ou atelier	Agents CMR	Salariés	Durée d'utilisation	Obligations
Dégraissage des pièces	Dégraissant au trichloréthylène	3	Fréquente	Liste des travailleurs exposés R. 4412-93-1 Suivi individuel renforcé R. 4624-23 Restrictions d'affectation D. 4153-17, D. 4152-10
Cabine de peinture	Peinture au chromate de zinc	2	Intermittente	Liste des travailleurs exposés R. 4412-93-1 Suivi individuel renforcé R. 4624-23 Restrictions d'affectation D. 4153-17, D. 4152-10
Menuiserie	Poussières de bois inhalables	4	Fréquente	Liste des travailleurs exposés R. 4412-93-1 Suivi individuel renforcé R. 4624-23 Restrictions d'affectation D. 4153-17, D. 4152-10

Liste des travailleurs exposés aux agents CMR

Art. R. 4412-93-1 · à compléter avec le nom des salariés, à transmettre au SPST et à conserver 40 ans

Nom et prénom	Poste	Agents CMR	Durée d'utilisation	Niveau d'exposition estimé	Exposé du	au
	Dégraissage des pièces	Dégraissant au trichloréthylène	Fréquente	Élevé		
	Dégraissage des pièces	Dégraissant au trichloréthylène	Fréquente	Élevé		
	Dégraissage des pièces	Dégraissant au trichloréthylène	Fréquente	Élevé		
	Cabine de peinture	Peinture au chromate de zinc	Intermittente	Élevé		
	Cabine de peinture	Peinture au chromate de zinc	Intermittente	Élevé		
	Menuiserie	Poussières de bois inhalables	Fréquente	Élevé		
	Menuiserie	Poussières de bois inhalables	Fréquente	Élevé		
	Menuiserie	Poussières de bois inhalables	Fréquente	Élevé		
	Menuiserie	Poussières de bois inhalables	Fréquente	Élevé		

Pour chaque salarié : nature, durée et degré de l'exposition, et résultats des contrôles de l'exposition au poste lorsqu'ils existent.

Résultats indicatifs, qui ne remplacent ni une évaluation par un préventeur ni des mesures d'exposition.