

Document unique d'évaluation des risques professionnels · volet risque chimique

Art. L. 4121-3, L. 4121-3-1 et R. 4121-1 à R. 4121-4 du code du travail ; évaluation des agents chimiques dangereux (art. R. 4412-5 et R. 4412-6) et des agents CMR (art. R. 4412-61 à R. 4412-66)

Entreprise ou établissement Atelier de démonstration (exemple fictif)	SIRET 000 000 000 00000
Effectif De 11 à 49 salariés	Unités de travail concernées Dégraissage des pièces, Cabine de peinture, Assemblage, Menuiserie
Version N° 1 du 03/10/2026	Évaluation réalisée par Responsable HSE (exemple)
Consultation du CSE (s'il existe)	Prochaine mise à jour Au plus tard le 03/10/2027, et à chaque changement important
Référentiel Valeurs limites : art. R. 4412-149 (version du 10/04/2026)	

Ce document constitue le volet « risque chimique » du document unique. Il transcrit, pour chaque unité de travail, l'inventaire des produits et procédés utilisés, l'évaluation des risques et les actions de prévention. Les autres risques professionnels de l'entreprise (chutes, bruit, manutention, machines, risques psychosociaux, etc.) figurent dans les autres parties du document unique. Méthode : évaluation simplifiée du risque chimique inspirée de la démarche de l'INRS ; résultats indicatifs, à confirmer par des mesurages pour les agents soumis à une valeur limite.

Produits et procédés 6	Agents CMR 3	Salariés exposés CMR 9	Risques inhalation élevés 3	Plan d'action réalisé 25 %
----------------------------------	------------------------	----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------

Inventaire des agents chimiques

Produits et procédés utilisés sur le site, avec leur score d'exposition par inhalation..

Agent / procédé	Poste	CMR	Danger	Volatilité	Procédé	Protection	Score	Niveau
Poussières de bois inhalables Procédé émissif	Menuiserie 4 salariés	CMR	5	Pulv. forte	Ouvert	Captage localisé	50 000	Élevé
Dégraissant au trichloréthylène Trichloréthylène · CAS 79-01-6	Dégraissage des pièces 3 salariés	CMR	5	Moyenne	Ouvert	Ventilation générale	35 000	Élevé
Peinture au chromate de zinc Chrome hexavalent et ses composés	Cabine de peinture 2 salariés	CMR	5	Moyenne	Dispersif	Captage localisé	10 000	Élevé
Diluant cellulosique Toluène · CAS 108-88-3, Acétate de n-butyle · CAS 123-86-4, Acétone · CAS 67-64-1	Cabine de peinture 2 salariés	—	3	Moyenne	Dispersif	Captage localisé	100	Modéré
Résine époxy H315, H317, H319, H411	Assemblage 6 salariés	—	3	Faible	Ouvert	Aucune	50	Faible
Acétone Acétone · CAS 67-64-1	Assemblage 6 salariés	—	2	Moyenne	Ouvert	Aucune	50	Faible

Hiérarchisation des risques potentiels

Danger × exposition potentielle (quantité relative et fréquence). Priorité forte à partir de 10 000, moyenne à partir de 100.

#	Agent / procédé	CMR	Danger	Quantité	Fréquence	Exposition	Score potentiel	Cumul	Priorité
1	Dégraissant au trichloréthylène Trichloréthylène · CAS 79-01-6	CMR	5/5	5/5	3/4	5/5	100 000 000	97 %	Forte
2	Peinture au chromate de zinc Chrome hexavalent et ses composés	CMR	5/5	4/5	2/4	3/5	1 000 000	98 %	Forte
3	Diluant cellulosique Toluène · CAS 108-88-3, Acétate de n-butyle · CAS 123-86-4, Acétone · CAS 67-64-1	—	3/5	5/5	3/4	5/5	1 000 000	99 %	Forte
4	Poussières de bois inhalables Procédé émissif	CMR	5/5	3/5	3/4	3/5	1 000 000	100 %	Forte
5	Résine époxy H315, H317, H319, H411	—	3/5	4/5	2/4	3/5	10 000	100 %	Forte

#	Agent / procédé	CMR	Danger	Quantité	Fréquence	Exposition	Score potentiel	Cumul	Priorité
6	Acétone Acétone · CAS 67-64-1	—	2/5	5/5	1/4	2/5	100	100 %	■ Moyenne

Risque par inhalation

Danger × volatilité × procédé × protection collective, et gain attendu des mesures techniques.

Agent / procédé	Poste	Danger	Volatilité	Procédé	Protection	Score	Niveau	En système clos	Avec captage enveloppant
Poussières de bois inhalables Procédé émissif	Menuiserie	10 000	100	0,5	0,1	50 000	■ Élevé	100	500
Dégraissant au trichloréthylène Trichloréthylène · CAS 79-01-6	Dégraissage des pièces	10 000	10	0,5	0,7	35 000	■ Élevé	70	50
Peinture au chromate de zinc Chrome hexavalent et ses composés	Cabine de peinture	10 000	10	1	0,1	10 000	■ Élevé	10	100
Diluant cellulosique Toluène · CAS 108-88-3, Acétate de n-butyle · CAS 123-86-4, Acétone · CAS 67-64-1	Cabine de peinture	100	10	1	0,1	100	■ Modéré	0,1	1
Résine époxy H315, H317, H319, H411	Assemblage	100	1	0,5	1	50	■ Faible	0,1	0,05
Acétone Acétone · CAS 67-64-1	Assemblage	10	10	0,5	1	50	■ Faible	0,1	0,05

Facteurs de la méthode : volatilité 1, 10 ou 100 ; procédé de 0,001 (clos) à 1 (dispersif) ; protection de 0,001 (captage enveloppant) à 1 (aucune). Élevé au-delà de 1 000, modéré de 100 à 1 000.

Agents CMR

Agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction repérés par leurs mentions H340, H350, H360 et les procédés cancérogènes.

Agent / procédé	Statut	Mentions ou fondement	VLEP contraignante	Maladies professionnelles	Poste	Salariés
Dégraissant au trichloréthylène Trichloréthylène · CAS 79-01-6	CMR	H341, H350	54,7 mg/m³	n° 101	Dégraissage des pièces	3
Peinture au chromate de zinc Chrome hexavalent et ses composés	CMR	H350	0,001 mg/m³	n° 10, n° 10 bis, n° 10 ter	Cabine de peinture	2
Poussières de bois inhalables Procédé émissif	CMR	Procédé cancérogène (arrêté du 26/10/2020)	1 mg/m³	n° 47	Menuiserie	4

Liste des actions de prévention et de protection

Art. L. 4121-3-1 du code du travail · actions classées dans l'ordre des principes de prévention : substitution, système clos, protection collective, suivi, protection individuelle

Mesure	Référence	Responsable	Échéance	Statut
Rechercher un substitut moins dangereux et consigner le résultat de l'étude	Art. R. 4412-66	Responsable HSE	15/01/2027	Réalisée
Si la substitution est impossible, passer en système clos	Art. R. 4412-68	Chef d'atelier	15/02/2027	En cours
Installer un captage des polluants à la source (captage enveloppant ou localisé)	Protection collective	Direction	15/01/2027	À faire
Limiter le caractère dispersif du procédé (application au rouleau plutôt qu'en pulvérisation, humidification...)	Réduction à la source	Direction	15/05/2027	À faire
Mettre en place une ventilation adaptée au poste	Protection collective	Responsable maintenance	15/06/2027	À faire
Inscrire 9 salariés sur la liste des travailleurs exposés et la transmettre au SPST	Art. R. 4412-93-1	Direction	15/03/2027	À faire
Organiser le suivi individuel renforcé des salariés exposés	Art. R. 4624-23	Responsable maintenance	15/04/2027	À faire
Vérifier les restrictions d'affectation : moins de 18 ans, femmes enceintes ou allaitantes (reprotoxiques), CDD et intérimaires	Art. D. 4153-17, D. 4152-10	Responsable HSE	15/05/2027	Réalisée
Faire contrôler au moins une fois par an le respect des valeurs limites contraignantes par un organisme accrédité	Art. R. 4412-76	Chef d'atelier	15/06/2027	En cours
Mesurer l'exposition des salariés au poste pour confirmer le niveau de risque	Évaluation	Responsable maintenance	15/02/2027	À faire
Pénétration cutanée importante : gants adaptés au produit, hygiène des mains, pas de contact cutané direct	Mention « peau », art. R. 4412-149	Responsable HSE	15/03/2027	Réalisée
Vérifier l'adéquation des EPI (gants, protection respiratoire, lunettes), en dernier recours	Protection individuelle	Chef d'atelier	15/04/2027	En cours

Mise à jour, conservation et accès

- **Mise à jour** : au moins chaque année dans les entreprises d'au moins 11 salariés, et dans toutes les entreprises lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de travail ou lorsqu'une information supplémentaire sur un risque est portée à la connaissance de l'employeur (art. R. 4121-2).
- **Conservation** : le document unique et chacune de ses versions successives sont conservés par l'employeur pendant 40 ans (art. L. 4121-3-1).
- **Accès** : tenu à la disposition des travailleurs et des anciens travailleurs pour les versions en vigueur pendant leur activité, des membres du comité social et économique, du service de prévention et de santé au travail, des agents de l'inspection du travail et des services de prévention des organismes de sécurité sociale ; un avis indiquant les modalités d'accès est affiché (art. R. 4121-4).
- **Transmission** : le document unique est transmis par l'employeur au service de prévention et de santé au travail à chaque mise à jour (art. L. 4121-3-1).

Version	Date	Motif de la mise à jour	Transmise au SPST le
N° 1	03/10/2026		

Date	Nom et qualité de l'employeur	Signature
------	-------------------------------	-----------

Résultats indicatifs, qui ne remplacent ni une évaluation par un préventeur ni des mesures d'exposition.