

WbCPSPayライブラリ						CPSサービスAPI						
共通リクエスト						リクエストパラメータ（共通部）						
番号	名称	設定項目名	データ型	Y:入力必須N:空文字設定可	補足	番号	名称	英名	データ型	Y:入力必須N:空文字設定可	設定例	補足
						1	サービス接続モード	serviceMode	String(3)	Y	B01	B01:B2B 固定
						2	暗号化方式	signType	String(1)	Y	0	0:RAS 固定
						3	バックエンドフラグ	isBackTran	String	Y	0	0:いいえ 固定
						4	トークン	token	String(128)	Y	後述の詳細内容を参照	54桁 = マーチャントID(12桁)+端末識別番号(13桁)+タイムスタンプ(14桁)+シリアルNo.(15桁)
				</								

WbCPSPayライブラリ						CPSサービスAPI						
						2	タイムゾーン	timeZone	String(4)	Y	p9	
						3	店舗番号	branchCode	String(32)	Y	10036859104261	
						4	端末番号	terminalCode	String(32)	Y	10040bQQW23GEWEA	
1	返金金額	RefundAmount	decimal(15)	Y	日本円の場合、小数点以下は切り捨てられます	5	返金金額	refundAmount	BigDecimal(15,2)	Y	100	日本円の場合、小数点以下は不要
2	元オーダーID	OrderId	String(32)	Y		6	元オーダーID	orderId	String(32)	N	OWC201611031540049459Ty6	オーダーID, オーダ明細ID, トークンいずれかは設定必須
						7	元オーダー明細ID	orderDetailId	String(32)	N	J1WP20161103154004945P2J	オーダーID, オーダ明細ID, トークンいずれかは設定必須
						8	正札通貨	currencyCode	String(10)	N	JPY	
3	返金理由	RefundReason	String(256)	N		9	返金理由	refundReason	String(256)	N		
4	備考	Remark	String(256)	N		10	備考	remark	String(256)	N		
						11	バージョン	appVersion	String(32)	Y	linux-alipay-1.0.0	
						12	署名	sign	String(500)	Y		
						13	トークン	qryToken	String(128)	N		オーダーID, オーダ明細ID, トークンいずれかは設定必須
Refund（返金）レスポンス						返金（レスポンスパラメータ）						
番号	名称	設定項目名	データ型	Y:入力必須N:空文字設定可	補足	番号	名称	英名	データ型	Y:入力必須N:空文字設定可	設定例	補足
						1		meta	String	Y		
						1-1	ステータス	code	String(2)	Y	00	00:成功、02:通信異常、09:異常
						1-2	詳細	message	String(16)	Y	SUCCESS	SUCCESS:成功、FAILURE:失敗
						2		data	String	Y		
						2-1	エラーコード	errorCode	String(6)	N	E02001	ステータスが00以外の時必須
						2-2	エラーメッセージ	errorInfo	String(256)	N		ステータスが00以外の時必須
						2-3	サブエラーコード	subErrorCode	String(128)	N	ILLEGAL_ARGUMENT	エラーコードがE09301の場合のみ設定
						2-4	署名	sign	String(500)	Y		
						2-5		result	String	N		ステータスが00の時のみ返却
1	元オーダーID	OrderId	String(32)	Y		2-5-1	元オーダーID	orderId	String(32)	N	OWC201611031540049459Ty6	支払成功のオーダーID
						2-5-2	返金明細ID	orderDetailId	String(32)	N	J1WP20161103154004945P2J	返金トランザクションのID
2	返金ステータス	TransStatus	int	Y		2-5-3	返金ステータス	transStatus	String(2)	N	05	取引ステータス
						2-5-4	正札通貨	currencyCode	String(10)	N	JPY	
3	返金金額	RefundAmount	decimal	Y		2-5-5	返金金額	refundAmount	BigDecimal(15,2)	N	100	
4	返金日時	TransTime	String(14)	Y	YYYYMMDDHHMMSS	2-5-6	返金日時	transTime	String(14)	N	20160506102021	
Reverse（取消）リクエスト						取消（リクエストパラメータ）						
番号	名称	設定項目名	データ型	Y:入力必須N:空文字設定可	補足	番号	名称	英名	データ型	Y:入力必須N:空文字設定可	設定例	補足
						1	ロケール	locale	String(30)	N	JAPAN	
						2	タイムゾーン	timeZone	String(4)	Y	p9	
						3	店舗番号	branchCode	String(32)	Y	10036859104261	
						4	端末番号	terminalCode	String(32)	N	10040bQQW23GEWEA	
1	オーダーID	OrderId	String(32)	Y		5	オーダーID	orderId	String(32)	N	OWC201611031540049459TY6	PAYTREEで採番した元取引のオーダーID。オーダーID, トークンいずれかは設定必須
						6	署名	sign	String(500)	Y		
						7	バージョン	appVersion	String(32)	Y	linux-alipay-1.0.0	
						8	トークン	qryToken	String(128)	N	123456789012345678901234567890	元取引の要求時に設定したトークン。オーダーID, トークンいずれかは設定必須
Reverse（取消）レスポンス						取消（レスポンスパラメータ）						
番号	名称	設定項目名	データ型	Y:入力必須N:空文字設定可	補足	番号	名称	英名	データ型	Y:入力必須N:空文字設定可	設定例	補足
						1		meta	String	Y		
						1-1	ステータス	code	String(2)	Y	00	00:成功、02:通信異常、09:異常
						1-2	詳細	message	String(16)	Y	SUCCESS	SUCCESS:成功、FAILURE:失敗
						2		data	String	Y		
						2-1	エラーコード	errorCode	String(6)	N	E02001	ステータスが00以外の時必須
						2-2	エラーメッセージ	errorInfo	String(256)	N	エラーの詳細メッセージ	ステータスが00以外の時必須
						2-3	サブエラーコード	subErrorCode	String(128)	N	ILLEGAL_ARGUMENT	エラーコードがE09301の場合のみ設定
						2-4	署名	sign	String(500)	Y		
						2-5		result	String	N		ステータスが00の時のみ返却
1	元オーダーID	OrderId	String(32)	Y		2-5-1	オーダーID	orderId	String(32)	N	OWC201611031540049459Ty6	元オーダーのオーダーID
						2-5-2	取消明細ID	orderDetailId	String(32)	N	J1WV20161103154545125Hz	取消トランザクションのID
2	支払ステータス	TransStatus	String(2)	Y		2-5-3	支払ステータス	transStatus	String(2)	N	10	取引ステータス
3	取消金額	Amount	decimal	Y		2-5-4	取消金額	amount	BigDecimal(15,2)	N	100	日本円の場合は少数点以下不要
						2-5-5	正札通貨	currencyCode	String(10)	N	JPY	
4	取消日時	TransTime	String(14)	Y	YYYYMMDDHHMMSS	2-5-6	取消日時	transTime	String(14)	N	20160506102021	
						確認（自動判別）（リクエストパラメータ）						
番号	名称	設定項目名	データ型	Y:入力必須N:空文字設定可	補足	番号	名称	英名	データ型	Y:入力必須N:空文字設定可	設定例	補足
						1	ロケール	locale	String(30)	N	JAPAN	
						2	タイムゾーン	timeZone	String(4)	Y	p9	
						3	店舗番号	branchCode	String(32)	Y	10036859104261	
						4	端末番号	terminalCode	String(32)	N	10040bQQW23GEWEA	
						5	オーダーID	orderId	String(32)	N	OWC20161103154408723BehP	PAYTREEで採番した対象取引のオーダーID
						6	オーダー明細ID	orderDetailId	String(32)	N	J1WP20161103154004945P2J	PAYTREEシステム内部のオーダー明細ID。オーダー明細ID、トークンのいずれか必須入力
						7	署名	sign	String(500)	Y		
						8	トークン	qryToken	String(128)	N	123456789012345678901234567890	オーダー明細ID、トークンのいずれか必須入力
						9	照会フラグ	queryFlg	String(2)	N	1	1固定 1:PAYTREEシステムの最新状態を照会 & 更新
						確認（自動判別）（レスポンスパラメータ）						
番号	名称	設定項目名	データ型	Y:入力必須N:空文字設定可	補足	番号	名称	英名	データ型	Y:入力必須N:空文字設定可	設定例	補足
						1		meta	String	Y		
						1-1	ステータス	code	String(2)	Y	00	00:成功、02:通信異常、09:異常
						1-2	詳細	message	String(16)	Y	SUCCESS	SUCCESS:成功、FAILURE:失敗
						2		data	String(256)	Y		
						2-1	エラーコード	errorCode	String(6)	N	E02001	ステータスが00以外の時必須
						2-2	エラーメッセージ	errorInfo	String	N		ステータスが00以外の時必須
						2-3	サブエラーコード	subErrorCode	String	N	APPID_NOT_EXIST	エラーコードがE09301の場合のみ設定
						2-4	署名	sign	String(500)	Y		
						2-5		result	String	N		
						2-5-1	支払ステータス	transStatus	String(2)	N	01	
						2-5-2	確認日付	payCheckDate	String(8)	N	20160502	yyyyMMdd
						2-5-3	取引日時	transTime	String(14)	N	20160926154110	YYYYMMDDHHMISS

WbCPSPayライブラリ						CPSサービスAPI						
						2-5-4	オーダーID	orderId	String(32)	N	OWC20161103154408723BehP	PAYTREEシステム内部のオーダID
						2-5-5	オーダー明細ID	orderDetailId	String(32)	N	J1WP20161103154004945P2J	PAYTREEシステム内部のオーダ明細ID
						2-5-6	支払チャンネル	payType	String(4)	N	01	
Deposit（入金）リクエスト						入金（リクエストパラメータ）						
番号	名称	設定項目名	データ型	Y:入力必須N:空文字設定可	補足	番号	名称	英名	データ型	Y:入力必須N:空文字設定可	設定例	補足
						1	ロケール	locale	String(30)	N	JAPAN	
						2	タイムゾーン	timeZone	String(4)	Y	p9	
1	支払チャンネル	PayType	WbCPSPayType	Y		3	支払チャンネル	payType	String(3)	Y	01	
						4	店舗番号	branchCode	String(32)	Y	10036859104261	
						5	端末番号	terminalCode	String(32)	Y	10040bQQW23GEWEA	
						6	通貨	currencyCode	String(10)	Y	JPY	
2	入金種類	ValueType	WbCPSValueType	Y	現時点では「基本」のみをサポート	7	入金種類	valueType	String(2)	N	A	支払チャンネルが「05」の場合は必須、現時点では「基本」のみをサポート
3	入金額	Amount	decimal(15)	Y	小数点不要	8	入金額	amount	BigDecimal(15,2)	Y	3333	小数点不要
4	レシート番号	ReceiptNo	String(32)	N		9	レシート番号	receiptNo	String(32)	N	10002220001	
5	バーコード	UserCode	String(32)	Y		10	バーコード	userCode	String(32)	Y	2016092613361229	取引対象のカード番号
						11	バージョン	appVersion	String(32)	Y	linux-alipay-1.0.0	
						12	署名	sign	String(500)	Y		
Deposit（入金）レスポンス						入金（レスポンスパラメータ）						
番号	名称	設定項目名	データ型	Y:入力必須N:空文字設定可	補足	番号	名称	英名	データ型	Y:入力必須N:空文字設定可	設定例	補足
						1		meta	String	Y		
						1-1	ステータス	code	String(2)	Y	00	00:成功、02:通信異常、09:異常
						1-2	詳細	message	String(16)	Y	SUCCESS	SUCCESS:成功、FAILURE:失敗
						2		data	String	Y		
						2-1	エラーコード	errorCode	String(6)	N	E02001	ステータスが00以外の時必須
						2-2	エラーメッセージ	errorInfo	String(256)	N		ステータスが00以外の時必須
						2-3	サブエラーコード	subErrorCode	String(128)	N	ILLEGAL_ARGUMENT	エラーコードがE09301の場合のみ設定
						2-4	署名	sign	String(500)	Y		
						2-5		result	String	N		ステータスが00の時のみ返却
1	オーダID	OrderId	String(32)	Y		2-5-1	トランザクションID	orderDetailId	String(32)	N	J1VP201702281518333800UaP	
						2-5-2	オーダID	orderId	String(32)	N	OVD20170228151833380Qix	
2	取引日時	TransTime	String(14)	Y	YYYYMMDDHHMISS	2-5-3	取引日時	transTime	String(14)	N	20160926154010	YYYYMMDDHHMISS
						2-5-4	通貨	currencyCode	String(10)	N	JPY	
3	入金額	Amount	decimal	Y		2-5-5	入金額	amount	BigDecimal(15,2)	N	3333	
						2-5-6	入金額	amountRmb	BigDecimal(15,2)	N	160.23	取引金額（人民元）
4	入金ステータス	TransStatus	int	Y		2-5-7	入金ステータス	transStatus	String(2)	N	00	取引ステータス
オーダー照会（リクエストパラメータ）						オーダー照会（リクエストパラメータ）						
番号	名称	設定項目名	データ型	Y:入力必須N:空文字設定可	補足	番号	名称	英名	データ型	Y:入力必須N:空文字設定可	設定例	補足
						1	ロケール	locale	String(30)	N	JAPAN	
						2	タイムゾーン	timeZone	String(4)	Y	p9	
						3	店舗番号	branchCode	String(32)	Y	10036859104261	
						4	端末番号	terminalCode	String(32)	N	10040bQQW23GEWEA	
						5	オーダID	orderId	String(32)	N	OWC20161103154408723BehP	PAYTREEで採番した対象取引のオーダID
						6	支払チャンネル	payType	String(2)	N	01	
						7	レシート番号	receiptNo	String(32)	N	10002220001	オーダID、レシート番号、端末番号、バーコード、日付のすべてが未入力の場合、エラーとする。
						8	バーコード	userCode	String(512)	N	2016092613361229	ユーザのバーコード／QRコード※QRコードはバーコードと同じコード系の場合、またはEMV(SmartCode)体系の全コード
						9	開始レコード数	start	String(10)	N	1	1DEFAULT
						10	件数	limit	String(10)	N	10	10:DEFAULT 1ページあたりの件数
						11	開始日付	startDate	String(8)	N	20160502	照会開始日時
						12	終了日付	endDate	String(8)	N	20160503	照会終了日時
						13	署名	sign	String(500)	Y		
						14	カスタマイズ端末番号	terminalSelfCode	String(32)	N	ASHOP01	B2Bモードの場合、送信しない
オーダー照会（レスポンスパラメータ）						オーダー照会（レスポンスパラメータ）						
番号	名称	設定項目名	データ型	Y:入力必須N:空文字設定可	補足	番号	名称	英名	データ型	Y:入力必須N:空文字設定可	設定例	補足
						1		meta	String	Y		
						1-1	ステータス	code	String(2)	Y	00	00:成功、02:通信異常、09:異常
						1-2	詳細	message	String(16)	Y	SUCCESS	SUCCESS:成功、FAILURE:失敗
						2		data	String	Y		
						2-1	エラーコード	errorCode	String(6)	N	E02001	ステータスが00以外の時必須
						2-2	エラーメッセージ	errorInfo	String	N		ステータスが00以外の時必須
						2-3	署名	sign	String(500)	N		
						2-4		result	String	N		
						2-4-1	現ページ	currentPage	String(10)	N	1	
						2-4-2	表示件数	limit	String(10)	N	10	
						2-4-3	開始レコード数	start	String(10)	N	10	
						2-4-4	総件数	totalCount	String(10)	N	10	
						2-4-5	総ページ数	totalPages	String(10)	N	1	
						2-4-6		orderBeans		N		ソート順：オーダー更新日付の降順
						2-4-6-1	取引日時	transTime	String(14)	N	20160926154110	yyyyMMddhhmmss
						2-4-6-2	店舗番号	branchCode	String(32)	N	10036859104261	
						2-4-6-3	端末番号	terminalCode	String(32)	N	10040bQQW23GEWEA	
						2-4-6-4	カスタマイズ端末番号	terminalSelfCode	String(32)	N	Ashop001	B2Bモードの場合、送信しない
						2-4-6-5	レシート番号	receiptNo	String(10)	N	10002220001	
						2-4-6-6	正札通貨	currencyCode	String(10)	N	JPY	
						2-4-6-7	取引金額	amount	BigDecimal(15,2)	N	100	
						2-4-6-8	返金済金額	refundAmount	BigDecimal(15,2)	N	20	
						2-4-6-9	返金中金額	refundingAmount	BigDecimal(15,2)	N	80	
						2-4-6-10	元オーダーID	orderId	String(32)	N		PAYTREEシステム内部のオーダID
						2-4-6-11	取引ステータス	orderStatus	String(2)	N	01	
トランザクションシリアル照会（リクエストパラメータ）						トランザクションシリアル照会（リクエストパラメータ）						
番号	名称	設定項目名	データ型	Y:入力必須N:空文字設定可	補足	番号	名称	英名	データ型	Y:入力必須N:空文字設定可	設定例	補足

WbCPSPayライブラリ						CPSサービスAPI						
						1	ロケール	locale	String(30)	N	JAPAN	
						2	タイムゾーン	timeZone	String(4)	Y	p9	
						3	オーダーID	orderId	String(32)	N	OWC20161103154408723BehP	PAYTREEで採番した対象取引のオーダーID
						4	店舗番号	branchCode	String(32)	Y	10036859104261	
						5	端末番号	terminalCode	String(32)	N	10040bQQW23GEWEA	
						6	レシート番号	receiptNo	String(32)	N	10002220001	
						7	取引種類	transType	String(2)	N	01	01:支払 02:返金 03:取消
						8	支払チャネル	payType	String(2)	N	01	
						9	開始レコード数	start	String(10)	N	1	1DEFAULT
						10	件数	limit	String(10)	N	10	10:DEFAULT 1ページあたりの件数
						11	開始日付	startDate	String(8)	N	20160502	
						12	終了日付	endDate	String(8)	N	20160503	
						13	署名	sign	String(500)	Y		
						14	オーダー明細ID	orderDetailId	String(32)	N	J1WP20161103154004945P2J	PAYTREEシステム内部のオーダー明細ID
						15	トークン	qryToken	String(128)	N	123456789012345678901234567890	要求時に設定したトークン
						16	カスタマイズ端末番号	terminalSelfCode	String(32)	N	ASHOP01	B2Bモードの場合、送信しない
						トランザクションシリアル照会（レスポンスパラメータ）						
番号	名称	設定項目名	データ型	Y:入力必須N:空文字設定可	補足	番号	名称	英名	データ型	Y:入力必須N:空文字設定可	設定例	補足
						1		meta	String	Y		
						1-1	ステータス	code	String(2)	Y	00	00:成功、02:通信異常、09:異常
						1-2	詳細	message	String(16)	Y	SUCCESS	SUCCESS:成功、FAILURE:失敗
						2		data	String	Y		
						2-1	エラーコード	errorCode	String(6)	N	E02001	ステータスが00以外の時必須
						2-2	エラーメッセージ	errorInfo	String	N		エラーの詳細メッセージ
						2-3	署名	sign	String(500)	N		ステータスが00以外の時必須
						2-4		result	String	N		
						2-4-1	現ページ	currentPage	String(10)	N	1	
						2-4-2	表示件数	limit	String(10)	N	10	
						2-4-3	開始レコード数	start	String(10)	N	10	
						2-4-4	総件数	totalCount	String(10)	N	10	
						2-4-5	総ページ数	totalPages	String(10)	N	1	
						2-4-6		orderDetailBeans		N		ソート順：オーダー更新日付の降順
						2-4-6-1	取引時間	transTime	String(14)	N	20160926154110	yyyyMMddhhmmss
						2-4-6-2	店舗番号	branchCode	String(32)	N	10036859104261	
						2-4-6-3	端末番号	terminalCode	String(32)	N	10040bQQW23GEWEA	
						2-4-6-4	カスタマイズ端末番号	terminalSelfCode	String(32)	N	Ashop001	B2Bモードの場合、送信しない
						2-4-6-5	オーダー明細ID	orderDetailId	String(32)	N	J1VP201702281518333800UaP	
						2-4-6-6	元オーダーID	orderId	String(32)	N		PAYTREEシステム内部のオーダーID
						2-4-6-7	支払チャネル	payType	String(2)	N	01	
						2-4-6-8	取引種類	transType	String(2)	N	01	01:支払 02:返金 03:取消
						2-4-6-9	取引ステータス	orderStatus	String(2)	N	01	
						2-4-6-10	取引金額	amount	BigDecimal(15,2)	N	100	
						2-4-6-11	返金金額	refundAmount	BigDecimal(15,2)	N	20	
						2-4-6-12	レシート番号	receiptNo	String(128)	N	10002220001	