

Fiche technique Powernity - Réglette LED industrielle pour grande hauteur

DONNÉES TECHNIQUES

POWERNITY

Élément	Spécification
Référence produit	RLI240-CEE
Puissance lumineuse	240W
Efficacité lumineuse	185 lm/W
Puces LED	SMD 2835
Température de couleur (CCT)	5000K
Indice de rendu des couleurs (IRC)	Ra > 70
Driver	Sosen, PF > 0,9
Dimmable	Oui, 0-10V
Sans scintillement	IRF < 5 %, PST < 1 %
Capteur intégré	Présence et luminosité
Protection surtensions (SPD)	6KV intégrée
Indice de protection (IP)	IP65
Indice de résistance aux chocs (IK)	IK08
Matériaux	Alliage d'aluminium + lentilles en polycarbonate
Angle de faisceau disponible	45° / 60x90° / 70° / 30x70° / TYPE2 / TYPE3-M / TYPE4-S / TYPE5-90° / TYPE5-130°
Température de fonctionnement	-30 °C à +50 °C
Dimensions	1200 x 140 x 112 mm
Certifications	CE / EMC / LVD / RoHS
Garantie	5 ans
Installation	Suspension ou montage en surface, angle ajustable
Lentilles	Polycarbonate haute transmission, résistantes au feu, à l'usure et à l'oxydation