دليل الاستخدام السريع (Quickstart Integration Guide)

واجهة برمجة التطبيقات لجلب فواتير اليوم بتفاصيلها - CoMa POS & ERP

• الإنتاج مباشر (Live)

نقطة النهاية الأساسية (Production Endpoint URL):

```
GET https://coma-alpha.vercel.app/api/invoices/today
```

مفتاح المصادقة (Production API Key):

```
coma_sec_0f8fe4434dd1824486fd451276bf10fe93a90f77
```

طريقة الإرسال في الهيدر (Header):

```
x-api-key: coma_sec_0f8fe4434dd182...
```

1. معايير الطلب (Request Parameters)

المعامل	النوع	الحالة	الوصف والتفاصيل
`date`	String	اختياري	صيغة `YYYY-MM-DD` (مثال: `2026-10-27`). في حال عدم إرساله، يتم تلقائياً جلب **فواتير اليوم الحالي** بتوقيت القدس (`Asia/Jerusalem`).

2. أمثلة استدعاء جاهزة للتنفيذ (Code Snippets)

1) cURL (سطر الأوامر / Terminal):

```
curl -X GET "https://coma-alpha.vercel.app/api/invoices/today" \
  -H "x-api-key: coma_sec_0f8fe4434dd1824486fd451276bf10fe93a90f77"
```

2) JavaScript / TypeScript (Fetch API):

```
const response = await fetch("https://coma-alpha.vercel.app/api/invoices/today", {
  method: "GET",
  headers: {
    "x-api-key": "coma_sec_0f8fe4434dd1824486fd451276bf10fe93a90f77"
  }
});

const data = await response.json();
console.log("عدد الفواتير:", data.count);
console.log("إجمالي المبيعات:", data.summary.total_revenue);
console.log("قائمة الفواتير:", data.invoices);
```

3) Python (Requests Library):

```
import requests

url = "https://coma-alpha.vercel.app/api/invoices/today"
headers = {
    "x-api-key": "coma_sec_0f8fe4434dd1824486fd451276bf10fe93a90f77"
}

response = requests.get(url, headers=headers)
result = response.json()

print(f"Total Revenue: {result['summary']['total_revenue']} ILS")
for inv in result["invoices"]:
    print(f"- {inv['customer_name']}: {inv['total_due']} ILS ({len(inv['items'])} items)")
```

3. هيكل الاستجابة المسترجعة (JSON Response Structure)


```
{
  "success": true,
  "date": "2026-10-28",
  "count": 4,
  "summary": {
    "total_revenue": 80.00,
    "total_paid": 79.00,
    "total_debt": 0.00,
    "total_sessions": 39.10,
    "total_products": 150.00
  },
  "invoices": [
    {
      "id": "2fca88de-9cc1-4a1c-9de8-4017731399a7",
      "customer_name": "محمد أحمد",
      "device": "laptop",
      "duration_minutes": 150,
      "session_start": "2026-10-28T09:00:00Z",
      "session_end": "2026-10-28T11:30:00Z",
      "session_amount": 25.00,
      "products_amount": 20.00,
      "total_due": 45.00,
      "discount_amount": 0.00,
      "credit_applied": 0.00,
      "cash_paid": 45.00,
      "bank_paid": 0.00,
      "debt_created": 0.00,
      "status": "paid",
      "notes": null,
      "bank_account_name": "بـال بـاي تـاجر",
      "package_name": null,
      "items": [
        {
          "id": "74339a89-2f7c-461a-9944-813e97033207",
          "product_name": "أمريكانو حار",
          "quantity": 1,
          "price_per_unit": 10.00,
          "total_price": 10.00
        },
        {
          "id": "64a67ac3-4830-4455-9ff7-3ffbfcca35ff",
          "product_name": "سانـدويش تركي",
          "quantity": 1,
          "price_per_unit": 10.00,
          "total_price": 10.00
        }
      ]
    }
  ]
}
```


4. قاموس حقول البيانات (Data Dictionary)

الحقل	النوع	المعنى والأهمية المحاسبية
`summary`	Object	ملخص إجمالي لكامل اليوم (المبيعات، المبالغ المسددة، الديون المتبقية، مبيعات الجلسات، ومبيعات المنتجات).
`duration_minutes`	Integer	مدة الجلسة بالدقائق للزبون على الطاولة.

الحقل	النوع	المعنى والأهمية المحاسبية
`device`	String	نوع تسعيرة الجهاز المستخدم (`laptop` أو `mobile`).
`session_amount`	Float	تكلفة وقت الجلسة فقط المحسوبة بالساعة والدقيقة.
`products_amount`	Float	إجمالي قيمة المشروبات والوجبات المطلوبة خلال الجلسة.
`total_due`	Float	المبلغ النهائي المطلوب من الزبون (بعد خصم الخصومات وتطبيق الأرصدة).
`status`	String	حالة الفاتورة (`paid` مدفوعة بالكامل، `debt` دين متبقي، `cleared` مسددة).
`bank_account_name`	String | null	اسم الحساب البنكي أو المحفظة إذا تم الدفع بنكياً (PalPay, JawwalPay, BOP, ISBK).
`items`	Array	تفاصيل المشروبات والأصناف مع الكمية وسعر الوحدة والإجمالي لكل صنف.

5. رموز الاستجابة والتعامل مع الأخطاء (HTTP Status Codes)

رمز الحالة	الحالة	السبب وكيفية التعامل
OK 200	نجاح الطلب	تم التحقق من المفتاح وجلب الفواتير بنجاح.
Unauthorized 401	مفتاح غير صالح أو مفقود	تأكد من تمرير الهيدر `x-api-key` بالمفتاح الصحيح.
Internal Error 500	خطأ داخلي	مشكلة مؤقتة في الاتصال بقاعدة البيانات.