



# MEMENTO HTML

<!doctype html>	Déclaration du document
<html lang="fr">...</html>	Code html
HEAD	
<head>...</head>	Entête du document
<title>...</title>	Titre de la page (max : 60 caractères environ)
<meta charset="utf-8">	Encodage
<meta name="description" content="...">	Description (max : 160 caractères environ)
<meta name="author" content="...">	Auteur
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">	Interdire le "mode compatibilité" d'Internet Explorer
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">	Met l'échelle à 1. Utile pour tablettes et smartphones. Indispensable avec Bootstrap
<link href="..." rel="shortcut icon">	Icône du site
<style>...</style>	Ajout de code CSS
<link href="..." type="stylesheet">	Ajout d'un fichier CSS
<script>...</script>	Ajout de code Javascript
<script src="..." type="javascript">	Ajout d'un fichier Javascript
BODY	
<body>...</body>	Contenu de la page
<p>...</p>	Paragraphe
<h1><h2>... <h5><h6>	Titres
 	Retour à la ligne
<span>...</span>	Echappement dans une ligne
<abbr>...</abbr>	Abréviation
<address>...</adresss>	Bloc adresse
<cite>...</cite>	Citation dans une ligne
<blockquote>...</blockquote>	Bloc de citation
<code>...</code>	Code de programmation
<pre>...</pre>	Texte pré-formaté (apparaît comme il a été tapé)
<div>...</div>	Division
<header>...</header>	Entête du contenu
<footer>...</footer>	Pied de page du contenu
<section>...</section>	Contenu principal
<aside>...</aside>	Bloc destiné à être placé sur le côté du bloc Section
<nav>...</nav>	Menu de navigation
<article>...</article>	Article du contenu principal
LIEN	
<a href="..." title="...">texte</a>	Lien
<a ... target="_blank">...	Ouvre le lien dans une nouvelle page (ou onglet)
<a href="mailto:...">	Envoie un mail

<code>&lt;a href="mailto:...?subject=...&amp;body=..."&gt;</code>	Envoie un mail en pré-définissant le sujet et le texte du message
<code>&lt;a href="adresse_fichier" download="nom_fichier_telecharge"&gt;...&lt;/a&gt;</code>	Télécharge le lien au lieu de l'afficher dans une page (ne marche pas avec tous les navigateurs)
<code>&lt;a href="tel:0304050607"&gt; ...&lt;/a&gt;</code>	Lance un appel (sur un appareil mobile).
<b>IMAGE</b>	
<code>&lt;img src="..." alt="..." title="..."&gt;</code>	Image
<code>&lt;figure&gt;   &lt;img src="..."&gt;&lt;/img&gt;   &lt;figcaption&gt;...&lt;/figcaption&gt; &lt;/figure&gt;</code>	Image(s) et leur légende. Plusieurs images peuvent être englobées. Légende
<b>LISTE</b>	
<code>&lt;ul&gt;...&lt;/ul&gt;</code>	Liste non ordonnée
<code>&lt;ol&gt;...&lt;/ol&gt;</code>	Liste ordonnée
<code>&lt;li&gt;...&lt;/li&gt;</code>	Element d'une liste
<b>TABLEAU</b>	
<code>&lt;table&gt;...&lt;/table&gt;</code>	Tableau
<code>&lt;tr&gt;...&lt;/tr&gt;</code>	Ligne d'un tableau
<code>&lt;th&gt;...&lt;/th&gt;</code>	Entête d'un tableau
<code>&lt;td&gt;...&lt;/td&gt;</code>	Cellule d'un tableau
<code>&lt;td colspan="2"&gt;...&lt;/td&gt;</code>	Fusion de 2 cellules horizontales d'un tableau
<code>&lt;td rowspan="2"&gt;...&lt;/td&gt;</code>	Fusion de 2 cellules verticales d'un tableau
<b>PARAMETRES : ID / CLASS / STYLE</b>	
<code>&lt;... id="nomId"&gt;</code>	Ancre. Identifiant <u>unique</u> dans la page. Accessible par : <code>nompape.html#nomId</code>
<code>&lt;... class="nomclass1"&gt;</code>	Permet d'appliquer au contenu une (ou plusieurs) classe(s) CSS
<code>&lt;... style="..."&gt;</code>	Ajoute du CSS en ligne au contenu. Les instructions sont séparées par un ;
<b>FORMULAIRE</b>	
<code>&lt;form&gt;...&lt;/form&gt;</code>	Formulaire
<code>&lt;form name="..." method="..." action="..."&gt;</code>	La méthode peut être GET ou POST. Action est la commande ou la page lancée lorsque le formulaire est validé (submit).
<code>&lt;input type="text" name="nom"&gt;</code>	Champ texte
<code>&lt;input type="password" name="motpasse"&gt;</code>	Champ texte pour traiter les mots de passe
<code>&lt;textarea name="message"&gt;&lt;/textarea&gt;</code>	Zone de texte pouvant contenir plusieurs lignes.
<code>&lt;input type="radio" name="sexe" value="F"&gt;Femme</code>	Bouton radio. Plusieurs boutons radio avec le même name réagissent conjointement (un seul bouton validé pour le groupe).
<code>&lt;input type="checkbox" name="majeur" value="oui"&gt;Je suis majeur</code>	Case à cocher.
<code>&lt;... checked&gt;</code>	Le bouton radio ou la case à cocher est sélectionnée
<code>&lt;select name="qualite"&gt;...&lt;/select&gt;</code>	Liste de sélection déroulante
<code>&lt;option value="etudiant"&gt;Etudiant&lt;/option&gt;</code>	Elément d'une liste de sélection
<code>&lt;label&gt;...&lt;/label&gt;</code>	Texte non éditable.
<code>&lt;button type="submit"&gt;Valider&lt;/button&gt;</code>	Valide le formulaire
<code>&lt;button type="reset"&gt;Effacer&lt;/button&gt;</code>	Réinitialise le formulaire
<code>&lt;input type="hidden" value="..."&gt;</code>	Champ caché
<b>EVENEMENTS</b>	

onload="..."	Se produit à la fin du chargement. Concerne le body et aussi les images.
onclick="..."	Se produit quand l'élément est cliqué.
onmouseover="..."	Se produit lorsque le pointeur survole un élément.
onmouseout="..."	Se produit lorsque le pointeur quitte l'élément.
onfocus="..."	Se produit quand l'élément obtient le focus
onblur="..."	Se produit quand l'élément perd le focus
onchange="..."	Se produit quand le contenu d'un l'élément a changé
onselect="..."	Se produit quand du texte est sélectionné dans un champ texte ou dans une zone de texte.
onsubmit="..."	Se produit quand le formulaire est validé. Permet de lancer une procédure de vérification.
<b>CARACTERES SPECIAUX</b>	
&copy;	©
&reg;	®
&amp;	&
&commat;	@
&lt;	<
&gt;	>