HANDS-ON WORKSHOP GUIDE

Basic Security Workshop

with Microsoft 365 E5

คู่มือปฏิบัติการสำหรับผู้เข้าอบรม · หลักสูตร 1 วัน

Microsoft Defender XDR · Entra ID Protection · Intune · Purview · Microsoft 365 Copilot

ข้อมูลของคุณ (กรอกเมื่อ ผู้สอน แจก lab kit)

รายการ	ค่าของคุณ
เลขประจำตัว (prefix)	S ____
Account สำหรับทำ lab	S ____-lab
SharePoint site ของคุณ	S ____-Site
Device group ของคุณ	S ____-Devices (กลุ่มว่าง)

ทุกที่ในคู่มือนี้ที่เขียนว่า Sxx ให้แทนด้วยเลขประจำตัวของคุณ เช่น S07-lab, S07-Confidential

ก่อนเริ่ม

ภาพรวมของวัน

เวลา	ช่วง	สิ่งที่ทำ
08:45–09:00	เริ่มคลาส	ลงทะเบียน MFA ให้ Sxx-lab
09:20–09:45	Lab 0	Seed: สร้าง label, label policy และเปิด RCD ไว้ก่อน เพราะต้องรอเวลา
09:45–10:55	M1 + Lab 1	Conditional Access แบบ Report-only, Sign-in logs, What If, incident triage
11:10–12:05	M2 + Lab 2	Intune Win32 app, Supersedence, device compliance
13:05–14:00	M3 + Lab 3	Sensitivity label, encryption และผลต่อ Copilot
14:00–14:55	M4 + Lab 4	Endpoint DLP และการสืบสวน DLP alert
15:10–16:00	M5 + Lab 5	สร้าง agent, agent inventory และ Restricted Content Discovery
16:00–16:15	Checkpoint	กลับมาตรวจผลของสิ่งที่ seed ไว้ตั้งแต่เช้า

วิธีอ่านคู่มือนี้

- ขั้นตอนที่มีเลขกำกับ คือสิ่งที่คุณลงมือทำเองด้วย Sxx-lab
- บรรทัดที่ขึ้นต้นด้วย **TL;DR** คือคำอธิบายสั้นๆ ว่าขั้นนั้นหรือตัวเลือกนั้นหมายถึงอะไร
- กรอบ **DEMO** คือสิ่งที่ ผู้สอน ทำบนจอ มีเป้าหมายและขั้นตอนครบ คุณจึงกลับไปทำตามเองใน tenant ของคุณได้
- กรอบ **OPTIONAL** คืองานเสริม ข้ามได้โดยไม่กระทบ lab อื่น ส่วนกรอบ **NOTE** และ **ข้อควรระวัง** คือสิ่งที่ต้องรู้ก่อนกด
- ชื่อเมนูและปุ่มบนหน้าจอจริงอาจเปลี่ยนจากในคู่มือเล็กน้อย เพราะ Microsoft ปรับ portal อยู่เรื่อยๆ ให้มองหาคำที่ใกล้เคียง

ทำไมวันนี้ทำ lab แบบ Seed → Learn → Verify

setting หลายตัวใน Microsoft 365 ไม่ได้มีผลทันที เช่น label policy ปกติใช้ราว 2 ชั่วโมง (นานสุด 24 ชั่วโมง) Endpoint DLP policy ใช้ราว 1 ชั่วโมง และข้อมูลใน Audit หรือ Activity explorer มักขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์ 60–90 นาที วันนี้จึงแบ่งเป็น 3 จังหวะ

- **Seed (Lab 0):** สร้างสิ่งที่ต้องรอไว้ตั้งแต่เช้า ใช้ค่าตามคู่มือ ยังไม่ต้องเข้าใจทุกช่อง
- **Learn (Lab 1–5):** แต่ละ module อธิบายสิ่งที่ seed ไว้ แล้วตั้งค่าส่วนที่เหลือ
- **Verify (ท้าย lab และ Checkpoint 16:00):** ตรวจผลเมื่อเวลาผ่านไปพอ ถ้าของคุณยังไม่ขึ้น ให้ดูตัวอย่างที่ ผู้สอน เตรียมไว้ (pre-staged) ก่อน

TL;DR เหมือนหมักแป้งขนมปังไว้ตอนเช้าแล้วค่อยอบตอนบ่าย ถ้ารอทำตอนบ่ายทีเดียว ของจะยังไม่พร้อม

กติกาของ shared lab tenant

ทุกคนใช้ tenant เดียวกัน การตั้งค่าผิดที่เดียวอาจกระทบทั้งห้อง จึงมีกติกาดังนี้

- **ตั้งชื่อด้วย prefix ของคุณเสมอ** เช่น S07-Confidential จะได้แยกของแต่ละคนออก
- **assign ให้ของตัวเองเท่านั้น:** Sxx-lab, Sxx-Devices หรือ Sxx-Site ห้ามเลือก **All users** หรือ **All devices**
- **tenant-wide settings ดูได้ ห้ามแก้:** Endpoint DLP settings, Alert tuning, Alert service settings และ Audit เป็นค่าที่ ผู้สอน ตั้งไว้ให้ทั้งห้อง
- **object ที่ขึ้นต้นด้วย `DEMO-` ดูอย่างเดียว:** DEMO-PC, incident และ alert ของ DEMO-PC, DEMO-App, DEMO-Agent ห้ามเปลี่ยน status, assign, classification หรือสั่ง remote action

> **NOTE** **Account เดียวเป็นข้อยกเว้นของ lab**
>
> Sxx-lab รวม role สำหรับงาน admin และการ sign in ทดสอบไว้ใน account เดียวเพื่อให้ lab ง่าย ในองค์กรจริงควรแยก admin account ออกจาก account ใช้งานประจำวัน และให้สิทธิ์ admin แบบมีเวลาจำกัดด้วย PIM

วันนี้ใครทำอะไร

คลาสนี้มี Windows 11 เครื่องเดียวคือ DEMO-PC ของ ผู้สอน ส่วนไหนต้องใช้ Windows หรือต้องใช้ผู้ใช้คนที่สอง (เช่นคนที่ได้สิทธิ์แค่ Viewer) ผู้สอน จะ DEMO ให้ดู ส่วนที่เหลือคุณทำเองได้ทั้งหมด รวมถึงการใช้ Copilot เพราะทุกคนมี Microsoft 365 Copilot license

Lab	ผู้เข้าอบรมทำเอง (Sxx-lab)	ผู้สอน DEMO
Lab 0	สร้าง label + label policy · เปิด RCD บน Sxx-Site	Detection test บน DEMO-PC
Lab 1	CA แบบ Report-only · Sign-in logs · What If · ดู incident · Sign-in diagnostic	ผล Report-only อีกสามแบบ · Manage alert
Lab 2	สร้าง Win32 app v1/v2 + Supersedence · ดู compliance	Package .intunewin · Supersedence ของจริงบน DEMO-PC
Lab 3	ติด label ใน Word for the web แล้วถาม Copilot · Activity explorer	Copilot กับไฟล์ที่ encrypt: Editor เทียบ Viewer
Lab 4	สร้าง Endpoint DLP policy (Audit only) · ดู DLP settings · สืบสวน alert	Upload ไฟล์ไป restricted domain และ unallowed browser บน DEMO-PC
Lab 5	สร้าง agent · ดู agent inventory · ตรวจ RCD และ Audit	Block/Unblock agent · ผล RCD ใน Copilot ของผู้ใช้อีกคน

เริ่มคลาส: ลงทะเบียน MFA (08:45–09:00)

ทุกคนต้องผ่านขั้นนี้ก่อน Lab 0 เพราะ Entra admin center, Intune admin center และ Microsoft 365 admin center บังคับให้ผ่าน MFA ก่อนเข้า

TL;DR MFA (Multifactor Authentication) คือการยืนยันตัวตนด้วยสิ่งที่สองนอกจากรหัสผ่าน วันนี้ใช้แอป Microsoft Authenticator บนมือถือ

1. **เตรียมมือถือ:** ติดตั้งแอป Microsoft Authenticator จาก App Store หรือ Google Play
2. **เปิดหน้า Security info:** ไปที่ https://aka.ms/mysecurityinfo (ถ้ามี account อื่น sign in ค้างอยู่ ให้ใช้หน้าต่าง InPrivate หรือ Incognito)
3. **Sign in** ด้วย Sxx-lab และรหัสผ่านที่ ผู้สอน แจก ถ้าระบบขอข้อมูลความปลอดภัยเพิ่ม ให้กด **Next** แล้วทำตามหน้าจอ
4. **เพิ่ม Authenticator:** เลือก **Add sign-in method** > **Authenticator app** > **Add** สแกน QR code ด้วยแอปบนมือถือ แล้วกดอนุมัติการแจ้งเตือน
5. **เช็กผล:** หน้า Security info ต้องมี **Microsoft Authenticator** อยู่ในรายการ
6. **ทดสอบ:** sign out แล้ว sign in ใหม่ ระบบต้องให้ยืนยันด้วย Authenticator

> **NOTE** **ติดปัญหาหรือไม่มีมือถือ**
>
> ถ้าขั้นไหนไม่ผ่านเกินราว 5 นาที ให้ยกมือ ผู้สอน จะออก **Temporary Access Pass (TAP)** ให้ แล้วใส่ TAP ในหน้า sign in ที่ขอ TAP และทำข้อ 4 ต่อ ถ้าได้ TAP แบบใช้ครั้งเดียว ต้องลงทะเบียนให้เสร็จภายใน 10 นาทีหลัง sign in
>
> **TL;DR** TAP คือรหัสผ่านชั่วคราวที่หมดอายุเอง ใช้แค่เพื่อเข้าไปลงทะเบียนวิธียืนยันตัวตนจริง
>
> ถ้ายังไม่เสร็จตอน 09:00 ทำต่อระหว่าง M0 ได้ แต่ต้องเสร็จก่อนเริ่ม Lab 0 เวลา 09:20

Lab 0 · Seed Lab: เริ่มนับเวลา (09:20–09:45)

Lab นี้สร้างสิ่งที่ต้องรอเวลา แล้วค่อยกลับมาดูผลใน lab ถัดไป งานหลักของคุณมี 2 งานคือ **0.2** และ **0.4** ใช้เวลารวมราว 15 นาที

#	งาน	พร้อมใช้หลัง (โดยทั่วไป)	ตรวจผลที่
0.1	Sample files ใน Sxx-Site (ผู้สอน เตรียมไว้แล้ว ไม่ต้องทำ)	พร้อมแล้ว	Lab 3
0.2	สร้าง sensitivity label + label policy	ราว 2 ชม. นานสุด 24 ชม.	Lab 3
0.3	Auto-labeling policy แบบ simulation (Optional)	Microsoft Learn ระบุอาจถึงราว 12 ชม. policy เล็กๆ อาจเสร็จในไม่กี่นาที	Lab 3
0.4	เปิด Restricted Content Discovery (RCD) บน Sxx-Site	ค่าใน Settings เปลี่ยนทันที ผลต่อ Copilot ใช้เวลานานกว่า · Audit 60–90 นาที	Lab 5
DEMO	ผู้สอน รัน detection test บน DEMO-PC	alert ราว 10 นาที	Lab 1

0.1 Sample files (ไม่ต้องทำ)

ใน library **Documents** ของ Sxx-Site มีไฟล์ตัวอย่างที่มีเลขบัตรเครดิตสำหรับทดสอบ (CustomerList.docx, Payment.xlsx) และไฟล์ PublicAnnouncement.docx ที่ใช้ทดสอบ RCD

> **ข้อควรระวัง** **ห้ามเปิดไฟล์ PublicAnnouncement.docx**
>
> Microsoft Learn ระบุว่า RCD ไม่ซ่อนไฟล์จากคนที่เพิ่งใช้งานไฟล์นั้น ถ้าคุณเปิดไฟล์นี้ ผลการทดสอบ RCD ใน Lab 5 จะอ่านยาก ดูชื่อไฟล์ในรายการได้ แต่อย่าคลิกเปิด

0.2 สร้าง sensitivity label และ label policy

TL;DR **label** คือป้าย (เช่น "ลับ") ที่ติดไปกับไฟล์และบังคับ encryption ได้ ส่วน **label policy** คือประกาศว่าป้ายไหนให้ใครใช้ ถ้าไม่ publish ผู้ใช้จะไม่เห็นป้ายในแอป

1. เปิด https://purview.microsoft.com > **Solutions** > **Information Protection** > **Sensitivity labels** > **Create** > **Label**
2. ใส่ Name = Sxx-Confidential, Display name = Sxx-Confidential, Description for users = Workshop lab label (lab use only) แล้ว **Next**
3. หน้า **Define the scope for this label** เลือก **Files & other data assets** แล้ว **Next**

TL;DR scope บอกว่า label นี้ใช้กับอะไร วันนี้ใช้กับไฟล์อย่างเดียว ไม่ใช้กับ email หรือ site

4. หน้า **Choose protection settings** เลือก **Control access** แล้วในหน้า **Access control** เลือก **Configure access control settings** > **Assign permissions now** และเพิ่มสิทธิ์ทีละคน

  - Sxx-lab = **Editor**
  - DEMO-userB = **Viewer** (account ของ ผู้สอน ใช้ใน DEMO ของ Lab 3)
  - **User access to content expires** = **Never**

TL;DR Control access = encryption สิทธิ์ติดไปกับไฟล์ ไม่ว่าไฟล์จะถูกส่งไปที่ไหน · **Editor** อ่าน แก้ และคัดลอกเนื้อหาได้ · **Viewer** อ่านได้อย่างเดียว ความต่างนี้มีผลกับ Copilot ใน Lab 3

5. กด **Next** ผ่านหน้าที่เหลือ หน้า **Auto-labeling for files and emails** ปล่อยปิดไว้ หน้า **Define protection settings for groups and sites** ไม่ติ๊กอะไร แล้วกดสร้าง label จนขึ้นหน้า **Your sensitivity label was created**
6. เลือก **Publish label to users' apps** > **Done** (หรือไปที่ **Information Protection** > **Policies** > **Label publishing policies** > **Publish label**) แล้วตั้งค่า
   - **Choose sensitivity labels to publish:** Sxx-Confidential
   - **Assign admin units:** ใช้ค่าเริ่มต้น **Full directory**
   - **Users and groups:** เลือกเฉพาะ Sxx-lab
   - **Policy settings:** ไม่ติ๊กช่องไหนเลย
   - **Default settings** ทุกหน้า (documents, emails, meetings, Fabric and Power BI): ปล่อยเป็น **None**
   - **Name your policy:** Sxx-LabelPolicy แล้ว **Next** จนกดสร้าง policy

TL;DR **Admin units** ใช้จำกัด policy ให้ถึงแค่ผู้ใช้ในหน่วยงานหนึ่ง (เช่นสาขา) ถ้าไม่ได้แบ่งให้ใช้ Full directory · ไม่ตั้ง default label และ mandatory labeling เพราะใน tenant ร่วมจะไปบังคับคนอื่นโดยไม่ตั้งใจ

7. **ตรวจผล:** หน้า **Sensitivity labels** เห็น Sxx-Confidential และหน้า **Label publishing policies** เห็น Sxx-LabelPolicy คอลัมน์ **Policy sync status** เป็น **Sync in progress** ได้ เป็นเรื่องปกติ

> **NOTE** **ถ้าขึ้น error RmsInactiveForTenantException**
>
> หยุดและแจ้ง ผู้สอน ไม่ต้องลองซ้ำ เป็นเรื่องของการตั้งค่า tenant ที่ ผู้สอน แก้ให้

> **OPTIONAL** **0.3 Auto-labeling policy แบบ simulation (ทำเมื่องานหลักเสร็จแล้วเท่านั้น)**
>
> ไปที่ **Information Protection** > **Auto-labeling policies** แล้วสร้าง Sxx-AutoLabel ด้วยค่าเหล่านี้
>
> - Label: Sxx-Confidential
> - Location: SharePoint site Sxx-Site เท่านั้น
> - Condition: Sensitive info type **Credit Card Number**
> - เลือก **Run policy in simulation mode** และ **เอาติ๊กออก** จากตัวเลือกเปิด policy อัตโนมัติ
>
> **TL;DR** auto-labeling ติดป้ายให้ไฟล์ที่ตรงเงื่อนไขโดยไม่ต้องมีคนเปิดไฟล์ · simulation คือซ้อมนับก่อนว่าจะโดนกี่ไฟล์ ยังไม่ติดป้ายจริง
>
> ถ้าข้ามข้อนี้ก็ไม่เสียอะไร Lab 3 ใช้ผล simulation ของ DEMO-AutoLabel ที่ ผู้สอน เตรียมไว้แล้ว

0.4 เปิด Restricted Content Discovery (RCD)

TL;DR RCD ซ่อน site ออกจากการค้นหาระดับองค์กรและจาก Copilot ชั่วคราว ใช้กับ site ที่แชร์สิทธิ์กว้างเกินไประหว่างรอเก็บกวาดสิทธิ์ **RCD ไม่เปลี่ยน permission** ใครเปิดไฟล์ได้อยู่แล้วก็ยังเปิดได้

1. เปิด SharePoint admin center > **Sites** > **Active sites** > คลิก Sxx-Site > tab **Settings**
2. เปิด **Restrict content discovery** แล้วกด **Save** (Sxx-lab มี role SharePoint Administrator จึงเปิดเองได้)
3. จดเวลาที่กด Save ลงตารางบันทึกผลท้าย lab ผลของ RCD ไม่ได้มีผลทันที คุณจะกลับมาตรวจใน Lab 5

DEMO **Detection test บน DEMO-PC (ราว 10 นาที)**

เป้าหมาย: ทำให้ Defender for Endpoint สร้าง alert ขึ้นจริงจากเครื่อง Windows 11 เพื่อใช้ฝึก triage ใน Lab 1

ขั้นตอนที่ ผู้สอน ทำ (ทำซ้ำได้บนเครื่อง Windows ที่ onboard เข้า Defender for Endpoint แล้ว)

1. Sign in เครื่องด้วยบัญชีที่เป็น local administrator
2. Defender portal (https://security.microsoft.com) > **Assets** > **Devices** ตรวจว่าเครื่องอยู่ในสถานะ **Active**

TL;DR เครื่องต้อง onboard ก่อน signal จึงส่งเข้า portal ถ้ายังไม่ onboard รันไปก็ไม่เกิด alert

3. **Start** > พิมพ์ cmd > คลิกขวา **Command Prompt** > **Run as administrator** > **Yes**
4. สร้างโฟลเดอร์สำหรับทดสอบ

```
mkdir C:\test-MDATP-test
```

5. วางคำสั่ง detection test แล้วกด Enter หน้าต่างจะปิดเอง

```
powershell.exe -NoExit -ExecutionPolicy Bypass -WindowStyle Hidden $ErrorActionPreference = 'silentlycontinue';(New-Object System.Net.WebClient).DownloadFile('http://127.0.0.1/1.exe', 'C:\\test-MDATP-test\\invoice.exe');Start-Process 'C:\\test-MDATP-test\\invoice.exe'
```

TL;DR คำสั่งนี้ไม่มีมัลแวร์จริง มันแค่ทำท่าแบบที่ผู้โจมตีชอบทำ คือสั่ง PowerShell แบบซ่อนหน้าต่างให้โหลดไฟล์มารัน EDR จับจากพฤติกรรม ไม่ได้จับจากตัวไฟล์

6. รอราว 10 นาที แล้วดู **Investigation & response** > **Incidents & alerts** ต้องมี alert ชื่อขึ้นต้นด้วย [Test Alert] ของเครื่องนั้น

ถ้าคัดลอกคำสั่งผ่านโปรแกรมอื่นแล้วเครื่องหมาย ' กลายเป็นแบบโค้ง คำสั่งจะใช้ไม่ได้ ให้วางใน Notepad ตรวจก่อน

NOTE **เวลาไม่พอ**

ทำตามลำดับ **0.2 → 0.4** ก่อนเสมอ เพราะสองงานนี้เริ่มนับเวลาให้ Lab 3 และ Lab 5 แล้วค่อยทำ 0.3 ถ้ายังมีเวลา

บันทึกผล Lab 0

รายการ	ผลที่เห็น	เวลา
เวลาที่สร้าง Sxx-LabelPolicy เสร็จ		
เวลาที่กด Save เปิด RCD บน Sxx-Site		
(ถ้าทำ 0.3) เวลาที่สร้าง Sxx-AutoLabel		

Lab 1 · Sign-in risk, Conditional Access และ Diagnostics

ทุกขั้นทำใน browser ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม สิ่งที่ต้องมีคือ Sxx-lab ที่ผ่าน MFA แล้ว และ browser ที่เปิดหน้าต่าง InPrivate หรือ Incognito ได้

> **NOTE** **ผลที่ถูกต้องของคุณคือ Report-only: Not applied**
>
> Conditional Access ทำงานเมื่อ **เงื่อนไขทุกข้อ** ตรงกัน policy ของคุณมีเงื่อนไข "Sign-in risk = High หรือ Medium" แต่ sign-in ปกติของคุณไม่ถูกประเมินว่าเสี่ยงถึงระดับนั้น เงื่อนไขจึงไม่ตรง ผลที่บันทึกคือ **Not applied** ซึ่งไม่ได้แปลว่า policy พัง

ผลใน tab Report-only	หมายถึง	คุณจะเห็นเองไหม
Not applied	เงื่อนไขไม่ครบ (ของคุณคือ risk ไม่ถึง Medium)	เห็นเอง
Success	เงื่อนไขครบ และ control ผ่านแล้วโดยไม่ต้องถาม เช่น token มี MFA อยู่แล้ว	ดูใน DEMO 1.5
User action required	เงื่อนไขครบ แต่ต้องให้ผู้ใช้ทำเพิ่ม เช่นยืนยัน MFA	ดูใน DEMO 1.5
Failure	เงื่อนไขครบ แต่ control ไม่ผ่าน เช่น policy แบบ Block	ดูใน DEMO 1.5

1.1 สร้าง policy Sxx-CA-SigninRisk แบบ Report-only

TL;DR Conditional Access คือกฎแบบ "ถ้า...แล้ว..." เช่น ถ้า sign-in ดูเสี่ยง ให้ต้องผ่าน MFA

1. เปิด https://entra.microsoft.com sign in ด้วย Sxx-lab
2. เมนูซ้าย **Entra ID** > **Conditional Access** > **Policies** > **New policy**
3. **Name** = Sxx-CA-SigninRisk
4. **Assignments** > **Users or workload identities** > **Include** > **Select users and groups** > ติ๊ก **Users and groups** > ค้น Sxx-lab > **Select**
5. **Target resources** > **Include** > **All resources (formerly 'All cloud apps')**
6. **Conditions** > **Sign-in risk** > **Configure** = **Yes** > ติ๊ก **High** และ **Medium** > **Done**

TL;DR sign-in risk คือคะแนนที่ Entra ID Protection ประเมินว่า sign-in ครั้งนั้นน่าจะไม่ใช่เจ้าของบัญชีมากแค่ไหน เช่น มาจาก IP แปลก ต้องใช้ Entra ID P2 ซึ่งมีใน E5

7. **Access controls** > **Grant** > **Grant access** > **Require authentication strength** > **Multifactor authentication** > **Select** (ถ้าเห็นตัวเลือก **Require multifactor authentication** แบบเดิม เลือกอันนั้นแทนได้)
8. **Enable policy** = **Report-only** แล้วกด **Create**

TL;DR Report-only = ประเมินและจดผลทุก sign-in แต่ไม่บังคับใช้จริง ใช้ดูผลกระทบก่อนเปิด On

9. ตรวจว่าในรายการ Policies เห็น Sxx-CA-SigninRisk ที่ State = **Report-only**

> **ข้อควรระวัง** **ห้ามเปลี่ยน State เป็น On**
>
> Sxx-lab คือ account เดียวที่คุณใช้ทั้งวัน ถ้าเปิด On แล้ว sign-in ถูกประเมินว่าเสี่ยง คุณอาจล็อกตัวเองออกจาก lab

1.2 สร้าง sign-in event ใหม่

1. เปิดหน้าต่าง InPrivate หรือ Incognito ใหม่ (เพื่อให้เป็น session ใหม่ ไม่ใช้ token เดิม)
2. ไปที่ https://www.office.com แล้ว sign in ด้วย Sxx-lab ถ้าระบบถาม MFA ให้ตอบตามปกติ
3. เมื่อเข้าหน้าแรกของ Microsoft 365 ได้แล้ว ปิดหน้าต่างนั้น

1.3 อ่านผลใน Sign-in logs

1. Entra admin center > **Entra ID** > **Monitoring & health** > **Sign-in logs**
2. tab **User sign-ins (interactive)** > filter ด้วย Sxx-lab > เลือกแถวล่าสุดที่ **Status** = **Success**

TL;DR ถ้าเห็นแถว **Interrupted** (error 50140) คือหน้า "Stay signed in?" ที่ขึ้นตามปกติ ไม่ใช่ความผิดพลาด · tab **interactive** คือ sign-in ที่คนพิมพ์รหัสผ่านเอง ถ้าไม่เจอให้ลอง tab non-interactive

3. ในแผงรายละเอียด เปิด tab **Report-only** หาแถว Sxx-CA-SigninRisk ผลที่คาดคือ **Report-only: Not applied**
4. กด … ท้ายแถว > **Show details** จะเห็นว่า User และ Resource เป็น **Matched** แต่ Sign-in risk เป็น **Not matched**
5. จดผลและเวลา sign-in ลงตารางบันทึกผล

log อาจช้าหลายนาที ถ้ายังไม่เห็น ให้ทำข้อ 1.4 ก่อนแล้วกลับมาดู

1.4 What If: ถ้ามี risk แล้ว policy จะทำอะไร

TL;DR What If จำลองผลของ policy จากค่าที่เรากรอก โดยไม่ต้อง sign-in จริง ใช้ทดสอบก่อนเปิด policy

1. **Entra ID** > **Conditional Access** > **Policies** > กด **What If** ที่แถบด้านบน
2. รอบที่ 1 (มี risk) กรอก
   - **User** = Sxx-lab
   - **Target resource** = แอปเดี่ยว เช่น Office 365 Exchange Online (อย่าเลือกกลุ่มแอป เพราะจะไม่ match)
   - **Device platform** = ระบบปฏิบัติการของเครื่องคุณ · **Client app** = Browser
   - **Sign-in risk** = **Medium**
3. กด **What If** ผลที่คาด: Sxx-CA-SigninRisk อยู่ใน **Policies that will apply** พร้อม Grant control คือ MFA
4. รอบที่ 2 (ไม่มี risk): ใช้ค่าเดิมแต่ **ปล่อยช่อง Sign-in risk ว่าง** แล้วกด **What If** ผลที่คาด: policy ย้ายไปอยู่ **Policies that will not apply** พร้อมเหตุผล

TL;DR ช่องที่ไม่ได้กรอกถือว่าเป็น none นี่คือคำอธิบายเดียวกับผล Not applied ในข้อ 1.3

5. จดผลทั้งสองรอบ

What If รวมเฉพาะ policy ที่เป็น On หรือ Report-only

DEMO **1.5 ผล Report-only อีกสามแบบ**

เป้าหมาย: ให้เห็นผล Success, User action required และ Failure ที่ account ของคุณสร้างเองไม่ได้ เพราะ sign-in ของคุณไม่มี risk

สิ่งที่ ผู้สอน เตรียมไว้: policy แบบ Report-only 2 ตัวที่ scope เฉพาะ account ทดสอบ คือ DEMO-CA-MFA (ให้ DEMO-userA, Grant = Require MFA) และ DEMO-CA-Block (ให้ DEMO-userB, Grant = Block access)

ขั้นตอนที่ ผู้สอน ทำ

1. Entra admin center > **Monitoring & health** > **Sign-in logs** > tab **User sign-ins (interactive)** > **Date range** = **Last 7 days**
2. **Add filters** > **User** = DEMO-userB > เลือกแถวที่ Status = Success > tab **Report-only**: DEMO-CA-Block = **Failure**

TL;DR เงื่อนไขครบ แต่ policy สั่ง Block ถ้าเปิด On วันไหน คนนี้จะเข้าไม่ได้ วันนี้แค่จดไว้

3. เปลี่ยน User = DEMO-userA หาแถวที่ DEMO-CA-MFA = **User action required**

TL;DR เงื่อนไขครบ แต่ต้องให้ผู้ใช้ยืนยัน MFA เพิ่ม Report-only ไม่ถามผู้ใช้จริง จึงจดว่า "ต้องทำเพิ่ม"

4. หาแถวของ DEMO-userA ที่ DEMO-CA-MFA = **Success** แล้วชี้ Additional details: MFA requirement satisfied by claim in the token

TL;DR token มีหลักฐาน MFA อยู่แล้ว (เช่นจากการ sign in Windows) จึงผ่านโดยไม่ต้องถามซ้ำ

ทำเองที่องค์กร: สร้าง policy แบบ Report-only สองตัว scope เฉพาะ user ทดสอบ ให้ sign in แล้วดูผลตามขั้นตอนเดียวกัน ห้ามใช้ All users

DEMO **1.6 Detection test**

ผู้สอน รันไปแล้วใน Lab 0 ตอนนี้ alert ควรขึ้นแล้ว คุณจะเปิดดูเองในข้อ 1.7

1.7 Incident triage (ดูอย่างเดียว)

TL;DR **alert** คือหลักฐานแต่ละชิ้น **incident** คือ alert หลายชิ้นที่ระบบมัดรวมเป็นเรื่องเดียว ช่วยให้เห็นภาพการโจมตีทั้งเรื่อง

1. เปิด https://security.microsoft.com sign in ด้วย Sxx-lab
2. **Investigation & response** > **Incidents & alerts** > **Incidents**
3. หา incident ที่มี DEMO-PC อยู่ใน Impacted assets (ค้นด้วยชื่อเครื่อง) แล้วเปิดเข้าไป
4. ไล่ดู severity, Impacted assets, entities, tab **Alerts** และ attack story

ข้อควรระวัง **ดูอย่างเดียว**

ห้ามกด **Manage incident** หรือ **Manage alert** และห้ามเปลี่ยน status, assign หรือ classification เพราะ incident นี้เป็นของทั้งห้อง

DEMO **Manage alert**

เป้าหมาย: ให้เห็นว่านักวิเคราะห์บันทึกการจัดการ alert อย่างไร

ขั้นตอนที่ ผู้สอน ทำ

1. เปิด incident ของ DEMO-PC > tab **Alerts** > คลิก alert [Test Alert] Suspicious Powershell commandline
2. กด **Manage alert** แล้วไล่ทีละช่อง: **Status** (New / In progress / Resolved), **Assigned to**, **Classification** (True positive / Informational, expected activity / False positive), **Comment**

TL;DR Status = งานถึงไหนแล้ว · Assign = ใครรับผิดชอบ · Classification = สรุปว่าเป็นภัยจริงไหม ใช้ทำรายงานและช่วยปรับการแจ้งเตือน

3. ในคลาส ผู้สอน กด **Cancel** เพื่อไม่ให้ incident ร่วมของห้องเปลี่ยน ถ้าทำในองค์กรจริงให้เลือกค่าแล้วกด **Save**

1.8 Alert service settings (ดูอย่างเดียว)

1. Defender portal > **Settings** > **Microsoft Defender XDR** > **Alert service settings**
2. ดูส่วน **Microsoft Entra ID Protection** ค่าในคลาสนี้คือ **High and medium risk detections** (ค่าเริ่มต้นของ Microsoft คือ High risk detections)

TL;DR ตั้งต่ำ = alert เยอะ ทีมดูไม่ทัน · ตั้งสูง = alert น้อยแต่อาจพลาดเหตุการณ์ระดับกลาง เป็น setting ของทั้ง tenant ห้ามแก้

1.9 Troubleshooting ด้วย Sign-in diagnostic

1. Entra admin center > **Sign-in logs** > ตั้ง **Date range** = **Last 7 days**
2. filter **User** ตามชื่อที่ ผู้สอน บอกบนจอ แล้วเลือกแถวที่ **Status** = **Failure** (ผู้สอน สร้าง event นี้ไว้ให้แล้ว)

ข้อควรระวัง **ห้ามใส่รหัสผ่านผิดกับ Sxx-lab เอง**

เพื่อไม่ให้ account ของคุณถูกล็อก

3. tab **Basic info** จด **Correlation ID** และ **Request ID**

TL;DR Correlation ID คือเลขอ้างอิงของ sign-in ครั้งนั้น ใช้ตามหา log หรือแนบตอนเปิด support ticket กับ Microsoft

4. ใน **Basic info** เลือก **Troubleshoot with Self-Service Support** หรือ **Launch the Sign-in Diagnostic** แล้วอ่านคำแนะนำ

TL;DR error **50126** = ชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านไม่ถูกต้อง · คำตอบของแผง AI อาจไม่เหมือนกันทุกครั้ง ให้จดตามที่เห็นบนจอคุณ

5. ถ้าเปิดไม่ได้ ผู้สอน จะเปิดบนจอให้ดู แล้วจดจากจอ

> **NOTE** **ทำไม account ของคุณไม่มี risk ให้เห็น**
>
> risk detection แบบ real-time ใช้เวลา 5–10 นาที แบบ offline อาจถึง 48 ชั่วโมง และ account ใหม่ยังอยู่ในช่วงเรียนรู้พฤติกรรมอย่างน้อย 5 วัน การไม่เห็น risk จึงเป็นเรื่องปกติ

บันทึกผล Lab 1

รายการ	ผลที่เห็น	เวลา
ผล Report-only ของ Sxx-CA-SigninRisk (ข้อ 1.3)		
What If รอบที่ 1 (Sign-in risk = Medium)		
What If รอบที่ 2 (ไม่กรอก risk)		
ผล Report-only ที่ ผู้สอน DEMO (Success / User action required / Failure)		
Correlation ID และข้อสรุปของ diagnostic (ข้อ 1.9)		

Lab 2 · Intune Win32 app และ Device compliance

> **ข้อควรระวัง** **กติกาก่อนเริ่ม**
>
> ทุก object ที่คุณสร้างต้องขึ้นต้นด้วย Sxx- และ assign ให้ Sxx-Devices เท่านั้น ส่วน DEMO-App, DEMO-Devices, compliance policy และ DEMO-PC ดูอย่างเดียว ห้ามแก้ ลบ หรือ assign

Sxx-Devices เป็นกลุ่มว่าง คุณจึงฝึกตั้งค่าได้ครบทุกหน้าโดยไม่มี app ติดตั้งลงเครื่องใคร ส่วนผลจริงบนเครื่อง ผู้สอน DEMO บน DEMO-PC

TL;DR Win32 app คือโปรแกรม Windows แบบติดตั้ง (MSI หรือ EXE) ที่ Intune ส่งไปติดตั้งให้ ต้องแปลงเป็นไฟล์ .intunewin ก่อน ซึ่งไฟล์อยู่ใน lab kit แล้ว

2.1 สร้าง Sxx-App v1

1. เปิด https://intune.microsoft.com > **Apps** > **All apps** > **Create** > platform **Windows** > **Windows app (Win32)** > **Select**
2. หน้า **App information: Select app package file** > เลือก App-v1.intunewin จาก lab kit > **OK** แล้วกรอก
   - Name = Sxx-App v1 · Description = 7-Zip 23.01 สำหรับ Lab 2 · Publisher = Igor Pavlov

> **NOTE** **ลบชื่อที่เติมให้อัตโนมัติก่อนเสมอ**
>
> ช่อง Name และ Description จะถูกเติมจากไฟล์ เช่น 7-Zip 23.01 (x64 edition) ต้องลบแล้วพิมพ์ Sxx-App v1 ทับ มิฉะนั้นจะแยกไม่ออกว่าเป็น app ของใคร

3. หน้า **Program:** ตรวจหรือกรอกค่าให้ตรง

```
Install command:   msiexec /i "7z2301-x64.msi" /qn
Uninstall command: msiexec /x "{23170F69-40C1-2702-2301-000001000000}" /qn
```

   - **Install behavior** = **System** · **Device restart behavior** = **No specific action** ช่องอื่นใช้ค่าเริ่มต้น

TL;DR /i = ติดตั้ง · /x = ถอน (อ้างด้วย product code) · /qn = เงียบ ไม่มีหน้าต่างถาม · System = ติดตั้งให้ทั้งเครื่อง ไม่ใช่เฉพาะผู้ใช้คนเดียว

4. หน้า **Requirements:** Operating system architecture = **64-bit** · Minimum operating system = ค่าต่ำสุดของ Windows 11 ที่มีให้เลือก
5. หน้า **Detection rules: Manually configure detection rules** > **Add** > Rule type = **MSI** > MSI product code = {23170F69-40C1-2702-2301-000001000000} > MSI product version check = **No** > **OK**

TL;DR detection rule คือวิธีที่ Intune ใช้เช็กว่าเครื่องนี้มี app แล้วหรือยัง ถ้าไม่เจอ Intune จะถือว่ายังไม่ได้ติดตั้ง

6. หน้า **Dependencies** และ **Supersedence:** ยังไม่ต้องตั้ง กด **Next** (ถ้ามีหน้า Scope tags ก็ **Next**)

7. หน้า **Assignments:** ใต้ **Required** > **Add group** > Sxx-Devices เท่านั้น > **Select** > **Next**

TL;DR **Required** = Intune ติดตั้งให้อัตโนมัติ · **Available** = ผู้ใช้เลือกติดตั้งเองจาก Company Portal

8. หน้า **Review + create:** ตรวจว่าใต้ Required มีแค่ Sxx-Devices แล้วกด **Create**

> **DEMO** **Package ไฟล์ .intunewin ด้วย IntuneWinAppUtil.exe**
>
> **เป้าหมาย:** ให้เห็นว่าไฟล์ App-v2.intunewin ที่คุณใช้มาจากไหน เครื่องมือนี้รันบน Windows เท่านั้น
>
> **ขั้นตอนที่ ผู้สอน ทำ** (ทำซ้ำได้บนเครื่อง Windows ของคุณ)
>
> 1. ดาวน์โหลด Microsoft Win32 Content Prep Tool จาก Microsoft Learn หน้า "Prepare Win32 app content for upload" แล้วแตกไฟล์ไว้ที่ C:\IntuneLab\tool
> 2. สร้างโฟลเดอร์ต้นทาง C:\IntuneLab\src-v2 ใส่ไฟล์ 7z2605-x64.msi เพียงไฟล์เดียว และสร้างโฟลเดอร์ผลลัพธ์ว่าง C:\IntuneLab\out-v2
>
> **TL;DR** เครื่องมือบีบอัดทุกไฟล์ในโฟลเดอร์ต้นทาง จึงใส่เฉพาะไฟล์ติดตั้ง ไม่ใส่ของอื่นปน
>
> 3. เปิด Command Prompt (ไม่ต้อง Run as administrator) แล้วรันคำสั่ง
>
> ```
> C:\IntuneLab\tool\Microsoft-Win32-Content-Prep-Tool-master\IntuneWinAppUtil.exe -c
> C:\IntuneLab\src-v2 -s C:\IntuneLab\src-v2\7z2605-x64.msi -o C:\IntuneLab\out-v2 -q
> ```
>
> **TL;DR** -c = โฟลเดอร์ต้นทาง · -s = ไฟล์ติดตั้ง · -o = โฟลเดอร์ผลลัพธ์ · -q = ไม่ถามเพิ่ม
>
> 4. เปิด C:\IntuneLab\out-v2 จะเห็นไฟล์ .intunewin 1 ไฟล์ ไฟล์นี้คือ App-v2.intunewin ใน lab kit (เปลี่ยนชื่อแล้ว)
>
> **TL;DR** .intunewin คือไฟล์ติดตั้งที่ถูกห่อพร้อมข้อมูลที่ Intune ต้องใช้ (เช่น MSI product code) เหมือนกล่องพัสดุที่มีใบปะหน้า

2.2 สร้าง Sxx-App v2 และตั้ง Supersedence

TL;DR Supersedence คือบอก Intune ว่า app ตัวใหม่มาแทนตัวเก่า ใช้ตอนอัปเดตเวอร์ชันโดยไม่ต้องไล่ถอนเองทีละเครื่อง

1. **Apps** > **All apps** > **Create** > **Windows app (Win32)** เหมือนข้อ 2.1 แต่ใช้ไฟล์ App-v2.intunewin และค่าต่อไปนี้
   - Name = Sxx-App v2 (พิมพ์ทับชื่อที่เติมให้ เช่น 7-Zip 26.05 (x64 edition)) · Description = 7-Zip 26.05 สำหรับ Lab 2

```
Install command:   msiexec /i "7z2605-x64.msi" /qn
Uninstall command: msiexec /x "{23170F69-40C1-2702-2605-000001000000}" /qn
Detection rule:    MSI product code {23170F69-40C1-2702-2605-000001000000}, version check = No
```

2. หน้า **Supersedence: Add** > เลือก Sxx-App v1 ของคุณเท่านั้น (รายการจะเห็น DEMO-App v1 ด้วย **ห้ามเลือก**) > **Select**
3. คอลัมน์ **Uninstall previous version** ลองตั้งเป็น **No** แล้วเปลี่ยนเป็น **Yes** สังเกตความต่าง แล้วเลือกค่าตามที่ ผู้สอน บอก

TL;DR **No = Update** ตัวใหม่ติดตั้งทับตัวเก่า (ใช้เมื่อ installer อัปเกรดเองได้) · **Yes = Replace** Intune ถอนตัวเก่าก่อนแล้วค่อยติดตั้งตัวใหม่ (ใช้เมื่อทับกันไม่ได้หรือเปลี่ยนเป็นโปรแกรมอื่น)

4. หน้า **Assignments:** ใต้ **Required** เลือก Sxx-Devices เท่านั้น > **Review + create** > **Create**

TL;DR app ตัวใหม่ต้อง assign เอง Intune ไม่ assign ตามตัวเก่าให้อัตโนมัติ

ถ้าข้ามหน้า Supersedence ไปแล้ว แก้ภายหลังได้ที่ **Apps** > **All apps** > Sxx-App v2 > **Properties** > **Supersedence** > **Edit**

> **DEMO** **Supersedence ของจริงบน DEMO-PC**
>
> **เป้าหมาย:** ให้เห็นผล Update หรือ Replace บนเครื่องจริง ซึ่งกลุ่มว่างของคุณแสดงไม่ได้
>
> **ขั้นตอนที่ ผู้สอน ทำ** (ทำซ้ำได้กับกลุ่มเครื่องทดสอบในองค์กรของคุณ)
>
> 1. บน DEMO-PC: **Settings** > **Apps** > **Installed apps** ค้น 7-Zip ชี้ว่าเป็นเวอร์ชัน 23.01 (ติดตั้งโดย DEMO-App v1)
> 2. สร้าง DEMO-App v2 ด้วยค่าเดียวกับข้อ 2.2 ตั้ง Supersedence ให้แทน DEMO-App v1 และ assign **Required** ให้ DEMO-Devices
> 3. บน DEMO-PC: เปิด **Company Portal** > **Settings** > **Sync**
>
> **TL;DR** ปกติเครื่องเช็กอินกับ Intune เป็นรอบ ส่วนของ Win32 app ราวทุก 8 ชั่วโมง Sync คือสั่งให้เช็กอินเดี๋ยวนี้
>
> 4. ดูผลที่ **Apps** > **All apps** > DEMO-App v2 > **Device install status** (Installed / Install pending / Failed) และบนเครื่อง 7-Zip เปลี่ยนเป็น 26.05
> 5. ถ้าผลยังไม่ขึ้น ดู log ของ Intune Management Extension บนเครื่องที่โฟลเดอร์ด้านล่าง ไฟล์ AppWorkload.log
>
> ```
> C:\ProgramData\Microsoft\IntuneManagementExtension\Logs
> ```
>
> ถ้าผลยังไม่ขึ้นในคลาส ไม่ต้องรอ จะกลับมาดูอีกครั้งที่ Verification Checkpoint

2.3 Device compliance (ดูอย่างเดียว)

1. Intune > **Devices** > **All devices** > DEMO-PC > **Device compliance** ดูรายการ policy และสถานะ
2. **Devices** > **Compliance** > **Policies** > DEMO-Compliance-Win ดู **Compliance settings** ที่ตั้งเป็น Require (Firewall, Antivirus, Antispyware, Microsoft Defender Antimalware, Real-time protection) และ **Assignments** ที่ชี้ไป DEMO-Devices

TL;DR compliance policy ตรวจว่าเครื่องผ่านเกณฑ์ความปลอดภัยไหม ผล Compliant / Not compliant ส่งต่อให้ Conditional Access ใช้ตัดสินว่าจะยอมให้เข้าแอปหรือไม่

> **NOTE** **ไม่ต้องรอ auto-update**
>
> การอัปเดตอัตโนมัติผ่าน Supersedence ใช้ได้กับ assignment แบบ Available เท่านั้นและใช้เวลาราว 8–16 ชั่วโมง lab นี้เน้นการตั้งค่าและการ monitor ห้ามสั่ง remote action กับ DEMO-PC และห้ามเพิ่มเครื่องนั้นเข้ากลุ่มของตัวเอง

บันทึกผล Lab 2

รายการ	ผลที่เห็น	เวลา
ความต่างของ Uninstall previous version = No กับ Yes		
ผล Supersedence บน DEMO-PC (DEMO)		
สถานะ compliance ของ DEMO-PC		

Lab 3 · Sensitivity labels และ Copilot

3.1 ดู label และ encryption ที่ seed ไว้

1. Purview > **Information Protection** > **Sensitivity labels** > เปิด Sxx-Confidential ดูส่วน Encryption: Sxx-lab = Editor, DEMO-userB = Viewer

TL;DR คนที่ติด label คือผู้ออกสิทธิ์ (Rights Management issuer) ได้สิทธิ์เต็มเสมอ ไม่ว่า label จะให้ระดับไหน คุณจึงเห็นความต่าง Editor กับ Viewer จาก DEMO ไม่ใช่จากไฟล์ของตัวเอง

3.2 ดู label policy

1. **Information Protection** > **Policies** > **Label publishing policies** > คลิก Sxx-LabelPolicy
2. tab **Overview: Published labels** = label ที่ publish · **Published to** = จำนวน account ที่ได้รับ (ของคุณคือ 1)
3. tab **Policy sync status:** ดูว่า policy กระจายถึงระบบแล้วหรือยัง

TL;DR sync ปกติราว 2 ชั่วโมง ถ้ามีการแก้ user หรือ group อาจถึง 24 ชั่วโมง · ถ้ามีหลาย policy ตัวที่ **Priority** เลขมากกว่าชนะ

3.3 ติด label เองใน Word for the web

1. เปิด Sxx-Site > **Documents** > เปิด CustomerList.docx ด้วย Word for the web (ห้ามเปิด PublicAnnouncement.docx)
2. ribbon > **Sensitivity** > เลือก Sxx-Confidential
3. ถ้าไม่เห็น label ให้ refresh browser ถ้ายังไม่เห็น ให้ใช้ label ที่ ผู้สอน เตรียมไว้แทน

3.4 ถาม Copilot กับไฟล์ที่คุณติด label

1. ในไฟล์ CustomerList.docx เดิม เปิดแผง **Copilot** แล้วพิมพ์

```
สรุปไฟล์นี้ใน 3 บรรทัด
```

2. ผลที่คาด: ได้สรุปกลับมา เพราะคุณเป็นผู้ติด label จึงมีสิทธิ์ดึงเนื้อหา (EXTRACT) เสมอ
3. จดผลลงตารางบันทึกผล

ถ้าไม่เห็นปุ่ม Copilot ใน Word ให้แจ้ง ผู้สอน แล้วใช้ Copilot Chat พิมพ์ / เพื่ออ้างไฟล์แทน

3.5 ดูผล auto-labeling simulation

1. **Information Protection** > **Auto-labeling policies** > คลิก DEMO-AutoLabel
2. tab **Summary:** Mode = Simulation, Label, Sensitive info type = Credit Card Number
3. tab **Insights:** Status = Simulation complete, Duration และ **Matches found** = จำนวนไฟล์ที่ตรงเงื่อนไข
4. ถ้าทำงานเสริม 0.3 ให้ดูสถานะ Sxx-AutoLabel ด้วย ยังรันอยู่หรือเสร็จแล้วก็ปกติ

TL;DR auto-labeling แบบ service-side ทำงานฝั่ง cloud กับไฟล์ที่เก็บไว้ (เช่น SharePoint) ไม่ต้องมีคนเปิดไฟล์ ต่างจาก client-side ที่ทำงานตอนผู้ใช้เปิดไฟล์ในแอป

ข้อควรระวัง **ห้ามกด Turn on policy**

ปุ่ม **Turn on** อยู่ติดกับปุ่ม **View details** ระวังกดผิด

DEMO **Copilot กับไฟล์ที่ encrypt: Editor เทียบ Viewer**

เป้าหมาย: ให้เห็นว่าระดับสิทธิ์ใน label กำหนดว่า Copilot ใช้เนื้อหาไฟล์ได้หรือไม่ (ต้องมีสิทธิ์ EXTRACT)

ขั้นตอนที่ ผู้สอน ทำ (ทำซ้ำได้ด้วยผู้ใช้ทดสอบ 2 คนที่ได้สิทธิ์ต่างกัน)

1. เปิดหน้าต่าง InPrivate แยกกัน sign in ด้วย DEMO-userA (Editor) และ DEMO-userB (Viewer)
2. DEMO-userA: เปิด DEMO-Encrypted.docx ใน Word for the web > แผง Copilot > พิมพ์ สรุปไฟล์นี้ใน 3 บรรทัด ผลที่คาด: ได้สรุป

TL;DR Editor มีสิทธิ์ EXTRACT (ใน Office แสดงเป็น Copy = Yes) Copilot จึงหยิบเนื้อหาไปสรุปได้

3. DEMO-userB: ทำเหมือนกัน (ไฟล์เปิดในโหมด Viewing) ผลที่คาด: ไม่ได้เนื้อหา อาจได้แค่ลิงก์อ้างอิงไฟล์

TL;DR Viewer มีแค่ VIEW คนอ่านได้ด้วยตา แต่ Copilot ไม่ได้รับอนุญาตให้ดึงเนื้อหาไปใช้

4. ดูสิทธิ์ของตัวเองได้ใน Word for Windows: **File** > **Info** > **Protect Document** > **View Permissions** (Word for the web ไม่มีเมนูนี้)



ภาพ 1 ผลลัพธ์: หน้าต่าง My Permission ของ DEMO-userA (Editor) กับไฟล์ที่ติด DEMO-Confidential เห็น Copy = Yes

จดผลของทั้งสอง account ลงตารางบันทึกผล แล้วเทียบกับผลของคุณในข้อ 3.4

3.6 ตรวจ label event ใน Activity explorer

1. Purview > **Information Protection** > **Explorers** > **Activity explorer**
2. ตัวกรอง **Activity** > ติ๊ก **Label applied** (ถ้าไม่เห็นรายการ ขยายตัวกรอง **Date** ให้ย้อนไปหลายวัน)
3. ตอนนี้ดู event ตัวอย่างที่ ผู้สอน เตรียมไว้ ส่วน event ของคุณไปดูตอน Verification Checkpoint

TL;DR Activity explorer ไม่ใช่ real-time event มักขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์ราว 60–90 นาที

บันทึกผล Lab 3

รายการ	ผลที่เห็น	เวลา
Copilot สรุป CustomerList.docx ที่คุณติด label (ข้อ 3.4)		
Copilot ของ DEMO-userA (Editor)		
Copilot ของ DEMO-userB (Viewer)		
Matches found ของ DEMO-AutoLabel		

Lab 4 · Endpoint DLP และ Defender XDR

TL;DR DLP (Data Loss Prevention) คือกฎที่ตรวจว่าข้อมูลสำคัญกำลังจะรั่วออกไปไหม **Endpoint DLP** ทำงานบนเครื่อง Windows จึงเห็นการ copy, upload หรือเปิดไฟล์ด้วยโปรแกรมต่างๆ

4.1 สร้าง policy Sxx-EDLP

1. Purview > **Data loss prevention** > **Policies** > **Create policy** > **Enterprise applications & devices** > Categories **Custom** > Regulations **Custom policy** > Name = Sxx-EDLP
2. Location: เลือก **Devices** อย่างเดียว แล้วจำกัด scope ให้ Sxx-lab
3. หน้า **Define policy settings: Create or customize advanced DLP rules** ถูกเลือกไว้แล้ว กด **Next**
4. หน้า **Customize advanced DLP rules** (ขึ้น 0 items) > **Create rule** > Name = Sxx-EDLP-Rule
5. **Conditions** > **Content contains** > **Sensitive info types** > **Credit Card Number**

TL;DR Sensitive info type คือรูปแบบข้อมูลที่ระบบจำได้ เช่นเลขบัตรเครดิตที่ผ่านการตรวจเลขตามสูตร ไม่ใช่แค่ตัวเลข 16 หลักใดๆ

6. **Actions** > **Audit or restrict activities on devices** ตั้งให้เหลือ action เดียว
   - ติ๊ก **Manage protected files access from unallowed browsers and uploads to restricted cloud service domains** = **Audit only**
   - **File activities for all apps** เปลี่ยนเป็น **Don't restrict file activity**
   - เอาติ๊ก **Access by restricted apps** ออก
   - **Protect sensitive data in Recall snapshots** ไม่ได้ติ๊กไว้ ไม่ต้องแก้

TL;DR ค่าเริ่มต้นติ๊ก action ไว้หลายตัว (clipboard, USB, print ฯลฯ) ทั้งหมดเป็น Audit only จึงไม่อันตราย แต่ถ้าปล่อยไว้ ผลจะปนกันจนแยกไม่ออกว่าอะไรคือสิ่งที่ lab นี้สอน · **Audit only** = จดบันทึกอย่างเดียว ไม่บล็อก

7. **Severity** (ช่อง Use this severity level in admin alerts and reports) เลือก **Low** เอง · เปิดส่ง alert ถึง admin และเลือก **Send alert every time an activity matches the rule** · ไม่ติ๊ก Collect original file as evidence > **Save**
8. กลับมาหน้ารายการ rule กด **Next**
9. หน้า **Policy mode:** เลือก **Leave the policy turned off** แล้ว **Next** จนถึงหน้า Review > **Submit**

TL;DR policy ของคุณไม่มีเครื่องใน scope จึงไม่เกิด event อยู่แล้ว ใช้ฝึกตั้งค่าให้ครบ ผลจริงดูจาก DEMO-EDLP บน DEMO-PC


10. **ตรวจผล:** หน้า Policies ต้องเห็น Sxx-EDLP ที่ Mode = Off ส่วน Policy sync status เป็น Sync in progress ได้

> **ข้อควรระวัง** **ห้ามเลือก Turn the policy on immediately**
>
> ถ้า Submit แล้วขึ้น error ให้หยุดที่หน้า Review และแจ้ง ผู้สอน ไม่ต้องลองซ้ำ

4.2 Endpoint DLP settings (ดูอย่างเดียว)

1. Purview > **Settings** (ไอคอนเฟืองที่แถบซ้าย) > **Solution settings** > **Data Loss Prevention** > **Endpoint DLP settings**
2. กาง **Browser and domain restrictions to sensitive data** แล้วดู
   - **Unallowed browsers:** ในคลาสนี้คือ Firefox (firefox.exe)
   - **Service domains:** ในคลาสนี้คือโหมด Block กับ *.limewire.com

TL;DR **unallowed browser** = browser ที่ DLP ตามไม่ได้ว่าผู้ใช้ทำอะไรกับไฟล์ต่อ จึงห้ามเปิดไฟล์สำคัญเมื่อ policy ตั้ง Block · **service domain** = รายชื่อเว็บปลายทางที่ห้ามหรือยอมให้ upload ไฟล์สำคัญ · Edge ตรวจได้ในตัว ส่วน Chrome ต้องมี Microsoft Purview extension



ภาพ 2 ผลลัพธ์: Unallowed browsers ใน Endpoint DLP settings ของคลาสนี้ มี Firefox 1 รายการ

> **ข้อควรระวัง** **setting ของทั้ง tenant**
> ห้ามกด **Add** หรือไอคอนถังขยะในหน้านี้

DEMO **ทดสอบ Endpoint DLP บน DEMO-PC**

เป้าหมาย: ให้เห็นว่า Endpoint DLP แบบ Audit only จับการ upload ไฟล์สำคัญได้จริง และรู้ว่าจะเพิ่มระดับเป็น Block with override ได้ที่ไหน

ขั้นตอนที่ ผู้สอน ทำ (ทำซ้ำได้บนเครื่องทดสอบที่ onboard เข้า Purview แล้ว ใช้เฉพาะไฟล์ข้อมูลทดสอบ)

1. Purview > **Settings** > **Device onboarding** > **Devices** > เครื่องทดสอบ: **Configuration status** และ **Policy sync status** ต้องเป็น **Updated**

TL;DR Updated ทั้งคู่ = เครื่องได้ DLP policy ล่าสุดแล้ว ถ้า Not updated เครื่องยังไม่ได้ policy ทดสอบไปก็ไม่เกิด event

2. บนเครื่อง เปิด Chrome พิมพ์ chrome://extensions ตรวจว่า **Microsoft Purview Extension** เปิดอยู่
3. sign in เครื่องด้วยผู้ใช้ที่อยู่ใน scope ของ policy เปิด **Edge** > https://limewire.com > upload CustomerList.docx (ไฟล์เลขบัตรทดสอบ) ผลใน Audit only: upload สำเร็จ ไม่มีอะไรบล็อก

TL;DR Audit only ไม่ห้ามอะไร ไฟล์ออกไปจริง จึงเริ่มที่ audit เพื่อดูว่ากฎจับอะไรบ้างก่อนบังคับ ใช้แต่ข้อมูลทดสอบเท่านั้น

4. เปิดไฟล์เดียวกันด้วย Firefox (unallowed browser) ใน Audit only จะยังไม่ถูกบล็อก
5. แสดงที่เปลี่ยนระดับ: **Data loss prevention** > **Policies** > DEMO-EDLP > **Edit policy** > ไปหน้า rule > action **Manage protected files access …** > dropdown **Audit only / Block / Block with override**

TL;DR **Block with override** = บล็อกก่อน แต่ให้ผู้ใช้กดยืนยันพร้อมเหตุผลเพื่อทำต่อได้ งานไม่สะดุดถ้ามีเหตุผลจริง และยังมีหลักฐาน

6. ในคลาส ผู้สอน กด **Cancel** เพราะ policy ที่แก้ต้องรอ sync ราว 1 ชั่วโมง ถ้าทำในองค์กรจริงให้ **Save** แล้วรอ sync ก่อนทดสอบซ้ำ

4.3 Investigation (ดูอย่างเดียว)

1. Defender portal > **Investigation & response** > **Incidents & alerts** > **Alerts** > filter **Service source** = **Microsoft Data Loss Prevention**
2. เปิด DLP alert ของ DEMO-PC ดู **Alert story**, **Sensitive info types** และ **Source**
3. Purview > **Activity explorer** > filter Activity = **DLP rule matched** ดูเฉพาะแถวที่ Location = **Endpoint devices** และ Policy = DEMO-EDLP

TL;DR จะเห็นแถวของ Copilot ปนอยู่ด้วย เพราะ tenant มี DLP policy เริ่มต้นสำหรับ Copilot ให้ข้ามแถวเหล่านั้นไป

> **NOTE** **Alert tuning: ทำไม DLP alert ถึงขึ้นในคิว**
>
> Defender XDR มี built-in alert tuning rule ชื่อ Set-As-Behavior - Data Loss Prevention (DLP) Alerts ที่เปลี่ยน DLP signal เป็น behavior แทน alert ทำให้ไม่ขึ้นใน Alerts และ Incidents ผู้สอน ปิด rule นี้ไว้ก่อนคลาส (ดูได้ที่ **Settings** > **Microsoft Defender XDR** > **Alert tuning**) ห้ามแก้
>
> **TL;DR** alert tuning rule คือกฎที่จัดการ alert อัตโนมัติก่อนถึงคิว เช่น ซ่อน หรือเปลี่ยนเป็น behavior ถ้าองค์กรของคุณไม่เห็น DLP alert ให้เช็กจุดนี้ก่อน

บันทึกผล Lab 4

รายการ	ผลที่เห็น	เวลา
Sxx-EDLP ขึ้นในรายการด้วย Mode = Off		
ผล upload ใน Audit only (DEMO)		
DLP alert ของ DEMO-PC: Severity และ Sensitive info type		
DLP event ใน Activity explorer		

Lab 5 · Declarative agent และ Restricted Content Discovery

Part A · สร้าง agent ของคุณเอง (ไม่เกิน 15 นาที)

TL;DR declarative agent คือ Copilot ที่ปรับให้ทำงานเฉพาะด้านด้วย Instructions และแหล่งข้อมูลที่กำหนด สร้างได้ด้วย Agent Builder โดยไม่ต้องเขียนโค้ด agent ตอบจากข้อมูลที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงเท่านั้น

1. เปิด Microsoft 365 Copilot (https://microsoft365.com/chat) > **Create agent**
2. กรอก Name, Description, Instructions และ Starter prompts ตาม spec ด้านล่าง
3. ส่วน **Knowledge** ปิดทั้ง 4 ตัว: **Cloud files**, **Outlook**, **Teams**, **Web search**

TL;DR Agent Builder เปิดทั้ง 4 ตัวไว้ตั้งแต่แรก ถ้าไม่ปิด agent จะไปค้นไฟล์ อีเมล แชต และเว็บที่คุณมีสิทธิ์เห็นมาตอบ แทนที่จะทำตาม Instructions อย่างเดียว

4. ทดสอบใน tab **Preview** อย่างน้อย 2 prompt
5. กด **Create** ปล่อยเป็น **Not shared ห้าม share**

Spec ของ Sxx-Agent

ช่อง	ค่าที่ใส่
Name	Sxx-Agent (ไม่เกิน 30 ตัวอักษร)
Description	ผู้ช่วยถามตอบเรื่องความปลอดภัยพื้นฐานของ Microsoft 365 สำหรับ lab ของคลาส ตอบสั้นเป็นภาษาไทย ไม่เดาเนื้อหาไฟล์ที่ไม่ได้รับ
Instructions	1. ตอบเป็นภาษาไทยที่อ่านง่าย คงศัพท์เทคนิคเป็นภาษาอังกฤษ เช่น MFA, Conditional Access, sensitivity label 2. ตอบสั้นไม่เกิน 5 บรรทัด ยกเว้นผู้ใช้ขอรายละเอียด 3. ถ้าผู้ใช้ขอให้สรุปไฟล์แต่ไม่มีไฟล์แนบในแชต ให้ตอบว่ายังไม่พบไฟล์และขอให้แนบไฟล์ ห้ามเดาเนื้อหา 4. ถ้าเนื้อหามีเลขบัตรหรือข้อมูลส่วนบุคคล ให้แสดงเฉพาะ 4 หลักท้ายหรือปิดบังบางส่วน 5. ลงท้ายทุกคำตอบด้วยข้อความ "I am Sxx-Agent."
Starter prompts	1. อธิบาย MFA สั้นๆ 2. Conditional Access ต่างจาก MFA อย่างไร 3. สรุปไฟล์ CustomerList.docx ให้หน่อย

ผลที่ควรได้ใน Preview

- prompt 1 และ 2 ตอบได้ และทุกคำตอบลงท้ายด้วย I am Sxx-Agent.
- prompt 3 agent ต้องขอให้แนบไฟล์ เพราะ Knowledge ปิดอยู่ agent จึงไม่เห็นไฟล์ใน SharePoint

OPTIONAL **ถ้าเกิน 15 นาที**

ผู้สอน จะหยุดแล้วเปิด DEMO-Agent ให้ดูหน้า Configure และส่วน Knowledge แทน คุณกลับมาสร้างต่อเองภายหลังได้

Part B · Agent inventory (ดูอย่างเดียว)

1. Microsoft 365 admin center (https://admin.microsoft.com) > **Agents** > **All agents** > tab **Registry**
2. หา DEMO-Agent ด้วยช่องค้นหา ดูคอลัมน์ Name และ Shared with
3. ลองกดปุ่ม **Agents without owners** สลับกับ **Total agents** และลอง filter **Status**, **Publisher type**, **Platform**, **Channel**

TL;DR agent ที่ไม่มีเจ้าของคือความเสี่ยงด้าน governance เพราะไม่มีใครรับผิดชอบเมื่อมีปัญหา หน้านี้ช่วยหา agent กลุ่มนั้น

4. หา Sxx-Agent ของคุณ ใน tenant นี้ agent ที่ยังไม่ share ก็ขึ้นในรายการ คาดว่าเห็น Status = Available, Platform = Agent Builder in Microsoft 365 Copilot, Shared with = Not shared
5. ถ้ายังไม่ขึ้น จดว่าผ่านไปกี่นาที อย่า share เพื่อให้ขึ้น

DEMO **Block และ Unblock agent**

เป้าหมาย: ให้เห็นวิธีปิด agent ทั้งองค์กรทันทีเมื่อมีปัญหา โดยยังไม่ต้องลบ

ขั้นตอนที่ ผู้สอน ทำ (ต้องมี role AI Administrator หรือ Global Administrator)

1. **Agents** > **All agents** > คลิก DEMO-Agent-2 เพื่อเปิดแผงรายละเอียด
2. ใต้ชื่อ agent กด **Block** > เลือก **Block agent** > **Save** แล้วดูสถานะที่เปลี่ยน

TL;DR Block = ไม่มีใครในองค์กรติดตั้งหรือใช้ agent นี้ได้ และถูกถอดออกจากคนที่ติดตั้งไว้แล้ว

3. กด **Unblock** > **Unblock agent** > **Save** agent กลับสู่สถานะเดิม

TL;DR Unblock คืนสถานะเดิมทันที ต่างจาก Delete ที่ต้องกู้คืนภายใน 30 วัน

4. เปิด **Agents** > **Settings** ชี้ **Sharing** (ใครแชร์ agent จาก Agent Builder ได้) และ **User access** (ใครใช้ agent ได้)

Part C · ตรวจ RCD ที่เปิดไว้ตั้งแต่ Lab 0

1. SharePoint admin center > **Sites** > **Active sites** > Sxx-Site > tab **Settings** ดูว่า **Restrict content discovery** เป็น **On** แล้วเปิดหน้า Sxx-Site ดูว่ามี tag **Restricted** (บางหน้าจออาจไม่แสดง tag ให้ยึดค่าใน Settings)
   - ถ้ายังไม่ On แปลว่าข้อ 0.4 ยังไม่ได้ทำ ให้เปิดและกด **Save** ตอนนี้
2. ค้นหา event การเปิด RCD ใน Purview **Audit**
   - Purview > **Solutions** > **Audit** > **Search**
   - **Date and time range (UTC):** ให้ครอบวันที่เปิด RCD และตั้ง **End** เป็นวันถัดไป

TL;DR ช่องนี้ใช้เวลา UTC และค่าเริ่มต้นของ End คือ 00:00 ของวันนี้ ซึ่งยังไม่ครอบเหตุการณ์ของวันนี้ · ตารางผลแสดงเป็นเวลาท้องถิ่น (UTC+07:00)

- **Users** = Sxx-lab · **ObjectId (File, folder, or site)** = Sxx-Site · **Workloads** = SharePoint · **Search name** = Sxx-RCD-audit
- กด **Search** แล้วกด **Refresh** จนสถานะเสร็จ เปิดผลดู event เกี่ยวกับการตั้งค่า site
- ถ้ายังไม่เห็น จดว่าผ่านไปกี่นาทีนับจากกด Save (audit event มักใช้ 60–90 นาที)

OPTIONAL **ถาม Copilot หลังเปิด RCD (ทำถ้ามีเวลา)**

ใน Microsoft 365 Copilot ถามว่า

```
ประกาศของ General Affairs เรื่องเวลาทำการช่วงสิ้นปี รถ shuttle และ team lunch ว่าอย่างไร
```

แล้วค้น PublicAnnouncement ใน **Copilot** > **Search** และดูปุ่ม Copilot บนหน้า library ของ Sxx-Site ผลที่ถูกต้องมีได้สองแบบ

- **(ก)** Copilot ตอบจากไฟล์นี้ไม่ได้ ค้นไม่เจอ และปุ่ม Copilot หายไป แปลว่า RCD ทำงานแล้ว
- **(ข)** Copilot ยังตอบได้หรือยังค้นเจอ เพราะผลยังกระจายไม่ครบ ให้จดว่าถามหลังเปิด RCD ไปกี่นาที

TL;DR RCD ต้องใช้เวลากระจายผลตามขนาด site ผลอ้างอิงที่ใช้เทียบคือ DEMO ด้านล่าง

DEMO **ผลของ RCD จากมุมผู้ใช้อีกคน**

เป้าหมาย: เทียบไฟล์ชุดเดียวกันใน 2 site ที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เท่ากัน ต่างกันแค่ site หนึ่งเปิด RCD

ขั้นตอนที่ ผู้สอน ทำ (ทำซ้ำได้ด้วย site ทดสอบ 2 site และผู้ใช้ที่ไม่ใช่เจ้าของ site)

1. sign in ด้วย DEMO-userA (ไม่ใช่เจ้าของ site) ในหน้าต่าง InPrivate
2. Microsoft 365 Copilot > **Search** > พิมพ์ PublicAnnouncement
3. ชี้ผล: เจอไฟล์ใน DEMO-Site-NoRCD แต่ไม่มีสำเนาจาก DEMO-Site ที่เปิด RCD

TL;DR สิทธิ์เท่ากัน ไฟล์เหมือนกัน ต่างกันแค่ RCD ซึ่งกัน site ออกจากการค้นระดับองค์กรและ Copilot

4. เปิดหน้า DEMO-Site ด้วย DEMO-userA ชี้ว่ายังเข้า site ได้ตามปกติ

TL;DR RCD ไม่เปลี่ยน permission แค่ซ่อนจากการค้นหาและ Copilot ถ้าต้องการกันการเข้าถึงจริงต้องแก้สิทธิ์

บันทึกผล Lab 5

รายการ	ผลที่เห็น	เวลา
ผล Preview ของ Sxx-Agent (prompt 1–3)		
Sxx-Agent ขึ้นใน All agents หรือไม่		
RCD audit event ของ Sxx-Site		
(Optional) ผลถาม Copilot หลังเปิด RCD: แบบ (ก) หรือ (ข)		

รายการ	ผลที่เห็น	เวลา
ผล DEMO ของ DEMO-userA		

Verification Checkpoint (16:00–16:15)

กลับมาตรวจสิ่งที่ seed ไว้ตั้งแต่เช้า ถ้ารายการไหนยังไม่ขึ้น ให้จดว่าผ่านไปกี่นาทีแล้ว ช่วง wrap-up จะใช้ตัวเลขเหล่านี้คุยเรื่องการวางแผน rollout ที่ต้องเผื่อเวลา

สิ่งที่ต้องเช็ก	ดูที่ไหน	จาก	ผล
ผล Report-only ของ Sxx-CA-SigninRisk (คาดว่า Not applied)	Entra > Sign-in logs > tab Report-only	Lab 1	
Install status ของ DEMO-App v1/v2 (ผู้สอน แสดง)	Intune > Apps > Device install status	Lab 2	
Label event ของไฟล์คุณ	Purview > Activity explorer	Lab 3	
Copilot สรุป CustomerList.docx ที่คุณติด label	Copilot ใน Word for the web	Lab 3	
สถานะ Sxx-AutoLabel (เฉพาะคนที่ทำ 0.3)	Purview > Auto-labeling policies	Lab 0	
DLP event และ DLP alert จาก DEMO-PC (ดูอย่างเดียว)	Activity explorer · Defender > Alerts	Lab 4	
DEMO-Agent และ Sxx-Agent ใน inventory	M365 admin center > Agents > All agents	Lab 5	
RCD audit event	Purview > Audit	Lab 0/5	
(Optional) Copilot หา PublicAnnouncement.docx หลังเปิด RCD	Microsoft 365 Copilot	Lab 5	

ภาคผนวก · ตรวจ RCD ด้วย PowerShell

> **OPTIONAL** **ทั้งภาคผนวกเป็นงานเสริม**
>
> ผลเหมือนการดูใน SharePoint admin center (Lab 5 Part C ข้อ 1) ใช้ได้เฉพาะเครื่อง Windows ของคุณเอง ห้ามใช้ DEMO-PC และใช้บน macOS หรือ Linux ไม่ได้ เพราะโมดูลนี้เป็นของ Windows PowerShell 5.1

TL;DR PowerShell คือหน้าต่างพิมพ์คำสั่งสั่งงานระบบ คำสั่งอยู่ในรูป กริยา-คำนาม เช่น Get-SPOSite = ดูข้อมูล site และต้องติดตั้งชุดคำสั่ง (module) ของแต่ละ service ก่อนใช้

1. **Start** > พิมพ์ Windows PowerShell > เปิดแอป **Windows PowerShell** (ไม่ใช่ PowerShell 7 หรือ ISE) แล้วตรวจเวอร์ชัน ค่า Major ต้องเป็น 5

```
$PSVersionTable.PSVersion
```

2. ตรวจว่าติดตั้งโมดูลแล้วหรือยัง ถ้าขึ้นชื่อและเวอร์ชันให้ข้ามข้อ 3

```
Get-Module -Name Microsoft.Online.SharePoint.PowerShell -ListAvailable | Select Name,Version
```

3. ติดตั้งเฉพาะ user ของคุณ ถ้าถามเรื่อง NuGet หรือ PSGallery ให้พิมพ์ Y

```
Install-Module -Name Microsoft.Online.SharePoint.PowerShell -Scope CurrentUser
```

4. เชื่อมต่อ (ใช้ URL ของ SharePoint admin center ที่ ผู้สอน แจก) แล้ว sign in ด้วย Sxx-lab และยืนยัน MFA

```
Connect-SPOService -Url https://<ชื่อ tenant>-admin.sharepoint.com
```

5. ตรวจสถานะ RCD (แทน <url> ด้วย URL ของ Sxx-Site) ผลที่ถูกต้องคือ **True**

```
Get-SPOSite -Identity <url> | Select RestrictContentOrgWideSearch
```

6. ปิดการเชื่อมต่อ

```
Disconnect-SPOService
```

> **NOTE** **ปัญหาที่พบบ่อย**
>
> - ขึ้น *running scripts is disabled on this system* ให้อนุญาตเฉพาะหน้าต่างนี้ด้วยคำสั่งด้านล่าง ถ้าเครื่องถูกล็อกด้วย Group Policy ให้ใช้ทางหน้าเว็บแทน
>
> ```
> Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned
> ```
>
> - ขึ้น *Could not connect to SharePoint Online* ให้แจ้ง ผู้สอน
> - ถ้าไม่ผ่านภายใน 10 นาที ให้กลับไปใช้ทางหน้าเว็บ ผลเหมือนกัน
> - ห้ามรัน Set-SPOSite กับ site ที่ไม่ใช่ Sxx-Site ของคุณ