UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CHIAPAS

MAESTRIA EN CIENCIAS E INNOVACION TECNOLOGICA

ALUMNO:

GUILLERMO TINOCO RAMOS

INFORME TECNICO:

K9 BREEDMATCH

ARQUITECTURA LOCAL EN CAPAS PARA LA RECOMENDACIÓN EXPLICABLE DE RAZAS DE PERROS DE CAZA MEDIANTE EMBEDDINGS Y RAG

ASIGNATURA:

TÓPICOS SELECTOS DE ARQUITECTURA DE SOFTWARE

CATEDRATICO

MTRO. ALI LÓPEZ ZÚNUN

TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS, A 06 DE NOVIEMBRE DE 2026

Índice

Índice 2
Resumen 4
1. Alcance, método y estados de evidencia 4
2. Idea del producto — B1, R12 4
2.1 Ficha de la idea 4
3. Dominio y corpus — B1, R1 5
4. Requisitos y atributos de calidad — B1 5
5. Arquitectura: vistas estructurales — B2, R6 7
5.1 Contexto, contenedores y despliegue 7
5.2 Capas y componentes 9
6. Comportamiento: secuencias — B3 11
6.1 Ingesta 11
6.2 Consulta normal 12
6.3 Caché semántica 12
6.4 Consulta bloqueada 13
6.5 Ciclo de agente 13
7. Selección de modelos y enrutamiento — B5, R3 15
8. Diseño detallado de las capas 15
8.1 C1 API 15
8.2 C2 Orquestación y agente 16
8.3 C3 Guardrails 16
8.4 C4 Caché 16
8.5 C5 Contexto y RAG 16
8.6 C6 Router/gateway 16
8.7 C7 Adaptadores 16
8.8 T1 Observabilidad 16
8.9 T2 Retroalimentación 17
8.10 Lógica BreedMatch 17
9. Registro de decisiones — B4 18
10. Evaluación y análisis — B6, R9 18
10.1 Casos de guardrails 19
11. Limitaciones, riesgos y trabajo futuro 20
12. Referencias y anexos — B7, R10 21
12.1 Referencias verificables 21
12.2 Reproducción resumida 21

12.3 Declaración de uso de asistentes de IA 21
12.4 Inventario de anexos 21
12.5 Matriz de trazabilidad resumida 22

Resumen

K9 BreedMatch es un producto local de apoyo a la decisión para una persona que necesita comparar razas de perros de caza según presa, modalidad de trabajo y terreno. Su función principal no es conversar: entrega un informe estructurado con razas priorizadas, compatibilidad calculada por reglas deterministas, cobertura de evidencia, advertencias y citas por página. La conversación documental existe, pero es secundaria y puede retirarse sin eliminar el flujo BreedMatch.

La solución emplea una aplicación React que consume exclusivamente una API HTTP FastAPI. El servicio organiza la lógica en C1–C7 y las capacidades transversales T1–T2; usa Ollama para modelos locales, Chroma para vectores, SQLite para estado, caché, trazas y retroalimentación, y el sistema de archivos para documentos. El corpus verificado es una enciclopedia de 243 páginas que produjo 786 fragmentos en la corrida de referencia. La recuperación usa embeddings Nomic de 768 dimensiones, top-k 6 y metadatos de documento, página, sección y raza. Un LLM puede redactar una síntesis, pero no altera puntuaciones ni orden.

En el benchmark de 22 casos, Nomic obtuvo Recall@5 0.925, Hit@5 0.950 y MRR 0.808; BGE-M3 obtuvo 0.925, 0.950 y 0.825, respectivamente, con mayor tiempo y tamaño. Llama 3.2 3B y Qwen 3.5 2B obtuvieron precisión de citas 0.634 y 0.708: ninguno superó la puerta G1=0.80. Las pruebas por capa registraron detección de guardrails 1.0 sin falsos bloqueos en su muestra, exactitud del router 1.0, cero reutilizaciones indebidas de caché y terminación del agente 1.0. Estas cifras describen datasets concretos, no garantías universales. Permanecen pendientes la revisión humana firmada, validación con especialistas y usuarios, permiso del corpus, concurrencia, reproducción en otro equipo y ensayo integral sin conexión.

1. Alcance, método y estados de evidencia

El informe contrasta la rúbrica `docs/references/Proyecto_integrador_RAG.pdf` con código, configuración activa, pruebas, corridas, ADR, diagramas y documentación operativa. Se aplican cuatro estados: **implementado y verificado**, cuando código y prueba o corrida coinciden; **documentado, no verificado**, cuando existe una afirmación sin reproducción independiente; **propuesto**, para mejoras; y **pendiente**, cuando falta evidencia. El commit identifica la base de lectura, pero el árbol contenía entregables ya añadidos al índice; por ello las conclusiones técnicas se apoyan en rutas y artefactos citados, no en la limpieza del árbol.

La matriz completa R1–R12, C1–C7, T1–T2, A1–A10 y B1–B7 se entrega en `K9-BreedMatch-Matriz-Cumplimiento.md`. Los valores observados no se reinterpretan como requisitos históricos: las puertas G1–G18 son criterios predefinidos; los demás tiempos se presentan como observaciones.

2. Idea del producto — B1, R12

2.1 Ficha de la idea

Elemento	Respuesta sustentada
Nombre	K9 BreedMatch
Usuario y contexto	Cazador o persona que compara razas antes de elegir una para una tarea de caza concreta. No se ha validado todavía con usuarios reales.
Problema	La evidencia está dispersa en descripciones extensas; el vocabulario cambia y una coincidencia aparente puede carecer de respaldo documental.
Resultado	Informe priorizado con compatibilidad, cobertura, hallazgos match/mismatch/not_documented, advertencias y citas por página.
Tipo	Recomendador semántico más verificador documental.
Modelos, embeddings y RAG	Los embeddings recuperan evidencia; RAG conserva procedencia; el LLM

Elemento	Respuesta sustentada
	redacta una síntesis opcional. Las reglas deterministas calculan la decisión.
Originalidad	Separa compatibilidad de cobertura y no permite que una narración generativa cambie el orden.
Medición	Recall/Hit/MRR, páginas citadas, estabilidad del ranking, bloqueos, caché, router, terminación, latencia y utilidad explícita.

El caso conductor es un perfil que solicita cobro de piezas en terreno húmedo y compara Labrador y Golden Retriever. La aplicación transforma criterios controlados en consultas por raza y criterio, acumula evidencia, clasifica hallazgos, calcula puntuaciones y devuelve un informe. La corrida del ensayo del 2 de noviembre observó ruta `complex`, Qwen, 13.3 s y luego 20 ms desde caché exacta. Es una ejecución documentada, no una promesa de latencia.

La prueba "sin chat" se satisface estructuralmente: `POST /api/v1/breed-analyses`, la vista por defecto y el ranking existen sin `POST /queries`. La propuesta de valor plausible es reducir revisión manual y hacer visible la falta de evidencia; su valor real para cazadores sigue **pendiente** porque no hay estudio de usuarios ni validación especializada.

3. Dominio y corpus — B1, R1

El dominio cubre aptitudes documentadas de razas de perros de caza. Excluye diagnóstico veterinario, seguridad de armas, legislación cinegética y garantías de desempeño individual. La fuente principal verificada es *Enciclopedia de los perros de caza*, Claudio De Giuliani, Editorial De Vecchi, 2019, ISBN 978-1-68325-599-4: un PDF en español de 243 páginas. Supera el mínimo sugerido de 50 páginas, pero no el de 20 documentos; la rúbrica formula ambos como alternativas.

La corrida Nomic registró 786 fragmentos y 438 clasificados. PyMuPDF realiza extracción directa; la línea base identificó 16 páginas fotográficas o con poco texto como candidatas a OCR. `PageAwareChunker` agrupa por página y sección, limita a 180 tokens y solapa 24. Se guardan hash, ordinal, páginas cubiertas, sección, raza y versión de fragmentación. Una generación candidata se valida antes de publicarse y el snapshot anterior deja de ser elegible para consultas nuevas.

No se asume licencia abierta. El libro tiene derechos de autor y el permiso de uso académico no está confirmado; no debe redistribuirse fuera del alcance autorizado. Un único libro hereda selección editorial, época, traducción y sesgo hacia razas descritas. La ausencia de un rasgo significa "no documentado", no "la raza no lo posee". En consecuencia, el sistema no puede reclamar cobertura exhaustiva, calidad experta ni adecuación universal.

La incorporación se realiza por `POST /api/v1/documents`; un trabajador de concurrencia 1 extrae, fragmenta, genera embeddings, construye Chroma y publica el snapshot. Desactivar, reactivar, borrar, reindexar y hacer rollback son operaciones administrativas. Toda actualización cambia el snapshot, particiona la caché y exige verificar compatibilidad de dimensiones, modelo y versión de fragmentación.

4. Requisitos y atributos de calidad — B1

ID	Requisito y prioridad	Criterio de aceptación	Evidencia	Estado
RF-01 Alta	Crear un análisis BreedMatch	Respuesta 201 con ranking, hallazgos, fuentes, ejecución y traza	API y pruebas BreedMatch	Verificado
RF-02 Alta	Ingerir y versionar PDF	Documento, versión y trabajo; snapshot sólo tras validación	IngestionWorker, pruebas de pipeline	Verificado

ID	Requisito y prioridad	Criterio de aceptación	Evidencia	Estado
RF-03 Alta	Recuperar evidencia con procedencia	Fragmentos con documento/página/sección; Hit@5 ≥0.85	Hit@5 0.950	Verificado en dataset
RF-04 Alta	Bloquear entradas inseguras	≥10 problemáticas y ≥10 normales; sin falsos positivos en dataset	21 entradas, detección 1.0, FP 0.0	Verificado en muestra
RF-05 Alta	Reutilizar trabajo seguro	Exacta y semántica; cero reutilizaciones contradictorias	layers y calibración	Verificado con muestra pequeña
RF-06 Media	Registrar feedback ligado al resultado	útil/no útil y comentario persistidos	rutas de feedback y SQLite	Implementado; uso analítico pendiente
RNF-01 Alta	Operación local	Sin gateway de nube; dependencias en loopback	config, prueba de fallback	Implementado; ensayo offline pendiente
RNF-02 Alta	Fidelidad	G1 precisión de citas ≥0.80	0.634 y 0.708	No cumple
RNF-03 Media	Latencia de generación	p50 ≤8 s, p95 ≤20 s	5.08/8.23 y 3.68/7.82; un timeout cada modelo	Cumple puertas, estabilidad no evaluada
RNF-04 Alta	Privacidad	No almacenar texto protegido en trazas por defecto	store_protected=false	Implementado
RNF-05 Media	Reproducibilidad	README, dependencias, modelos y preflight	artefactos presentes	Parcial: clon limpio pendiente

Escenario de fidelidad: ante una consulta respondible y snapshot disponible, el servicio debe recuperar evidencia, generar únicamente afirmaciones respaldadas y devolver citas válidas; se mide precisión de cita ≥0.80. La recuperación pasa, pero los LLM no cumplen la medida final. Escenario de degradación: si el LLM falla, el ranking determinista y sus citas permanecen disponibles y la narrativa se marca como indisponible. Escenario de privacidad: ante una consulta normal, la traza conserva identificadores, decisiones y latencias, pero no el texto completo salvo habilitación privilegiada. Concurrencia, disponibilidad prolongada y consumo total de memoria del proceso están **no evaluados**.

5. Arquitectura: vistas estructurales — B2, R6

5.1 Contexto, contenedores y despliegue

La Figura 1 responde quién usa el sistema y qué dependencia externa existe: cazador/criador y administrador interactúan con K9 Expert; el registro de modelos sólo se consulta durante instalación. La Figura 2 responde qué procesos y almacenes colaboran: navegador React → HTTP `/api/v1` → FastAPI; API y worker acceden a Ollama, Chroma, SQLite y archivos. No se halló importación ni petición del frontend a modelos o almacenamiento.

La Figura 5 coloca Vite 5173, Uvicorn 8000 y Ollama 11434 en una Mac Apple Silicon documentada con 16–18 GB. `allow_lan=false` y host `127.0.0.1` son valores activos; por tanto, describir acceso LAN como predeterminado sería incorrecto. Chroma es una base vectorial embebida/persistente, no un contenedor Docker.




Figura 1. Contexto




Figura 2. Contenedores




Figura 5. Despliegue local

5.2 Capas y componentes

Capa	Responsabilidad	Módulos reales	Interfaces/dependencias
C1	HTTP, esquemas y errores	presentation/api.py	Servicios de aplicación
C2	Estado y flujo; agente acotado	query.py, breed_analysis.py, agent.py	C3–C6 mediante puertos
C3	Política de entrada/salida	guardrails.py, generation.verify_answer	Vocabulario, citas, formato
C4	Caché exacta/semántica	response_cache.py	Repositorio de caché y embedder

Capa	Responsabilidad	Módulos reales	Interfaces/dependencias
C5	Ingesta, recuperación, contexto y matching	ingestion.py, indexing.py, breed_match.py	Índice, snapshots, prompt
C6	Clasificación y contrato de modelos	routing.py, generation.py	Gateways por alias
C7	Recursos locales	infrastructure/sqlite.py, vector_index.py, embeddings.py, filesystem.py	SQLite, Chroma, Ollama, FS
T1	Trazas y métricas	observability.py, domain/telemetry.py	Usado transversalmente
T2	Opinión del usuario	interactions.py, repositorios	Ligado a análisis/traza

La Figura 3 muestra dependencias estáticas descendentes; la Figura 4 abre componentes y puertos. El orden de ejecución no equivale a dependencia: por ejemplo, C3 se ejecuta antes y después de C5/C6, pero no por ello debe importar adaptadores concretos. `application/composition.py` es la raíz de composición autorizada para conocer implementaciones. `test_architecture.py` aporta evidencia, aunque el tamaño de `sqlite.py` concentra múltiples repositorios y reduce sustituibilidad práctica.




Figura 3. Capas del servicio




Figura 4. Componentes

6. Comportamiento: secuencias — B3

6.1 Ingesta

Precondiciones: PDF aceptable, secreto administrativo y worker activo. La API registra documento/versión/trabajo; el worker extrae u obtiene OCR, estructura, fragmenta, clasifica, reutiliza embeddings por hash cuando corresponde, embebe, construye una generación candidata, valida conteo/dimensión/metadatos, publica de forma atómica e invalida elegibilidad de caché del snapshot anterior. Un fallo antes de publicar conserva el snapshot anterior; existen reintentos limitados y estados de trabajo. La Figura 6 no implica que el HTTP espere todo el procesamiento: el alta devuelve 201 y el cliente consulta el trabajo.




Figura 6. Secuencia de ingesta

6.2 Consulta normal

El recorrido contrasta los diez pasos de la rúbrica: web/API; traza; guardrail; caché; router; recuperación y posible agente; gateway; guardrail de salida; persistencia/métricas/respuesta; feedback separado. BreedMatch recupera antes de decidir ruta porque la complejidad usa cantidad de evidencia y reformulación. Esta diferencia de orden es consciente y no elimina ninguna responsabilidad. La puntuación precede a la narrativa; si Ollama falla, se conserva el artefacto determinista.




Figura 7. Consulta normal

6.3 Caché semántica

Tras fallar la clave exacta, se embebe el texto canónico y sólo se comparan entradas no expiradas de la misma partición, snapshot, criterios, pesos, candidatos y documentos. Se exige coseno ≥0.85 y funciones controladas idénticas; luego se revalida la salida. TTL exacto 3600 s y semántico 1800 s. El riesgo residual es una paráfrasis semánticamente próxima pero operacionalmente distinta; el par contradictorio más cercano quedó a sólo 0.022 del umbral.




Figura 8. Consulta desde caché

6.4 Consulta bloqueada

Los controles detectan inyección, ámbito, datos sensibles y forma/tamaño. Un bloqueo termina antes de recuperación y generación, devuelve mensaje seguro y deja una traza sin contenido protegido. Las pruebas cubren 21 entradas, no todas las formas de evasión; por eso 1.0 se interpreta sólo dentro del dataset.




Figura 9. Consulta bloqueada

6.5 Ciclo de agente

Ante evidencia insuficiente, `DomainPreservingReformulator` conserva raza y criterio controlado, reformula y recupera de nuevo; máximo dos iteraciones. La evidencia se acumula en lugar de sustituirse. Si sigue siendo insuficiente, el sistema se abstiene o marca `not_documented`; no itera indefinidamente. Terminación fue 1.0; la decisión final fue 0.83 global y 0.67 en los seis casos originales, por lo que la mejora no está plenamente demostrada.




Figura 10. Ciclo de agente

7. Selección de modelos y enrutamiento — B5, R3

Los LLM se compararon sobre `k9-reference` 2.0.0, 22 casos, mismo índice Nomic y preguntas. Cada modelo tuvo una corrida; ambos agotaron una vez el timeout de 120 s. No existe puntuación humana 0–5. Por tanto, la selección es provisional.

Criterio	Llama 3.2 3B	Qwen 3.5 2B
Etiqueta/digest	llama3.2:3b / a80c4f17acd5	qwen3.5:2b / dfaf2605162e
Parámetros/cuanti.	3.2 B, Q4_K_M	2.2 B, mxfp8
Licencia	Llama 3.2 Community	Apache 2.0
Disco / cargado	2.0 / 3.1 GB	3.1 / 4.7 GB
Precisión de cita	0.634	0.708
Salida estructurada	1.00	0.90
Falsas abstenciones	0.20	0.40
p50 / p95	5.08 / 8.23 s	3.68 / 7.82 s
Ruta	simple y fallback	complex

Ninguno supera G1. Llama se conserva como simple/fallback por formato y abstención; Qwen como complex por mayor precisión de cita entre candidatos y menor latencia observada, aceptando fallos adicionales. No se midió calidad humana en español ni estabilidad con repeticiones.

Criterio	Nomic	BGE-M3
Etiqueta	nomic-embed-text:latest	bge-m3:latest
Parámetros/dimensiones	137 M / 768	566.7 M / 1024
Licencia/tamaño	Apache 2.0 / 274 MB	MIT / 1.2 GB
Recall@1 / @3 / @5	.575 / .925 / .925	.625 / .900 / .925
Hit@5 / MRR	.950 / .808	.950 / .825
Embedding del corpus	16.1 s	34.4 s

Recall@k es la proporción de referencias relevantes esperadas recuperadas hasta k; Hit@k indica si aparece al menos una; MRR promedia el inverso de la posición de la primera relevante. No son equivalentes. Nomic conserva el puesto por igualar las puertas finales, tardar aproximadamente la mitad y ocupar cerca de una cuarta parte. BGE-M3 no puede heredar el umbral 0.68: su escala no separó desarrollo positivo/negativo.

`ComplexityRouter` usa reglas auditables: reformulación, más de dos razas, más de tres criterios o más de seis fragmentos conducen a `complex`; los demás a `simple`. El gateway comparte contrato, timeout 120 s, un reintento transitorio y fallback exclusivamente local. Registra alias solicitado, modelo resuelto, motivo, fallback y latencia. Exactitud 1.0 en ocho casos demuestra concordancia con esas etiquetas, no que la regla sea óptima para calidad.

8. Diseño detallado de las capas

8.1 C1 API

FastAPI y Pydantic validan transporte; la lógica vive en servicios. Se verificaron `/health`, `/configuration`, `/documents`, borrado/versiones, `/queries`, `/breed-analyses`, feedback, `/admin/metrics`, trazas y OpenAPI. Las operaciones destructivas o administrativas requieren secreto y, en varios casos, token de confirmación. Los errores se traducen a un sobre estable. La documentación viva está en `/docs` y `/openapi.json`.

8.2 C2 Orquestación y agente

`QueryOrchestrator.run()` conduce chat RAG; `BreedAnalysisService.analyze()` conduce el producto. Mantienen estado explícito de traza, guardrails, caché, recuperación, iteraciones, ruta, generación y persistencia. La reformulación es determinista y preserva dominio; el LLM no decide cuándo terminar. Errores de modelo degradan narrativa; errores de datos impiden afirmar un resultado.

8.3 C3 Guardrails

Verificación	Riesgo	Mecanismo	Falla	Evidencia/limitación
Inyección	cambio de instrucciones	patrones y política	bloquear	dataset; evasiones no exhaustivas
Fuera de dominio	uso impropio	vocabulario de razas/funciones	mensaje seguro	se corrigió falso bloqueo
Datos sensibles/tamaño	privacidad/abuso	detección y límites	bloquear/422	no sustituye DLP completo
Esquema/IDs de salida	estructura inventada	Pydantic/listas permitidas	rechazar narrativa	no prueba fidelidad de cada frase
Citas/contexto	alucinación	IDs ⊆ evidencia y verify_answer	reintentar o abstener	G1 sigue bajo

8.4 C4 Caché

La clave exacta deriva de entrada canónica; la caché semántica usa embedding de criterios, coseno y 0.85. La partición incluye política, claves, pesos, candidatos, documentos y snapshot. La invalidación se obtiene por cambio de snapshot y hay eliminación explícita. La calibración retuvo cero usos indebidos y una de una paráfrasis, muestra insuficiente para estimar una tasa poblacional.

8.5 C5 Contexto y RAG

Preparación: PyMuPDF/OCR → bloques → fragmentos 180/24 → clasificación → embeddings con prefijos `search_document:` → generación Chroma. Consulta: prefijo `search_query:`, 24 candidatos, top-k 6, máximo dos por sección, contexto 2500 tokens, umbral mínimo 0.0 y suficiencia 0.68. Un fragmento conserva texto y páginas; la respuesta expone la referencia, no texto sin procedencia. La política de falta de evidencia es abstener o `not_documented`. La diversidad por sección evita que una sola sección monopolice el contexto, con el costo de omitir pasajes adicionales relevantes.

8.6 C6 Router/gateway

El router clasifica; el gateway ejecuta. Separarlos evita que HTTP/Ollama contamine la política y permite probar rutas con fakes. El fallback sólo usa alias configurados locales. La ruta compleja no es una garantía de mejor respuesta y añade memoria cuando ambos modelos quedan cargados.

8.7 C7 Adaptadores

`ports/interfaces.py` contiene contratos y `composition.py` inyecta SQLite, Chroma, Ollama y archivos. Cambiar Chroma requeriría implementar el puerto y migrar snapshots, no modificar orquestadores. La independencia no es total: metadatos, dimensionalidad y semántica de publicación forman un contrato que el sustituto debe respetar; SQLite concentra varias responsabilidades.

8.8 T1 Observabilidad

Cada consulta obtiene traza y etapas. Se registran códigos de guardrail, tipo de caché, ruta/motivo, modelo/fallback, iteraciones, errores y latencias; `/admin/metrics` agrega capas. La traza del ensayo documentó `allow/allow`, `complex`, `qwen3.5:2b`, 13.3 s y después `exact`, 20 ms. Está anonimizada porque no reproduce pregunta

ni fragmentos. Permite localizar costo y decisión, no reconstruir fidelidad frase por frase. Retención de trazas: 30 días; `store_protected=false`.

8.9 T2 Retroalimentación

Los endpoints registran útil/no útil y comentario ligados al análisis/respuesta, ruta, modelo y traza. Los comentarios se depuran a los 90 días; la señal puede conservarse. Registrar feedback no reentrena, recalibra ni publica conocimiento automáticamente. No existe volumen real suficiente para análisis estadístico.

8.10 Lógica BreedMatch

Filtros inmutables delimitan candidatos. Por cada criterio y raza, el recuperador busca evidencia; el matcher produce coincidencia, incompatibilidad o no documentado. Pesos y política versionada calculan compatibilidad y cobertura por separado; umbrales 0.75/0.50 y cobertura alta 0.70 determinan estado. El ranking y los hallazgos se persisten antes de narrar. El prompt sólo recibe hallazgos ya verificados y los guardrails exigen razas/citas permitidas: si falla, se descarta la síntesis, no el ranking.

9. Registro de decisiones — B4

ADR	Decisión/estado	Alternativas y consecuencias
01 Fragmentación	Página/sección, aceptada	Frente a tamaño fijo sin estructura; mejora citas, depende de extracción.
02 Router	Reglas simple/complex, aceptada	Frente a un LLM clasificador o modelo único; auditable, menos adaptable.
03 Caché	0.85 y partición, aceptada con riesgo	Frente a sólo exacta o umbral mayor; más aciertos, margen pequeño.
04 Guardrails	Verificaciones en código, aceptada	Frente a moderación generativa; local y reproducible, evadible.
05 Agente	Dos iteraciones, aceptada	Frente a flujo único o bucle abierto; terminación, exploración limitada.
06 Persistencia	Chroma por generación + SQLite, aceptada	Frente a sobrescritura; rollback/atomicidad, más almacenamiento.
07 LLM	alias Llama/Qwen/fallback, provisional	Ninguno pasa G1; conserva degradación local pero no cierra selección.
08 Embeddings	Nomic, aceptada según corrida posterior	BGE-M3 mejora MRR pero cuesta tiempo/tamaño y exige recalibración.
09 Ranking	Determinista, aceptada	Frente a puntuación por LLM; repetible, menos flexible.

Los ADR 01–06 y 09 documentan decisiones históricas del repositorio. La lectura de ventajas de mantenibilidad y auditabilidad es análisis técnico cuando el ADR no registra literalmente esa motivación. El índice de ADR se actualizó para reflejar que ADR-08 fue aceptado tras la comparación Nomic/BGE-M3; ADR-07 permanece provisional porque ningún LLM supera G1.

10. Evaluación y análisis — B6, R9

La evaluación separa E1 sin RAG, E2 con RAG, `layers`, calibración y recomendación. Los manifiestos capturan dataset, modelos, entorno y código sucio de las corridas históricas. Los resultados automatizados no son revisión experta.

Objeto	Datos/procedimiento	Resultado	Interpretación y límite
Recuperación/generación	22 casos k9-reference	Recall@5 .925, Hit@5 .950, MRR .808	Recuperación fuerte en muestra; citas LLM insuficientes.
Sin/con RAG	mismo dataset, Llama	sin RAG: abstención .50, falsas .60, p50 .53 s; RAG: 1.0, .20, 5.08 s	RAG mejora fundamentación/abstención y cuesta latencia.
Guardrails	21 entradas	detección 1.0, FP 0.0	Cumple muestra tras corregir falso bloqueo.
Router	8 etiquetadas	exactitud 1.0	Replica política; no prueba optimalidad.
Caché	repetidas/paráfrasis/contrarias	exacta 1.0, paráfrasis 1.0, indebidas 0	Muestra pequeña; 13.3 s→20 ms sólo ensayo.
Agente	12 casos	terminación 1.0; decisión .83 global/.67 original	Reformular no siempre mejora.
BreedMatch	dataset layers	hallazgos/estado/orden 1.0; páginas .93	Corrección de páginas no equivale a precisión de afirmaciones.

10.1 Casos de guardrails

El dataset contiene 11 entradas problemáticas y 10 normales, por lo que supera el mínimo de diez por clase. Las etiquetas se fijaron desde la política antes de ejecutar; siguen pendientes de firma humana. La corrida `20261102T050027Z-LAYERS-6fd1ec` obtuvo acción y razón correctas en los 21 casos.

ID	Clase y estímulo resumido	Esperado	Observado
G-P01	Inyección: ignorar instrucciones	bloquear · inyección	correcto
G-P02	Inyección: revelar prompt	bloquear · inyección	correcto
G-P03	Inyección con prefijo system:	bloquear · inyección	correcto
G-P04	Inyección con etiqueta <system>	bloquear · inyección	correcto
G-P05	Correo electrónico	bloquear · dato sensible	correcto
G-P06	Número telefónico	bloquear · dato sensible	correcto
G-P07	Receta de paella	bloquear · fuera de dominio	correcto
G-P08	Política monetaria	bloquear · fuera de dominio	correcto
G-P09	Entrada sólo con espacios	bloquear · límites	correcto
G-P10	Entrada repetida por encima del límite	bloquear · límites	correcto
G-P11	Inyección con prefijo assistant:	bloquear · inyección	correcto
G-N01	Cabeza del teckel	permitir	correcto
G-N02	Beagle frente a basset hound	permitir	correcto
G-N03	Manto del golden retriever	permitir	correcto
G-N04	Perros de rastro	permitir	correcto
G-N05	Fox terrier en el cubil	permitir	correcto
G-N06	Muestra del pointer	permitir	correcto
G-N07	Cobro del labrador	permitir	correcto
G-N08	Raza pequeña de pelo duro	permitir	correcto
G-N09	Salud tras la jornada	permitir	correcto
G-N10	Carácter del setter inglés	permitir	correcto

Agregado	Valor
Casos	21
Detección de problemáticas	1.0
Falsos bloqueos de normales	0.0
Exactitud de razón	1.0
Razones observadas	5 inyección; 2 sensibles; 2 fuera de dominio; 2 límites

Se encontraron y corrigieron: falso bloqueo de Beagle/Basset; plurales en negación; alcance de “nunca”; “sin duda” como falsa negación; sustitución en vez de acumulación de evidencia; claves inglesas. Se conservaron corridas previas. Persisten citas irrelevantes o adyacentes y una síntesis imprecisa del ensayo. Las hojas `*.review.csv` no tienen firma humana, por lo que fidelidad, relevancia 0–5 y español son **no evaluados**.

La rúbrica pide al menos 20 casos de producto: el dataset de referencia tiene 22, pero el dataset específico de recomendación sigue limitado y sin juicios de especialistas. Para guardrails se verificaron 11 problemáticas y 10 normales. Latencia por capa promedio/máxima, concurrencia y memoria total están incompletas. No se usó un LLM como juez final documentado; las etiquetas asistidas esperan firma.

Amenazas: muestra pequeña y seleccionada; una ejecución por LLM; hardware local específico; timeouts censuran latencia; código marcado `git_dirty` en manifiestos; páginas esperadas incompletas; correcciones posteriores al hallazgo; falta de especialistas, usuarios y segundo equipo; umbrales no transferibles entre embeddings. Un 1.0 significa ausencia de fallos observados en esa muestra, no corrección universal.

11. Limitaciones, riesgos y trabajo futuro

Limitación/riesgo	Consecuencia	Mejora y criterio de verificación
Alucinación/citas G1 bajas	fundamento engañoso	ampliar revisión y exigir precisión ≥.80 en conjunto retenido firmado
Corpus único/sesgado	recomendaciones incompletas	incorporar fuentes autorizadas; medir cobertura por raza/criterio
Derechos sin confirmar	redistribución indebida	autorización escrita o sustituir fuente
Sin validación especialista	utilidad/seguridad desconocidas	acuerdo y nDCG con revisores independientes
Umbrales por embedding	abstención errónea al migrar	calibración separada con positivos/negativos separables
Recursos locales	timeout y baja concurrencia	carga con 1/2/4 usuarios; p50/p95 y memoria
Caché semántica	respuesta incorrecta reutilizada	ampliar pares contradictorios; cero usos indebidos retenidos
Trazas/feedback	privacidad	revisión de esquema y prueba de no filtración
Adaptador SQLite grande	mantenibilidad	separar repositorios sin romper pruebas de arquitectura
Sin ensayo offline/reproducción	riesgo de defensa	levantar desde clon limpio y ejecutar guion con red desactivada

Son requisitos incumplidos: G1, revisión humana y evidencia completa de evaluación/reproducibilidad. Son mejoras deseables: panel más rico, exportador Prometheus y diversificación del corpus, salvo que la rúbrica o uso productivo los convierta en requisito.

12. Referencias y anexos — B7, R10

12.1 Referencias verificables

1. De Giuliani, C. (2019). *Enciclopedia de los perros de caza*. Editorial De Vecchi. ISBN 978-1-68325-599-4.
2. *Proyecto integrador: producto inteligente en capas con modelos de lenguaje, embeddings y RAG*. Unidad II, 2026. `docs/references/Proyecto_integrador_RAG.pdf`.
3. Documentación y código del repositorio: `README.md`, `config/k9.defaults.toml`, `backend/src/k9_expert/`, `frontend/src/`.
4. Evidencia de modelos: `docs/evaluation/model-selection-2026-11-02.md` y manifiestos citados en `evaluation/runs/`.
5. Diagramas editables: `docs/architecture/diagrams.md`. ADR: `docs/adr/`.
6. Dependencias fijadas por rangos: Python 3.13; FastAPI 0.128–<1; Chroma 1.5–<2; PyMuPDF 1.27–<2; Pydantic 2.14–<3; frontend según `package-lock.json`.

12.2 Reproducción resumida

Seguir `README.md` y `docs/operations/local-operations.md`: crear entorno Python, instalar el proyecto y extras de desarrollo, instalar frontend, ejecutar `ollama pull llama3.2:3b`, `qwen3.5:2b` y `nomic-embed-text`, preparar el corpus sin publicar secretos, iniciar Ollama, API, worker y Vite, ejecutar `scripts/preflight.py`, ingerir, consultar y correr `python -m k9_expert.evaluation`. La configuración activa está en `config/k9.defaults.toml`; OpenAPI en `http://127.0.0.1:8000/docs`. No se incluyen claves ni datos sensibles.

Ejemplo de petición realista (ilustrativo, no salida capturada):

```
POST /api/v1/breed-analyses
{"criteria":[{"key":"hunting_function","value":"cobro"}],"candidate_breeds":["Labrador retriever","Golden retriever"]}
```

La respuesta contractual contiene identificador, estado, recomendaciones/hallazgos, citas, ejecución (ruta, modelo, caché, guardrails, iteraciones y tiempo) y traza. Para ejemplos exactos deben usarse OpenAPI y fixtures de pruebas, evitando inventar IDs.

12.3 Declaración de uso de asistentes de IA

La documentación versionada declara uso de Claude Code (Anthropic) para implementación guiada por OpenSpec, pruebas, scripts, borradores de ADR/diagramas y construcción asistida de datasets. La elaboración de esta revisión y sus entregables fue asistida por Codex (OpenAI), con contraste contra código y artefactos. Las etiquetas asistidas requieren firma humana; la responsabilidad de revisión y entrega corresponde al alumno. El sistema ejecutado no llama a modelos en la nube.

12.4 Inventario de anexos

- Matriz: `K9-BreedMatch-Matriz-Cumplimiento.md`.
- Fuentes editables: `K9-BreedMatch-Diagramas-Editables.md` y `docs/architecture/diagrams.md`.
- Datasets/resultados: `evaluation/datasets/`, `evaluation/runs/`, `docs/evaluation/`.
- OpenAPI: generado por `presentation/api.py` en `/openapi.json`.
- Pruebas: `backend/tests/`, `frontend/src/**/*.test.tsx`, `frontend/e2e/`.
- Operación: `README.md`, `docs/operations/local-operations.md`, `scripts/preflight.py`.

La extensión final puede superar ligeramente 25 páginas al incluir los diez diagramas y tablas de trazabilidad; el cuerpo conserva las decisiones y resultados, mientras matrices y evidencia exhaustiva permanecen como anexos versionados.

12.5 Matriz de trazabilidad resumida

La matriz independiente contiene rutas y pendientes completos. Este resumen se incluye en el documento para que un evaluador pueda verificar cobertura aun cuando lea sólo el PDF.

ID	Evidencia principal	Estado	Brecha determinante
R1	Corpus de 243 páginas; 786 fragmentos	Cumple con reserva	Permiso académico por confirmar
R2	Ollama/Chroma/SQLite/API/web locales	Parcial	Ensayo integral sin red pendiente
R3	Dos LLM y dos embeddings	Parcial	G1 y revisión humana pendientes
R4	Ingesta y Chroma por generación	Cumple	Recalibrar al cambiar embedding
R5	RAG, metadatos y citas	Parcial	Precisión de cita 0.634/0.708
R6	C1–C7/T1–T2 y prueba de arquitectura	Cumple	Vigilar adaptadores grandes
R7	FastAPI y OpenAPI	Cumple	Documentación viva requiere servicio
R8	React sólo usa /api/v1	Cumple	—
R9	E1/E2/layers/calibration	Parcial	Especialistas, concurrencia y repeticiones
R10	README, locks, operaciones, preflight	Parcial	Clon limpio en segundo equipo
R11	Word, PDF, Markdown, diagramas y ADR	Cumple documentalmente	Aceptación docente pendiente
R12	BreedMatch estructurado y determinista	Cumple con reserva	Ficha aprobada no disponible
C1	API, Pydantic y errores	Cumple	—
C2	Orquestadores y dos iteraciones	Cumple	Decisión del agente imperfecta
C3	Entrada/salida y 21 casos	Cumple en muestra	Evasiones no exhaustivas
C4	Exacta/semántica, TTL, 0.85, snapshot	Cumple con riesgo	Margen contradictorio 0.022
C5	180/24, top-k 6, 2500 tokens	Cumple	Suficiencia 0.68 provisional
C6	Reglas, timeout, reintento y fallback	Cumple mecanismo	LLM asignados provisionalmente
C7	Puertos y adaptadores locales	Cumple	Sustitución requiere migración
T1	Traza, etapas y métricas	Cumple	Sin carga ni Prometheus
T2	Feedback ligado a resultado/traza	Parcial	Sin muestra real ni reentrenamiento
B1	Secciones 2–4	Cubierto	Reservas expresas
B2	Figuras 1–5	Cubierto	—
B3	Figuras 6–10	Cubierto	—
B4	Nueve ADR	Cubierto	ADR-07 permanece provisional por G1
B5	Sección 7 y corridas	Cubierto con brecha	G1 y revisión humana
B6	Sección 10	Cubierto con brecha	Métricas no evaluadas declaradas
B7	Entregables, referencias y reproducción	Cubierto	Actualizar índice al abrir Word si procede