



Jan Rudziński, Rafał Michniewicz

Specyfikacja adresów dostarczanych przez widok dz_v_adresy

21 lutego 2020 | USOS 6.5.2



Spis treści

1	Wprowadzenie.....	3
2	Widok dz_v_adresy.....	3

1 Wprowadzenie

Widok **dz_v_adresy** powstał po to, żeby logika konstruowania adresu była zaszyta w jednym miejscu w USOS i wykorzystywana wszędzie tam gdzie jest potrzebna. Kiedyś ważnym miejscem użycia adresu była ELS i ELD, ale od roku 2019 nie umieszcza się adresu na legitymacji. Adres jest wykorzystywany w wielu raportach, ale tam jest potrzebny adres w formacie wymaganym przez Poczta Polską, por. Rys. 1.

Rys. 1 Format adresu wymagany przez Poczta Polską

2 Widok dz_v_adresy

Widok dostarcza następujące pola:

- **adres_dlugi** – pełny adres w jednym wierszu,
- **adres_lamany** – pełny adres łamany na dwa lub trzy wiersze, w formacie pocztowym,
- **adres1** – zachowane dla zgodności wstecz -- zawsze null,
- **adres2** – część pierwsza adresu, zwykle ulica, nr domu, lokalu,
- **adres3** – zwykle kod pocztowy i miasto,
- **adres4** – jeśli podany jest kod zagraniczny i kraj <> PL, to nazwa kraju w języku polskim.

Pole POCZTA nie pojawia się nigdy w adresie.

Jeśli spełniony jest przynajmniej jeden z warunków

- `lower(ulica) like 'aleja%'` or

- lower(ulica) like 'aleje%' or
- lower(ulica) like 'al.%' or
- lower(ulica) like 'plac%' or
- lower(ulica) like 'pl.%' or
- lower(ulica) like 'ul.%' or
- lower(ulica) like 'os.%' or
- kod_zagr is not null or
- ob_kod <> 'PL'

to nie jest dodawany prefiks 'ul. '.

Wszystkie przypadki są opisane w tabeli (0 – nie występuje, 1 – występuje):

ulica	miasto	kod	numer	wiersz 1	wiersz 2
0	0	0	0		
0	0	0	1	nr domu/lokalu	
0	0	1	0		kod pocztowy
0	0	1	1	nr domu/lokalu	kod pocztowy
0	1	0	0	miasto	
0	1	0	1	miasto nr domu/lokalu	
0	1	1	0	miasto	kod pocztowy miasto
0	1	1	1	miasto nr domu/lokalu	kod pocztowy miasto
1	0	0	0	ulica	
1	0	0	1	ulica nr domu/lokalu	
1	0	1	0	ulica	kod pocztowy
1	0	1	1	ulica nr domu/lokalu	kod pocztowy
1	1	0	0	ulica	miasto
1	1	0	1	ulica nr domu/lokalu	miasto
1	1	1	0	ulica	kod pocztowy miasto
1	1	1	1	ulica nr domu/lokalu	kod pocztowy miasto

Przykładowe kombinacje adresów są opisane w kolejnych punktach

1. Brak kodu pocztowego:

```

adres1      :
adres2      : ul. Ulica 1 m. 2
adres3      : Miasto
adres4      :
adres_dlugi  : Miasto, ul. Ulica 1 m. 2
adres_lamany : ul. Ulica 1 m. 2
              Miasto

```

2. Brak ulicy i kodu pocztowego:

adres1 :
 adres2 : Miasto 1 m. 2
 adres3 :
 adres4 :
 adres_dlugi : Miasto 1 m. 2
 adres_lamany : Miasto 1 m. 2
 Miasto

3. Brak ulicy

adres1 :
 adres2 : Miasto 1 m. 2
 adres3 : 99-999 Miasto
 adres4 :
 adres_dlugi : 99-999 Miasto 1 m. 2
 adres_lamany : Miasto 1 m. 2
 99-999 Miasto

4. Jest ulica

adres1 :
 adres2 : ul. Ulica 1 m. 2
 adres3 : 99-999 Miasto
 adres4 :
 adres_dlugi : 99-999 Miasto, ul. Ulica 1 m. 2
 adres_lamany : ul. Ulica 1 m. 2
 99-999 Miasto

5. Brak miasta:

adres1 :
 adres2 : ul. Ulica 1 m. 2
 adres3 : 99-999
 adres4 :
 adres_dlugi : 99-999 ul. Ulica 1 m. 2
 adres_lamany : ul. Ulica 1 m. 2
 99-999

6. Jest kod zagraniczny, brak państwa:

adres1 :
adres2 : Ulica 1 m. 2
adres3 : kod_zagr Miasto
adres4 :
adres_dlugi : kod_zagr Miasto, Ulica 1 m. 2
adres_lamany : Ulica 1 m. 2
 kod_zagr Miasto

7. Jest kod zagraniczny, jest państwo, jest miasto:

adres1 :
adres2 : Ulica 1 m. 2
adres3 : kod_zagr Miasto
adres4 : Państwo
adres_dlugi : Państwo, kod_zagr Miasto, Ulica 1 m. 2
adres_lamany : Ulica 1 m. 2
 kod_zagr Miasto
 Państwo

8. Jest kod zagraniczny, jest państwo, brak miasta:

adres1 :
adres2 : Ulica 1 m. 2
adres3 : kod_zagr
adres4 : Państwo
adres_dlugi : Państwo, kod_zagr, Ulica 1 m. 2
adres_lamany : Ulica 1 m. 2
 kod_zagr
 Państwo