

# PIPI

## VJEŽBE ZA BLITZ 06

Grupa 08,  
Z. Šimić, 2007.

# Teme za 6. blitz

- Macro s parametrima
- Matematičke ugrađene funkcije
- Vlastite funkcije za rad s nizovima
  - deklariranim kao polje
  - deklariranim kao pokazivač
- Ugrađene funkcije iz `string.h`
- Ugrađene funkcije iz `ctype.h`
- Ulaz/izlaz (`gets`, `puts`)
- Formati za ispis (`printf`)
- Formati za unos (`scanf`)
- Ulaz/izlaz (`getchar`, `putchar`)
- `typedef` (bez strukture)

# Macro s parametrima

Program:

Rezultat:

```
#define ta(a,b,c) a*b*c
#define tb(a,b,c) (a)*(b)*(c)
#define tc(a,b,c) ((a)*(b)*(c))

void main(){
    int x, y, z;
    int n=0, m=2, k=1;
    x = !ta(n,m,k);
    y = !tb(n,m,k);
    z = !tc(n,m,k);

    x = ta(n,m,k);
    y = tb(n,m,k);
    z = tc(n,m,k);
}
```







# Formati za unos (scanf)

```
char slova[10];
```

```
scanf("%6s", slova);
```

Za unos: Primjer za  
slova=

```
scanf("%[ samo]", slova);
```

Za unos: samo se  
slova=

```
scanf("%[^NeTo]", slova);
```

Za unos: nEtONE  
slova=

```
char slova[10];
```

```
int i, j;
```

```
scanf("%2d%3d", &i, &j);
```

Za unos: 987653  
i= , j=

```
scanf("%2d %s", &i, slova);
```

Za unos: 34 Neki unos  
i= , slova=

```
scanf("%o", &i);
```

```
printf("x%X d%d o%o", i, i, i);
```

Za unos: 17

# Formati za ispis (printf)

## Ispis:

```
char at[] = "\n.....\n";
int m = 8, n=100, d = 0xa;
float x = 1.61803, y=-3.14159, q = 2.718;
char ac[20] = "NEKI TEKST", az[]="Znakovi";
printf("%s|%-3d %05.3f %.3s", at, m, x, &ac[5]);
printf("%s|n=%05d, y=%07.3f", at, n, y);
printf("%s|%4.1f %4.2f %4.0f", at, q, q, q);
printf("%s|Broj %.0f.", &at[0], q);
printf("%s|%-10s%-3X-%+3x%3d", at, az, d, d, d);
printf("%s|%-10s %04d %6.3f", at, "DA", 987, -y);
printf("%s|%5.2f%-6.4s", at, 10*x, "zlatni");
printf("%s|%-3d %03d", at, m, -m);
printf("%s|%03d%-5.1f", at, 2, 3.14);
printf("%s|%04d%4d%02d%2d", at, 4, 4, 20, 20);
printf("%s|%05.2f%5.3s\n", at, 1.2345, "Simbol");
```

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



# Ugrađene funkcije iz `string.h`

```
#include <string.h>
...
char st[] = "neki tekst", *nz="znakovi-";
char slova[20];
strncpy(slova,st,4);
printf("%s\n", slova);
slova[4]='\0';
printf("%s\n", slova);
printf("%s\n", strcpy(slova, nz));
printf("%s %d\n", slova+4, strlen(&slova[4]));
strcpy(slova, nz);
printf("%s\n", strstr(st, "tek"));
printf("%s\n", strstr(st, "t")+1);
printf("%c\n", *(strstr(st, "t")+2));
printf("%s\n", strcat(slova, st));
printf("%s\n", strchr(st, 'i'));
printf("%d\n", strcmp(st, nz));
printf("%d\n", strcmp("abc", "ABC"));
printf("%d\n", stricmp("abc", "ABC"));
printf("%s\n",strupr(st+5));
printf("%s\n",strupr(strncpy(&st[0], &nz[1], 4)));
```

[Ispis:](#)

# Ugrađene funkcije iz ctype.h

Ispis:

```
#include <ctype.h>

int i=0, v=0, m=0;
char c='c', z='C', s='1';
char niz[]="Testiranje 123 ABCD";

printf("%d %d\n", isupper(z), isalpha(s));
printf("%d %c\n", isupper(c), toupper(c));
for(; niz[i]!='\0'; i++){
    if (islower(niz[i]) m++;
    v += isupper(niz[i]);
    niz[i] = toupper(niz[i]);
}
printf("%d %d\n", v, m);
printf("%s\n", niz);
printf("%d %c\n", tolower(z), tolower(z));
printf("%c\n", z);
```

# Ulaz/izlaz (getchar, putchar)

Ispis:

```
int i;
char niz[]="123 abc ABC";
char *ps = "pointer na string";

i=strlen(niz);
while(isupper(niz[--i])){
    putchar(niz[i]+32);
    if (niz[i]=='A') niz[i]='a';
    if (islower(niz[i])) break;
}
putchar( '\n' );
for(i=0; i<strlen(niz); i++)
    putchar(*(niz+i));
putchar( '\n' );
for (; *ps; ps++)
    if (*ps >= 'd' && *ps <= 'r')
        putchar(*(++ ps));
printf("\n%s", ps-4);
```

## Ulaz/izlaz (getchar, putchar)

```
void fprva(int i, char str[]) {  
    for(; str[i]; i++)  
        if (isdigit(str[i])) putchar(str[i]);  
}
```

Ispis:

```
void fdruga (int i, char *str) {  
    for (i=strlen(str)-1; i>=0; i--)  
        putchar(*(str+i));  
}
```

Unos s tastature:

```
char *ftreca(int i, char *str) {  
    do {  
        str[++i] = getchar();  
    } while( str[i] != 'X');  
    str[i] = 0;  
    return str;  
}  
  
void main () {  
    char niz[]="\nT: ABC 123\n", as[40];  
    fprva(0, niz);  
    fdruga(0, niz);  
    strcpy(as, ftreca(-1, niz));  
    printf("%s %s\n", niz, as);  
}
```

test 1X↓

# Ulaz/izlaz (gets, puts)

## Rezultat/Ispis:

```
char niz[80], z;  
char str[] = "Neki tekst", *ps;  
  
puts(str);  
  
str[6]='\0';  
  
puts(str);  
  
puts("Unesi tekst: ");  
z = getchar();  
ps = gets(niz)+5;  
  
printf("%c%s\n", z, niz);  
printf("%s %d", ps, strlen(niz));
```

Unesi tekst:

jos jedan test

Uneseni  
tekst: