JURGH DETAILING

VOORBEELD

Wasinstructies

Zo blijven je PPF en coating zo lang mogelijk mooi

De eerste week
Was je auto de eerste 7 dagen niet. De folie en de coating hechten in die tijd nog na. Kleine waterbelletjes of een lichte waas onder de folie zijn in de eerste weken normaal en trekken vanzelf weg. Pulk niet aan de randen.

Wassen

1. Was met de hand, in de schaduw en op koele lak.
2. Spoel eerst los vuil weg met ruim water.
3. Gebruik een pH-neutrale autoshampoo en de twee-emmermethode: één emmer met sop, één met schoon spoelwater.
4. Werk met een zachte microvezel washandschoen, van boven naar beneden, in rechte banen.
5. Spoel goed na en droog met een schone, zachte microvezel droogdoek of een blazer. Deppen of licht trekken, niet schuren.

Wel doen

- ✓ Vogelpoep, insecten, boomhars en brandstofspatten zo snel mogelijk verwijderen, met water en een zachte doek.
- ✓ Velgen reinigen met een pH-neutrale velgenreiniger.
- ✓ Bij een hogedrukreiniger minstens 30 cm afstand houden en schuin langs de randen spuiten.
- ✓ Een coating-veilige quick detailer gebruiken tussen twee wasbeurten door.

Liever niet

- ✕ Een wasstraat met borstels.
- ✕ De hogedrukstraal recht op de rand van de folie richten.
- ✕ Polijstmiddel, schuurmiddel of wax met oplosmiddelen op de folie.
- ✕ Sterke ontvetters of zure velgenreinigers.
- ✕ Een ijskrabber of harde borstel op de folie.

Twijfel of vragen?
Zie je iets aan de folie of de coating dat je niet vertrouwt, zoals een loslatende rand, neem dan contact met ons op voordat je er zelf iets aan doet. We kijken graag even mee.

Voorbeelddocument — tekst ter illustratie, af te stemmen met JURGH