
[과제#5] 2026년 1학기 수치해석학1

***제출기한: 5월 20일(수) 오후 6시까지 LMS 업로드**

[문제] x, y가 양수일 때, $0 \le t \le 30$에서 (1) Euler's method, (2) RK4 method 를 이용하여 다음과 같은 Predator-Prey 방정식의 해를 구하시오.

$$x'(t) = x - 0.5xy = F(t,x,y), \qquad x(0) = 2,$$
$$y'(t) = -0.75y + 0.25xy = G(t,x,y), \qquad y(0) = 1.$$



피식자(Prey)와 포식자(Predator) 개체수의 시간에 대한 변화

학번 : 20221141

이름 : 김민재.

1). 오일러 방식.

$$y(t+h) = y(t) + y'(t)h + O(h^2)$$

$$y(t+h) \approx y(t) + y'(t)h.$$

$$w(t_i+h) = y(t_i) + y'(t_i)h.$$

$$x(t+h) = x(t) + x'(t)h + O(h^2)$$

$$x(t+h) \approx x(t) + x'(t)h.$$

$$w_x(t_i+h) = x(t_i) + x'(t_i)h.$$

$$w_y(t_i+h) = w_y(t_i) + (-0.75\, w_y(t_i) + 0.25\, w_x(t_i) \cdot w_y(t_i))h.$$

$$w_x(t_i+h) = w_x(t_i) + (w_x(t_i) - 0.5\, w_x(t_i) \cdot w_y(t_i))h.$$

$(a, b) = (0, 30)$, $N = 1000$.

```
#y' = f( t , y) , a <= t <= b , y0(a) = alpha
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt



def F(t , x , y):#dx
  return x - 0.5*x*y

def G(t , x , y):#dy
  return -0.75*y + 0.25*x*y



def Euler(a,b,N,alpha,beta):
  h = (b-a) / N
  t = np.linspace(a, b , N + 1);
  wx = np.zeros(N+1)
  wy = np.zeros(N+1)

  wx[0] = alpha
  wy[0] = beta

  for i in range(N):
    wx[i+1] = wx[i] + h * F(t[i], wx[i] , wy[i])
    wy[i+1] = wy[i] + h * G(t[i], wx[i] , wy[i])

  return t,wx,wy,h
```

```
order1   t_i |         wx_i |         wy_i
-------------------------------------------------
     0   0.0 |    2.0000000|    1.0000000
   100   3.0 |    5.8603851|    2.7136438
   200   6.0 |    1.0891195|    1.8409255
   300   9.0 |    4.1148706|    0.8878966
   400  12.0 |    1.9610837|    3.8446168
   500  15.0 |    1.5001033|    0.9881640
   600  18.0 |    6.9865411|    1.8889696
   700  21.0 |    0.8800060|    2.2744197
   800  24.0 |    2.8988505|    0.6857345
   900  27.0 |    3.5487529|    4.5019854
  1000  30.0 |    0.9169147|    1.2013133
```



(2). RK4 method.

$F(t, x, y) = x - 0.5xy \rightarrow x'(t) \quad x(0) = 2$

$G(t, x, y) = -0.75y + 0.25xy \rightarrow y'(t) \quad y(0) = 1$

$$y(t+h) \approx y(t) + \frac{1}{6}(ky_1 + 2ky_2 + 2ky_3 + ky_4)$$

$$w_y(t_i+h) = w_y(t_i) + \frac{1}{6}(ky_1 + 2ky_2 + 2ky_3 + ky_4)$$

$$x(t+h) \approx x(t) + \frac{1}{6}(kx_1 + 2kx_2 + 2kx_3 + kx_4)$$

$$w_x(t_i+h) = w_x(t_i) + \frac{1}{6}(kx_1 + 2kx_2 + 2kx_3 + kx_4)$$

$(a, b) = (0, 30)$, $N = 1000$.

$ky_1 = hG(t_i, w_x(t_i), w_y(t_i))$

$kx_1 = hF(t_i, w_x(t_i), w_y(t_i))$

$ky_2 = hG(t_i + \frac{h}{2}, w_x(t_i) + \frac{1}{2}kx_1, w_y(t_i) + \frac{1}{2}ky_1)$

$kx_2 = hF(t_i + \frac{h}{2}, w_x(t_i) + \frac{1}{2}kx_1, w_y(t_i) + \frac{1}{2}ky_1)$


$ky_3 = hG(t_i + \frac{h}{2}, w_x(t_i) + \frac{1}{2}kx_2, w_y(t_i) + \frac{1}{2}ky_2)$

$kx_3 = hF(t_i + \frac{h}{2}, w_x(t_i) + \frac{1}{2}kx_2, w_y(t_i) + \frac{1}{2}ky_2)$

$ky_4 = hG(t_i + h, w_x(t_i) + kx_3, w_y(t_i) + ky_3)$

$kx_4 = hF(t_i + h, w_x(t_i) + kx_3, w_y(t_i) + ky_3)$

```
   rk4   t_i |        wx_i |        wy_i
-------------------------------------------------
     0   0.0 |    2.0000000|    1.0000000
   100   3.0 |    5.6962761|    2.7317313
   200   6.0 |    1.1815253|    1.8488064
   300   9.0 |    4.2038472|    0.9877944
   400  12.0 |    2.0210414|    3.5248585
   500  15.0 |    1.8009093|    1.0613551
   600  18.0 |    6.0341824|    2.3375869
   700  21.0 |    1.1742588|    2.0402610
   800  24.0 |    3.7571661|    0.9369562
   900  27.0 |    2.4044736|    3.6797030
  1000  30.0 |    1.6337336|    1.1376582
```




```
def rk4(a , b, N , alpha , beta):
    h = (b-a) / N
    t = np.linspace(a,b, N + 1)
    wx = np.zeros(N+1)
    wy = np.zeros(N+1)

    wx[0] = alpha
    wy[0] = beta

    for i in range(N):
      kx1 = h * F(t[i] , wx[i] , wy[i])
      ky1 = h * G(t[i] , wx[i] , wy[i])

      kx2 = h * F(t[i] + 0.5*h , wx[i] + 0.5 * kx1 ,wy[i] + 0.5 * ky1)
      ky2 = h * G(t[i] + 0.5*h , wx[i] + 0.5 * kx1 ,wy[i] + 0.5 * ky1)


      kx3 = h * F(t[i] + 0.5*h , wx[i] + 0.5 * kx2 ,wy[i] + 0.5 * ky2)
      ky3 = h * G(t[i] + 0.5*h , wx[i] + 0.5 * kx2 ,wy[i] + 0.5 * ky2)

      kx4 = h * F(t[i] + h , wx[i] + kx3 ,wy[i] + ky3)
      ky4 = h * G(t[i] + h , wx[i] + kx3 ,wy[i] + ky3)


      wx[i + 1] = wx[i] + (1 / 6) * (kx1 + 2*kx2 + 2*kx3 + kx4)
      wy[i + 1] = wy[i] + (1 / 6) * (ky1 + 2*ky2 + 2*ky3 + ky4)
    return t,wx,wy,h

a = 0.0
b = 30.0
N = 1000
alpha = 2.0
beta = 1.0
t , wx,wy,h = Euler(a ,b , N , alpha , beta)
_ , wRk4x , wRk4y , _ = rk4(a,b,N,alpha , beta)
```

```
  order1   t_i |        wx_i |        wy_i
-------------------------------------------------
     0   0.0 |    2.0000000|    1.0000000
   100   3.0 |    5.8603851|    2.7136438
   200   6.0 |    1.0891195|    1.8409255
   300   9.0 |    4.1148706|    0.8878966
   400  12.0 |    1.9610837|    3.8446168
   500  15.0 |    1.5001033|    0.9881640
   600  18.0 |    6.9865411|    1.8889696
   700  21.0 |    0.8800060|    2.2744197
   800  24.0 |    2.8988505|    0.6857345
   900  27.0 |    3.5487529|    4.5019854
  1000  30.0 |    0.9169147|    1.2013133
   rk4   t_i |        wx_i |        wy_i
-------------------------------------------------
     0   0.0 |    2.0000000|    1.0000000
   100   3.0 |    5.6962761|    2.7317313
   200   6.0 |    1.1815253|    1.8488064
   300   9.0 |    4.2038472|    0.9877944
   400  12.0 |    2.0210414|    3.5248585
   500  15.0 |    1.8009093|    1.0613551
   600  18.0 |    6.0341824|    2.3375869
   700  21.0 |    1.1742588|    2.0402610
   800  24.0 |    3.7571661|    0.9369562
   900  27.0 |    2.4044736|    3.6797030
  1000  30.0 |    1.6337336|    1.1376582
```



<= 오일러 방식과 RK4 비교.



→ Euler's method

→ RK4.

오일러 방식의 경우 h가 커질수록 에러가 커짐으로 인해 RK4 에 비해 비교적 더 많은 step 수를 필요로 함을 알 수 있다.

이를 통해 오일러 방식이 RK4에 비해 RK4가 더욱 높은 정확도를 보임을 알 수 있다.