Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Муромский институт (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

Факультет_____ИТР

Кафедра ПИн

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

По Дискретной математике

Руководитель						
Кульков Я.Ю.						
(фамилия, инициалы)						
(подпись)	(дата)					
Студент <u>ПИн -</u>	. <u>121</u> руппа)					
Ермилов М.В.						
(фамилия, инициалы)						
(подпись)	(дата)					

Лабораторная работа №5

Тема: ПОИСК КРАТЧАЙШХ ПУТЕМ МЕТОДОМ ФЛОЙДА

Цель работы: Изучить алгоритм поиска кратчайших путей в графе используя алгоритм Флойда.

Порядок выполнения работы

- 1. Составить программу, осуществляющую ввод матрицы смежности.
- 2. Используя алгоритм Флойда найти кратчайшие пути в заданном графе

					МИ ВлГУ 09.03.04				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата					
Разр	аб.	Ермилов М.В.				Лит.	Лист	Листов	
Проє	вер.	Кульков Я.Ю.					2	8	
Реце	Н3.								
Н. Контр.						ПИн-121			
Утве	ерд.								

```
Код:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace lab3dis
    static class Program
        /// <summary>
        /// Главная точка входа для приложения.
        /// </summary>
        [STAThread]
        static void Main()
            Application.EnableVisualStyles();
            Application.SetCompatibleTextRenderingDefault(false);
            Application.Run(new Form1());
        }
    }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace lab3dis
{
    public partial class Form1 : Form
        private Graph g;
        private int from { get => edges(TextBoxFrom); }
        private int to { get => edges(TextBoxTo); }
        public Form1()
            g = new Graph();
            InitializeComponent();
        private int edges(TextBox textBox)
            int r = 0;
            int.TryParse(textBox.Text, out r);
            if (r < 0)
                r = 0;
            if (r >= g.numEdges)
                r = g.numEdges - 1;
            return r;
        }
        private void ButtonFile_Click(object sender, EventArgs e)
            OpenFileDialog OPF = new OpenFileDialog();
            OPF.Filter = "Файлы json|*.json";
            if (OPF.ShowDialog() == DialogResult.OK)
            {
                g = new Graph(OPF.FileName);
            }
        }
```

```
private void ButtonTracerDijkstraAlgm_Click(object sender, EventArgs e) =>
LabelTracer.Text = $"Путь из {from} в {to}: {g.DijkstraAlgm(from, to)}";
        private void ButtonTracerBFS_Click(object sender, EventArgs e) =>
LabelTracer.Text = $"Путь из {from} в {to}: {g.BFS(from, to)}";
        private void ButtonFloyd_Click(object sender, EventArgs e) =>
MessageBox.Show(g.Floyd(), "Метод флойда"); //LabelTracer.Text = g.Floyd();
using Newtonsoft.Json.Linq;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
namespace lab3dis
{
    class Graph
        private int[,] adjacency;
        public int numEdges;
        public Graph(string file)
            StreamReader r = new StreamReader(file);
            string strjson = r.ReadToEnd();
            JObject json = JObject.Parse(strjson);
            numEdges = (int)json["Edges"];
            adjacency = new int[numEdges, numEdges];
            for (int i = 0; i < numEdges; i++)</pre>
                for (int j = 0; j < numEdges; j++)</pre>
                    adjacency[i, j] = (int)json["Adjacency"][i][j];
        public Graph() => numEdges = 0;
        public string BFS(int from, int to)
            if (numEdges <= 0)</pre>
                return "нет пути";
            int[] mark = new int[numEdges];
            int[] parent = new int[numEdges];
            for (int i = 0; i < numEdges; i++)</pre>
            {
                mark[i] = 0;
                parent[i] = from;
            Queue<int> Q = new Queue<int>();
            int v = from;
            mark[v] = 1;
            Q.Enqueue(v);
            while (Q.Count != 0)
                v = Q.Dequeue();
                for (int i = 0; i < numEdges; i++)</pre>
                    if ((adjacency[v, i] != 0) && (mark[i] == 0))
                         mark[i] = 1;
                         Q.Enqueue(i);
                         parent[i] = v;
                mark[v] = 2;
            return tracer(parent, from, to);
        public string DijkstraAlgm(int vBegin, int vEnd)
```

```
{
    int[] distance = new int[numEdges];
    int[] parent = new int[numEdges];
    int[,] matr = new int[numEdges, numEdges];
    // инициализация
    for (int i = 0; i < adjacency.GetLength(0); i++)</pre>
        for (int j = 0; j < numEdges; j++)</pre>
            matr[i, j] = adjacency[i, j];
            if (adjacency[i, j] == 0)
                 matr[i, j] = int.MaxValue;
    HashSet<int> edges = new HashSet<int>();
    for (int i = 0; i < numEdges; i++)</pre>
        edges.Add(i);
        distance[i] = matr[vBegin, i];
        if (distance[i] < int.MaxValue)</pre>
            parent[i] = vBegin;
    distance[vBegin] = 0;
    parent[vBegin] = -1;
    edges.Remove(vBegin);
    while (edges.Count != 0)
        int minDistance = int.MaxValue;
        int minEdge = -1;
        foreach (int u in edges)
            if (distance[u] < minDistance)</pre>
                 minDistance = distance[u];
                 minEdge = u;
        if (minEdge != -1)
            edges.Remove(minEdge);
        foreach (int u in edges)
            if (matr[minEdge, u] < int.MaxValue)</pre>
                 distance[u] = Math.Min(
                     distance[u],
                     distance[minEdge] + matr[minEdge, u]
                 if (distance[u] == (distance[minEdge] + matr[minEdge, u]))
                     parent[u] = minEdge;
            }
        }
    }
    return tracer(parent, vBegin, vEnd);
}
public string Floyd()
    string ret = "";
    int[] distance = new int[numEdges];
    int[] parent = new int[numEdges];
    int[,] matrdist = new int[numEdges, numEdges];
    int[,] matr
                     = new int[numEdges, numEdges];
    // инициализация
    for (int i = 0; i < numEdges; i++)</pre>
        for (int j = 0; j < numEdges; j++)</pre>
        {
```

```
matr[i, j] = adjacency[i, j];
            if (adjacency[i, j] == 0)
                matr[i, j] = int.MaxValue;
        }
    int c = 0;
    //writebox.Text += c + " ";
    for (int v_Begin = 0; v_Begin < numEdges; v_Begin++)</pre>
        ret += "\n";
        HashSet<int> edges = new HashSet<int>();
        for (int i = 0; i < numEdges; i++)</pre>
            edges.Add(i);
            distance[i] = matr[v_Begin, i];
            if (distance[i] < int.MaxValue)</pre>
                 parent[i] = v_Begin;
        distance[v_Begin] = 0;
        parent[v_Begin] = -1;
        edges.Remove(v_Begin);
        while (edges.Count != 0)
            int minDistance = int.MaxValue;
            int minEdge = -1;
            foreach (int u in edges)
                if (distance[u] < minDistance)</pre>
                     minDistance = distance[u];
                     minEdge = u;
            if (minEdge != -1)
                edges.Remove(minEdge);
            foreach (int u in edges)
                if (matr[minEdge, u] < int.MaxValue)</pre>
                     distance[u] = Math.Min(
                     distance[u],
                    distance[minEdge] + matr[minEdge, u]
                    if (distance[u] ==
                     (distance[minEdge] + matr[minEdge, u])
                     {
                         parent[u] = minEdge;
                     }
                }
            }
        }
        ret += $"Расстояния от вершины {v_Begin} до ";
        for (int i = 0; i < numEdges; i++)</pre>
            matrdist[i, v_Begin] = distance[i];
            ret += "\n";
            ret += $"{i} = {distance[i]}";
        }
    ret += "\n";
    return ret;
private string tracer(int[] parent, int from, int to)
```

Лист

№ докум.

Подпись

МИ ВлГУ 09.03.04

```
string ret = to.ToString();
int check = to;
while (true)
{
    check = parent[check];
    ret = check + "-" + ret;
    if (check == from)
        break;
}
return ret;
}
```




Рис 1 - Граф в тестовом json файле

Содержание тестового json файла:

```
{
   "Edges": 4,
   "Adjacency": [
      [0, 1, 0, 3],
      [1, 0, 1, 6],
      [0, 1, 0, 0],
      [3, 6, 0, 0]
   ],
}
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата




Рис 2 - пример работы программы