Министерство науки и высшего образования Российской Федерации **Муромский институт (филиал)**

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Владимирский государственный университет Имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(МИВлГУ)	

Факультет	ИТР
Кафедра	нИн

Практическая работа №3

То	Разработке приложений для мобильных операционных систем			
Гема	Панель поиска Android. Переход к другому действию.			
	Device De Watto He			
	Руководитель			
	Колпаков А.А.			
	(фамилия, инициалы)			
	(подпись) (дата)			
	Студент ПИн-121			
	(группа)			
	Ермилов М.В.			
	(фамилия, инициалы)			
	(подпись) (дата)			

Практическая работа №2

Тема: Панель поиска Android. Переход к другому действию.

Ход работы

1. Панель поиска Android.

```
Листинг:
```

```
package com.test.pr2 mob
import android.os.Bundle
import android.widget.SeekBar
import android.widget.SeekBar.OnSeekBarChangeListener
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import com.test.pr2 mob.databinding.ActivityMainBinding
class MainActivity: AppCompatActivity(), OnSeekBarChangeListener {
  private lateinit var binding: ActivityMainBinding
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    binding = ActivityMainBinding.inflate(layoutInflater)
    setContentView(binding.root)
    binding.seekbar.setOnSeekBarChangeListener(this)
  override fun onProgressChanged(seekBar: SeekBar, progress: Int, fromUser: Boolean) {
    binding.progress.text = progress.toString()
    binding.seekbarStatus.text = "Tracking Touch"
  }
  override fun onStartTrackingTouch(seekBar: SeekBar) {
    binding.seekbarStatus.text = "Started Tracking Touch"
  override fun onStopTrackingTouch(seekBar: SeekBar) {
    binding.seekbarStatus.text = "Stopped Tracking Touch"
}
```

					МИВУ.09.03.04-03			
Из	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Pag	раб.	Ермилов М.В.				Лит.	Лист	Листов
Про	овер.	Колпаков А.А.					2	6
					Панель поиска Android. Переход			
Н.ь	сонтр.				к другому действию.		МИ ВлГ	
$\mathbf{y}_{\mathbf{T}}$	В.						ПИн-121	

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout width="match parent"
  android:layout height="match parent"
  tools:context=".MainActivity">
  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout height="match parent"
    android:gravity="center"
    android:orientation="vertical">
  <TextView
    android:id="@+id/progress"
    android:layout width="wrap content"
    android:layout height="wrap_content"
    android:text="- -"
    android:padding="20dp"/>
  <TextView
    android:id="@+id/seekbarStatus"
    android:layout width="wrap content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="- -"
    android:padding="20dp"/>
  <SeekBar
    android:id="@+id/seekbar"
    android:layout width="match parent"
    android:padding="15dp"
    android:layout height="wrap content" />
  </LinearLayout>
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

Из	Лист	№ докум.	Подп.	Дата




Рисунок 1 – работа приложения

2. Переход к другому действию.

```
Листинг:
```

```
package com.test.pr2 mob
import android.content.Intent
import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
class MainActivity : AppCompatActivity() {
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity main)
    val button = findViewById<Button>(R.id.btnStartAnotherActivity)
    button.setOnClickListener {
       val intent = Intent(this, AnotherActivity::class.java)
       startActivity(intent)
package com.test.pr2 mob
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
```

Из	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

```
class AnotherActivity : AppCompatActivity() {
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity another)
}
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout width="match parent"
  android:layout height="match parent"
  android:orientation="vertical"
  android:gravity="center"
  android:padding="16dp"
  tools:context=".MainActivity">
  <TextView
    android:id="@+id/tvMain"
    android:text="This is the first Activity"
    android:textSize="25sp"
    android:layout width="wrap_content"
    android:layout height="wrap content"
    android:layout marginBottom="16dp" />
  <Button
    android:id="@+id/btnStartAnotherActivity"
    android:text="Start Another Activity"
    android:textColor="#FFF"
    android:padding="20sp"
    android:background="#397bb2"
    android:layout width="wrap content"
    android:layout height="wrap content" />
</LinearLayout>
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout width="match parent"
  android:layout height="match parent"
  android:orientation="vertical"
  tools:ignore="ExtraText">
  tools:context=".AnotherActivity">
  <TextView
    android:text="This is another Activity"
    android:textSize="25sp"
    android:padding="20sp"
    android:layout width="wrap content"
    android:layout_height="wrap content" />
</LinearLayout>
                                                                                                 Лис
                                                       МИВУ.09.03.04-03
                                                                                                  5
```

Из Лист № докум.

Подп.

Дата




Рисунок 2 – работа приложения

Вывод: в ходе лабораторной работы реализованы панель поиска Android и переход к другому действию.

Из	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Лис