Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Муромский институт (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

Факультет_	ИТР
Кафедра	ПИн

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7

По Сравнительный анализ языков программирования.

Руководитель		
Кульков	Я.Ю.	
(фамилия,	инициалы)	
(подпись)	(дата)	
СтудентГ	<u>1Ин - 121</u> (группа)	
Ермилов М.В.		
(фамилия, инициалы)		
(подпись)	(дата)	

Лабораторная работа №7
Тема: Графический пользовательский интерфейс с использованием JavaFX Цель работы: создать простое оконное приложение на JavaFX.
Задачи:
1. Даны вещественные положительные числа a, b, c. Выяснить, существует ли треугольник со сторонами a, b, c.

МИ ВлГУ 09.03.04 Изм. Лист № докум. Подпись Дата
Разраб. Лит. Лист Лист Провер. .
Реценз. ПИн-121

Утверд.

```
Код программы:
```

```
PACKAGE COM.EXAMPLE.LABORATORYWORK7:
 MPORT JAVAFX.APPLICATION.APPLICATION;
 PORT JAVAFX.SCENE.SCENE;
 MPORT JAVAFX.SCENE.CONTROL<u>button:</u>
 MPORT JAVAFX.SCENE.CONTROL.TEXTFIELD;
 (PORT JAVAFX.SCENE.LAYOUT.PANE;
 MPORT JAVAFX.STAGE.STAGE;
PUBLIC CLASS WINDOW EXTENDS APPLICATION {
  PRIVATE TEXTFIELD INPUTA, INPUTB, INPUTC;
  PRIVATE CLICK CLICK:
  PUBLIC STRING GETAC){
    RETURN INPUTA.GETTEXTO:
  PUBLIC STRING GETB(){
    RETURN INPUTB.GETTEXT():
  PUBLIC STRING GETC(){
    RETURN INPUTC.GETTEXT():
  @OVERRIDE
  PUBLIC VOID START(STAGE STAGE) THROWS EXCEPTION {
    STAGE.SETTITLE("LABORATORY WORK 7");
    FINAL INT WINDOWHEIGHT = 190:
    FINAL INT WINDOWWIDTH = 250;
    FINAL INT ELEMENTHEIGHT = 25:
    FINAL INT ELEMENTWIDTH = 200;
    FINAL INT ELEMENTX = 20:
    CLICK = NEW CLICK(THIS);
    STAGE.SETHEIGHT(WINDOWHEIGHT):
    STAGE.SETMAXHEIGHT(WINDOWHEIGHT):
    STAGE.SETMINHEIGHT(WINDOWHEIGHT);
    STAGE.SETWIDTH(WINDOWWIDTH):
    STAGE.SETMAXWIDTH(WINDOWWIDTH):
    STAGE.SETMINWIDTH(WINDOWWIDTH);
    PANE ROOT = NEW PANE():
    INPUTA = NEW TEXTFIELD();
    INPUTA.SETPREFHEIGHT(ELEMENTHEIGHT):
    INPUTA.SETPREFWIDTH(ELEMENTWIDTH);
    INPUTA.SETPROMPTTEXT("BBEAUTE CTOPOHY A"):
```

						Лист
				·	МИ ВлГУ 09.03.04	2
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата		S

```
INPUTA.SETLAYOUTX(ELEMENTX):
    INPUTA.SETLAYOUTY(10);
    INPUTB = NEW TEXTFIELD();
    INPUTB.SETPREFHEIGHT(ELEMENTHEIGHT):
    INPUTB.SETPREFWIDTH(ELEMENTWIDTH);
    INPUTB.SETPROMPTTEXT("BBEQUTE CTOPOHY B"):
    INPUTB.SETLAYOUTX(ELEMENTX):
    INPUTB.SETLAYOUTY(45):
    INPUTC = NEW TEXTFIELD():
    INPUTC.SETPREFHEIGHT(ELEMENTHEIGHT):
    INPUTC.SETPREFWIDTH(ELEMENTWIDTH):
    INPUTC.SETPROMPTTEXT("ВВЕДИТЕ СТОРОНУ С");
    INPUTC.SETLAYOUTX(ELEMENTX):
    INPUTC.SETLAYOUTY(80):
    BUTTON BTN = NEW BUTTON():
    BTN.SETPREFHEIGHT(ELEMENTHEIGHT):
    BTN.SETPREFWIDTH(ELEMENTWIDTH):
    BTN.SETTEXT("ПРОВЕРИТЬ");
    BTN.SETLAYOUTX(ELEMENTX):
    BTN.SETLAYOUTY(115):
    BTN.SETONMOUSECLICKED(CLICK):
    ROOT.GETCHILDREN().ADDALL(INPUTA, INPUTB, INPUTC, BTN);
    STAGE.SETSCENE(NEW SCENE(ROOT, WINDOWHEIGHT, WINDOWWIDTH));
    STAGE.SHOW():
  PUBLIC STATIC VOID MAIN(STRING[ ] ARG){
    LAUNCH():
PACKAGE COM.EXAMPLE.LABORATORYWORK7:
MPORT JAVAFX.EVENT.EVENTHANDLER;
 MPORT JAVAFX.SCENE.CONTROL.ALERT:
MPORT JAVAFX.SCENE.INPUT.MOUSEEVENT:
PUBLIC CLASS CLICK IMPLEMENTS EVENTHANDLER<MOUSEEVENT> {
 PRIVATE WINDOW APP:
 PUBLIC CLICK(WINDOW APP){
    THIS.APP = APP:
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

```
@OVERRIDE
  PUBLIC VOID HANDLE(MOUSEEVENT MOUSEEVENT) {
    INT A = 0, B = 0, C = 0;
    TRY {
      A = INTEGER.Parseint(APP.GETA()):
    } CATCH (EXCEPTION E){
      ALERTERRORPARSE("A", APP.GETA());
      RETURN:
    TRY {
      B = INTEGER.Parseint(APP.GETB()):
    } CATCH (EXCEPTION E){
      ALERTERRORPARSE("B", APP.GETB());
      RETURN:
    TRY {
      C = INTEGER.Parseint(app<u>.get</u>c()):
    CATCH (EXCEPTION E)
      ALERTERRORPARSE("C", APP.GETC());
      RETURN;
    IF(A <= 0){
      ALERTERRORVALID("A", APP.GETA());
      RETURN:
    IF(B <= 0){
      ALERTERRORVALID("B", APP.GETB());
      RETURN;
    IF(C <= 0){
      ALERTERRORVALID("C", APP.GETC());
      RETURN;
    ALERT ALERT = NEW ALERT(ALERT.ALERTTYPE.INFORMATION):
    ALERT.SETTITLE("PE3YJBTAT NPOBEPKN");
    || F(A + B > C) \{|
      ALERT.SETHEADERTEXT("BAWN QAHHLIE BEPHLI!");
      ALERT.SETCONTENTTEXT("ТРЕЧГОЛЬНИК С ВВЕДЕННЫМИ ДАННЫМИ МОЖЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ");
    }ELSE{
      ALERT.SETHEADERTEXT("BAWN QAHHLIE HE BEPHLI!");
      ALERT.SETCONTENTTEXT("ТРЕУГОЛЬНИК С ВВЕДЕННЫМИ ДАННЫМИ НЕ МОЖЕТ
СУЩЕСТВОВАТЬ");
    ALERT.SHOWANDWAIT():
  PRIVATE VOID ALERTERRORPARSE(STRING NAME, STRING VALUE){
    ALERT ALERT = NEW ALERT(ALERT.ALERTTYPE.ERROR):
    ALERT.SETTITLE("OWN5KA!");
```

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

```
ALERT.SETHEADERTEXT("ДАННЫЕ ВВЕДЕНЫ НЕ КОРЕКТНО!");
ALERT.SETCONTENTTEXT("В СТРОКЕ "+NAME+" ВВЕДЕНО: " + VALUE + ", ЧТО В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ НЕ
ABJAETCA ЧИСЛОМ!");
ALERT.SHOWANDWAIT();

PRIVATE VOID ALERTERRORVALID(STRING NAME, STRING VALUE){
ALERT ALERT = NEW ALERT(ALERT.ALERTTYPE. ERROP);
ALERT.SETTITLE("ОШИБКЯ!");
ALERT.SETTITLE("ОШИБКЯ!");
ALERT.SETCONTENTTEXT("ДАННЫЕ ВВЕДЕНЫ НЕ КОРЕКТНО!");
ALERT.SETCONTENTTEXT("В СТРОКЕ "+NAME+" ВВЕДЕНО: " + VALUE + ", ВВЕДИТЕ ДРУГОЕ ЧИСЛО, КОТОРОЕ БОЛЬШЕ 0!");
ALERT.SHOWANDWAIT();

}
```




Рисунок 1 - пример работы программы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата