## Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Муромский институт (филиал) Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

| Факультет_ | ИТР |
|------------|-----|
| Кафедра    | ПИн |

## ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

Системам управления базами данных

По

|      | • 1                   |            |                    |  |  |  |
|------|-----------------------|------------|--------------------|--|--|--|
| Тема | Работа с базой данных |            |                    |  |  |  |
|      |                       |            |                    |  |  |  |
|      |                       |            |                    |  |  |  |
|      |                       |            |                    |  |  |  |
|      |                       | Руководит  | ель                |  |  |  |
|      |                       |            | таков А.А.         |  |  |  |
|      |                       | (фамил<br> | лия, инициалы)<br> |  |  |  |
|      |                       | (подпись)  | (дата)             |  |  |  |
|      |                       | Студент    | ПИн – 121          |  |  |  |
|      |                       | отудени    | (группа)           |  |  |  |
|      |                       | Ерм        | милов М.В.         |  |  |  |

(фамилия, инициалы)

(дата)

(подпись)

## Лабораторная работа № 5

## Задания

- 1. Отобразить на форме все таблицы из базы данных (с использованием и без использования SQL).
- 2. Выполнить выборку определенных полей и записей (с использованием и без использования SQL).
- 3. В приложении использовать связные, посредством свойств компоненов, таблицы и компонент BindingNavigator.
- 4. При выводе записи сортировать по возрастанию или убыванию.
- 5. Осуществить выборку одновременно из нескольких таблиц на один визуальный компонент.
- 6. Реализовать изменение/удаление/добавление записей

|                    |      |               |         |      | МИВУ 09.03.04 - 12.000 |                 |      |        |
|--------------------|------|---------------|---------|------|------------------------|-----------------|------|--------|
| Изм.               | Лист | № докум.      | Подпись | Дата |                        |                 |      |        |
| Разраб.<br>Провер. |      |               |         |      | <b>Р</b> обото о       | Лит.            | Лист | Листов |
|                    |      | Колпаков А.А. |         |      | Работа с               |                 | 2    | 9      |
| Реценз.            |      |               |         |      | изображением           | МИ ВлГУ ПИн-121 |      |        |
| Н. Контр.          |      |               |         |      | 1                      |                 |      |        |
| Утве               | эрд. |               |         |      |                        |                 |      |        |

```
Листинг кода:
```

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

```
<?php
function UserCreate(int $phone code, int $phone, string $password, string $name,
string $surname, DateTime $birth): int {
    DataBaseRequest("INSERT INTO `user_login` (`phone_code`, `phone`, `password`)
VALUE ({$phone_code}, {$phone}, '{$password}')");
    $user = DataBaseGetInsertId();
    $wall = WallCreate(user: $user);
    $photo = PhotoAlbumCreate(user: $user);
    $dateBirth = $birth->format('Y-m-d');
    DataBaseRequest("INSERT INTO `user` (`id`, `name`, `surname`, `date_birth`,
`wall`, `photo`) VALUE ('{$user}','{$name}','{$surname}','{$dateBirth}', {$wall},
{$photo})");
   LogCreate(0, $user);
   return $user;
}
?>
<?php
function UserGet(int $id) : null {
    $r = DataBaseGetLine("SELECT * FROM `user` WHERE `id` = {$id} LIMIT 1;");
    if(isset($r)) {
   return null;
function UserGetGroups(int $user){
    return DataBaseGetArray("SELECT `id` FROM `group_list` WHERE `user` = {$user}
AND `type` > 0;");
function UserGetGroupsAdmin(int $user){
    return DataBaseGetArray("SELECT `id` FROM `group list` WHERE `user` = {$user}
AND `type` = 3;");
function UserGetGroupsEditor(int $user){
    return DataBaseGetArray("SELECT `id` FROM `group_list` WHERE `user` = {$user}
AND `type` > 1;");
function UserGetGroupsOwner(int $user){
    return DataBaseGetArray("SELECT `id` FROM `group` WHERE `owner` = {$user} AND
`date_delet` = 0;");
function UserIsDelet(int $user){
    $data = DataBaseGetLine("SELECT * FROM `user` WHERE `id` = {$user} AND
`date_delet` = 0 LIMIT 1;");
    return !isset($data);
?>
```

```
<?php
 * Первая часть регистрации
 * @param int $phone_code Код страны из базы данных
 * @param int $phone Номер телефона, без кода страны
 * @param string $password Пароль
 * @param string $name Имя
 * @param string $surname Фамилия
 * @param string $date_birth Дата рождения
function UserRegistration(int $phone_code, int $phone, string $password, string
$name, string $surname, string $date_birth): int {
    if(DataBaseGetLine("SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `code` WHERE `id` =
{$phone_code}")["count"] == 1) {
        $code = DataBaseGetLine(
            "SELECT
            (SELECT COUNT(*) FROM `user_login` WHERE `phone_code` = {$phone_code}
AND `phone` = {$phone}) AS `count1`,
            (SELECT COUNT(*) FROM `registration` WHERE `phone_code` = {$phone_code}
AND `phone` = {$phone}) AS `count2`"
        if($code["count1"] == 0 && $code["count2"] == 0) {
            $code = RandomCode();
            $_code = GetHash($code);
            $_password = GetHash($password);
            DataBaseRequest("INSERT INTO `registration` (`phone code`, `phone`,
`name`, `surname`, `date_birth`, `password`, `code`) VALUES
({$phone_code}, {$phone}, '{$name}', '{$surname}', '{$date_birth}', '{$_password}', '{$_co
de}');");
            SendSMS($phone_code, $phone, "confirmation code: ".$code);
            return 0;
        } else {
            return 3;
       }
    } else {
       return 2;
* Подтверждение регистрации
 * @param int $phone_code Код страны из базы данных
 * @param int $phone Номер телефона, без кода страны
 * @param string $code Код подтверждения регистрации
*/
function UserRegistrationConfirm(int $phone_code, int $phone, string $code): int {
    $codes = GetHash($code);
    $data = DataBaseRequest("SELECT * FROM `registration` WHERE
`phone_code`={$_POST["phone_code"]} AND `phone` = {$_POST["phone"]} AND `code` =
{$codes} LIMIT 1;");
    if(mysqli_num_rows($data) == 1) {
```

```
DataBaseRequest("DELETE FROM `registration` WHERE
`phone_code`={$_POST["phone_code"]} AND `phone` = {$_POST["phone"]} LIMIT 1;");
        $data = mysqli fetch array($data);
        $user = UserCreate($data["phone_code"], $data["phone"], $data["password"],
$data["name"], $data["surname"], $data["date_birth"]);
        SessionOpen($user);
        return 0;
    } else {
        return 4;
}
?>
<?php
function UserUpdate(int $user, string|null $name = null, string|null $surname = null,
DateTime | null $birth = null, string | null $status, int | null $icon, int | null $cover) {
    $_user = DataBaseGetLine("SELECT * FROM `user` WHERE `id` = {$user} AND
`date delet` = 0 LIMIT 1;");
    if(isset($_user))
    {
        $type = $_user['type'];
        $data = "";
        if(isset($name) && $type % 2 == 0) {
            $data = "`name` = '{$name}'";
            LogUpdate(0, $user, $name);
        if(isset($surname) && $type % 2 == 0) {
            if($data != "") {
                $data .= ", ";
            $data = "`surname` = '{$surname}'";
            LogUpdate(1, $user, $surname);
        if(isset($birth) && $type % 2 == 0) {
            $dateBirth = $birth->format('Y-m-d');
            if($data != "") {
                $data .= ", ";
            $data = "`date_birth` = '{$dateBirth}'";
            LogUpdate(2, $user, $dateBirth);
        if(isset($status)) {
            if($data != "") {
                $data .= ", ";
            $data = "`status` = '{$status}'";
            LogUpdate(3, $user, $status);
        }
        if(isset($icon)) {
            if($data != "") {
                $data .= ", ";
```

```
$data = "\icon\ = {\sicon}";
            LogUpdate(4, $user, $icon);
        if(isset($cover)) {
            if($data != "") {
                $data .= ", ";
            $data = "`cover` = {$cover}";
            LogUpdate(5, $user, $cover);
        if($data != "") {
            DataBaseRequest("UPDATE `user` SET {$data} WHERE `id` = {$user} LIMIT
1;");
        }
   }
?>
<?php
function UserInteractiveCountFriends(int $user): int {
    return DataBaseGetLine("SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `user_interactive` WHERE
(`user_1` = {$user} OR `user_2` = {$user}) AND `type` = 3;")['count'];
   //return count(UserInteractiveGetFriends($user));
function UserInteractiveCountSubscribers(int $user): int {
    return DataBaseGetLine("SELECT COUNT(*) AS `count` WHERE (`user_1` = {$user} AND
`type` = 2) OR (`user_2` = {$user} AND `type` = 1);")['count'];
   //return count(UserInteractiveGetSubscribers($user));
function UserInteractiveCountSubscriptions(int $user): int {
    return DataBaseGetLine("SELECT COUNT(*) AS `count` WHERE (`user_1` = {$user} AND
`type` = 1) OR (`user_2` = {$user} AND `type` = 2);")['count'];
    //return count(UserInteractiveGetSubscriptions($user));
function UserInteractiveCountBlocks(int $user): int {
    return DataBaseGetLine("SELECT COUNT(*) AS `count` WHERE (`user_1` = {$user} AND
(\text{`type`} = -1 \text{ OR `type`} = -3)) \text{ OR (`user_2`} = {\$user} \text{ AND (`type`} = -2 \text{ OR `type`} = -2)
3));")['count'];
   //return count(UserInteractiveGetBlocks($user));
}
?>
<?php
function UserInteractiveGetFriends(int $user): array | null {
    return DataBaseGetArray("SELECT `user_2` AS `id` FROM `user_interactive` WHERE
`user_1` = {$user} AND `type` = 3
   UNION
   SELECT `user_1` AS `id` FROM `user_interactive` WHERE `user_2` = {$user} AND
`type` = 3;");
function UserInteractiveGetSubscribers(int $user): array null {
```

Лист

```
return DataBaseGetArray("SELECT `user_2` AS `id` FROM `user_interactive` WHERE
`user 1` = {$user} AND `type` = 2
    UNION
    SELECT `user 1` AS `id` FROM `user interactive` WHERE `user 2` = {$user} AND
`type` = 1;");
function UserInteractiveGetSubscriptions(int $user): array | null {
    return DataBaseGetArray("SELECT `user_2` AS `id` FROM `user_interactive` WHERE
`user_1` = {$user} AND `type` = 1
    UNION
    SELECT `user 1` AS `id` FROM `user interactive` WHERE `user 2` = {$user} AND
`type` = 2;");
function UserInteractiveGetBlocks(int $user): array|null {
    return DataBaseGetArray("SELECT `user 2` AS `id` FROM `user interactive` WHERE
`user_1` = {$user} AND `type` = (`type` = -1 OR `type` = -3)
    UNION
    SELECT `user 1` AS `id` FROM `user interactive` WHERE `user 2` = {$user} AND
`type` = (`type` = -2 OR `type` = -3);");
function UserInteractiveGet(int $user1, int $user2): int|null {
    if($user1 != $user2) {
         if($user1 < $user2) {</pre>
              a = user1;
              $user1 = $user2;
              suser2 = sa;
         }
         $r = DataBaseGetLine("SELECT * FROM `user interactive` WHERE `user 1` =
{$user1} AND `user_2` = {$user2} LIMIT 1;");
        if(isset($r) && $r != false) {
              return $r["type"];
         }
    }
    return null;
}
?>
function UserInteractiveSet(int $user1, int $user2, int $type) {
    static $InteractiveState = [
         1 \Rightarrow [0 \Rightarrow 1, 2 \Rightarrow 3],
         -1 \Rightarrow [0 \Rightarrow 2, 1 \Rightarrow 3],
         2 \Rightarrow [1 \Rightarrow 0, 3 \Rightarrow 2],
         -2 \Rightarrow [2 \Rightarrow 0, 3 \Rightarrow 1],
         3 \Rightarrow [-2 \Rightarrow -3, 0 \Rightarrow -1, 1 \Rightarrow -1, 2 \Rightarrow -1, 3 \Rightarrow -1],
         -3 \Rightarrow [-1 \Rightarrow -3, 0 \Rightarrow -2, 1 \Rightarrow -2, 2 \Rightarrow -2, 3 \Rightarrow -2],
         4 \Rightarrow [-3 \Rightarrow -2, -1 \Rightarrow 0],
         -4 \Rightarrow [ -3 \Rightarrow -1, -2 \Rightarrow 0 ]
    ];
    if($user1 != $user2 && 0 < $type && $type < 5) {</pre>
         if($user1 < $user2) {</pre>
              $a = $user1;
```

```
suser1 = suser2;
            suser2 = sa;
            $type *= -1;
        }
        $typeNow = UserInteractiveGet($user1, $user2);
        $status = null;
        if(isset($typeNow) && isset($InteractiveState[$type][$typeNow])) {
            $status = $InteractiveState[$type][$typeNow];
        } elseif(!isset($typeNow) && isset($InteractiveState[$type][0])) {
            $status = $InteractiveState[$type][0];
        }
        if(isset($status)) {
            if(isset($typeNow)) {
                //if($status == 0) {
                    //DataBaseRequest("DELETE FROM `user_interactive` WHERE `user_1`
= {$user1} AND `user_2` = {$user2} LIMIT 1;");
                //} else {
                    DataBaseRequest("UPDATE `user_interactive` SET `type` = {$status}
WHERE `user_1` = {$user1} AND `user_2` = {$user2} LIMIT 1;");
            } else {
               DataBaseRequest("INSERT INTO `user interactive` (`user 1`, `user 2`,
`type`) VALUE ({$user1}, {$user2}, {$status});");
            LogInteractive($user1, $user2, $type);
        }
   }
function UserInteractiveAddFriend($user1, $user2) {UserInteractiveSet($user1, $user2,
1);}
function UserInteractiveRemoveFriend($user1, $user2) {UserInteractiveSet($user1,
$user2, 2);}
function UserInteractiveBlock($user1, $user2) {UserInteractiveSet($user1, $user2,
function UserInteractiveUnblock($user1, $user2) {UserInteractiveSet($user1, $user2,
4);}
?>
```




Рисунок 2 - пример работы программы

🖆 сору

pretty -

'birth':'2003-07-24',

'icon':'0',

'cover':'0', 'type':'0'

Keep-Alive: timeout=5, max=100

▼ COMPLETE REQUEST HEADERS

Content-Type: text/html; charset=UTF-8

\_\_\_internal-reque... d1bc1129-8328-4b25-8596-7624695eca39

Connection: Keep-Alive

O Top O Bottom ☐ 2Request ☐ Copy 🕹 Download