Министерство науки и высшего образования Российской Федерации **Муромский институт (филиал)**

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Владимирский государственный университет Имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (МИВлГУ)

Факультет _	ИТР
Кафедра	ПИн

Практическая работа №4

То	Разработке приложений для мобильных операционных систем
Гема	Открытие URL-адресов
	Руководитель
	Колпаков А.А.
	(фамилия, инициалы)
	(подпись) (дата)
	Студент ПИн-121
	(группа)
	Ермилов М.В.
	(фамилия, инициалы)
	(подпись) (дата)

Практическая работа №4

Тема: Открытие URL-адресов.

Ход работы

1. Открытие URL-адресов отдельно в активности браузера.

Листинг:

```
package com.test.pr4 mob
import android.content.Intent
import android.net.Uri
import android.os.Bundle
import android.widget.Button
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
class MainActivity : AppCompatActivity() {
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity main)
    val googleButton = findViewById<Button>(R.id.googleBtn)
    val tutorialKartButton = findViewById<Button>(R.id.tutorialkartBtn)
    googleButton.setOnClickListener {
       val openURL = Intent(Intent.ACTION VIEW)
       openURL.data = Uri.parse("https://www.google.com/")
       startActivity(openURL)
    tutorialKartButton.setOnClickListener {
       val openURL = Intent(Intent.ACTION VIEW)
       openURL.data = Uri.parse("https://www.tutorialkart.com/")
       startActivity(openURL)
  }
```

Из	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	МИВУ.09.03.04	1-04		
	раб.	Ермилов М.В.				Лит.	Лист	Листов
Про	вер.	Колпаков А.А.					2	6
Н.к	онтр. 3.				Открытие URL-адресов		МИ ВлГҮ ПИн-121	

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout width="match parent"
  android:layout height="match parent"
  tools:context=".MainActivity">
  <Button
    android:id="@+id/googleBtn"
    android:text="Google"
    android:layout width="wrap content"
    android:layout_height="wrap_content" />
  <Button
    android:id="@+id/tutorialkartBtn"
    android:text="Tutorial Kart"
    android:layout width="wrap content"
    android:layout height="wrap content" />
</LinearLayout>
```




Рисунок 1 – работа приложения

						Лис
					МИВУ.09.03.04-04	2
КИ	Лист	№ докум.	Подп.	Дата)




Рисунок 2 – работа приложения

2. Неопределенная панель прогресса Android.

Листинг:

Из Лист № докум.

Подп.

```
package com.test.pr4_mob
import android.os.Bundle
import android.view.View
import android.widget.Button
import android.widget.ProgressBar
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
class MainActivity : AppCompatActivity() {
  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)
    val btnStartProgress: Button = findViewById(R.id.button1)
    val progressBar: ProgressBar = findViewById(R.id.progressBar1)
    btnStartProgress.setOnClickListener {
       Thread {
         runOnUiThread {
           progressBar.visibility = View.VISIBLE
```

```
try {
           Thread.sleep(3000)
         } catch (e: InterruptedException) {
            e.printStackTrace()
         runOnUiThread {
           progressBar.visibility = View.GONE
       }.start()
 }
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout height="match parent"
  android:orientation="vertical"
  android:gravity="center"
  tools:context=".MainActivity">
  <Button
    android:id="@+id/button1"
    android:layout width="wrap content"
    android:layout height="wrap content"
    android:text="Do some stuff"
    android:layout marginBottom="20dp" />
  <ProgressBar
    android:id="@+id/progressBar1"
    android:layout width="match parent"
    android:layout height="wrap content"
    android:padding="10dp"
    android:visibility="gone" />
</LinearLayout>
```

Из	Лист	№ докум.	Подп.	Дата




Рисунок 3 – работа приложения

Вывод: в ходе практической работы были получены навыки работы с URL-адресами.

Из	Лист	№ докум.	Полп.	Лата