


النقطة النهائية : 13.5 / 20 — مقبول — يحتاج مراجعة

🔗 الملاحظة : Standard · (أ) جودة الكود 6 / (ب) صحّة النتائج 10 / (ج) المطابقة النبوية 4



🔍 ملاحظات على الكود (5)

⚠️ **السطر 1 [W107]** استيراد غير مستعمل: 'os'

💡 **السبب:** يُنقل الملف ويُبطئ الإقلاع دون فائدة.

✅ **التصحيح:** احذف استيراد 'os' أو استعمله.

⚠️ **السطر 2 [W107]** استيراد غير مستعمل: 'math'

💡 **السبب:** يُنقل الملف ويُبطئ الإقلاع دون فائدة.

✅ **التصحيح:** احذف استيراد 'math' أو استعمله.

⚠️ **السطر 8 [W103]** مقارنة None بـ '='

💡 **السبب:** None كائن وحيد، والمقارنة بالهوية أدقّ وأسرع ولا تتأثر بإعادة تعريف __eq__.

✅ **التصحيح:** استعمل 'is None' بدل 'None =='.

✖️ **السطر 15 [E102]** وسيط افتراضي قابل للتغيير في الدالة 'admis'

💡 **السبب:** القيمة الافتراضية تُنشأ مرّة واحدة فقط، فتتراكم البيانات بين الاستدعاءات وتُنتج نتائج غير متوقعة.

✅ **التصحيح:** استعمل None كقيمة افتراضية: `def f(x=None): x = [] if x is None else x`

⚠️ **السطر 19 [W101]** استعمال 'except' بدون تحديد نوع الاستثناء

💡 **السبب:** يلتقط حتى KeyboardInterrupt و SystemExit ويُخفي الأخطاء الحقيقية.

✅ **التصحيح:** حدّد النوع، مثلاً: `except Exception as e`

📄 Python

