

HTML页面结构和表单

得分 58分

总分：100分 姓名：高丽 学号：21011120421 提交时间：2023-12-22 12:04:23

一、单选题（20题，80分）

1

下列选项中，不属于HTML5转义字符的是（）

4 分

- A:
- B: <
- C: >
- D: ⊤

正确答案: D

✘ 学生答案:

解析: A选项是空格符，B选项是小于号，C选项是大于号，只有D选项不是转义字符。

评分: 0

2

下列选项中，不属于标签的属性是（）

4 分

- A: src
- B: alt
- C: width
- D: href

正确答案: D

✘ 学生答案: B

一、单选题（20题，80分）

- | | | | | |
|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

二、判断题（10题，20分）

- | | | | | |
|----|----|----|----|----|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |



正确 错误 部分得分

HTML页面结构和表单

得分 58分

总分：100分 姓名：高丽 学号：21011120421 提交时间：2023-12-22 12:04:23

3
4 分

在HTML中，用于设置页面元信息的标签是（）

- A: <title>
- B: <base>
- C: <head>
- D: <meta />

正确答案: D

✓ 学生答案: D

解析： <meta />标签用于定义页面的元信息，可重复出现在<head>头部标签中。

评分: 4

4
4 分

下列选项中，能够定义一个淡入动画的属性是（）

- A: animation-duration属性
- B: animation-timing-function属性
- C: @keyframes属性
- D: animation-direction属性

正确答案: C

✗ 学生答案:

解析： 使用@keyframes属性可以定义一个淡入动画，示例代码如下：

评分: 0

一、单选题（20题，80分）

- | | | | | |
|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

二、判断题（10题，20分）

- | | | | | |
|----|----|----|----|----|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |



正确 错误 部分得分

HTML页面结构和表单

得分 58分

总分：100分 姓名：高丽 学号：21011120421 提交时间：2023-12-22 12:04:23

- B: transform:rotateX(-45deg)
- C: transform:rotateX(135deg)
- D: transform:rotateX(225deg)

正确答案: B

✖ 学生答案: A

解析: rotateX()函数用于指定元素围绕X轴旋转。其值可以是正数也可以是负数。如果值为正,元素将围绕X轴顺时针旋转;反之,如果值为负,元素围绕X轴逆时针旋转。

评分: 0

6

4 分

在下列属性值中,用于定义过渡效果属性名称的是 ()

- A: none
- B: true
- C: all
- D: property

正确答案: D

✔ 学生答案: D

解析: 无

评分: 4

一、单选题 (20题, 80分)

- | | | | | |
|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

二、判断题 (10题, 20分)

- | | | | | |
|----|----|----|----|----|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |



正确 错误 部分得分

HTML页面结构和表单

得分 58分

总分：100分 姓名：高丽 学号：21011120421 提交时间：2023-12-22 12:04:23

B: <标签名>内容</标签名>

C: < 标签名 />

D: < /标签名>

正确答案: A

✓ 学生答案: A

解析: 无

评分: 4

8

4 分

下列选项中，能够从内容区域向外裁剪背景的属性值是（）

A: padding-box

B: border-box

C: content-box

D: contain

正确答案: C

✓ 学生答案: C

解析: background-clip属性和background-origin 属性的取值相似，但含义不同，具体解释如下。

评分: 4

9

4 分

在HTML到HTML5的演变过程中，下列选项被称为“可扩展超文本标签语言”的是（）

一、单选题（20题，80分）

- 12345
- 678910
- 1112131415
- 1617181920

二、判断题（10题，20分）

- 2122232425
- 2627282930



正确 错误 部分得分

HTML页面结构和表单

得分 58分

总分：100分 姓名：高丽 学号：21011120421 提交时间：2023-12-22 12:04:23

C: C.XHTML1.0

D: D.HTML5

正确答案: C

× 学生答案: D

解析: XHTML1.0是参照XML 1.0和HTML 4.01衍生的新版本，被称为“可扩展超文本标签语言”。相比HTML的几个版本，XHTML1.0语法规则更为严格和规范。

评分: 0

10

4 分

overflow属性值中，可以修剪溢出内容的属性值是（）

A: visible

B: hidden

C: auto

D: scroll

正确答案: B

✓ 学生答案: B

解析: visible 内容不会被修剪，会呈现在标签框之外（默认值）。

评分: 4

11

4 分

下列选项中，用于定义动画名称的属性是（）

A: animation-duration属性

一、单选题（20题，80分）

- 12345
- 678910
- 1112131415
- 1617181920

二、判断题（10题，20分）

- 2122232425
- 2627282930



正确 错误 部分得分

HTML页面结构和表单

总分：100分 姓名：高丽 学号：21011120421 提交时间：2023-12-22 12:04:23

得分 58分

正确答案：C

✓ 学生答案：C

解析：无

评分：4

12

4 分

transition-timing-function属性值中，可以指定过渡效果以慢速开始和慢速结束的是（）

- A: ease
- B: ease-out
- C: ease-in
- D: ease-in-out

正确答案：D

✗ 学生答案：A

解析：无

评分：0

13

4 分

下列选项中，transition-duration属性的默认值为（）

- A: none
- B: 0
- C: all

一、单选题（20题，80分）

- | | | | | |
|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

二、判断题（10题，20分）

- | | | | | |
|----|----|----|----|----|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |



正确 错误 部分得分

HTML页面结构和表单

得分 58分

总分：100分 姓名：高丽 学号：21011120421 提交时间：2023-12-22 12:04:23

✓ 学生答案：B

解析： transition-duration属性用于定义过渡效果持续的时间。

评分：4

14

4 分

在下列新的input属性中，用于指定页面加载后是否自动获取焦点的属性是（）

- A: autofocus
- B: form
- C: list
- D: multiple

正确答案：A

✗ 学生答案：

解析： 在HTML5中， autofocus属性用于指定页面加载后是否自动获取焦点，将标签的属性值指定为true时，表示页面加载完毕后会自动获取该焦点。

评分：0

15

4 分

下列选项中，用于设置边框宽度的属性是（）

- A: border-color
- B: border-width
- C: background-color
- D: border-style

正确答案：B

一、单选题（20题，80分）

- | | | | | |
|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

二、判断题（10题，20分）

- | | | | | |
|----|----|----|----|----|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |



正确 错误 部分得分

HTML页面结构和表单

得分 58分

总分：100分 姓名：高丽 学号：21011120421 提交时间：2023-12-22 12:04:23

评分：0

16

4分

下列属性中，用来定义文本字体的是（）

- A: color
- B: align
- C: size
- D: face

正确答案：D

× 学生答案：

解析：face用于设置字体，例如，微软雅黑黑体宋体等。

评分：0

17

4分

下列标签中，可以将标题字号设置最大的是（）

- A: <h1>
- B: <h2>
- C: <h3>
- D: <h4>

正确答案：A

× 学生答案：

解析：无

一、单选题（20题，80分）

- | | | | | |
|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

二、判断题（10题，20分）

- | | | | | |
|----|----|----|----|----|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |



正确 错误 部分得分

HTML页面结构和表单

得分 58分

总分：100分 姓名：高丽 学号：21011120421 提交时间：2023-12-22 12:04:23

4 分

- A: :not
- B: :only-child
- C: :first-child
- D: :root

正确答案: D

✓ 学生答案: D

解析: :root选择器用于匹配文档根元素，在HTML中，根元素始终是html元素。

评分: 4

一、单选题 (20题, 80分)

- | | | | | |
|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

二、判断题 (10题, 20分)

- | | | | | |
|----|----|----|----|----|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |



正确 错误 部分得分

HTML页面结构和表单

总分：100分 姓名：高丽 学号：21011120421 提交时间：2023-12-22 12:04:23

得分 58分

B: <body>

C: <html>

D: <title>

正确答案: B

✓ 学生答案: B

解析: <body>标签用于定义HTML文档所要显示的内容, 也称为主体标签。浏览器中显示的所有文本图像音频和视频等信息都必须位于<body>标签内, <body>标签中的信息才是最终展示给用户看的。

评分: 4

20

4 分

下列标签中, 可以将文本内容强制换行显示的是 ()

A: <h1>

B:

C:

D: <p>

正确答案: B

✓ 学生答案: B

解析: 如果希望文本内容强制换行显示, 就需要使用换行标签
。

评分: 4

一、单选题 (20题, 80分)

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

二、判断题 (10题, 20分)

21 22 23 24 25

26 27 28 29 30



正确

错误

部分得分

HTML页面结构和表单

得分 58分

总分：100分 姓名：高丽 学号：21011120421 提交时间：2023-12-22 12:04:23

21

2分

通过设置单元格的width和height属性可以调整单元格的宽度和高度，且单元格之间互不影响。（）

- ☐ 对
- ☐ 错

正确答案：错

× 学生答案：对

解析：单元格的宽度和高度，有着和其他标签不同的特性，主要表现在单元格之间的互相影响上。

评分：0

22

2分

对同一行中的单元格定义不同的高度，最终的高度值将取其中的较小者。（）

- ☐ 对
- ☐ 错

正确答案：错

✓ 学生答案：错

解析：对同一行中的单元格定义不同的高度，或对同一列中的单元格定义不同的宽度时，最终的宽度或高度将取其中的较大者。

评分：2

23

2分

HTML5中，如果只有一个标题标签时必须使用<hgroup>标签。（）

- ☐ 对

一、单选题（20题，80分）

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10
11	12	13	14	15
16	17	18	19	20

二、判断题（10题，20分）

21	22	23	24	25
26	27	28	29	30



正确 错误 部分得分

HTML页面结构和表单

得分 58分

总分：100分 姓名：高丽 学号：21011120421 提交时间：2023-12-22 12:04:23

✓ 学生答案：错

解析： 如果只有一个标题标签不建议使用<hgroup>标签。

评分：2

24

2 分

使用HTML5语法实现的音视频需要借助第三方插件才能进行播放。（）

☐ 对

☐ 错

正确答案：错

✓ 学生答案：错

解析： 在HTML5语法中，<video>标签用于为页面添加视频，<audio>标签用于为页面添加音频，这样用户就可以不用下载第三方插件，直接观看网页中的多媒体内容。

评分：2

一、单选题（20题，80分）

- | | | | | |
|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

二、判断题（10题，20分）

- | | | | | |
|----|----|----|----|----|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |



正确 错误 部分得分

HTML页面结构和表单

得分 58分

总分：100分 姓名：高丽 学号：21011120421 提交时间：2023-12-22 12:04:23

☐ 错

正确答案：错

✓ 学生答案：错

解析：<h1>标签是“主标题”标签，一个HTML文档中只能出现一次。

评分：2

26

HTML5中，一个页面中<article>标签只能出现一次。（）

2分

☐ 对

☐ 错

正确答案：错

✓ 学生答案：错

解析：一个页面中<article>标签可以出现多次。

评分：2

27

ogg是一种视频格式，不是音频格式。（）

2分

☐ 对

☐ 错

正确答案：错

✓ 学生答案：错

一、单选题（20题，80分）

- 12345
- 678910
- 1112131415
- 1617181920

二、判断题（10题，20分）

- 2122232425
- 2627282930



正确 错误 部分得分

HTML页面结构和表单

总分：100分 姓名：高丽 学号：21011120421 提交时间：2023-12-22 12:04:23

得分 58分

28

在表格中，有几对<tr>标签，就表示该表格有几行。（）

2分

- ☐ 对
- ☐ 错

正确答案：对

✓ 学生答案：对

解析：<tr>用于定义表格中的一行，必须嵌套在<table>标签中，在<table>中包含几对<tr>，就表示该表格有几行。

评分：2

29

HTML5中，通过在<nav>标签内部嵌套无序列表可以搭建导航结构。（）

2分

- ☐ 对
- ☐ 错

正确答案：对

✓ 学生答案：对

解析：无

评分：2

30

对同一行中的单元格定义不同的高度，最终的高度值将取其中的较小者。（）

2分

- ☐ 对

一、单选题（20题，80分）

- | | | | | |
|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

二、判断题（10题，20分）

- | | | | | |
|----|----|----|----|----|
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |



正确 错误 部分得分

HTML页面结构和表单

得分 58分

总分：100分 姓名：高丽 学号：21011120421 提交时间：2023-12-22 12:04:23

✓ 学生答案：错

解析： 对同一行中的单元格定义不同的高度，或对同一列中的单元格定义不同的宽度时，最终的宽度或高度将取其中的较大者。

评分：2

一、单选题（20题，80分）

- 1

2

3

4

5
- 6

7

8

9

10
- 11

12

13

14

15
- 16

17

18

19

20

二、判断题（10题，20分）

- 21

22

23

24

25
- 26

27

28

29

30



正确

错误

部分得分