

HTML语法

总分：100分 姓名：高丽 学号：21011120421 提交时间：2023-12-22 11:09:04

得分 100分

一、单选题（10题，50分）

1

5分

关于代码“table{border:1px solid red;}”的含义，下列说法正确的是（）

- A: 设置table的边框为一像素的红色实线
- B: 设置单元格的边框为一像素的红色实线
- C: 设置table的边框为一像素的红色虚线
- D: 设置单元格的边框为一像素的红色虚线

正确答案：A

✓ 学生答案：A

解析：对表格标签<table>应用了边框样式属性border，效果为设置table的边框为一像素的红色实线。

评分：5

2

5分

下列选项中，用于设置页面标题的标签是

- A: <title>
- B: <caption>
- C: <head>
- D: <html>

正确答案：A

✓ 学生答案：A

一、单选题（10题，50分）

- |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5  |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

二、判断题（10题，50分）

- |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |



正确	错误	部分得分
----	----	------

HTML语法

得分 100分

总分：100分 姓名：高丽 学号：21011120421 提交时间：2023-12-22 11:09:04

3  
5分

下列选项中，可以作为<details>标签第一个子标签的是（）

- A: <nav>标签
- B: <summary>标签
- C: <footer>标签
- D: <figure>标签

正确答案：B

✓ 学生答案：B

解析：<summary>标签经常与<details>标签配合使用，作为<details>标签的第一个子标签。

评分：5

4  
5分

下列选项中，用于设置页面标题的标签是（）

- A: <title>
- B: <caption>
- C: <head>
- D: <html>

正确答案：A

✓ 学生答案：A

解析：<title>标签用于定义HTML页面的标题，即给网页取一个名字，必须位于<head>标签之内。

一、单选题（10题，50分）

- |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5  |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

二、判断题（10题，50分）

- |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |



正确      错误      部分得分

HTML语法

得分 100分

总分：100分 姓名：高丽 学号：21011120421 提交时间：2023-12-22 11:09:04

5 分

下列属性中，用于设置图像提示文字的是（）

- A: title
- B: alt
- C: width
- D: height

正确答案：A

✓ 学生答案：A

解析：用于设置鼠标悬停时图像的提示文字的属性是title属性。

评分：5

5 分

关于特殊字符的描述，下列说法错误的是（）

- A: 特殊字符的代码通常由前缀“&”、字符名称和后缀为英文状态下的“;”组成
- B: 可以通过菜单栏直接插入相应特殊字符的代码
- C: 转义序列各字符间可以有空格
- D: 转义序列必须以分号结束

正确答案：C

✓ 学生答案：C

解析：特殊字符的代码通常由前缀“&”、字符名称和后缀为英文状态下的“;”组成。在网页中使用这些特殊字符时只需输入相应的代码替代即可。另外，在Dreamweaver中，还可以通过菜单栏中的【插入】→【HTML】→【特殊字符】选项直接插入相应特殊字符的代码。另外，转义序列各字符间不能有空格，并且转义序列必须以分号结束。

一、单选题（10题，50分）

- |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5  |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

二、判断题（10题，50分）

- |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |



正确 错误 部分得分

HTML语法

得分 100分

总分：100分 姓名：高丽 学号：21011120421 提交时间：2023-12-22 11:09:04

5分

- A: <head>
- B: <body>
- C: <html>
- D: <title>

正确答案: A

✓ 学生答案: A

解析: <head>用于定义网页文档的头部内容，也被称为头部标签，该标签紧跟在<html>之后。头部标签主要用来容纳其他位于网页文档头部的标签，用来描述文档的标题作者以及该网页文档与其他网页文档的关系。

评分: 5

一、单选题 (10题, 50分)

- |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5  |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

二、判断题 (10题, 50分)

- |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |



正确 错误 部分得分

HTML语法

得分 100分

总分：100分 姓名：高丽 学号：21011120421 提交时间：2023-12-22 11:09:04

- B: clear
- C: static
- D: relative

正确答案: B

✓ 学生答案: B

解析: A选项是定义浮动的属性, CD选项是定位属性。

评分: 5

9

在表格中, 用于设置表格边框的属性是 ()

5 分

- A: border
- B: cellspacing
- C: cellpadding
- D: background

正确答案: A

✓ 学生答案: A

解析: 在<table>标签中, border属性用于设置表格的边框, 默认值为0。

评分: 5

10

下列样式代码中, 可实现元素的溢出内容被修剪, 且被修剪的内容不可见的是 ()

5 分

- A: overflow:visible;

一、单选题 (10题, 50分)

- |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5  |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

二、判断题 (10题, 50分)

- |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |



正确      错误      部分得分

HTML语法

得分 100分

总分：100分 姓名：高丽 学号：21011120421 提交时间：2023-12-22 11:09:04

正确答案：B

✓ 学生答案：B

解析： overflow属性的常用值有四个，分别表示不同的含义：

评分：5

二、判断题（10题，50分）

11

5 分

在<audio>标签中，如果使用autoplay属性，浏览器会忽略preload属性。（ ）

- ☐ 对
- ☐ 错

正确答案：对

✓ 学生答案：对

解析： 如果出现preload属性，则音频在页面加载时进行加载，并预备播放。如果使用autoplay属性，浏览器会忽略preload属性。

评分：5

12

5 分

所有HTML标签都可以定义class属性。（ ）

- ☐ 对
- ☐ 错

正确答案：错

一、单选题（10题，50分）

- |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5  |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

二、判断题（10题，50分）

- |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |



正确      错误      部分得分

HTML语法

得分 100分

总分：100分 姓名：高丽 学号：21011120421 提交时间：2023-12-22 11:09:04

评分：5

13

谷歌浏览器对HTML5的兼容性较好。()

5分

- ☐ 对
- ☐ 错

正确答案：对

✓ 学生答案：对

解析：无

评分：5

14

在不同的浏览器上运用<video>标签时，浏览器显示视频界面样式也略有不同。()

5分

- ☐ 对
- ☐ 错

正确答案：对

✓ 学生答案：对

解析：在不同的浏览器上运用<video>或<audio>标签时，浏览器显示音频、视频界面样式也略有不同。

评分：5

15

在<audio>中不能插入文字。()

一、单选题 (10题, 50分)

- |   |   |   |   |    |
|---|---|---|---|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5  |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

二、判断题 (10题, 50分)

- |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |



正确 错误 部分得分

HTML语法

得分 100分

总分：100分 姓名：高丽 学号：21011120421 提交时间：2023-12-22 11:09:04

正确答案：错

✓ 学生答案：错

解析：在<audio>和</audio>之间可以插入文字

评分：5

16

在<font>标签中，size可以取值为1.5。（）

5分

- ☐ 对
- ☐ 错

正确答案：错

✓ 学生答案：错

解析：在<font>标签中，size可以取到的值为1~7，且为整数值。

评分：5

17

HTML5中，没有标题的内容区块必须使用<section>标签定义。（）

5分

- ☐ 对
- ☐ 错

正确答案：错

✓ 学生答案：错

解析：没有标题的内容区块不要使用<section>标签定义。

评分：5

一、单选题（10题，50分）

- 1 2 3 4 5
- 6 7 8 9 10

二、判断题（10题，50分）

- 11 12 13 14 15
- 16 17 18 19 20



正确 错误 部分得分



HTML语法

总分：100分 姓名：高丽 学号：21011120421 提交时间：2023-12-22 11:09:04

得分 100分

☐ 对

☐ 错

正确答案：错

✓ 学生答案：错

解析：：loop属性可以让音频具有循环播放功能。

评分：5

19

在HTML5中，属性值必须放在引号中。（）

5分

☐ 对

☐ 错

正确答案：错

✓ 学生答案：错

解析：在HTML5语法中，属性值不放在引号中也是正确的。

评分：5

20

mp3是目前最主流的视频格式。（）

5分

☐ 对

☐ 错

正确答案：错

✓ 学生答案：错

一、单选题（10题，50分）

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

二、判断题（10题，50分）

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20



正确

错误

部分得分

HTML语法

总分：100分    姓名：高丽    学号：21011120421    提交时间：2023-12-22 11:09:04

得分 100分

一、单选题 (10题, 50分)

- 12345
- 678910

二、判断题 (10题, 50分)

- 1112131415
- 1617181920



正确

错误

部分得分