卷一（甲部）

題號	答案	題號	答案
1.	C (57%)	21.	A (61%)
2.	C (66%)	22.	D (64%)
3.	D (37%)	23.	A (73%)
4.	D (32%)	24.	C (68%)
5.	A (79%)	25.	D (78%)
6.	D (91%)	26.	A (93%)
7.	D (81%)	27.	B (83%)
8.	B (57%)	28.	C (77%)
9.	D (64%)	29.	B (51%)
10.	A (68%)	30.	C (38%)
11.	A (59%)	31.	C (41%)
12.	B (38%)	32.	C (71%)
13.	C (57%)	33.	B (59%)
14.	B (55%)	34.	B (71%)
15.	D (73%)	35.	D (86%)
16.	A (57%)	36.	C (90%)
17.	D (50%)	37.	A (78%)
18.	C (80%)	38.	B (69%)
19.	B (71%)	39.	B (81%)
20.	C (60%)	40.	A (79%)

註： 括號內數字為答對百分率。

卷一（乙部）

分

1. (a) 更快的搜索時間 / 防震性 / 更輕的重量 / 運行期間產生較少的熱量 / 耗電量較低 / 尺寸較小 1×2

× 是操作上更為寧靜（此項與情境無關）

(b) RAM 暫時存儲用戶程式 / 數據 1
增加 RAM 的大小可以減少接達輔助儲存器所需的時間。 1

(c) (i) 方法 1：提供更新的功能 / 無需安裝 / 1
該文字處理器可在任何其他電腦上使用。

方法 2：無需互聯網連接 / 可提供更多功能。 1

(ii) 與操作系統不兼容 1×2
無足夠的存儲空間

(d) (i) 與不同來源進行交叉檢查 1×2
從有權威性的來源進行檢查。
檢查出版物的日期/時間。

(ii) 確認/識別/標記來源。 1×2
從出處獲得許可。
使用付費。
使用開放源碼/共享版權/創意共享（CC）的資訊和圖像。

2. (a) =if(C2<=$C$102,1,0) 或 =if(C2>$C$102,0,1) 2
① if(, ,)
① 全對
✗ ≤

(b) =$D2*$E2+$E$102 1

(c) 欄 StudID 1

值 Score 的總和 / sum (Score) 1, 1
① 總和
① Score/score

(d) (i) StudID + Book code 1

(ii) S01 10
S03 7 2
① group by + where
① sum + select + 其他欄位

(e) 圖表類型 1
標題、圖例、座標軸標題、座標軸標籤、數據標籤（其中兩項） 1×2

3. (a) (i) A[i]←A[i-1]
A[i-1]← TEMP 1

(ii) 第一次迭代：

A[0]	A[1]	A[2]	A[3]	A[4]
3	4	1	8	6

1
i:1 j:2 1

第二次迭代：

A[0]	A[1]	A[2]	A[3]	A[4]
3	4	1	8	6

1
i:2 j:3 1

第三次迭代：

A[0]	A[1]	A[2]	A[3]	A[4]
3	1	4	8	6

1
i:1 j:3 1

(b) 組合 1：0 組合 2：10 1, 2

(c) i 永遠不會小於 0 。 1

(d) 測試 1: 它包含負值/零。
測試 2: 它是已排序的 / 未排序的 / 正常的 / 標準的數據。
測試 3: 它包含重複的值。 1×2

4. (a) (i) 網絡雙絞線 1×2
非屏蔽雙扭線 / UTP
屏蔽雙扭線 / STP
光纖
同軸電纜
× 網絡電纜 / TP

(ii) 他打算建立一個單一的網絡 / 1
連接他玩具店中的所有裝置，使用交換機來連接裝置，幫助裝置之間進行通訊。
× 連接埠

(b) 優點：可以進入全球市場 / 隨時隨地 1
× 提高競爭力/最低銷售成本（附有解釋）

缺點：無面對面互動 / 需要在建立網絡伺服器上增加成本 1

(c) (i) 數字證書 / SSL / TLS / 電子證書（e-cert） 1
× 域名

(ii) 公匙：顧客 / 用戶 1
私匙： 國華 1

(d) (i) 添加奇偶檢驗位進行檢查 / 使用檢查和 / 1
傳輸數據兩次，以檢查數據的一致性。
× 有效性檢驗

(ii) 10 10 01 10 10 2
①

(iii) 機器的設計可以簡化 / 1
實現的指令更少 /
由於指令簡單且數量有限，性能更好 /
反應速度更快，因為機械人上的 CPU 不需要一次解碼太多位元 /
在控制機械人時，會更快傳送和處理指令
× 需要更少的存儲空間

5. (a) (i) 智能卡比二維碼更安全。/ 1
智能卡較難複製，而二維碼更容易複製。

(ii) 使用二維碼便宜（成本更低）。 1
實現（製造）二維碼更容易。

(iii) 手機應用程式可以提供更多 / 附加功能 1
（例如：查看個人資料、健身中心使用記錄、檢查會員資格有效期、修改個人資料。）/
不需要攜帶卡片。

(b) (i) 這是一個成批處理系統，因為 1
- 數據在一段時間內記錄和收集，然後上傳到伺服器。
- 它包含不斷增加的總數據量，並在單個日誌中上傳數據檔。
- 它不處理最新的數據，而是每 5 分鐘處理一次數據。
- 數據定期傳輸，而不是立即傳輸。

× 設定為每 5 分鐘上傳數據

(ii) 200 × 2 KB / 10Mbps ① 1 + 1
= 200 × 2 × 1024 × 8 b / 10 × 1000000 b/s
= 0.33s
可接受的答案： 0.33s / 0.32768s / 0.328s

(iii) - 安全問題，例如竊聽 1×2
- 不穩定的連接

(c) (i) 環境中存在干擾。 / 1
同時有太多會員觀看課堂，網絡流量變得非常繁重。

(ii) 廣播前可以編輯發送的訊息。/ 1
可以插入字幕。/
可以隨時或多次觀看。/
可以在離線模式或無網絡連接的情況下觀看。

× 會員可以選擇他們想參加的課堂。
× 稍後可與朋友一起觀看視頻。

(d) 電郵來自 .com 網域，即商業郵件。/ 1
電郵並不是來自 .gov 網域。

用戶點擊連結後將被轉向到釣魚網站。 1
其他合理的答案：
觸發下載惡意軟件到裝置中。
可能下載惡意軟件及安裝，個人資料將會外洩。
可能感染勒索軟件。
可能觸發將病毒下載到他的電腦或網絡中。

卷二（C）

分

1. (a) (i) 優點：
能夠捕捉各種顏色和漸變
通過更改像素簡單進行編輯
適用於存儲高質量圖像（應明確指定何為「高質量」以避免得到 0 分） 1

缺點：
文件大小較大
可擴展性較差 1

(ii) 如徽標等線條藝術需要可調整大小的圖形。
（圖標、字體和字母設計、圖案和數字插圖）
（此答案應提供對線條和形狀的描述，以避免得到 0 分。） 1

(b) (i) JPG: 上傳/下載時間較短（文件大小較小）
RAW: 更好的圖像質量（無壓縮）（應說明如何提高質量，以避免得到 0 分。） 1, 1

(ii) 藍牙/電子郵件/雲端存儲
✕ FTP 1

(c) (i) 由於有損壓縮，一些數據將被刪除。 1

(ii) 8×1024 ÷ 512 = 16:1 1
512 ÷ 8 ×1024 = 1:16 1

(d) (i) 1080×1920×24×30×20 (1) ÷ 8 (「× 8」只得 0 分) 1
= 209 GB (208.57) 或 224 GB (223.95) 1

(ii) (5×1024×1024×1024) ×8) ÷ (600×1000×1000) 1
= 72 s (71.58) 或 67 s (66.67) 1
✕ 68 s (68.3) (5 × 1024 × 8 / 600)

(iii) 視像的左右兩側將出現黑色條紋。/
由於不同的屏幕尺寸，視像會變形。 1

使用視像編輯軟件來修正視像的寬高比。/
調整電視的解像度設置/
使用正確的解像度錄製視像。 1

✕ 將視像旋轉 90 度
✕ 拉伸視像以適應屏幕

2. (a) AAC, MP3, WAV
② 3 個正確答案 2
① 3 個正確答案，其中 1 或 2 個答案不正確
① 2 個正確答案，其中 1 個答案不正確

(b) 44.1 × 1000 × 16 × 4 × 3 × 60 / (8 × 1024 × 1024) MB 1
= 61 MB (60.56 MB) 1
或
44.1 × 1000 × 16 × 4 × 3 ×60 / (8 × 1000 × 100) MB
= 64 MB (63.5 MB)

(c) 優點：
保留文本的格式（例如字體）/ 防止字符編碼錯誤 1

缺點：視覺障礙人士未能接達（機器無法識別文本）/ 1
內容無法被搜尋器識別。
加載時間較慢（文件大小較大）

(d) 快進/快退/滾動/速度
下一首歌/重複/隨機/循環 1×2
無損音頻（音頻質量）/ 卡拉 OK 版本 / 模式 / 聲道數目 / 均衡器
✕ 位元率

(e) (i) 分頁的組織
（例如字體大小 / 頁數距離 / 上一頁按鈕 / 頁碼的輸入方格） 1×2
每頁項目數量

✕ 對齊方式

(ii) 類別：過濾歌曲，歌手類型，語言等
排序：熱門程度，長度，發布日期，歌曲名稱等 1×3
搜尋：關鍵詞，歌手，標籤等
歷史記錄
喜愛的歌曲

(iii) 縮小顯示尺寸
調整屏幕的寬高比 1×2
簡化網頁佈局
降低圖像的分辨率
輸入框應適用於流動裝置
刪除不必要的多媒體元素
建立僅文本版本
使字體可調節

3. (a)

概念：該域名已註冊。 1
例如，其他人已經註冊了所需的域名。

概念：非教育 / 非學校 1
例如，業務類型不是教育而是商業，因此管理機構不會允許此類註冊申請。

✗ DNS 失敗。
✗ IP 位址不在香港。

(b) (i) 否 + 子網域/主機/三級網域的概念 1
concert.onlineticketing.com 和 *onlineticketing.com* 屬於同一個網域
她可以在 *onlineticketing.com* 中創建子網域或主機
concert.onlineticketing.com 屬於 *onlineticketing.com*

(ii) 是 + 她需要再次註冊 *onlineticketing.com.hk* 。 1

否，她沒有註冊這個網域。/
否， *onlineticketing.com.hk* 不屬於 *onlineticketing.com* 。 /
否， *onlineticketing.com.hk* 和 *onlineticketing.com* 是不同網域。

(c) (i) 加密的概念： 1
• 數據在數據傳輸中進行加密
身份驗證/身份的概念：
• 通過 CA 對網站的身份進行驗證。
• 網站的身份是真實的或可以被驗證的。

✗ 避免黑客攻擊

(ii) 付款（例如提供信用卡數據）、用戶登錄、 1
或莉莉的網站中其他需要對敏感數據進行加密以保護的合理應用
✗ SSL 加密（不是一個應用）
✗ 銀行網站（與莉莉的網站無關）
✗ 電子政府（與莉莉的網站無關）

(d) (i) 適當使用的文本欄、單選按鈕、複選框、下拉式選單
輸入控件僅限於表內列出的 9 個數據項目。
該控件用於減少輸入錯誤。

文本欄： 1×4
• 在用戶輸入文本時給出建議。
✗ 在文本欄內作關鍵字搜尋，沒有任何錯誤控制。

單選按鈕：
• 提供單選選項，以避免無效輸入。

複選框：
• 提供多個選項，以避免無效輸入。

下拉式選單：節目編號、日期（年、月、日）、時間、地點、地區
• 提供單選/多個選項的選單，以避免無效輸入。
✗ 採用不在表內的數據的輸入控件（例如價格）。
✗ 不相關的輸入控件（例如日曆）。

(ii) • 提供前往場地的路線。 1
• 建議附近的活動。
• 包括其他與用戶當前位置提供售票服務相關的功能。
✗ 提供適合的語言（以用戶的 IP 位址代替）。

(e) • 記錄用戶的偏好，以提供有關音樂會或演出的良好建議。 1×2
• 記錄用戶的偏好，以提供定制設置。
• 保存登錄會話（login session），允許用戶無需重新登錄即可使用（重新使用）。
• 存儲購物車信息以便支付。

(f) 對於視障人士： 1
• 為視頻或視覺外觀提供語音描述。
• 為屏幕閱讀器/文本轉語音程式提供視頻的 ALT 屬性/文本描述。

對於聽障人士： 1
• 在視頻中提供字幕。
• 包括手語。

4. (a) 客戶端手稿程式： 2
在切換圖示時顯示其變化。 ①
此變化是即時的，無需在伺服器端進行進一步操作。 ①

伺服器端手稿程式： 2
將切換操作發送到伺服器以存儲 ① 並將此信息推送 ① 給所有客戶端，以更新喜歡此遊戲的人數。

(b) (i) 移動補間/傳統漸變 ① 3
此漸變需要 3 個關鍵幀。①
兩個關鍵幀之間的幀由算法生成。(自動漸變) ①

(ii) 60 幀 (或 61) 1

(c) 1 至 5 1
ANS K 1, 1
ST GETLET(INP, K) 1, 2
①
ANS 1

ANS

卷二 (D)

分

1. (a) C ≥ 5 1
C+1 1

(b) (i)


i	1	2	3	4	5
L[i]	芝士	牛肉			

1, 1

只剩下芝士和牛肉 ①
正確位置 ①

(ii) L[j] ← L[j+1] 1
C ← C - 1 / C ← j - 1 1

(c) (i)



2

麵包在頂部和底部位置 ①


(ii)

i	1	2	3	4	5
L[i]	生菜	蕃茄	牛肉	麵包	麵包

2

麵包在最後 2 個位置 ①

(d) (i)



i	1	2	3	4	5
R[i]	洋蔥	蘑菇	蕃茄		

2

S ① R ①

(ii) B, pop(S) 1
B 不是空的 / 隊列/陣列不是空的 / C 不是 0 1
S, deq(B) 1

(B 可以是另一個變量名稱)