

選修 A:數據庫---06.建立！#CREATE?ADD?INSERT...INTO?

Name: _____ () Class: _____

PID

員打算創建名為 NOTICE 的數據表，以儲存其網站上的通告之數據。

PID

以下是 NOTICE 的數據表結構。

欄位名稱	說明
NID	通告的識別碼。
PID	張貼通告的用戶之識別碼。
CONTENT	通告的內容。長度上限為 255。
EXPIRY	通告到期的具體時間。

NID	PID	CONTENT	EXPIRY
1	457	假期關閉	2025-12-25 23:59:59
2	538	新年促銷	2025-01-31 23:59:59
3	538	維護通知	2025-06-15 12:00:00
4	970	圖書館延長開放時間	2023-09-30 21:00:00



完成以下的 SQL 語句，以創建上述數據表。



```

CREATE TABLE NOTICE (
    NID INT,
    PID INT,
    CONTENT CHAR(255),
    EXPIRY DATETIME
)
    
```

2.

某書店經理打算創建名為 BOOK 的數據表，以儲存書商所售的書籍之數據。

以下是 BOOK 的數據表結構。

欄位名稱	說明
BID	四位數字的識別碼，開首可能為 0。
BOOKNAME	書籍名稱（長度上限：200）。
AUTHOR	作者姓名（長度上限：200）。
PUBDATE	出版日期。
NUMPAGE	書籍頁數。
PRICE	書籍價格。



BID	BOOKNAME	AUTHOR	PUBDATE	NUMPAGE	PRICE
1567	迷失的鑰匙	史詩翰	2022-03-15	180	12.99
3241	最後一口氣	杜麗珍	2022-01-08	224	15.50
5678	靜靜的淚水	麥尚德	2021-11-22	281	10.75
7902	隱藏的寶石	李書娜	2022-02-01	328	9.99

範例數據

(a) 試編寫 SQL 語句以創建以上數據表。

```
CREATE TABLE BOOK (BID CHAR(4),  
BOOKNAME CHAR(200), AUTHOR  
CHAR(200), PUBDATE DATE, NUMPAGE INT,
```

(b) 試編寫 SQL 語句以將以下某書籍的數據作為一項記錄，加入至數據表中。

書籍名稱	2012
作者	白修端
識別碼	2012
價格	\$ 201.2
出版日期	20 Dec 2012
頁數	2012

```
INSERT INTO  
BOOK(BOOKNAME,AUTHOR,BID,PRICE,PUBDATE  
DATE, NUMPAGE) VALUES ("2012", "白修端", "2012",  
201.2, "20 Dec 2012", "2012")
```