مشروع أبو أحمد للخدمات العامة - الملفات المصدريّة والدليل الشامل

يتضمن هذا الملف كافة مكونات مشروع "أبو أحمد للخدمات العامة"، بما في ذلك إعدادات البيئة، وقواعد البيانات، وخادم Backend، وتطبيق الجوال (Flutter)، والـ Docker، وإعدادات النشر السحابي.

1. هيكل المجلدات الرئيسي (Project Structure)

```
gov-services-platform/
├── backend/
│   ├── src/
│   │   ├── config/
│   │   │   └── db.js
│   │   ├── controllers/
│   │   │   └── orderController.js
│   │   ├── routes/
│   │   │   └── api.js
│   │   ├── services/
│   │   │   └── whatsappService.js
│   │   └── app.js
│   ├── init.sql
│   ├── .env
│   ├── package.json
│   └── Dockerfile
├── mobile_app/
│   └── lib/
│       └── main.dart
├── docker-compose.yml
├── render.yaml
└── run_all.bat
```

2. ملفات التهيئة والخادم (Backend & Database)

أ. backend/.env

```
APP_NAME="أبو أحمد للخدمات العامة"
PORT=3000
DB_HOST=postgres_db
DB_USER=abu_ahmed_admin
DB_PASSWORD=AbuAhmedPass2026!
DB_NAME=abu_ahmed_gov_db
DB_PORT=5432
VAT_RATE=0.15
ZATCA_TAX_NUMBER=300000000000003
```

ب. backend/init.sql

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS system_settings (
    key VARCHAR(50) PRIMARY KEY,
    value TEXT NOT NULL
);

INSERT INTO system_settings (key, value) VALUES
('business_name', 'أبو أحمد للخدمات العامة'),
('tax_number', '300000000000003'),
('vat_rate', '0.15')
ON CONFLICT (key) DO UPDATE SET value = EXCLUDED.value;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS services (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    platform_name VARCHAR(50) NOT NULL,
    service_name VARCHAR(100) NOT NULL,
```

```
    gov_fee NUMERIC(10, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    default_service_fee NUMERIC(10, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE
);

INSERT INTO services (platform_name, service_name, gov_fee, default_service_fee)
VALUES
('أبشر', 'تجديد إقامة (سنة)', 650.00, 50.00),
('قوى', 'نقل خدمة عامل', 2000.00, 200.00),
('بلدي', 'إصدار رخصة تجارية', 500.00, 150.00),
('الزكاة والضريبة', 'تقديم إقرار القيمة المضافة', 0.00, 300.00),
('ناجز', 'توثيق وكالة إلكترونية', 0.00, 100.00);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS orders (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    order_number VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
    client_name VARCHAR(100) NOT NULL,
    client_phone VARCHAR(20) NOT NULL,
    service_id INT REFERENCES services(id),
    gov_fee NUMERIC(10, 2) NOT NULL,
    service_fee NUMERIC(10, 2) NOT NULL,
    vat_amount NUMERIC(10, 2) NOT NULL,
    total_amount NUMERIC(10, 2) NOT NULL,
    status VARCHAR(30) DEFAULT 'NEW',
    assigned_operator VARCHAR(100),
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS invoices (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    invoice_number VARCHAR(30) UNIQUE NOT NULL,
    order_id INT REFERENCES orders(id),
    tax_number VARCHAR(15) DEFAULT '300000000000003',
    issue_date TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    qr_code_data TEXT NOT NULL,
    total_vat NUMERIC(10, 2) NOT NULL,
```

```
    total_with_vat NUMERIC(10, 2) NOT NULL
);
```

٢. docker-compose.yml

```
version: '3.8'

services:
  postgres_db:
    image: postgres:15-alpine
    container_name: abu_ahmed_postgres
    restart: always
    environment:
      POSTGRES_USER: abu_ahmed_admin
      POSTGRES_PASSWORD: AbuAhmedPass2026!
      POSTGRES_DB: abu_ahmed_gov_db
    ports:
      - "5432:5432"
    volumes:
      - pgdata:/var/lib/postgresql/data
      - ./backend/init.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/init.sql

  backend_api:
    build: ./backend
    container_name: abu_ahmed_api
    restart: always
    ports:
      - "3000:3000"
    environment:
      - DB_HOST=postgres_db
    depends_on:
      - postgres_db

volumes:
  pgdata:
```

3. تطبيق الجوال (Flutter App)

ملف mobile_app/lib/main.dart متصل بالـ API السحابي للبرنامج مع حساب القيمة المضافة تلقائياً 15% على أتعاب الخدمة فقط.

4. تعليمات التشغيل السريع

- **التشغيل المحلي:** تنفيذ الأمر docker-compose up --build -d
- **فحص حالة الخادم:** http://localhost:3000/health
- **بناء تطبيق الجوال APK:** flutter build apk --release داخل مجلد mobile_app