

Man in the Middle attack

- First you need to edit two files
- # nano /etc/ettercap/etter.dns
- Then add
 - * A 192.168.1.10
 - * PTR 192.168.1.10

As 192.168.1.10 is your server

Man in the Middle attack

```
#
#####
# vim:ts=8:noexpandtab
* # nano /etc/ettercap/et
* A 143.198.128.146
* PTR 143.198.128.146
[
[ Help Write Out Where Is Cut Execute
```



Man in the Middle attack

- The second file you need to edit is
 - # nano /etc/ettercap/etter.conf
 - Then edit
- ```
ec_uid=0
ec_gid=0
```

Then save



## Man in the Middle attack


```
"
#
#####
[privs]
ec_uid = 0 # nobody is the default
ec_gid = 0 # nobody is the default
[mitm]
arp_storm_delay = 10 # milliseconds
arp_poison_smart = 0 # boolean
arp_poison_warm_up = 1 # seconds
```

- وبعدھا بتفعل ال dns وتلاقى كل ال user اتحولو عندك

## Man in the Middle attack



- Then go to ettercap and choose plugin called dns\_spoof double click on it



## Man in the Middle attack



- It will redirect all users to my server and there I can hack them
- But wait
- All users will be redirected only if site http
- To be honest , after the new version of HSTS of TLS has made it difficult to make dns spoofing over https

# network

DHCP => Dynamic host Configuration protocol

=> 192.168.1.0/24 => 1 -> 254 => 192.168.1.100 =>  $2^{(32 - 24)} - 2$

=> pool => 192.168.1.2 , 3 , 4, 5, ... 255

- بروتوكول dhcp هو عبارة عن بروتوكول خاص بتوزيع ips علي الاجهزه عشان تطلع بيه علي النت
- بيوزع بشكل عشوائي كامل يعني لا من الاول ولا الاخر ولا النص
- ال ips ال بيتم توزيعها بتكون محدوده يعني ليها عدد معين

Step 1: You can install Yersinia on Ubuntu 20.04 using the following command:

```
sudo apt-get install yersinia
```

Step 2: Run the following command to open Yersinia in GUI mode –

```
sudo yersinia -G
```

- عشان تعمل attack علي dhcp بيكون انك بتاخذ كل ال ips المتاحه من الراوتر وبعدها ما بيكونش فيه ips لاي جهاز ثاني - بنستعمل اداة yersinia ليها واجهه رسوميه


The image below shows default settings for DHCP in Yersinia

The screenshot displays the 'Dynamic Host Configuration Protocol' configuration window in Yersinia. The interface includes the following fields and values:

- Source MAC: 02:48:33:66:02:51
- Destination MAC: FF:FF:FF:FF:FF:FF
- Extra: (empty box)
- SIP: 0.0.0.0
- DIP: 255.255.255.255
- SPort: 68
- DPort: 67
- Op: 01
- Htype: 01
- hlen: 06
- Hops: 00
- Xid: 00009869
- Secs: 0000
- Flags: 8000
- CI: 0.0.0.0
- YI: 0.0.0.0
- SI: 0.0.0.0
- GI: 0.0.0.0
- CH: 02:48:33:66:02:51

-

- هي دي خلي بالك des mac and sou mac دول الاثنين ثابتين دايما
- ملحوظه في اختراع اسمه PAT دا لبحل مشكله ال NAT عن طريق انك بتقدر تدخل علي النت من علي اكثر من جهاز بنفس IP الفرق بيكون في ال PORT



- هجوم DOS هو عبارته عن انك بتبعث عدد من ال ريكوست اكثر من ال السيرفر ممكن يستحمله
- الفرق بينه وبين DDOS ATTACK هو انه اكبر منه لان DDOS هو بيكون عبارته عن اكثر من جهاز او ممكن بيكون بيستعمل بوتات تساعد علي الاختراق

## Dos attack (Denial Of Service )

DOS -> DDOS

- 1- `hping3 scanme.nmap.org`
- 2- `ping scanme.nmap.org`

- دي هيا اشهر الادوات ال بتساعدك تعمل dos attack

```

-a use audible ping
-A use adaptive ping
-B sticky source address
-c <count> stop after <count> replies
-C call connect() syscall on socket cr

```

- في ping البيساعدك بيكون هو اوبشن -c لان من خلاله بتقدر تحدد عدد الريكوست ال هتتبع لكن دا مش كفايه لازم يكونوا في مده محدوده جدا

```

-i <interval> seconds between sending each packet

```

- ودا ال بيعمله اوبشن -i بيحدد المده بين كل ريكوست والتاني

```

root@kali:~# ping scanme.nmap.org -i .001

```


- زي كذا

```

--fast alias for -i u10000 (10 packets for second)
--faster alias for -i u1000 (100 packets for second)
--flood sent packets as fast as possible. Don't show

```

- اما hping3 دي هيا ال option ال تقدر تساعدك علي انك تعمل هجوم dos attack



- الشركات بقت تستعمل load balancer عشان يساعدوا في منه الهجمات دي

There are 65535 ports on every IP

*Fire wall*

These ports can be open , closed , filtered

All what we need to do is to find open ports

- من خلالها بيتتم تشغيل الخدمات ip هي عبارته عن المافذ المفتوحة في كل ports
- عدددهم بيكون 65535 لكل ip
- ليهم ثلاث حالات open .close .open دول مفهومين ليكن حاله filtered يكون في fire wall مانع معرفه حالته

But wait does nmap scanned all ports

No , it scans the top 1000 common ports

If we need to scan all ports ,

```
nmap -p- local.ch
```

Use -p- or -p 65535

- اول طريقه Scan معانا بيكون باداه nmap ودا بيعمل فحص لاشهر 1000 منفذ
- لو عاوز تعمل لل 65535 كلهم ودا الاصح بنستعمل اوبشن -p-

- If you need to check specific port as 80
- `# nmap -p 80 83.247.140.91`
- `# nmap -p80 83.247.140.91`

• هنا لو عاوز تعمل scan for specific port بيكون بالطريقة دي -p

## Port Scanning

There are many sites helps you to find open ports as

[search.censys.io](https://search.censys.io)

[Shodan.io](https://Shodan.io)

فـفـ

You can find Technologies via these sites

• دي اشهر المواقع الخاصه بالمساعدة في عمل port scan

The screenshot shows the Shodan search engine interface. At the top, there's a navigation bar with links like Shodan, Maps, Images, Monitor, Developer, and More... Below this is a search bar with the IP address 195.8.108.16 entered. The search results are displayed in a grid. On the left, under 'General Information', it shows Hostnames: vmlinux13.ivaris.ch and odaorg.oda-soziales-bern.ch, Domains: IVARIS.CH and ODA-SOZIALES-BERN.CH, and Country: Switzerland. On the right, under 'Open Ports', it shows two open ports: 80 and 443. Below the ports, it shows the service running on port 80: nginx. The interface also includes a map of the location and a timeline view.