Подготовка лабораторного стенда

Абд эль хай мохамад

01.01.2024

РУДН, Москва, Российская Федерация

Введение

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки RockyLinux на виртуальную машину с помощью инструмента Vagrant.

Выполнение задачи

```
→ vagrant make addbox
==> box: Box file was not detected as metadata. Adding it directly...
==> box: Adding box 'rocky9' (v0) for provider:
    box: Unpacking necessary files from: file:///var/tmp/maabedelhay/vagrant/vagrant-virtualbox-rocky-9-x86_64.box
==> box: Successfully added box 'rocky9' (v0) for 'virtualbox'!
→ vagrant
```

```
virtualbox-iss virtualbox sis virtualbox vivtualb
```

2.1 Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины


Для отработки созданных скриптов во время загрузки виртуальных машин убедитесь, что в конфигурационном файле Vagrantfile до строк с конфигурацией сервера имеется следующая запись:


Зафиксирую внесённые изменения для внутренних настроек виртуальных машин, введя в терминале:

vagrant up server --provision vagrant up client --provision

Логинюсь на машинах и убеждаюсь, что имя пользователя указано корректно

Выполнение задачи





Вывод

Приобрел практические навыки установки RockyLinux на виртуальную машину с помощью инструмента VagGrant.

Спасибо За Внимание