

```

1  #include "Chauffeur.h"
2  #include <iostream>
3  using namespace std;
4
5  // executer une requete
6  MYSQL_RES* executer(MYSQL* conn, string req)
7  {
8      mysql_query(conn, req.c_str()); // req
9      return mysql_store_result(conn); // stock req
10 }
11
12
13 // Petite pause
14 void pause()
15 {
16     cout << "\nAppuyez sur Entree...";
17     cin.ignore();
18     cin.get(); // entr
19 }
20
21
22 // Constructeur
23 Chauffeur::Chauffeur(MYSQL* c)
24 {
25     conn = c;
26     idChauffeur = -1;
27 }
28
29
30 // Connexion chauffeur
31 bool Chauffeur::seConnecter()
32 {
33     string emailInput;
34     string mdp;
35
36     cout << "Email : ";
37     cin >> emailInput;
38
39     cout << "Mot de passe : ";
40     cin >> mdp;
41
42     string req =
43         "SELECT id_chf FROM chauffeur "
44         "WHERE email_chf='" + emailInput + "' AND mp_chf='" + mdp + "'";
45
46     MYSQL_RES* res = executer(conn, req);
47
48     if (res && mysql_num_rows(res) > 0)
49     {
50         MYSQL_ROW row = mysql_fetch_row(res);
51
52         idChauffeur = atoi(row[0]); // dpr
53
54         mysql_free_result(res); // lbr
55
56         cout << "\nConnexion reussie.\n";
57         return true;
58     }
59
60     cout << "\nEmail ou mot de passe incorrect.\n";
61     return false;
62 }
63
64 // Afficher infos
65 void Chauffeur::afficherInfo()
66 {

```

```

67     string req =
68         "SELECT nom_chf, prenom_chf, telephone_chf "
69         "FROM chauffeur WHERE id_chf=" + to_string(idChauffeur);
70
71     MYSQL_RES* res = executer(conn, req); //exc req
72
73     if (res)
74     {
75         MYSQL_ROW row = mysql_fetch_row(res);
76
77         if (row)
78         {
79             cout << "\nBienvenue : " << row[0] << " " << row[1] << endl;
80             cout << "Telephone : " << row[2] << endl;
81         }
82
83         mysql_free_result(res);
84     }
85 }
86
87 // Voir trajets
88 void Chauffeur::voirMesTrajets()
89 {
90     cout << "\n=== MES TRAJETS ===\n";
91
92     string req =
93         "SELECT t.lieu_dpr, t.destination "
94         "FROM trajet t "
95         "JOIN possede p ON t.id_traj = p.id_traj "
96         "WHERE p.id_chf = " + to_string(idChauffeur);
97
98     MYSQL_RES* res = executer(conn, req);
99
100    if (res && mysql_num_rows(res) > 0)
101    {
102        MYSQL_ROW row;
103
104        while ((row = mysql_fetch_row(res)))
105        {
106            cout << "Depart : " << row[0]
107                << " -> Destination : " << row[1]
108                << endl;
109        }
110
111        mysql_free_result(res);
112    }
113    else
114    {
115        cout << "Aucun trajet.\n";
116    }
117
118    pause();
119 }
120
121 // Menu principal
122 void Chauffeur::afficherMenu()
123 {
124     int choix;
125
126     do
127     {
128         cout << "\n===== MENU CHAUFFEUR =====\n";
129         cout << "1. Voir mes trajets\n";
130         cout << "2. Mes informations\n";
131         cout << "3. Quitter\n";
132         cout << "Choix : ";

```

```
133     cin >> choix;
134
135     if (choix == 1)
136     {
137         voirMesTrajets();
138     }
139     else if (choix == 2)
140     {
141         afficherInfo();
142         pause();
143     }
144     else if (choix == 3)
145     {
146         cout << "Deconnexion...\n";
147     }
148     else
149     {
150         cout << "Choix invalide.\n";
151     }
152
153 } while (choix != 3);
154 }
```