Especificaciones constructivas académicas · versión alumno

Curso 5 · Laboratorio 2 · Edificio Chimbote · Torre A
Vivienda de estudio CH-A-P05-S03 (piso 5, hilera sur, tercera desde poniente). Código académico, no numeración oficial.

Las siguientes composiciones constituyen **condiciones iniciales académicas** para SONARA; no son una especificación constructiva acreditada del titular.

A · Sistemas originales del ejercicio

Código	Elemento	Composición inicial / supuesto	Montaje o condición
M-01	Muro entre viviendas	Hormigón armado 180 mm; densidad supuesta 2.400 kg/m³	Rígido, sin trasdosado
L-01	Entrepiso	HA 160 mm + mortero 30 mm + cerámica 10 mm	Sin capa resiliente
F-01	Fachada opaca	HA 150 mm; densidad 2.400 kg/m³ supuesta	Sin trasdosado
V-01	Ventana estar	DVH 4/12/4 mm y marco aluminio	Sin curva certificada del conjunto
S-01	Cierre sanitario	Yeso-cartón 12,5 mm por cara + perfil 70 mm + lana mineral 50 mm	Cierre de bajada en modelo docente
IS-01	Bajada WC vivienda SUPERIOR P6	PVC DN110; descarga WC 6 L; abrazaderas rígidas	Fuente vecina intermitente: trayecto y apoyos son supuestos docentes
T-01	Piso estar	Cerámica adherida	Absorción por determinar
T-02	Muros y cielo	Pintura sobre superficies rígidas	Absorción por determinar
T-03	Piso dormitorio	Laminado rígidamente apoyado	Absorción por determinar

B · Reverberación

El alumno calcula TR de los recintos receptores en SONARA con geometría, superficies y coeficientes de absorción por banda. Los acabados T-01 a T-03 no equivalen a coeficientes alfa predeterminados. Declarar el método y limitaciones.

C · Condiciones de operación

Fachada: escenario ficticio de tránsito de Pasaje Chimbote; la exposición exterior se calcula en Etapa 6, sin imponer un Lden medido. **Instalaciones:** fuente intermitente WC de vivienda piso 6 → dormitorio de CH-A-P05-S03 en piso 5. WC 6 L, PVC DN110 y abrazaderas rígidas como supuestos. Espectro Lw ficticio [63–4000 Hz]: 70, 68, 66, 64, 61, 58, 55 dB.

Advertencia: Lw de la descarga **no** es el nivel máximo LAF,max,nT en el dormitorio. La propagación estructural y aérea deben declararse; la ausencia de planos de instalaciones impide atribuir el recorrido supuesto al proyecto real.