# 02 · Ficha constructiva académica

Edificio Chimbote · Torre A · Vivienda CH-A-P05-S03 · Clase B ISO/TS 19488:2021

DOCUMENTO DE EJERCICIO ACADÉMICO. Las composiciones que siguen son hipótesis docentes iniciales; no corresponden a especificaciones técnicas acreditadas por el titular del proyecto. Caso vigente: Torre A, piso 5, hilera sur, tercera vivienda desde poniente.

## A · Condición constructiva original propuesta

| Código | Elemento | Composición inicial y montaje |
|---|---|---|
| M-01 | Muro entre viviendas | Hormigón armado monolítico de 180 mm; densidad docente 2.400 kg/m³. Uniones rígidas; sin trasdosado. |
| L-01 | Entrepiso | Losa de HA 160 mm + mortero 30 mm + cerámica 10 mm; sin capa resiliente ni cielo acústico. |
| F-01 | Fachada opaca | HA 150 mm; densidad supuesta 2.400 kg/m³; sin trasdosado. |
| V-01 | Ventana | DVH 4/12/4 mm y marco de aluminio convencional. No asumir Rw certificado del conjunto. |
| S-01 | Cierre sanitario | Yeso-cartón 12,5 mm por cara; perfil 70 mm; lana mineral 50 mm; pasos de instalaciones. |
| IS-01 | Descarga sanitaria | PVC rígido DN110, abrazaderas rígidas y descarga WC 6 L: supuestos docentes, no verificados. |
| T-01 | Piso de estar | Cerámica adherida; superficie por extraer del plano. |
| T-02 | Muros y cielo | Pintura sobre superficies rígidas y cielo pintado; áreas por calcular. |
| T-03 | Dormitorio | Piso laminado apoyado rígidamente, muros y cielo pintados; hipótesis académica. |

## B · Reverberación: calcular en SONARA

• No se fija un TR por defecto. El alumno calcula V y las superficies internas del recinto: piso, cielo, muros, puertas y vanos.

• Seleccionar coeficientes de absorción por banda y documentar su procedencia o las limitaciones de biblioteca.

• Adoptar recintos sin mobiliario como escenario docente común, salvo justificación de otra condición consistente.

• Conservar evidencia: materiales, coeficientes, bandas, procedimiento y TR obtenido.

## C · Operación complementaria

• La exposición de fachada debe determinarse en la Etapa 6 a partir de la ficha de tráfico. Una referencia simplificada de Lden = 60 dB no reemplaza esa estimación.

• Descarga sanitaria didáctica: un evento WC de 6 L; Lw ficticio en octavas 63–4000 Hz: 70, 68, 66, 64, 61, 58 y 55 dB. No equivale a LAFmax,nT.

• Huecos, shafts y otras cotas faltantes se marcan PENDIENTE o se completan con el suplemento académico aprobado.