

Guía del usuario

Análisis de sus gráficos de Qlik Sense con IA, impulsado por Claude de Anthropic

Producto	Anthropic AI Assistant para Qlik Sense (client-managed en Windows)
Versión	v0.5.5 · build 45
Autor	mabaeyens
Fecha	15 de septiembre de 2026
Idioma	Español

Aviso — proyecto independiente, no es un producto de Qlik

Esta extensión es un proyecto independiente, creado y mantenido por su autor. No es un producto de Qlik, ni una oferta de Qlik, ni una integración soportada por Qlik. El soporte se ofrece a través de incidencias (issues) en GitHub, no por los canales de soporte de Qlik. Ni Qlik ni el autor asumen responsabilidad alguna por cualquier incidencia, exposición de datos, coste o daño derivado de su uso en cualquier entorno de cliente o producción.

Al hacer una pregunta, los datos del gráfico seleccionado salen del entorno hacia un LLM (Anthropic, a través del proxy), salvo que use un modelo local, en cuyo caso los datos permanecen en su infraestructura. No lo utilice con datos sensibles, regulados o personales sin autorización expresa.

1. Introducción: qué es

El Anthropic AI Assistant es una extensión de visualización para Qlik Sense que añade un panel de asistente de IA a sus cuadros de mando. El flujo es sencillo: seleccione hasta 5 gráficos, escriba una pregunta en lenguaje natural y reciba un análisis generado por Claude.

- En la primera pregunta, la extensión también envía la estructura del modelo de datos (nombres de tablas, campos e ítems maestros) para que Claude interprete el gráfico en contexto.
- Funciona sobre Qlik Sense client-managed en Windows (Desktop y Enterprise/QSEoW), versión 3.0 o posterior. Qlik Sense Cloud queda fuera de alcance (Cloud dispone de asistentes de IA nativos).
- La extensión NO guarda ninguna clave de API en el navegador. Todo el tráfico pasa por un proxy con seguridad reforzada, que guarda la clave en el servidor y autentica la sesión de Qlik de quien pregunta. El proxy es obligatorio: sin él, la extensión no funciona.
- Puede elegir el modelo desde el propio panel (Haiku, Sonnet, Opus) e incluso un modelo local ejecutado con Ollama, en cuyo caso los datos del gráfico no salen de su infraestructura.

2. Requisitos previos

- Qlik Sense client-managed en Windows (Desktop o Enterprise/QSEoW), versión 3.0 o posterior.
- El proxy con seguridad reforzada, desplegado y accesible en el mismo sitio (same-site) que el hub de Qlik (ver proxy/README.md). El proxy guarda la clave de API de Anthropic y valida la sesión de Qlik; versión 2.0.0 o posterior.
- Que el navegador pueda alcanzar la URL del proxy por HTTPS con un certificado en el que confíe (idealmente emitido por su CA interna, o el certificado de desarrollo que genera proxy/scripts/setup.ps1).
- Para modelos locales: un servidor Ollama en marcha y la ruta /api/ollama del proxy configurada.

3. Instalación

Qlik Sense Desktop (Windows)

- Descomprima el paquete de la extensión en %USERPROFILE%\Documents\Qlik\Sense\Extensions\AnthropicExtension\, de modo que AnthropicExtension.qext quede en la raíz de esa carpeta, y reinicie Qlik Sense Desktop.

Qlik Sense Enterprise on Windows (QSEoW)

- En la QMC, Extensiones, Importar, suba el archivo .zip. La extensión queda disponible de inmediato.

Añadir el asistente a una hoja

- Abra una app en modo edición, busque la visualización “Anthropic AI Assistant” y arrástrela a la hoja. Aparecerá un botón flotante anclado en la parte inferior derecha, que se expande en un panel al pulsarlo.
- El objeto solo debe añadirse una única vez por app: un segundo objeto sin configurar puede pisar la configuración del primero (ver sección 7).

4. Configuración inicial (panel de propiedades)

En el panel de propiedades del objeto, sección “Anthropic AI Settings”, configure:

Propiedad	Descripción
Default model	Modelo con el que arranca cada sesión: “Haiku 4.5 (fast, low cost)” (predeterminado), “Sonnet 5 (balanced)”, “Opus 5 (most capable)”, o un modelo local (Minstral 3 8B / 3B vía Ollama). Puede cambiarlo en cualquier momento con “Pick model” en el panel.
Proxy URL	OBLIGATORIA para los modelos Claude. URL del proxy con seguridad reforzada que guarda la clave y valida su sesión de Qlik, p. ej. https://su-host-qlik:3000/api/anthropic. En blanco, los modelos Claude quedan ocultos tanto en esta lista como en el selector del panel.
Local model URL	OBLIGATORIA para los modelos locales. Endpoint de Ollama a través del proxy HTTPS, p. ej. https://su-host-qlik:3000/api/ollama. Debe ser HTTPS en QSEoW. En blanco, los modelos locales quedan ocultos del mismo modo.
Log level	Verbosidad de la consola del navegador: ERROR (solo errores), WARN (errores y avisos), INFO (además, una línea por petición atendida) o DEBUG (además, la traza de cada llamada al proxy). Baje a WARN/ERROR una vez superada la fase de pruebas.
Versión	Campo de solo lectura: “Version 0.5.5 · build 45”.

Ya no existe ninguna propiedad de “API key”: la clave vive únicamente en el servidor del proxy. Si ninguna de las dos URLs está configurada, el panel muestra el aviso “Configuration problem” con instrucciones para corregirlo.

5. Recorrido de la interfaz

- Botón flotante verde (esquina inferior derecha): abre y cierra el panel.
- Cabecera “AI Assistant” con botón de cierre.
- “Chart Selection”: botones “Add Chart” y “Clear All”, y las fichas (chips) de los gráficos seleccionados, hasta 5.
- “Ask about your data.”: el área de texto donde escribe su pregunta.
- “Pick model”: selector de modelo en el propio panel; cambiarlo limpia la conversación en curso, ya que el historial no tiene sentido entre modelos distintos.
- “Advanced Options”: ajustes de datos, estilo de análisis y streaming (desplegable).
- “AI Conversation”: el hilo de la conversación, con botón “New chat”.
- Botón “Stop”: sustituye a “Submit” mientras se genera una respuesta; detiene la inferencia de verdad, no solo la interfaz.
- Pie del panel: “v0.5.5 · build 45 · by mabaeyens”.

6. Cómo usarlo, paso a paso

6.1 Seleccionar uno o varios gráficos

- Pulse “Add Chart”; el botón cambia a “Cancel” y se activa el modo de selección.
- Haga clic en un gráfico del cuadro de mando: aparece como una ficha con su título y una “x” para quitarlo.
- Puede seleccionar hasta 5 gráficos. Al alcanzar el límite verá “Maximum 5 charts.”.
- “Clear All” quita todos los gráficos. Sin selección, la pista muestra “No charts selected”.

6.2 Hacer una pregunta

- Escriba su pregunta en “Ask about your data:” (p. ej. “¿Cuáles son los 5 clientes con mayor facturación?”).
- Pulse “Submit”. El botón se deshabilita mientras hay una petición en curso o si no hay ningún gráfico seleccionado.
- Mientras Claude responde se muestra el estado “Thinking...”. Con streaming activado (por defecto), la respuesta aparece token a token.

6.3 Leer la respuesta

- La respuesta se muestra en el hilo, renderizada con formato Markdown (títulos, listas, negrita, código) y saneada antes de mostrarse.
- Cada respuesta incluye un botón “Copy” que copia el texto al portapapeles, y un pie que indica qué modelo la escribió.

6.4 Conversación de seguimiento

- Puede seguir preguntando: la extensión conserva la memoria de la conversación (hasta 12 turnos; los más antiguos se descartan).
- “New chat” reinicia la conversación (mantiene los gráficos seleccionados). El contexto de la app se reenvía siempre junto con la primera pregunta de la nueva conversación.
- Al cambiar de modelo con “Pick model” se pide confirmación, porque la conversación se reinicia.

6.5 Opciones avanzadas

Despliegue “Advanced Options” para ajustar qué datos se envían y el estilo del análisis:

- Data Settings: “Include app context (data model) on first message”, “Stream the answer as it is generated”, “Max data rows” (predeterminado 1000; rango 10-10000), “Include numeric values”, “Simplify data structure”, “Include dimensions”, “Include measures” (todas activadas por defecto).
- Analysis Style: “Business analyst (default)”, “Technical analyst”, “Executive summary” o “Custom” (con un área de texto para sus propias instrucciones de sistema).

6.6 Sugerir un gráfico

- Tras recibir un análisis, pulse “Suggest a chart” (la IA propone un gráfico de Qlik; el estado muestra “Designing a chart...”).
- Se muestra una vista previa del gráfico propuesto.
- Con la hoja en modo edición, pulse “Add to sheet” para añadirlo. Fuera de edición verá “Open the sheet in Edit mode to add charts.”. Si la hoja está llena, se ofrece “Create a new sheet”.
 - Tipos soportados: bar, line, combo, pie, scatter, table, pivot-table, KPI, histogram, distribution, boxplot, waterfall, treemap, gauge, mekko y bullet. Los mapas no están soportados.

7. Mensajes y avisos

Situación	Mensaje / comportamiento
Ni Proxy URL ni Local model URL configuradas	Aviso "Configuration problem, no endpoint configured" en el panel. Se reevalúa en cada render y desaparece en cuanto una de las dos queda configurada.
Datos grandes (> ~65 KB)	Cuadro de confirmación: "The selected chart data is about N KB... Send it anyway?". Puede cancelar y filtrar con selecciones, o continuar.
Excede la ventana de contexto	"This request is about N tokens, which exceeds the ... context window...". "OK" trunca los datos del gráfico para que quepan; "Cancel" detiene el envío.
Payload demasiado grande (> 1 MB)	Bloqueo por el lado del cliente antes de enviar, para evitar un rechazo 413 del proxy con un mensaje menos claro.
Proxy ocupado (429 / 503)	Mensaje de límite de tasa o de cola llena; el proxy aplica control de admisión y una cola con límite.
Añadir gráfico sin modo edición	"Open the sheet in Edit mode to add charts."
Error de sesión (401 / 403)	El proxy no pudo validar la sesión de Qlik. Compruebe que accede al proxy por el nombre de host de Qlik (no localhost), para que la cookie de sesión se envíe.
Un modelo falta en el selector	Por diseño: el backend de ese modelo (Proxy URL o Local model URL) está en blanco.

8. Buenas prácticas y privacidad

- Filtre los datos con selecciones antes de enviar: reduce tokens, coste y latencia, y evita superar la ventana de contexto del modelo.
- Recuerde que, con modelos hospedados (Claude), los datos del gráfico salen del entorno hacia un LLM externo a través del proxy, junto con nombres reales de tablas/campos y expresiones de ítems maestros en la primera pregunta.
- Con un modelo local (Ministral vía Ollama) los datos permanecen en su infraestructura: útil para datos que no deben salir del perímetro.
- La clave de API ya no está en el navegador: vive solo en el proxy (variable de entorno del servidor). El proxy autentica a quien llama mediante su sesión de Qlik.
- No utilice la extensión con datos sensibles, regulados o personales salvo que la salida de esos datos esté expresamente permitida en su organización.

9. Dónde obtener ayuda

Este es un proyecto independiente: el soporte se ofrece a través de incidencias en GitHub, no por los canales de soporte de Qlik. Antes de abrir una incidencia, consulte TROUBLESHOOTING.md en el repositorio, que cubre los problemas más comunes con instrucciones paso a paso.