Лабораторная работа 5

Моделирование параллельных систем с помощью сетей Петри на примере задачи об обедающих философах

Баптишта Матеуж андре

2026-04-18

Содержание I

1. 1. Информация
2. 2. Вводная часть
3. 3. Выполнение лабораторной работы
4. 4. Заключение

Раздел 1

1. Информация

1.1 Докладчик

- Баптишта Матеуж андре

1.1 Докладчик

- Баптишта Матеуж андре
- студенты НКНбд-01-23

1.1 Докладчик

- Баптишта Матеуж андре
- студенты НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук

1.1 Докладчик

- Баптишта Матеуж андре
- студенты НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

1.1 Докладчик

- Баптишта Матеуж андре
- студенты НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- [1032225099@rudn.ru]

Раздел 2

2. Вводная часть

2.1 Цель

Смоделировать задачу об обедающих философах с помощью сетей Петри, выявить deadlock и устранить его введением арбитра.

2.2 Сети Петри

- Позиции — состояния, ресурсы

2.2 Сети Петри

- Позиции — состояния, ресурсы
- Переходы — события, действия

2.2 Сети Петри

- Позиции — состояния, ресурсы
- Переходы — события, действия
- Фишки — текущее состояние

2.2 Сети Петри

- Позиции — состояния, ресурсы
- Переходы — события, действия
- Фишки — текущее состояние
- Переход срабатывает, если на входах есть фишки

2.3 Задача об обедающих философах

- 5 философов, 5 вилок

2.3 Задача об обедающих философах

- 5 философов, 5 вилок
- Чтобы есть, нужны 2 вилки (левая + правая)

2.3 Задача об обедающих философах

- 5 философов, 5 вилок
- Чтобы есть, нужны 2 вилки (левая + правая)
- Каждый берёт левую → ждёт правую → **deadlock**

Раздел 3

3. Выполнение лабораторной работы

3.1 Генерация нужных файлов

Скачала необходимые пакеты, сгенерировала нужные файлы (jupyter notebook, чистый код и quarto)

3.2 Анализ результатов. Классическая модель



3.3 Анализ результатов. Модель с арбитром









3.4 Анализ результатов. Сравнение моделей



Рисунок 3

Раздел 4

4. Заключение

4.1 Вывод

Классическая модель зашла в deadlock, модель с арбитром продолжила работу. Арбитр решил проблему.